

Tlačový server HP Jetdirect 2900nw



Tlačové príslušenstvo s bezdrôtovým alebo ethernetovým pripojením a zabezpečením na podnikovej úrovni.^{1,2}



Jednoducho rozšírite dosah bezdrôtovej tlačie

- Praktickú mobilnú tlač možno nastaviť na tlačiarni vykonaním niekoľkých jednoduchých krokov.^{1,2}
- Stačí, ak používatelia vyberú tlačiareň vo svojom mobilnom zariadení, a svoje úlohy zvládnu z ľubovoľného miesta v kancelárii.¹
- Šetrite používateľom čas aj námahu – tlačové úlohy možno odosielať z väčšiny mobilných zariadení využívajúcich pásmo 2,4 GHz alebo 5 GHz.¹

Pridajte mobilnú tlač – bez zvýšenia pracovného zaťaženia

- Spravujte mobilnú tlač so vstavaným webovým serverom HP alebo všetky zariadenia pomocou softvéru vzdialenej správy HP Web Jetadmin.^{1,3}
- Zefektívňte nastavenie pomocou jednoduchej konfigurácie na ovládacom paneli, vstavaného webového servera HP alebo softvéru HP Web Jetadmin.³

Zabezpečte svoju sieť

- Zabezpečte firemné informácie pri prenose a v tlačiarni alebo multifunkčnom zariadení.
- Pracujte na úlohách bez prerušenia. Umožnite používateľom zabezpečené sa pripájať a tlačiť v celej bezdrôtovej sieti.¹
- Umožnite mobilnú tlač a zároveň ochráňte svoju sieť so súbežným ethernetovým a bezdrôtovým pripojením.

¹ Bezdrôtové operácie sú kompatibilné so smerovačmi využívajúcimi pásmo 2,4 GHz alebo 5,0 GHz. Môže sa vyžadovať aj aplikácia alebo softvér a registrácia konta služby HP ePrint. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² Príslušenstvo tlačového servera HP Jetdirect 2900nw je kompatibilné s vybranými tlačiarmi a multifunkčnými zariadeniami HP LaserJet Enterprise s firmvérom HP FutureSmart, uvedeným na trh na jeseň 2015 a neskôr. Zoznam podporovaných zariadení nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

³ Univerzálny doplnok pre zariadenia je k dispozícii s aplikáciou HP Web Jetadmin 10.3 SR4 alebo novšou. Aplikácia HP Web Jetadmin je bezplatná a možno ju stiahnuť na stránke <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

Tlačový server HP Jetdirect 2900nw

Technické špecifikácie

Čo je v krabici

J8031A	Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 2900nw; Sieťový adaptér; Kábel sieťového adaptéra; Kábel USB; Súprava pásovk so suchým zipsom; Inštaláčna príručka
--------	---

Kompatibilita

Operačné systémy	Informácie o kompatibilných sieťových operačných systémoch nájdete v špecifikáciách tlačiarne.
Podporovaná tlačiareň	HP LaserJet M506, M527, M577, M552, M553, M604, M605, M606
Podporované prehliadacie programy	Prehľadávač Internet Explorer 6.0 alebo novšia verzia; Mozilla 2.x alebo novšia verzia; Firefox 2.x alebo novšia verzia; Safari; Chrome

Konektivita

Rozhrania (štandardné)	Bezdrôtové pripojenie Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T); Vysokorychlostné rozhranie USB 2.0
------------------------	--

Pamäť

Štandardné	Žiadna (využíva pamäť v tlačiarňi)
Blesk	Žiadna (využíva úložisko v tlačiarňi)

Rozsahy parametrov prostredia

Prevádzková teplota	0 až 40 °C
Odporúčaná prevádzková teplota	0 až 40 °C
Skladovacia teplota	-40 až 70 °C
Prevádzková vlhkosť	15 až 95 % pri 40 °C
Odporúčaná prevádzková vlhkosť	15 až 95 % pri 40 °C
Skladovacia vlhkosť	15 až 95 % pri 65 °C

Špecifikácie tlačového servera

Typy sietí	Bezdrôtové pripojenie Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T)
Typ tlačového servera	Externý
Vložený webový server	Áno
Inštalácia, konfigurácia a správa so zariadením HP Web JetAdmin	Áno
Aktualizovateľný firmvér	Áno
Správa zabezpečenia – popis	Zabezpečenie správy: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Zabezpečenie bezdrôtovej siete: WPA2-Personal (WPA2-AES); Heslo správcu; (rovnaké protokoly zabezpečenia ako pripojená tlačiareň/multifunkčné zariadenie)

Rozmery (š x h x v)

Rozmery produktov	87 x 121,3 x 27,5 mm
Balené	250 x 130 x 75 mm

Hmotnosť

Hmotnosť produktu	0,128 kg
Balené	0,605 kg

Príkon

Maximum	9,6 W (maximálne)
Požiadavky na napájanie	Vstupné napätie: 220 – 240 V AC, 50 Hz
Typ zdroja napájania	Externý univerzálny sieťový adaptér

Certifikácia

Bezpečnosť	EÚ (smernica o nízkom napätí 2006/95/EC); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
Elektromagnetická	EÚ (smernica o EK 2004/108/EC); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1
Zhoda s požiadavkami telekomunikačných úradov	Bezdrôtové telekomunikácie: EÚ (smernica R&TTE 1999/5/EC); EN 300 328; EN 301 893; EN 62311
Environmentálne parametre	V súlade so smernicou RoHS 2011/65/EU; EN50581:2012

Záruka

Záruka jeden rok na výmenu



Ďalšie informácie nájdete na adrese <http://www.hp.com/go/jetdirect>

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručnom dokumente, ktorý sa dodáva spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

4AA5-B911SKE Vytvorené v EÚ júl 2015