

HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver



Utskriftstillbehör med trådlös anslutning eller Ethernet-anslutning och företagsklassad säkerhet.^{1,2}



Utöka enkelt räckvidden för dina trådlösa utskrifter

- Konfigurera praktisk mobilutskrift på skrivaren eller MFP-enheten med några enkla steg.^{1,2}
- Användare behöver bara välja en skrivare eller MFP-enhet från sina mobila enheter, oavsett var de befinner sig på kontoret.¹
- Bespara användarna bortslösad tid och krångliga steg genom att skicka utskriftsjobb från de flesta mobila enheter med bandbredd på 2,4 GHz eller 5 GHz.¹

Skapa ett skyddsnet för ditt nätverk

- Skydda företagets information vid överföring och vid skrivaren eller MFP-enheten.
- Håll igång uppgiftsflödet. Ge användarna anslutnings- och utskriftsmöjligheter genom hela det trådlösa nätverket.¹
- Möjliggör mobilutskrift och skydda ditt nätverk med kombinerad Ethernet-anslutning och trådlös anslutning.

Lägg till mobilutskrift – utan att öka arbetsbördan

- Hantera mobil utskrift med den inbäddade HP-webbservern, eller använd fjärrprogramvaran HP Web Jetadmin för hela skrivarparken.^{1,3}
- Effektivisera installation med enkel konfiguration på kontrollpanelen, den inbäddade HP-webbservern eller HP Web Jetadmin.³

¹ Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz- eller 5,0 GHz-routrar. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² HP Jetdirect 2900nw-utskriftsservertilbehör är kompatibla med utvalda HP LaserJet Enterprise-skrivare och MFP-enheter med inbyggd HP FutureSmart-programvara från hösten 2015 och senare. En lista över kompatibla mobila enheter finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

³ Universell plug-in för enheter erbjuds med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 och senare. HP Web Jetadmin är gratis och kan laddas ned från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver

Teknisk information

Medföljer

J8031A	HP Jetdirect 2900nw trådlös skrivarserver; Strömadapter; Strömadapterstadd; USB-kabel; Kardborresats; Installationsguide
--------	--

Kompatibilitet

Operativsystem	Se skrivarens datablad för kompatibla nätverksoperativsystem.
Skrivare som stöds	HP LaserJet M506, M527, M577, M552, M553, M604, M605, M606
Webbläsare stöds	Internet Explorer 6.0 eller senare; Mozilla 2.x eller senare; Firefox 2.x eller senare; Safari; Chrome

Anslutning

Gränssnitt (standard)	Trådlöst Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T); USB 2.0 med hög hastighet
-----------------------	--

Minne

Standard	Inget (använder skrivarens minne)
Blixt	Inget (använder skrivarens lagring)

Miljökrav

Drifttemperatur	0 till 40 °C
Rekommenderad drifttemperatur	0 till 40 °C
Förvaringstemperatur	-40 till 70 °C
Luftfuktighet vid drift	15 till 95 % vid 40 °C
Rekommenderad luftfuktighet vid drift	15 till 95 % vid 40 °C
Luftfuktighet vid förvaring	15 till 95 % vid 65 °C

Printerserverspecifikationer

Nätverkstyper	Trådlöst Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T)
Typ av printserver	Extern
Inbäddad webbserver	Ja
Installera, konfigurera och administrera med HP Web JetAdmin	Ja
Uppgraderingsbar fast programvara	Ja
Säkerhetshantering	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Säkerhet för trådlösa nätverk: WPA2-Personal (WPA2-AES); Administratörslösenord; (Samma säkerhetsprotokoll som den anslutna skrivaren/MFP-enheten)

Yttermått (b x d x h)

Produktmått	87 x 121,3 x 27,5 mm
Med emballage	250 x 130 x 75 mm

Vikt

Produktens vikt	0,128 kg
Med emballage	0,605 kg

Strömförbrukning

Maximal	9,6 W (maximalt)
Strömförsörjning	Inspänning: 220 till 240 V AC vid 50 till 63 Hz
Typ av nätaggregat	Extern internationell nätadapter

Certifiering

Säkerhet	EU (Lågspänningsdirektivet 2006/95/EC); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
Elektromagnetisk	EU (EMC-direktivet 2004/108/EC); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1
Telekomöverensstämmelse	Trådlös telekommunikation: EU (R&TTE-direktivet 1999/5/EC); EN 300 328; EN 301 893; EN 62311
Specifikationer för omgivning	Överensstämmer med RoHS-direktiv 2011/65/EU; EN50581:2012

Garanti

	Ett års utbytesgaranti
--	------------------------



Om du vill ha mer information, gå till <http://www.hp.com/go/jetdirect>

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantier som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

4AA5-B911SVE Publicerad inom EMEA Juli 2015