

Εξάρτημα ασύρματης σύνδεσης/NFC HP Jetdirect 3000w



Εξάρτημα εκτύπωσης από φορητές συσκευές με εύκολη εγκατάσταση, απλή διαχείριση και ισχυρή ασφάλεια.^{1,2}



Εκτυπώστε εύκολα από φορητές συσκευές

- Υλοποιήστε την ασύρματη άμεση εκτύπωση και την τεχνολογία εκτύπωσης με ένα άγγιγμα με μερικά απλά βήματα.^{1,2,3}
- Διαχειριστείτε την εκτύπωση μέσω ομότιμης σύνδεσης από τη συσκευή ή τον ενσωματωμένο web server HP, ή με το λογισμικό HP Web JetAdmin εάν έχετε μεγάλο αριθμό συσκευών.⁴
- Οι χρήστες απλώς επιλέγουν εκτυπωτή ή MFP από τη φορητή συσκευή τους και χειρίζονται τις εργασίες τους από οποιοδήποτε σημείο του γραφείου.²
- Προσθέστε την επιλογή εκτύπωσης από φορητές συσκευές με δυνατότητα NFC – δεν απαιτείται δίκτυο.^{2,3}

Απολαύστε φορητότητα και ασφάλεια

- Προστατεύστε τα ευαίσθητα επαγγελματικά σας δεδομένα κατά τη μεταφορά τους, αλλά και την παραμονή τους στον εκτυπωτή ή τον MFP.
- Προστατεύστε τα στοιχεία της επιχείρησής σας – οι χρήστες μπορούν να εκτυπώνουν με ένα άγγιγμα από φορητές συσκευές χωρίς πρόσβαση στο δίκτυο.³

Πολλές επιλογές, ευκολία ελέγχου

- Εκτυπώστε εύκολα από πολλά μοντέλα smartphone και tablet, χωρίς ρυθμίσεις ή εφαρμογές.²
- Απελευθερώστε τις θύρες ασύρματης εκτύπωσης – οι φορητές συσκευές συνδέονται και αποσυνδέονται αυτόματα από τον MFP ή τον εκτυπωτή.²

¹ Το εξάρτημα ασύρματης άμεσης εκτύπωσης/NFC HP 3000w είναι συμβατό με επιλεγμένους εκτυπωτές και MFP HP LaserJet Enterprise με υλικολογισμικό HP FutureSmart, που θα κυκλοφορήσουν από το φθινόπωρο του 2015 και μετά. Για τη λίστα των υποστηριζόμενων συσκευών: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² Η λειτουργία υποστηρίζεται σε επιλεγμένους εκτυπωτές και ενδέχεται να απαιτείται η αγορά προαιρετικού εξαρτήματος. Η φορητή συσκευή πρέπει να συνδεθεί απευθείας στο δίκτυο Wi-Fi ενός MFP ή απλού εκτυπωτή με δυνατότητα ασύρματης άμεσης εκτύπωσης πριν από την εκτύπωση. Ανάλογα με τη φορητή συσκευή, μπορεί να απαιτείται εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

³ Απαιτείται συμβατή φορητή συσκευή με δυνατότητα εκτύπωσης μέσω NFC. Για τη λίστα των συμβατών φορητών συσκευών με δυνατότητα εκτύπωσης μέσω NFC, ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

⁴ Η καθολική προσθήκη συσκευών παρέχεται με το HP Web Jetadmin 10.3 SR4 και τις νεότερες εκδόσεις. Το HP Web Jetadmin παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

Εξάρτημα ασύρματης σύνδεσης/NFC HP Jetdirect 3000w

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Περιεχόμενα συσκευασίας

J8030A	Εξάρτημα ασύρματης σύνδεσης/NFC HP Jetdirect 3000w; 2 καλώδια mini-USB; Ξεχωριστό πλαστικό κάλυμμα; Κιτ Velcro; Οδηγός εγκατάστασης
--------	---

Συμβατότητα

Λειτουργικά Συστήματα	Για τα συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου, ανατρέξτε στο φύλλο δεδομένων του εκτυπωτή
Υποστηριζόμενος υπολογιστής	HP LaserJet M506, M527, M552, M553, M577, M604, M605, M606
Υποστηριζόμενα προγράμματα αναζήτησης	Internet Explorer 6.0 ή νεότερη έκδοση, Mozilla 2.x ή νεότερη έκδοση, Firefox 2.x ή νεότερη έκδοση, Safari, Chrome

Συνδεσιμότητα

Διεπαφές (βασικές)	Ασύρματο Ethernet 802.11b/g, NFC, Hi-Speed USB 2.0
--------------------	--

Μνήμη

Βασική	Δεν διαθέτει (χρησιμοποιεί τη μνήμη του εκτυπωτή)
Φλας	Δεν διαθέτει (χρησιμοποιεί το χώρο αποθήκευσης του εκτυπωτή)

Συνθήκες λειτουργίας

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40°C
Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 έως 70°C
Υγρασία λειτουργίας	15 έως 95% στους 40 °C
Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας	15 έως 95% στους 40 °C
Υγρασία αποθήκευσης	15 έως 95% στους 65 °C

Προδιαγραφές διακομιστή εκτύπωσης

Τύπου δικτύου	Ασύρματη σύνδεση (802.11 b/g)
Τύπος διακομιστή εκτύπωσης	Εξωτερική, HIP2 (υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού)
Ενσωματωμένος Web Server	Ναι
Εγκατάσταση, διαμόρφωση και διαχείριση με HP Web JetAdmin	Ναι
Αναβαθμισμο υλικολογισμικό	Ναι
Περιγραφή διαχείρισης ασφάλειας	Ασφάλεια διαχείρισης: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), Ασφάλεια ασύρματου δικτύου: WPA2-Personal (WPA2-AES), κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, (Τα ίδια πρωτόκολλα ασφαλείας με το συνδεδεμένο εκτυπωτή/MFP)

Διαστάσεις (π x β x υ)

Διαστάσεις προϊόντος	82 x 56 x 20 mm
Συσκευασμένο	178 x 138 x 60 mm

Βάρος

Βάρος προϊόντος	0,061 kg
Συσκευασμένο	0,266 kg

Κατανάλωση ισχύος

Μέγιστη	2,5 W (μέγιστη)
Απαιτήσεις ισχύος	Τροφοδοτούμενη βοηθητική θύρα Host USB, τάση εισόδου: 5 V, 500 mA
Τύπος τροφοδοσίας	Καμία (από κεντρικό δίαυλο USB)

Πιστοποίηση

Ασφάλεια	EU (Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EK), EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	EE (Οδηγία EMC 2004/108/EK), EN 301 489-1 V1.9.2, EN 489-17 V2.1.1
Συμμόρφωση με τηλεπικοινωνιακούς κανονισμούς	Ασύρματες τηλεπικοινωνίες: EE (Οδηγία R&TTE 1999/5/EK), EN 300 328, EN 62311

Εγγύηση

Εγγύηση αντικατάστασης ενός έτους



Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/jetdirect>

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

4AA5-9933ELE Δημοσίευση στην EMEA Αύγουστος 2015