



Adaptadores HP USB-C™

HP USB-C™ Adapters



Adaptador HP USB-C™ a RJ45

Amplíe su conectividad

Utilice el adaptador para convertir su puerto USB-C™ en una conexión Ethernet cableada y acceder de forma segura a redes corporativas seguras u otras conexiones a Internet.

Fácil de usar

Conéctese fácilmente a su red a través de su dispositivo¹ puerto USB-C™ con el adaptador HP USB-C™ a RJ45.

Asistencia de primera línea

Cuente con la tranquilidad de garantía limitada de reemplazo de piezas de un año.

Adaptador HP USB-C™ a USB 3.0

Permite una conectividad fácil del dispositivo

Convierta el puerto USB-C™ de su notebook o tablet en USB 3.0 con el adaptador HP USB-C™ a USB 3.0.

Fácil de usar

Utilice el adaptador para conectarse a sus dispositivos USB 3.0 de uso frecuente a través del puerto USB-C™ de su notebook o tablet.

Asistencia de primera línea

Cuente con la tranquilidad de garantía limitada de reemplazo de piezas de un año. Obtenga la seguridad de una garantía limitada de un año.



¹ Consulte las Quick Specs del producto para obtener la compatibilidad exacta.



Adaptador HP USB-C™ a RJ45/USB3/USB-C™

Sea más productivo

Permita fácilmente la conectividad confiable a través de conexiones USB 3.0, Ethernet y USB-C™ por cable con el adaptador HP USB-C™ a RJ45/USB3/USB-C™.

Conéctese

Utilice el adaptador para convertir su puerto USB-C™ en una conexión Ethernet cableada y acceder de forma segura a redes corporativas seguras u otras conexiones a Internet cuando la conexión inalámbrica es irregular o no está disponible (se requiere cable Ethernet).

Cárguelo

Conéctese a sus periféricos USB 3.0 con cable y alimente su dispositivo con el conveniente conector de alimentación USB-C™ al mismo tiempo.

Asistencia de primera línea

Cuente con la tranquilidad de garantía limitada de reemplazo de piezas de un año.

Adaptador HP USB-C™ a 3 mm y 4,5 mm

Alimentación con mayor simplicidad

Viaje liviano con el adaptador HP USB-C™ a 3 mm y 4,5 mm, que le permite utilizar un adaptador de alimentación para cargar su tablet y notebook.¹

Fácil de usar

Conecte un extremo del adaptador al puerto USB-C™ de su tablet o notebook¹ y, en el otro extremo, conecte su adaptador de CA HP hasta 65W.

Asistencia de primera línea

Cuente con la tranquilidad de garantía limitada de reemplazo de piezas de un año.



¹ Consulte las Quick Specs del producto para obtener la compatibilidad exacta.



HP USB-C™ a Hub USB-A

Expansión USB para dondequiera que trabaje

Optimice su espacio de trabajo con conectividad sencilla a sus accesorios de uso frecuente en la oficina y en el camino. Convierta el puerto USB-C™ de su notebook o tablet en un hub USB portátil y ligero y posibilite conexiones simultáneas de hasta tres accesorios USB con el Hub HP USB-C a USB-A.

No requiere software

Simplemente conecte el cable USB-C™ adjunto a cualquier puerto USB-C™ disponible en su dispositivo y el hub estará listo para sus accesorios USB.

Conserve accesorios en los que confíe

Cargue su teléfono celular con el puerto de carga USB 3.0 del hub y utilice los otros dos puertos USB para conectarse a su almacenamiento externo, teclado, mouse, auriculares, unidad óptica y mucho más.

Quédese tranquilo

Tenga la seguridad de tener una garantía limitada de un año.

Especificaciones



	HP USB-C™ a RJ45/USB3/USB-C™ Adaptador	Adaptador HP USB-C™ a USB 3.0	HP USB-C™ a 3 mm y 4,5 mm Adaptador
Número de parte	N2Z64AA	N2Z63AA	N2Z65AA
Medidas	7,12 x 2,80 x 0,74 in (18,07 x 7,10 x 1,87 cm)	5,55 x 0,92 x 0,43 in (14,08 X 2,33 X 1,10 cm)	6,32 x 1,87 x 0,75 in (16,06 x 4,75 x 1,90 cm)
Peso	8,64 onzas (245 g)	0,71 onzas (20 g)	1,76 onzas (50 g)
Conectores	USB-C™ a RJ45/USB 3/USB-C	USB-C™ a USB 3.0 Adaptador	conector DC de 3 mm, conector DC de 4,5 mm y USB-C™
LED	Indicadores de conexión de red	Ninguno	Ninguno
Diseño ambiental	Temperatura de funcionamiento: 0° C a 40° C en no funcionamiento (almacenamiento) -20° C ~ 60° C Humedad: 20% - 80% HR Humedad de almacenamiento: 20% - 90% HR Interferencias EMI y Seguridad Certificaciones: CE/FCC&IC/BSMI/VCCI/C-tick (RCM) /UL&cUL/KCC/EAC/UK/SABS&NRCS/CB	Temperatura de funcionamiento: 0° C a 40° C en no funcionamiento (almacenamiento) -20° C ~ 60° C Humedad: 20% - 80% HR Humedad de almacenamiento: 20% - 90% Certificaciones HR Interferencias EMI y Seguridad CE/FCC&IC/BSMI/VCCI/C-tick(RCM)/ UL&cUL	Temperatura de funcionamiento: 0° C ~ 40° C No funcionamiento (almacenamiento) -40° a +70 °C Humedad: 50% HR



	Adaptador HP USB-C™ a RJ45	Hub HP USB-C™ a USB-A
Número de parte	V7W66AA	Z6A00AA
Medidas	7,1 x 0,8 x 0,7 in (18,0 x 2,1 x 1,7 cm)	2,63 x 1,63 x 0,42 in (6,68 x 4,14 x 1,05 cm)
Peso	2,5 onzas (71,4 g)	1,28 onzas (36,5 g)
Conectores	Conector 1 x 22 USB Tipo C™	HP USB-C™ a Hub USB-A
LED	Si	Ninguna
Diseño ambiental	Temperatura de funcionamiento: 0° C a 70° C No funcionamiento (almacenamiento): -55° C a +125° C Humedad: Nivel 3 Humedad de almacenamiento: <=90% HR en la mochila de almacenamiento Certificaciones EMI y de Seguridad: EMC, CB, VCCI, CE, REACH, FCC, RCM, KCC, EAC, Ucrania	Temperatura de funcionamiento: 0° C a 35° C No funcionamiento (almacenamiento): -10° C a +35° C Humedad: 5% - 85% HR Humedad de almacenamiento: 85% HR Certificaciones EMI y de Seguridad: CE/CB/FCC&IC/BSMI/VCCI/RCM/KCC/EAC/ UL&Cul/Ucrania

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada aquí expresado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no será responsable de los errores técnicos o editoriales u omisiones contenidos aquí.

USB Type-C™ y USB-C™ son marcas registradas de USB Implementers Forum.

4AA6-1058SPL, Agosto 2017

