

# Soluciones de plegado de HP

Plegado en línea de alta productividad para impresoras HP PageWide XL



## Integración en línea completa

- Controle la plegadora y los estilos de plegado desde el software HP SmartStream, el controlador, el escáner o la pantalla táctil de la impresora
- Disfrute de un funcionamiento de sistema fiable con comunicación bidireccional entre la impresora y la plegadora
- Supervise y gestione las soluciones de plegado desde el panel frontal de la impresora o el software HP SmartStream: la cola de trabajos se detiene cuando lo hace la plegadora

## Alta velocidad

- Impulse la productividad integral con gran velocidad lineal de las impresoras HP PageWide XL combinada con el mecanismo de conmutación de rollo ultrarrápido
- Cumpla los plazos ajustados con velocidades de plegado de hasta 23 m/min
- Apile un máximo de 150 paquetes plegados estándar de tamaño A0/E<sup>1</sup>

## Versatilidad

- Seleccione la plegadora HP PageWide XL o HP F60, ya que ambas permiten seleccionar la solución de plegado más apropiada con un aplicador de etiquetas o sin él
- Utilice el accesorio opcional del kit de actualización de plegadora HP PageWide XL para trazados largos al plegar trabajos más largos
- Pliegue de forma eficaz todos los documentos CAD con programas de plegado predefinidos o personalizados
- Elija entre una variedad de estándares de plegado, incluido DIN, AFNOR, ANSI y US

Para obtener más información, visite [hp.com/go/pagewidexlsolutions](http://hp.com/go/pagewidexlsolutions)


<sup>1</sup>Medido en una plegadora HP PageWide XL.

## Especificaciones técnicas


	Plegadora HP PageWide XL	Plegadora HP PageWide XL con aplicador de etiquetas	Plegadora HP F60	Plegadora HP F60 con aplicador de etiquetas
<b>Rendimiento</b>	Velocidad 23 cm/seg.		15 cm/seg.	
<b>Manejo del papel</b>	Alimentación de papel Automática o manual		Automática	
	Anchura del papel 297 a 914 mm		297 a 914 mm	
	Longitud del papel (plegado en acordeón) Ilimitado (opcional con el kit de actualización de plegadora para trazados largos de HP PageWide XL)		Hasta 6.000 mm	
	Longitud del papel (plegado en cruz) Hasta 2.500 mm		Hasta 6.000 mm	
	Peso del papel (plegado) 75 a 90 g/m <sup>2</sup>		Hasta 2.500 mm	
	Tipo de papel (plegado) Papel normal, papel bond		75 a 90 g/m <sup>2</sup>	
	Entrega de salida Cinta estándar, capacidad para un máximo de 150 paquetes plegados de tamaño A0/E		Papel normal, papel bond	
	Apilamiento en plegadora Hasta 10 páginas, hasta tamaño A0/E		Cinta estándar, capacidad para un máximo de 100 paquetes plegados de tamaño A0/E	
	Plegado en acordeón Margen de encuadernación ajustable de 0 a 40 mm (incrementos de 1 mm)		No se admite	
	Plegado en cruz Estilo Z; longitud de panel de 210 a 310 mm		Margen de encuadernación ajustable de 0 a 40 mm (incrementos de 1 mm)	
<b>Plegado</b>	Programas de plegado		Estilo Z; longitud de panel de 210 a 310 mm	
	DIN B 210 x 297		DIN B 210 x 297	
	DIN C 210 x 297		DIN C 210 x 297	
	DIN B 210 x 305		DIN B 210 x 305	
	DIN B 210 x 310		DIN B 210 x 310	
	Solo plegado en acordeón		Solo plegado en acordeón	
	DIN A 190/20 x 297		DIN A 190/20 x 297	
	DIN 185/25 x 297		DIN 185/25 x 297	
	DIN INVERSO 210 x 297		DIN INVERSO 210 x 297	
	AFNOR 297 x 210		AFNOR 297 x 210	
	ANSI 8,5 x 11		ANSI 8,5 x 11	
	ANSI 7,5 + 1 x 11		ANSI 7,5 + 1 x 11	
	ARCH 9,0 x 12		ARCH 9,0 x 12	
	Mailer 7,5 x 10		Mailer 7,5 x 10	
	Solo plegado en acordeón 9,0		Solo plegado en acordeón 9,0	
<b>Dimensiones</b>	Dimensiones con embalaje 1850 x 1070 x 1420 mm		2180 x 1070 x 1420 mm	
	Dimensiones sin embalaje 1800 x 1620 x 1220 mm		1800 x 1620 x 1220 mm	
<b>Peso</b>	Peso con embalaje 365 kg		410 kg	
	Peso sin embalaje 310 kg		360 kg	
<b>Medioambientales</b>	Temperatura de funcionamiento 10 a 40 °C		1850 x 1070 x 1420 mm	
	Temperatura recomendada De 15 a 35 °C		2100 x 1620 x 1220 mm	
	Humedad de funcionamiento 20 % a 80 % HR, según el tipo de material de impresión		20 % a 80 % HR, según el tipo de material de impresión	
<b>Acústica<sup>2</sup></b>	Presión acústica 63 dB(A) (impresión), 35 dB(A) (preparada), <25 dB(A) (en reposo)		63 dB(A) (impresión), 35 dB(A) (preparada), <25 dB(A) (en reposo)	
	Potencia acústica 8 B(A) (impresión), 5,1 B(A) (preparada), < 4,2 B(A) (en reposo)		8 B(A) (impresión), 5,1 B(A) (preparada), < 4,2 B(A) (en reposo)	
<b>Alimentación eléctrica</b>	Requisitos de voltaje 300 W (típica)		300 W (típica)	
	Requisitos Voltaje de entrada (tolerancia) 100-120/200-240 ± 10 % V CA, 50/60 ± 3 Hz, 10/5 A		Voltaje de entrada (tolerancia) 100-120/200-240 ± 10 % V CA, 50/60 ± 3 Hz, 10/5 A	
<b>Homologaciones</b>	Seguridad Compatible con IEC 60950-1+A1+A2; EE. UU. y Canadá; UE (compatible con DBT y EN 60950-1); Rusia, Bielorrusia y Kazajistán (EAC)		Compatible con IEC 60950-1+A1+A2; EE. UU. y Canadá; UE (compatible con DBT y EN 60950-1); Rusia, Bielorrusia y Kazajistán (EAC)	
	Electromagnéticas Compatible con los requisitos de la Clase A, incluidos: EE. UU. (reglamento de la FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva CEM), Australia y Nueva Zelanda (RCM), Japón (VCCI), Corea (KC)		Compatible con los requisitos de la Clase A, incluidos: EE. UU. (reglamento de la FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva CEM), Australia y Nueva Zelanda (RCM), Japón (VCCI), Corea (KC)	
	Medioambientales Marca CE (incluidas RoHS, WEEE, REACH)		Marca CE (incluidas RoHS, WEEE, REACH)	
<b>Pedidos</b>	Número de producto K5H75A	L3M58A	1EW99A	1EX00A
	Opciones M0V04A Kit de actualización de plegadora para trazados largos de HP PageWide XL	M0V04A Kit de actualización de plegadora para trazados largos de HP PageWide XL	M0V04A Kit de actualización de plegadora para trazados largos de HP PageWide XL	M0V04A Kit de actualización de plegadora para trazados largos de HP PageWide XL
	Impresoras compatibles Impresora HP PageWide XL 8000, serie de impresoras HP PageWide XL 5000, serie de impresoras HP PageWide XL 4000/4500	Impresora HP PageWide XL 8000, serie de impresoras HP PageWide XL 5000, serie de impresoras HP PageWide XL 4000/4500	Serie de impresoras HP PageWide XL 5000, serie de impresoras HP PageWide XL 4000/4500	Serie de impresoras HP PageWide XL 5000, serie de impresoras HP PageWide XL 4000/4500
<b>Garantía</b>	90 días		90 días	

NOTA: También está disponible la plegadora HP PageWide XL con aplicador de etiquetas escandinavas (número del producto: W9C05A).


<sup>2</sup>Acústica basada en la solución de plegado con la impresora HP PageWide XL 8000.



**Paquetes de plegado estándar**



**Paquetes de plegado estándar con banda de refuerzo**



**Paquetes de plegado estándar con borde de encuadernación**