



Solutions de pliage HP

Pliage en ligne à haute productivité pour imprimantes HP PageWide XL



Intégration en ligne complète

- Contrôlez la plieuse et les styles de pliage depuis le logiciel HP SmartStream, le pilote d'impression, le scanner ou l'écran tactile de l'imprimante.
- Bénéficiez d'un fonctionnement fiable du système avec une communication bidirectionnelle entre l'imprimante et la plieuse
- Contrôlez et gérez les solutions de pliage HP à partir du panneau de contrôle de l'imprimante ou le logiciel HP SmartStream : la file d'attente se met en pause lorsque la plieuse s'arrête

Haute performance

- Optimisez la productivité de bout en bout grâce aux performances linéaires sans précédent des imprimantes HP PageWide XL combiné au mécanisme de changement de rouleau ultra rapide
- Respectez les délais stricts grâce aux performances de pliage allant jusqu'à 23 m/mn
- Empilez jusqu'à 150 pages au format A0 pliées¹

Polyvalence

- Choisissez la plieuse en ligne HP PageWide XL standard ou la plieuse HP PageWide XL F60, les deux vous permettant de sélectionner la solution de pliage la plus appropriée, avec ou sans applicateur d'onglets
- Utilisez le kit optionnel de mise à jour pour plieuse en ligne HP PageWide XL pour longues impressions pour des tâches de pliage plus longues
- Pliez efficacement tous les documents de CAO en utilisant des programmes de pliage prédéfinis ou personnalisés
- Choisissez parmi une variété de normes de pliage, y compris DIN, AFNOR, ANSI et US

Pour plus d'informations, consultez
hp.com/go/pagewidexlsolutions

¹ Mesuré sur un plieuse en ligne HP PageWide XL.


Spécifications techniques

	Pliieuse en ligne HP PageWide XL	Pliieuse en ligne HP PageWide XL avec applicateur d'onglets	Pliieuse HP F60	Pliieuse HP F60 avec applicateur d'onglets	
Performance	Vitesse 23 cm/s.		15 cm/s.		
Gestion du papier	Alimentation papier Automatique ou manuelle		Automatique		
	Largeur du papier 297 à 914 mm		297 à 914 mm		
	Longueur du papier (dépliant) Jusqu'à 6 000 mm Illimité avec le kit de mise à jour pour longues impressions		Jusqu'à 6 000 mm Illimité avec le kit de mise à jour pour longues impressions		
	Longueur du papier (pli croisé) Jusqu'à 2 500 mm		Jusqu'à 2 500 mm		
	Grammage du papier (pliage) 75 à 90 g/m ²		75 à 90 g/m ²		
	Type de papier (pliage) Papier ordinaire, papier normal		Papier ordinaire, papier normal		
	Sortie Tapis avec capacité de jusqu'à 150 impressions A0 pliées		Tapis avec capacité de jusqu'à 100 impressions A0 pliées		
	Empilage sur plieuse Jusqu'à 10 pages, jusqu'au format A0		Non pris en charge		
Pliage	Dépliants 170 à 305 mm (incrément de 1 mm) Marge de reliure ajustable de 0 à 40 mm (incrément de 1 mm)		170 à 305 mm (incrément de 1 mm) Marge de reliure ajustable de 0 à 40 mm (incrément de 1 mm)		
	Plis croisés Style Z ; longueur de panneau de 210 à 310 mm		Style Z ; longueur de panneau de 210 à 310 mm		
	Programmes de pliage	DIN B 210x297 DIN C 210x297 DIN B 210x305 DIN B 210x310 Dépliant uniquement DIN A 190/20x297 DIN 185/25x297 INVERSE DIN 210x297 AFNOR 297x210 ANSI 8,5x11 ANSI 7,5+1x11 ARCH 9,0x12 Mailer 7,5x10 Dépliant uniquement 9.0	DIN B 210x297 DIN C 210x297 DIN B 210x305 DIN B 210x310 Dépliant uniquement DIN B 210 TAB DIN B 198 TAB DIN A 190/20x297 DIN 185/25x297 INVERSE DIN 210x297 DIN 185/25x297 INVERSE DIN 210x297 AFNOR 297x210 ANSI 8,5x11 ANSI 7,5+1x11 ARCH 9,0x12 Mailer 7,5x10 Dépliant uniquement 9.0	DIN B 210x297 DIN C 210x297 DIN B 210x305 DIN B 210x310 Dépliant uniquement DIN A 190/20x297 DIN 185/25x297 INVERSE DIN 210x297 AFNOR 297x210 ANSI 8,5x11 ANSI 7,5+1x11 ARCH 9,0x12 Mailer 7,5x10 Dépliant uniquement 9.0	DIN B 210x297 DIN C 210x297 DIN B 210x305 DIN B 210x310 Dépliant uniquement DIN A 190/20x297 DIN 185/25x297 INVERSE DIN 210x297 AFNOR 297x210 ANSI 8,5x11 ANSI 7,5+1x11 ARCH 9,0x12 Mailer 7,5x10 Dépliant uniquement 9.0
Dimensions	Dimensions avec emballage	1 850 x 1 070 x 1 420 mm	2 180 x 1 070 x 1 420 mm	1 850 x 1 070 x 1 420 mm	2 180 x 1 070 x 1 420 mm
	Dimensions sans emballage	1 800 x 1 620 x 1 220 mm	2 100 x 1 620 x 1 220 mm	1 800 x 1 620 x 1 220 mm	2 100 x 1 620 x 1 220 mm
Poids	Poids avec emballage	365 kg	410 kg	365 kg	410 kg
	Poids sans emballage	310 kg	360 kg	310 kg	360 kg
Environnementales	Température de fonctionnement	10 à 40 °C		10 à 40 °C	
	Température recommandée	15 à 35 °C		15 à 35 °C	
	Conditions d'humidité de fonctionnement	20 à 80 % d'humidité relative, en fonction du type de support		20 à 80 % d'humidité relative, en fonction du type de support	
Acoustiques²	Pression sonore	63 dB(A) (impression), 35 dB(A) (prêt), < 25 dB(A) (veille)		63 dB(A) (impression), 35 dB(A) (prêt), < 25 dB(A) (veille)	
	Niveau sonore	8 B(A) (impression), 5,1 B(A) (prêt), < 4,2 B(A) (veille)		8 B(A) (impression), 5,1 B(A) (prêt), < 4,2 B(A) (veille)	
Alimentation	Puissance requise	300 W (en général)		300 W (en général)	
	Spécifications	Tension d'alimentation (réglage automatique) 100-120/200-240 ±10 % ca, 50/60 ±3 Hz, 10/5 A		Tension d'alimentation (réglage automatique) 100-120/200-240 ±10 % ca, 50/60 ±3 Hz, 10/5 A	
Certifications	Sécurité	Conforme à la norme IEC 60950-1+A1+A2 ; États-Unis et Canada ; UE (conforme aux normes LVD et EN 60950-1) ; Russie, Biélorussie et Kazakhstan (EAC)		Conforme à la norme IEC 60950-1+A1+A2 ; États-Unis et Canada ; UE (conforme aux normes LVD et EN 60950-1) ; Russie, Biélorussie et Kazakhstan (EAC)	
	Électromagnétique	Compatible avec les exigences de Classe A, y compris : É.-U. (Règles FCC), Canada (ICES), UE (Directive EMC), Australie et Nouvelle-Zélande (RCM), Japon (VCCI), Corée (KC)		Compatible avec les exigences de Classe A, y compris : É.-U. (Règles FCC), Canada (ICES), UE (Directive EMC), Australie et Nouvelle-Zélande (RCM), Japon (VCCI), Corée (KC)	
	Environnementales	Mention CE (y compris RoHS, WEEE, REACH)		Mention CE (y compris RoHS, WEEE, REACH)	
Commandes	Número du produit	K5H75A	L3M58A	1EW99A	1EX00A
	Options	MOV04A Kit de mise à jour pour plieuse en ligne HP PageWide XL pour longues impressions		MOV04A Kit de mise à jour pour plieuse en ligne HP PageWide XL pour longues impressions	
	Imprimantes supportées	HP PageWide XL 8000, HP PageWide XL 5000, HP PageWide XL 4000/4500 ³		HP PageWide XL 5000, HP PageWide XL 4000/4500 ³	
Garantie	90 jours			90 jours	


REMARQUE : Disponible aussi avec la plieuse en ligne HP PageWide XL avec applicateur d'onglets pour pays scandinaves (numéro du produit : W9C05A).

² Acoustiques basées sur la solution de pliage avec l'imprimante HP PageWide XL 8000.


³ Avec kit d'adaptation plieuse en ligne pour HP PageWide XL 4000/4500 de référence 1AT07A.



Pliages standard



Pliages standard avec bande de renforcement



Pliages standard avec bord de reliure

