

Soluzioni di piegatura HP

Piegatura in linea ad alta produttività per le stampanti HP PageWide XL



Integrazione in linea completa

- Controllo della piegatrice e degli stili di piegatura dal software HP SmartStream, dal driver, dallo scanner o dal display a sfioramento della stampante
- Funzionamento affidabile grazie alla comunicazione bidirezionale tra stampante e piegatrice
- Monitoraggio e gestione delle soluzioni di piegatura dal pannello frontale della stampante o dal software HP SmartStream: la coda dei processi viene messa in attesa quando la piegatrice si arresta

Alta velocità

- Aumento della produttività end-to-end con le velocità lineari innovative delle stampanti HP PageWide XL insieme al meccanismo di cambio dei rotoli ultrarapido
- Consegne dei lavori in tempi eccezionali grazie alle velocità di piegatura fino a 23 m/min
- Impilatura fino a 150 stampe A0/E piegate nei formati standard¹

Versatilità

- Sia la piegatrice per HP PageWide XL che la piegatrice HP F60 vi consentono di selezionare la soluzione di piegatura più appropriata, con o senza un'unità di rinforzo
- Per processi di piegatura più lunghi, utilizzate il kit di aggiornamento piegatrice opzionale per HP PageWide XL per lunghi plottaggi
- Piegate in modo efficiente tutti i documenti CAD utilizzando programmi di piegatura predefiniti o personalizzati
- Scegliete tra diversi stili di piegatura standard, inclusi DIN, AFNOR, ANSI e US

Per ulteriori informazioni, visitate
hp.com/go/pagewidexlsolutions


¹Misurazione effettuata su una piegatrice per HP PageWide XL.

Specifiche tecniche


	Piegatrice per HP PageWide XL	Piegatrice per HP PageWide XL con unità di rinforzo	Piegatrice HP F60	Piegatrice HP F60 con unità di rinforzo	
Prestazioni	Velocità	23 cm/sec		15 cm/sec	
Gestione della carta	Alimentazione carta	Automatica o manuale		Automatica	
	Larghezza carta	Da 297 a 914 mm		Da 297 a 914 mm	
	Lunghezza carta (piega a ventaglio)	Fino a 6.000 mm Illimitata con il kit di aggiornamento piegatrice per HP PageWide XL per lunghi plottaggi		Fino a 6.000 mm, illimitata con il kit di aggiornamento piegatrice per HP PageWide XL per lunghi plottaggi	
	Lunghezza carta (piega trasversale)	Fino a 2.500 mm		Fino a 2.500 mm	
	Peso carta (piegatura)	Da 75 a 90 g/m ²		Da 75 a 90 g/m ²	
	Tipo carta (piegatura)	Carta comune e normale		Carta comune e normale	
	Output	Nastro standard, capacità fino a 150 stampe piegate in formato A0		Nastro standard, capacità fino a 100 stampe piegate in formato A0	
	Impilatura su piegatrice	Fino a 10 pagine, fino al formato A0/E		Non supportato	
Piegatura	Piega a ventaglio	Da 170 a 305 mm (incrementi di 1 mm) Margini di rilegatura regolabili da 0 a 40 mm (incrementi di 1 mm)		Da 170 a 305 mm (incrementi di 1 mm) Margini di rilegatura regolabili da 0 a 40 mm (incrementi di 1 mm)	
	Piega trasversale	Piegatura a Z; lunghezza dei pannelli da 210 mm a 310 mm		Piegatura a Z; lunghezza dei pannelli da 210 mm a 310 mm	
	Programmi di piegatura	DIN B 210x297 DIN C 210x297 DIN B 210x305 DIN B 210x310 Solo piega a ventaglio DIN A 190/20x297 DIN 185/25x297 INVERSE DIN 210x297 AFNOR 297x210 ANSI 8.5x11 ANSI 7.5+1x11 ARCH 9.0x12 Mailer 7.5x10 Solo piega a ventaglio 9.0	DIN B 210x297 DIN C 210x297 DIN B 210x305 DIN B 210x310 Solo piega a ventaglio DIN B 210 TAB DIN B 198 TAB DIN A 190/20x297 DIN 185/25x297 INVERSE DIN 210x297 AFNOR 297x210 ANSI 8.5x11 ANSI 7.5+1x11 ARCH 9.0x12 Mailer 7.5x10 Solo piega a ventaglio 9.0	DIN B 210x297 DIN C 210x297 DIN B 210x305 DIN B 210x310 Solo piega a ventaglio DIN A 190/20x297 DIN 185/25x297 INVERSE DIN 210x297 AFNOR 297x210 ANSI 8.5x11 ANSI 7.5+1x11 ARCH 9.0x12 Mailer 7.5x10 Solo piega a ventaglio 9.0	DIN B 210x297 DIN C 210x297 DIN B 210x305 DIN B 210x310 Solo piega a ventaglio DIN B 210 TAB DIN B 198 TAB DIN A 190/20x297 DIN 185/25x297 INVERSE DIN 210x297 AFNOR 297x210 ANSI 8.5x11 ANSI 7.5+1x11 ARCH 9.0x12 Mailer 7.5x10 Solo piega a ventaglio 9.0
Dimensioni	Dimensioni con imballaggio	1.850 x 1.070 x 1.420 mm	2.180 x 1.070 x 1.420 mm	1.850 x 1.070 x 1.420 mm	2.180 x 1.070 x 1.420 mm
	Dimensioni senza imballaggio	1.800 x 1.620 x 1.220 mm	2.100 x 1.620 x 1.220 mm	1.800 x 1.620 x 1.220 mm	2.100 x 1.620 x 1.220 mm
Peso	Peso con imballaggio	365 kg	410 kg	365 kg	410 kg
	Peso senza imballaggio	310 kg	360 kg	310 kg	360 kg
Specifiche ambientali	Temperatura operativa	Da 10 a 40°C		Da 10 a 40°C	
	Temperatura consigliata	Da 15 a 35°C		Da 15 a 35°C	
	Umidità d'esercizio	Da 20% a 80% di umidità relativa, a seconda del tipo di supporto		Da 20% a 80% di umidità relativa, a seconda del tipo di supporto	
Specifiche acustiche²	Pressione sonora	63 dB(A) (stampa), 35 dB(A) (pronta), < 25 dB(A) (inattività)		63 dB(A) (stampa), 35 dB(A) (pronta), < 25 dB(A) (inattività)	
	Potenza sonora	8 B(A) (stampa), 5,1 B(A) (pronta), < 4,2 B(A) (inattività)		8 B(A) (stampa), 5,1 B(A) (pronta), < 4,2 B(A) (inattività)	
Alimentazione	Requisiti di alimentazione	300 W (tipico)		300 W (tipico)	
	Requisiti	Tensione di alimentazione (selezione automatica) 100-120/200-240 ± 10% VAC, 50/60 ± 3 Hz, 10/5 A		Tensione di alimentazione (selezione automatica) 100-120/200-240 ± 10% VAC, 50/60 ± 3 Hz, 10/5 A	
Certificazioni	Sicurezza	Conformità a IEC 60950-1+A1+A2; Stati Uniti e Canada; EU (conformità a LVD e EN 60950-1); Russia, Bielorussia e Kazakistan (EAC)		Conformità a IEC 60950-1+A1+A2; Stati Uniti e Canada; EU (conformità a LVD e EN 60950-1); Russia, Bielorussia e Kazakistan (EAC)	
	Specifiche elettromagnetiche	Conformità ai requisiti di Classe A, inclusi: Stati Uniti (norme FCC), Canada (ICES), EU (Direttiva EMC), Australia e Nuova Zelanda (RCM), Giappone (VCCI), Corea (KC)		Conformità ai requisiti di Classe A, inclusi: Stati Uniti (norme FCC), Canada (ICES), EU (Direttiva EMC), Australia e Nuova Zelanda (RCM), Giappone (VCCI), Corea (KC)	
	Specifiche ambientali	Marchio CE (che include la conformità alle direttive RoHS, WEEE, REACH)		Marchio CE (che include la conformità alle direttive RoHS, WEEE, REACH)	
Informazioni per l'ordine	Numero di prodotto	K5H75A	L3M58A	1EW99A	1EX00A
	Opzioni	MOV04A Kit di aggiornamento piegatrice per HP PageWide XL per lunghi plottaggi		MOV04A Kit di aggiornamento piegatrice per HP PageWide XL per lunghi plottaggi	
	Stampanti supportate	HP PageWide XL 8000, HP PageWide XL serie 5000, HP PageWide XL serie 4000/4500		HP PageWide XL 5000, HP PageWide XL serie 4000/4500	
Garanzia	90 giorni			90 giorni	

NOTA: disponibile anche la piegatrice per HP PageWide XL con unità di rinforzo (Scandinavia) (numero di prodotto: W9C05A).


² Emissioni acustiche basate sulla soluzione di piegatura con la stampante HP PageWide XL 8000.



Pacchetti di piegatura standard



Pacchetti di piegatura standard con striscia di rinforzo



Pacchetti a piegatura standard con bordo di rilegatura