



HP vouwoplossingen

Online vouwer met een hoge productiviteit voor de HP PageWide XL-printers



Volledige online integratie

- Beheer de vouwer en vouwstijlen vanuit HP SmartStream software, de driver, de scanner of het touchscreen van de printer
- Betrouwbare systeemwerking met communicatie in twee richtingen tussen de printer en de vouwer
- Bewaak en beheer de vouwoplossingen van HP vanaf het frontpanel van de printer of de HP SmartStream-software: de taakwachtrij stopt wanneer de vouwer is gestopt

Hoge snelheid

- Verbeter productiviteit van begin tot einde met baanbrekende lineaire snelheden van HP PageWide XL-printers in combinatie met het ultra-snelle rolwisselmechanisme
- Haal krappe deadlines met vouwsnelheden tot 23 m/min
- Stapel tot 150 gevouwen pakketten met A0/E-formaat¹

Veelzijdigheid

- Kies voor de standaard HP PageWide XL-vouwer of voor de HP F60-vouwer, waarmee u beide de meest geschikte vouwoplossing kunt selecteren, met of zonder een tabapplicator
- Gebruik de optionele HP PageWide XL-vouwerupgradekit-accessoire voor lange plots wanneer u langere taken vouwt
- Vouw al uw CAD-documenten efficiënt met vooraf gedefinieerde of aangepaste vouwerprogramma's
- Kies uit uiteenlopende vouwstandaarden, zoals DIN, AFNOR, ANSI en US

Ga voor meer informatie naar hp.com/go/pagewidexlsolutions


¹Gemeten op een HP PageWide XL-vouwer.

Technische specificaties


	HP PageWide XL-vouwer	HP PageWide XL-vouwer met tabapplicator	HP F60-vouwer	HP F60-vouwer met tabapplicator
Prestaties	Snelheid 23 cm/sec		15 cm/sec	
Papierbehandeling	Papier toevoer Automatisch of handmatig		Automatisch	
Papierbreedte	297 tot 914 mm		297 tot 914 mm	
Papierlengte (lengtevouw)	Tot 6,000 mm Onbeperkt met de HP PageWide XL-vouwerupgrade kit voor lange plots		Tot 6,000 mm Onbeperkt met de HP PageWide XL-vouwerupgrade kit voor lange plots	
Papierlengte (dwarsvouw)	Tot 2500 mm		Tot 2500 mm	
Papiergewicht (vouwen)	75 tot 90 g/m ²		75 tot 90 g/m ²	
Papiersoort (vouwen)	Normaal papier, bondpapier		Normaal papier, bondpapier	
Uitvoeraflevering	Standaardriem, capaciteit voor maximaal 150 gevouwen pakketten met A0/E-formaat		Standaardriem, capaciteit voor maximaal 100 gevouwen pakketten met A0/E-formaat	
Stapelen op de vouwer	Maximaal 10 pagina's, tot A0/E-formaat		Niet ondersteund	
Vouwen	Lengtevouw 170 tot 305 mm (stappen van 1 mm) Bindmarge aanpasbaar van 0 tot 40 mm (stappen van 1 mm)		170 tot 305 mm (stappen van 1 mm) Bindmarge aanpasbaar van 0 tot 40 mm (stappen van 1 mm)	
Dwarsvouw	Z-stijl; paneellengte 210 mm tot 310 mm		Z-stijl; paneellengte 210 mm tot 310 mm	
Vouwprogramma's	DIN B 210x297 DIN C 210x297 DIN B 210x305 DIN B 210x310 Alleen lengtevouw DIN A 190/20x297 DIN 185/25x297 INVERSE DIN 210x297 AFNOR 297x210 ANSI 8.5x11 ANSI 7.5+1x11 ARCH 9.0x12 Mailer 7.5x10 Alleen lengtevouw 9,0	DIN B 210x297 DIN C 210x297 DIN B 210x305 DIN B 210x310 Alleen lengtevouw DIN B 210 TAB DIN B 198 TAB DIN A 190/20x297 DIN 185/25x297 INVERSE DIN 210x297 AFNOR 297x210 ANSI 8.5x11 INVERSE DIN 210x297 AFNOR 297x210 ANSI 8.5x11 ANSI 7.5+1x11 ARCH 9.0x12 Mailer 7.5x10 Alleen lengtevouw 9,0	DIN B 210x297 DIN C 210x297 DIN B 210x305 DIN B 210x310 Alleen lengtevouw DIN A 190/20x297 AFNOR 297x210 ANSI 8.5x11 ANSI 7.5+1x11 ARCH 9.0x12 Mailer 7.5x10 Alleen lengtevouw 9,0	DIN B 210x297 DIN C 210x297 DIN B 210x305 DIN B 210x310 Alleen lengtevouw DIN B 210 TAB DIN B 198 TAB DIN A 190/20x297 DIN 185/25x297 INVERSE DIN 210x297 DIN A 190/20x297 DIN 185/25x297 INVERSE DIN 210x297 AFNOR 297x210 ANSI 8.5x11 AFNOR 297x210 ANSI 8.5x11 ANSI 7.5+1x11 ARCH 9.0x12 Mailer 7.5x10 Alleen lengtevouw 9,0
Afmetingen	Afmetingen met verpakking 1850 x 1070 x 1420 mm	2180 x 1070 x 1420 mm	1850 x 1070 x 1420 mm	2180 x 1070 x 1420 mm
	Afmetingen zonder verpakking 1800 x 1620 x 1220 mm	2100 x 1620 x 1220 mm	1800 x 1620 x 1220 mm	2100 x 1620 x 1220 mm
Gewicht	Gewicht met verpakking 365 kg	410 kg	365 kg	410 kg
	Gewicht zonder verpakking 310 kg	360 kg	310 kg	360 kg
Milieu	Bedrijfstemperatuur 10 to 40°C	10 to 40°C	10 to 40°C	10 to 40°C
	Aanbevolen temperatuur 15 tot 35°C	15 tot 35°C	15 tot 35°C	15 tot 35°C
	Luchtvochtigheid bij in bedrijf zijn 20 tot 80% RH, afhankelijk van de mediasoort		20 tot 80% RH, afhankelijk van de mediasoort	
Akoestisch²	Geluidsdruk 63 dB(A) (afdrukken); 35 dB(A) (gereed); <25 dB(A) (slaapstand)		63 dB(A) (afdrukken); 35 dB(A) (gereed); <25 dB(A) (slaapstand)	
	Geluidsvermogen 8 dB(A) (afdrukken); 5,1 dB(A) (gereed); <4,2 dB(A) (slaapstand)		8 dB(A) (afdrukken); 5,1 dB(A) (gereed); <4,2 dB(A) (slaapstand)	
Voeding	Elektriciteitsvereisten 300 W (meestal)		300 W (meestal)	
	Vereisten Invoerspanning (zelfinstellend) 100-120/200-240 ± 10% VAC, 50/60 ± 3 Hz, 10/5 A		Invoerspanning (zelfinstellend) 100-120/200-240 ± 10% VAC, 50/60 ± 3 Hz, 10/5 A	
Certificeringen	Veiligheid Voldoet aan IEC 60950-1+A1+A2; Verenigde Staten en Canada (CSA-genoteerd); EU (voldoet aan LVD en MD, EN60950-1); Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan (EAC)		Voldoet aan IEC 60950-1+A1+A2; Verenigde Staten en Canada (CSA-genoteerd); EU (voldoet aan LVD en MD, EN60950-1); Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan (EAC)	
	Elektromagnetisch Voldoet aan de normen van de A-klasse, daarbij inbegrepen: VS (FCC-regels), Canada (ICES), EU (EMC-richtlijnen), Australië en Nieuw-Zeeland (RCM), Japan (VCCI), Korea (KC)		Voldoet aan de normen van de A-klasse, daarbij inbegrepen: VS (FCC-regels), Canada (ICES), EU (EMC-richtlijnen), Australië en Nieuw-Zeeland (RCM), Japan (VCCI), Korea (KC)	
	Milieu CE-keurmerk (inclusief RoHS, WEEE, REACH)		CE-keurmerk (inclusief RoHS, WEEE, REACH)	
Bestellen	Productnummer K5H75A	L3M58A	1EW99A	1EX00A
	Opties MOV04A HP PageWide XL-vouwerupgrade kit voor lange plots		MOV04A HP PageWide XL-vouwerupgrade kit voor lange plots	
	Ondersteunde printers HP PageWide XL 8000-printer, HP PageWide XL 5000-printerserie, HP PageWide XL 4000/4500-printerserie		HP PageWide XL 5000-printerserie, HP PageWide XL 4000/4500-printerserie	
Garantie	90 dagen		90 dagen	

OPMERKING: Eveneens beschikbaar is de HP PageWide XL-vouwer met Scandinavische tabapplicator (productnummer: W9C05A).


² Akoestiek gebaseerd op vouwoplossing met de HP PageWide XL 8000-printer.



Standaard gevouwen pakketten



Standaard vouwpakketten met versterkingsstreep



Standaard vouwpakketten met inbindrand

