



Dobradeira HP PageWide XL

Dobradeira em linha de alta produtividade para as séries de impressoras HP PageWide XL 8000 e HP PageWide XL 5000



Total integração em linha

- Controle a dobradeira e os estilos de dobra a partir do software HP SmartStream, do driver, do scanner ou da tela de toque da impressora
- A comunicação bidirecional entre a impressora e a dobradeira permite uma operação confiável
- Monitore o status da dobradeira a partir da impressora ou do software HP SmartStream; a fila de trabalhos é interrompida quando a dobradeira para

Alta velocidade

- A dobradeira HP PageWide XL foi projetada para alcançar a inovadora produtividade das impressoras HP PageWide XL
- Empilhe até 150 pacotes dobrados em tamanho E/A0

Versatilidade

- Opte pela dobradeira HP PageWide XL padrão ou pela dobradeira HP PageWide XL com o aplicador de fita se precisar aplicar tiras de reforço a seus documentos
- Dobre até 914 mm (36") de largura e até 2,5 m (8,2 pés) de comprimento para pacotes totalmente dobrados; dobre em leque até 6 m (19,7 pés) de comprimento; adicione o kit de upgrade da dobradeira HP PageWide XL para longas plotagens para dobra em leque de comprimento ilimitado
- Escolha dentre programas de dobra pré-definidos ou crie seus estilos de dobra personalizados
- Suporta os padrões de dobra DIN, AFNOR, ANSI e EUA

Especificações técnicas


Dobradeira HP PageWide XL

Manuseio do papel	Alimentação do papel	Automática ou manual	
	Largura do papel	297 a 914 mm (11" a 36")	
	Comprimento do papel (dobra em leque)	Até 6.000 mm (19,7 pés) Ilimitado com o kit de upgrade da dobradeira HP PageWide XL para longas plotagens	
	Comprimento do papel (dobra cruzada)	Até 2.500 mm (8,2 pés)	
	Gramatura do papel (dobra)	75 a 90 g/m ² (20 a 24 lb)	
	Tipo de papel (dobra)	Papel comum	
	Distribuição de saída	Correia padrão, capacidade para até 150 pacotes dobrados em tamanho E/A0	
	Empilhamento na dobradeira	Até 10 páginas, até tamanho E/A0	
	Dobra	Dobra em leque	170 a 305 mm (incrementos de 1 mm) 6,7" a 12" (incrementos de 0,03") Margem de encadernação ajustável de 0 a 40 mm (incrementos de 1 mm) 0" a 1,57" (incrementos de 0,03")
		Dobra cruzada	Estilo Z; comprimento do painel de 210 mm a 310 mm (8,3" a 12,2")
Programas de dobra		DIN B 210x297 DIN C 210x297 DIN B 210x305 DIN B 210x310 Fan Fold Only DIN A 190/20x297 DIN 185/25x297 INVERSE DIN 210x297 AFNOR 297x210 ANSI 8.5x11 ANSI 7.5+1x11 ARCH 9.0x12 Mailer 7.5x10 Fan Fold Only 9.0	
Dimensões	Dimensões com embalagem	1.850 x 1.070 x 1.420 mm (72" x 42" x 55")	
	Dimensões sem embalagem	1.800 x 1.620 x 1.220 mm (70" x 63" x 48")	
Peso	Peso com embalagem	365 kg (804 lb)	
	Peso sem embalagem	310 kg (683 lb)	
Ambiental	Temperatura em operação	10 a 40°C (50 a 104 °F)	
	Temperatura recomendada	15 a 35 °C (59 a 95 °F)	
	Umidade em operação	20% a 80% de UR, dependendo do tipo de mídia	
Acústica¹	Pressão sonora	63 dB(A) (imprimindo), 35 dB(A) (pronto), < 25 dB(A) (suspensão)	
	Potência sonora	8 B(A) (imprimindo), 5,1 B(A) (pronto), < 4,2 B(A) (suspensão)	
Alimentação	Requisitos de alimentação	300 W (típico)	
	Requisitos	Tensão de entrada (variação automática) 100-120/200-240 ± 10% VAC, 50/60 ± 3 Hz, 10/5 A Compatível com IEC 60950-1+A1+A2; EUA e Canadá; UE (compatível com LVD e EN 60950-1); Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão (EAC)	
Certificações	Segurança	Compatível com requisitos da Classe A, incluindo: EUA (Normas da FCC), Canadá (ICES), UE (Diretiva EMC), Austrália e Nova Zelândia (RCM), Japão (VCCI), Coreia (KC)	
	Eletromagnética	Compatível com requisitos da Classe A, incluindo: EUA (Normas da FCC), Canadá (ICES), UE (Diretiva EMC), Austrália e Nova Zelândia (RCM), Japão (VCCI), Coreia (KC)	
	Ambiental	Marca CE (incluindo RoHS, WEEE, REACH)	
Pedidos	Código do produto	K5H75A	
	Opções	M0V04A Kit de upgrade da dobradeira HP PageWide XL para longas plotagens	
Garantia	Garantia padrão		


Dobradeira HP PageWide XL com aplicador de fita

Manuseio do papel	Alimentação do papel	Automática ou manual	
	Largura do papel	297 a 914 mm (11" a 36")	
	Comprimento do papel (dobra em leque)	Até 6.000 mm (19,7 pés) Ilimitado com o kit de upgrade da dobradeira HP PageWide XL para longas plotagens	
	Comprimento do papel (dobra cruzada)	Até 2.500 mm (8,2 pés)	
	Gramatura do papel (dobra)	75 a 90 g/m ² (20 a 24 lb)	
	Tipo de papel (dobra)	Papel comum	
	Entrega da produção	Correia padrão, capacidade para até 150 pacotes dobrados em tamanho E/A0	
	Empilhamento na dobradeira	Até 10 páginas, até tamanho E/A0	
	Dobra	Dobra em leque	170 a 305 mm (incrementos de 1 mm) (6,7" a 12" (incrementos de 0,03")) Margem de encadernação ajustável de 0 a 40 mm (incrementos de 1 mm) (0" a 1,57" (incrementos de 0,03"))
		Dobra cruzada	Estilo Z; comprimento do painel de 210 mm a 310 mm (8,3" a 12,2")
Programas de dobra		DIN B 210x297 DIN C 210x297 DIN B 210x305 DIN B 210x310 Fan Fold Only DIN B 210 TAB DIN B 198 TAB DIN A 190/20x297 DIN 185/25x297 INVERSE DIN 210x297 AFNOR 297x210 ANSI 8.5x11 ANSI 7.5+1x11 ARCH 9.0x12 Mailer 7.5x10 Fan Fold Only 9.0	
Dimensões	Dimensões com embalagem	2.180 x 1.070 x 1.420 mm (85,8" x 42" x 55")	
	Dimensões sem embalagem	2.100 x 1.620 x 1.220 mm (82" x 63" x 48")	
Peso	Peso com embalagem	410 kg (903 lb)	
	Peso sem embalagem	360 kg (793 lb)	
Ambiental	Temperatura em operação	10 a 40°C (50 a 104 °F)	
	Temperatura recomendada	15 a 35°C (59 a 95°F)	
	Umidade em operação	20% a 80% de UR, dependendo do tipo de mídia	
Acústica¹	Pressão sonora	63 dB(A) (imprimindo), 35 dB(A) (pronto), < 25 dB(A) (suspensão)	
	Potência sonora	8 B(A) (imprimindo), 5,1 B(A) (pronto), < 4,2 B(A) (suspensão)	
Alimentação	Requisitos de alimentação	300 W (típico)	
	Requisitos	Tensão de entrada (variação automática) 100-120/200-240 ± 10% VAC, 50/60 ± 3 Hz, 10/5 A Compatível com IEC 60950-1+A1+A2; EUA e Canadá; UE (compatível com LVD e EN 60950-1); Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão (EAC)	
Certificações	Segurança	Compatível com requisitos da Classe A, incluindo: EUA (Normas da FCC), Canadá (ICES), UE (Diretiva EMC), Austrália e Nova Zelândia (RCM), Japão (VCCI), Coreia (KC)	
	Eletromagnética	Compatível com requisitos da Classe A, incluindo: EUA (Normas da FCC), Canadá (ICES), UE (Diretiva EMC), Austrália e Nova Zelândia (RCM), Japão (VCCI), Coreia (KC)	
	Ambiental	Marca CE (incluindo RoHS, WEEE, REACH)	
Pedidos	Código do produto	L3M58A	
	Opções	M0V04A Kit de upgrade da dobradeira HP PageWide XL para longas plotagens	
Garantia	Garantia padrão		


¹ Acústica baseada na impressora HP PageWide XL 8000 com a dobradeira HP PageWide XL.



Pacotes de dobra padrão



Pacotes de dobra padrão com tira de reforço



Pacotes de dobra padrão com borda de encadernação