



# Фальцовщики HP

Высокопроизводительная онлайн-фальцовка  
для принтеров HP PageWide XL



## Полная с принтером интеграция

- Управляйте фальцовщиком и стилями фальцовки с помощью ПО HP SmartStream, драйвера, сканера или сенсорного экрана принтера.
- Надежная работа системы благодаря двусторонней связи между принтером и фальцовщиком.
- Контроль и управление фальцовщиками HP с помощью передней панели принтера или ПО HP SmartStream; принтер останавливается при остановке фальцовщика.

## Высокая скорость

- Значительное повышение общей производительности благодаря рекордным линейным скоростям принтеров HP PageWide XL в сочетании со сверхбыстрым механизмом переключения между рулонами.
- Строгое соблюдение графиков благодаря скорости фальцовки до 23 м/мин.
- Укладка до 150 стандартных сфальцованных листа формата A0<sup>1</sup>.

## Универсальность

- Вы можете выбрать либо фальцовщик для HP PageWide XL, либо HP F60, оба фальцовщика позволяют выбрать наиболее подходящее решение для фальцовки, с устройством наклейки ярлыков или без него.
- Используйте дополнительный комплект обновления фальцовщика для HP PageWide XL для длинных чертежей при фальцовке длинных отпечатков
- Эффективная фальцовка всех документов САПР с помощью либо predeterminedных, либо пользовательских программ фальцовки.
- Выбор из множества стандартов фальцовки, включая DIN, AFNOR, ANSI и US.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте  
[hp.com/go/pagewidexlsolutions](http://hp.com/go/pagewidexlsolutions)


<sup>1</sup>Измерено для фальцовщика для HP PageWide XL.

## Технические характеристики


	Фальцовщик для HP PageWide XL	Фальцовщик для HP PageWide XL с устройством наклейки ярлыков	Фальцовщик HP F60	Фальцовщик HP F60 с устройством наклейки ярлыков	
<b>Производительность</b>	Скорость		23 см/с	15 см/с	
<b>Работа с бумагой</b>	Подача бумаги		Автоматически или вручную	Автоматически	
	Ширина бумаги		297–914 мм	297–914 мм	
	Длина бумаги (веерообразная фальцовка)		До 6000 мм Неограниченная с комплектом обновления фальцовщика для HP PageWide XL для длинных чертежей	До 6000 мм неограниченная с комплектом обновления фальцовщика для HP PageWide XL для длинных чертежей	
	Длина бумаги (поперечная фальцовка)		До 2500 мм	До 2500 мм	
	Масса бумаги (фальцовка)		75–90 г/м <sup>2</sup>	75–90 г/м <sup>2</sup>	
	Тип бумаги (фальцовка)		Обычная бумага, документная бумага	Обычная бумага, документная бумага	
	Подача на выходе		Стандартная лента, укладка до 150 блоков фальцовки размера A0	Стандартная лента, укладка до 100 блоков фальцовки размера A0	
Приемный лоток на фальцовщике		До 10 страниц, размер до A0	Не поддерживается		
<b>Фальцовка</b>	Веерообразная фальцовка		От 170 до 305 мм (с шагом 1 мм) Регулируемые поля от 0 до 40 мм (с шагом 1 мм)	От 170 до 305 мм (с шагом 1 мм) Регулируемые поля от 0 до 40 мм (с шагом 1 мм)	
	Поперечная фальцовка		Зигзагообразная, длина панели от 210 до 310 мм	Зигзагообразная, длина панели от 210 до 310 мм	
<b>Программы фальцовки</b>	DIN B 210x297	DIN B 210x297	DIN B 210x297	DIN B 210x297	
	DIN C 210x297	DIN C 210x297	DIN C 210x297	DIN C 210x297	
<b>Размеры</b>	Размеры с упаковкой	1850 x 1070 x 1420 мм	2180 x 1070 x 1420 мм	1850 x 1070 x 1420 мм	
	Размеры без упаковки	1800 x 1620 x 1220 мм	2100 x 1620 x 1220 мм	1800 x 1620 x 1220 мм	
	<b>Масса</b>	Масса с упаковкой	365 кг	410 кг	365 кг
		Масса без упаковки	310 кг	360 кг	310 кг
	<b>Условия окружающей среды</b>	Рабочая температура	От 10 до 40 °C	От 10 до 40 °C	От 10 до 40 °C
		Рекомендуемая температура	От 15 до 35 °C	От 15 до 35 °C	От 15 до 35 °C
	<b>Акустические данные<sup>2</sup></b>	Рабочая влажность	20–80 % отн. вл. в зависимости от типа носителя	20–80 % отн. вл. в зависимости от типа носителя	20–80 % отн. вл. в зависимости от типа носителя
		Акустическое давление	63 дБ(A) (при печати); 35 дБ(A) (в режиме готовности); <25 дБ(A) (в режиме ожидания)	63 дБ(A) (при печати); 35 дБ(A) (в режиме готовности); <25 дБ(A) (в режиме ожидания)	63 дБ(A) (при печати); 35 дБ(A) (в режиме готовности); <25 дБ(A) (в режиме ожидания)
	<b>Мощность</b>	Акустическая мощность	8 В (A) (при печати); 5,1 В (A) (в режиме готовности); <4,2 В (A) (в режиме ожидания)	8 В (A) (при печати); 5,1 В (A) (в режиме готовности); <4,2 В (A) (в режиме ожидания)	8 В (A) (при печати); 5,1 В (A) (в режиме готовности); <4,2 В (A) (в режиме ожидания)
		Требования к электроснабжению	300 Вт (станд.)	300 Вт (станд.)	300 Вт (станд.)
	<b>Сертификация</b>	Требования	Входное напряжение (диапазоны автоматической настройки) 100–120/200–240 ±10 % В пер. тока, 50/60 ±3 Гц, 10/5 А	Входное напряжение (диапазоны автоматической настройки) 100–120/200–240 ±10 % В пер. тока, 50/60 ±3 Гц, 10/5 А	Входное напряжение (диапазоны автоматической настройки) 100–120/200–240 ±10 % В пер. тока, 50/60 ±3 Гц, 10/5 А
		Безопасность	Соответствует IEC 60950-1+A1+A2; США и Канада; ЕС (соответствует LVD и EN 60950-1); Россия, Беларусь и Казахстан (EAC)	Соответствует IEC 60950-1+A1+A2; США и Канада; ЕС (соответствует LVD и EN 60950-1); Россия, Беларусь и Казахстан (EAC)	Соответствует IEC 60950-1+A1+A2; США и Канада; ЕС (соответствует LVD и EN 60950-1); Россия, Беларусь и Казахстан (EAC)
<b>Заказ</b>	Электromагнитные стандарты	Совместимость с требованиями класса А, в том числе: США (правила FCC), Канада (ICES), ЕС (директива по EMC), Австралия и Новая Зеландия (RCM), Япония (VCCI), Корея (KC)	Совместимость с требованиями класса А, в том числе: США (правила FCC), Канада (ICES), ЕС (директива по EMC), Австралия и Новая Зеландия (RCM), Япония (VCCI), Корея (KC)	Совместимость с требованиями класса А, в том числе: США (правила FCC), Канада (ICES), ЕС (директива по EMC), Австралия и Новая Зеландия (RCM), Япония (VCCI), Корея (KC)	
	Условия окружающей среды	Маркировка CE (включая RoHS, WEEE, REACH)	Маркировка CE (включая RoHS, WEEE, REACH)	Маркировка CE (включая RoHS, WEEE, REACH)	
<b>Гарантия</b>	Номер модели	K5H75A	L3M58A	1EW99A	
	Дополнительно	MOV04A Комплект обновления фальцовщика для HP PageWide XL для длинных чертежей	MOV04A Комплект обновления фальцовщика для HP PageWide XL для длинных чертежей	MOV04A Комплект обновления фальцовщика для HP PageWide XL для длинных чертежей	
<b>Поддерживаемые принтеры</b>	Поддерживаемые принтеры	Принтер HP PageWide XL 8000, принтеры серии HP PageWide XL 5000, принтеры серий HP PageWide XL 4000/4500	Принтеры серии HP PageWide XL 5000, принтеры серий HP PageWide XL 4000/4500	Принтеры серии HP PageWide XL 5000, принтеры серий HP PageWide XL 4000/4500	
	Гарантия	90 дней	90 дней	90 дней	

ПРИМЕЧАНИЕ. Также доступен Фальцовщик для HP PageWide XL с устройством наклейки скандинавских ярлыков (номер модели: W9C05A).


<sup>2</sup> Акустические данные приведены на основе решения фальцовки с принтером HP PageWide XL 8000.



Стандартные блоки фальцовки



Стандартные блоки фальцовки с уплотняющим ярлыком



Стандартные блоки фальцовки с корешковым сгибом

