



HP Katlama çözümleri

HP PageWide XL yazıcılar için yüksek verimlilik sağlayan çevrimiçi katlama



Tam çevrimiçi entegrasyon

- Katlayıcıyı ve katlama stillerini HP SmartStream yazılımından, sürücüden, tarayıcıdan veya yazıcı dokunmatik ekranından kontrol edin
- Yazıcı ve katlama makinası arasındaki çift yönlü iletişim ile güvenli sistem çalışması deneyimini yaşayın
- HP Katlama çözümlerini yazıcının ön panelinden veya HP SmartStream yazılımından izleyin ve yönetin: katlayıcı durdurulduğunda iş kuyruğu durur

Yüksek hız

- Çok hızlı rulo değiştirme mekanizmasına sahip HP PageWide XL yazıcıların daha önce görülmemiş lineer hızlarıyla uçtan uca verimlilikte yeni zirveler elde edin
- 23 m/dk'ya (75 ft/dk) ulaşan katlama hızlarıyla en zorlu teslimat takvimlerini gerçekleştirin
- 150 adede kadar A0/E boyutlu katlanmış standart paket istifleyin¹

Çeşitlilik

- Her ikisi de en uygun katlama çözümünü seçmenize olanak tanıyan HP PageWide XL Katlayıcı veya HP F60 Katlayıcı öğesinden birini Sekme Uygulayıcılı veya Uygulayıcı olmadan tercih edebilirsiniz
- Daha uzun işlerin katlamasında Uzun Plotlar için isteğe bağlı HP PageWide XL Katlayıcı Yükseltme Takımını kullanın
- Önceden tanımlanmış veya özel katlama programlarını kullanarak tüm CAD belgelerinizi verimli biçimde katlayın
- DIN, AFNOR, ANSI ve US katlama standartlarını da içeren yelpazeden seçim yapın

Daha fazla bilgi için lütfen bkz.
hp.com/go/pagewidexlsolutions


¹Bir HP PageWide XL Katlayıcıda ölçülmüştür.

Teknik özellikler


	HP PageWide XL Katlayıcı	HP PageWide XL Katlayıcı, Sekme Uygulayıcılı	HP F60 Katlayıcı	HP F60 Katlayıcı Sekme Uygulayıcılı
Performans	Hız	23 cm/sn (9 inç/sn)		15 cm/sn (6 inç/sn)
Kağıt kullanımı	Kağıt beslemesi	Otomatik veya elle		Otomatik
	Kağıt genişliği	297 - 914 mm (11 - 36 inç)		297 - 914 mm (11 - 36 inç)
	Kağıt uzunluğu (yelpaze katlamalı)	6.000 mm'ye (19,7 ft) kadar Uzun Plotlar için HP PageWide XL Katlayıcı Yükseltme Takımı		6.000 mm'ye (19,7 ft) kadar Uzun Plotlar için HP PageWide XL Katlayıcı Yükseltme Takımı
	Kağıt uzunluğu (çapraz katlamalı)	En fazla 2.500 mm'ye (8,2 ft) kadar		En fazla 2.500 mm'ye (8,2 ft) kadar
	Kağıt ağırlığı (katlamalı)	75 - 90 g/m ² (20 - 24 lb)		75 - 90 g/m ² (20 - 24 lb)
	Kağıt türü (katlamalı)	Düz kağıt, bond kağıdı		Düz kağıt, bond kağıdı
	Çıktı teslimati.	Standart kemer, 150 adede kadar A0/E boyutlu katlanmış paketler		Standart kemer, 100 adede kadar A0/E boyutlu katlanmış paketler
Katlama üzerine yığılma	10 sayfaya kadar, A0/E boyutuna kadar		Desteklenmez	
Katlamalı	Yelpaze katlamalı	170 - 305 mm (1 mm'lik artış adımıyla) (6,7 - 12 inç (0,03 inçlik artış adımıyla)) Ciltleme kenar boşluğu ayar aralığı 0 - 40 mm (1 mm'lik artış adımıyla) (0 - 1,57 inç (0,03 inçlik artış adımıyla))		170 - 305 mm (1 mm'lik artış adımıyla) (6,7 - 12 inç (0,03 inçlik artış adımıyla)) Ciltleme kenar boşluğu ayar aralığı 0 - 40 mm (1 mm'lik artış adımıyla) (0 - 1,57 inç (0,03 inçlik artış adımıyla))
	Çapraz katlamalı	Z stili; panel uzunluğu 210 mm - 310 mm (8,3 - 12,2 inç)		Z stili; panel uzunluğu 210 mm - 310 mm (8,3 - 12,2 inç)
Katlama programları	DIN B 210x297	DIN B 210x297	DIN B 210x297	DIN B 210x297
	DIN C 210x297	DIN C 210x297	DIN C 210x297	DIN C 210x297
	DIN B 210x305	DIN B 210x305	DIN B 210x305	DIN B 210x305
	DIN B 210x310	DIN B 210x310	DIN B 210x310	DIN B 210x310
	Yalnızca Yelpaze Katlamalı	Yalnızca Yelpaze Katlamalı	Yalnızca Yelpaze Katlamalı	Yalnızca Yelpaze Katlamalı
	DIN A 190/20x297	DIN B 210 TAB	DIN A 190/20x297	DIN B 210 TAB
	DIN 185/25x297	DIN B 198 TAB	DIN 185/25x297	DIN B 198 TAB
	INVERSE DIN 210x297	DIN A 190/20x297	INVERSE DIN 210x297	DIN A 190/20x297
	AFNOR 297x210	DIN 185/25x297	AFNOR 297x210	DIN 185/25x297
	ANSI 8,5x11	INVERSE DIN 210x297	ANSI 8,5x11	INVERSE DIN 210x297
	ANSI 7,5+1x11	AFNOR 297x210	ANSI 7,5+1x11	AFNOR 297x210
	ARCH 9,0x12	ANSI 8,5x11	ARCH 9,0x12	ANSI 8,5x11
Mailer 7,5x10	ANSI 7,5+1x11	Mailer 7,5x10	ANSI 7,5+1x11	
Yelpaze Katlamalı yalnızca 9,0	ARCH 9,0x12	Yelpaze Katlamalı yalnızca 9,0	ARCH 9,0x12	
	Mailer 7,5x10		Mailer 7,5x10	
	Yelpaze Katlamalı yalnızca 9,0		Yelpaze Katlamalı yalnızca 9,0	
Boyutlar	Ambalajlı boyutlar	1850 x 1070 x 1420 mm (72 x 42 x 55 inç)	2180 x 1070 x 1420 mm (85,8 x 42 x 55 inç)	1850 x 1070 x 1420 mm (72 x 42 x 55 inç)
	Ambalajsız boyutlar	1800 x 1620 x 1220 mm (70 x 63 x 48 inç)	2100 x 1620 x 1220 mm (82 x 63 x 48 inç)	1800 x 1620 x 1220 mm (70 x 63 x 48 inç)
Ağırlık	Ambalajlı ağırlık	365 kg (804 lb)	410 kg (903 lb)	365 kg (804 lb)
	Ambalajsız ağırlık	310 kg (683 lb)	360 kg (793 lb)	310 kg (683 lb)
Çalışma Ortamı	Çalışma sıcaklığı	10 - 40 C° (50 - 104 F°)		10 - 40 C° (50 - 104 F°)
	Önerilen sıcaklık	15 - 35 C° (59 - 95 F°)		15 - 35 C° (59 - 95 F°)
	Çalışma ortamı nem oranı	%20 ila %80 RH, kağıt türüne bağlı olarak		%20 ila %80 RH, kağıt türüne bağlı olarak
Akustik²	Ses basıncı	63 dB(A) (baskı), 35 dB(A) (hazır), <25 dB(A) (uyku)		63 dB(A) (baskı), 35 dB(A) (hazır), <25 dB(A) (uyku)
	Ses gücü	8 B(A) (baskı), 5,1 B(A) (hazır bekleme), 4,2 B(A) (uyku)		8 B(A) (baskı), 5,1 B(A) (hazır bekleme), 4,2 B(A) (uyku)
Güç	Güç gereksinimleri	300 W (tipik)		300 W (tipik)
	Gereksinimler	Giriş voltajı (otomatik ayarlama) 100-120/200-240 ± %10 VAC, 50/60 ± 3 Hz, 10/5 A		Giriş voltajı (otomatik ayarlama) 100-120/200-240 ± %10 VAC, 50/60 ± 3 Hz, 10/5 A
Sertifikalar	Güvenlik	IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; ABD ve Kanada; AB (LVD ve EN 60950-1 uyumlu); Rusya, Belarus ve Kazakistan (EAC)		IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; ABD ve Kanada; AB (LVD ve EN 60950-1 uyumlu); Rusya, Belarus ve Kazakistan (EAC)
	Elektromanyetik	Aşağıdakiler dahil olmak üzere Sınıf A gereklilikleri ile uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya ve Yeni Zelanda (RCM), Japonya (VCCI), Kore (KC)		Aşağıdakiler dahil olmak üzere Sınıf A gereklilikleri ile uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya ve Yeni Zelanda (RCM), Japonya (VCCI), Kore (KC)
	Çevre Koruma	CE işareti (RoHS, WEEE, REACH dahil)		CE işareti (RoHS, WEEE, REACH dahil)
Sipariş	Ürün numarası	K5H75A	L3M58A	1EW99A
	Seçenekler	M0V04A HP PageWide XL Uzun Plotlar için Katlama Yükseltme Takımı		M0V04A HP PageWide XL Uzun Plotlar için Katlama Yükseltme Takımı
	Desteklenen yazıcılar	HP PageWide XL 8000 Yazıcı, HP PageWide XL 5000 Yazıcı serisi, HP PageWide XL 4000/4500 Yazıcı serisi		HP PageWide XL 5000 Yazıcı serisi, HP PageWide XL 4000/4500 Yazıcı serisi
Garanti	90 gün		90 gün	

NOT: İskandinav Sekme Uygulayıcılı HP PageWide XL Katlayıcı da mevcuttur (ürün numarası: W9C05A).


² HP PageWide XL 8000 Yazıcısı ile kullanılan katlama çözümüne dayanan akustik sistemi.



Standart katlama paketleri



Güçlendirici şerit içeren standart katlama paketleri



Ciltleme kenarlı standart katlama paketleri