



طابعة HP DesignJet T520 بحجم ٢٤"

تتميز طابعة HP DesignJet بأنها ملائمة وموفرة للمساحة



وظائف محمولة—الطباعة بسهولة من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي^١

- اطبع مباشرة من جهاز Apple® أو Android™ الخاص بك سواءً كان هاتفًا ذكيًا أو كمبيوتر لوحيًا حيثما كنت بفضل تقنية HP Mobile Printing.
- إذا كنت في الطريق أو خارج المكتب، فأرشفق المستند برسالة بريد إلكتروني وأرسله مباشرة إلى الطابعة عبر ePrint.
- استخدم التطبيق المحمول HP AiO Printer Remote للوصول إلى ميزات الطباعة الإضافية عند الطباعة من الأجهزة المحمولة.
- لا حاجة إلى LAN - انقل الطابعة متى ما شئت وإلى أي مكان تصل إليه إشارة Wi-Fi بواسطة الاتصال اللاسلكي^٢.

السهولة—طابعة مريحة مصممة للمشاركة

- طابعتان في طابعة واحدة—تمكن من الطباعة باستخدام درج A3/B+ المدمج ويصل إلى A0/E باستخدام بكرة تحميل مواد الطباعة الأمامية.
- تسهل الشاشة البيديهية التي تعمل باللمس بألوان كاملة بحجم ٤,٣" (١٠٩ سم) من عمليات التنقل والطباعة.
- قم بإعداد طابعتك بسهولة وتوصيل أي شخص بالاستديو، وذلك بفضل اتصال Wi-Fi المضمّن^١.
- طباعة المستندات بسرعة وبدقة—إذ يمكن طباعة ورقة بحجم A1 في ٣٥ ثانية فضلًا عن توافقها مع لغة HP-GL/2.

جاهزة للأعمال المكتبية—تناسب الطريقة التي تعمل بها

- تمكن من طباعة مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك التصميمات المعمارية والخرائط والصور والعروض التقديمية.
- احصل على خطوط دقيقة وتفصيل حادة تصل إلى ٢٤٠٠ نقطة في البوصة من أول طبعة بفضل رأس الطباعة طويلة العمر.
- طباعة صغيرة الحجم مستقلة مزودة بأرجل وحامل لوضعها في المكاتب بسهولة ووضعها في أماكن قريبة من فرق العمل.
- توفير الوقت والتكاليف—تقدم أحبار HP

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة hp.com/go/designjetT520

تتطلب الطباعة المحلية اتصال الجهاز المحمول والطابعة بنفس الشبكة (عادة ما تنسق نقاط وصول Wi-Fi بين التوصلات اللاسلكية والسلكية) أو أن يكون لهما اتصال لاسلكي مباشر. ويعتمد الأداء اللاسلكي على البيئة الواقعية والعدد عن نقطة الوصول. وتتوافق العمليات اللاسلكية مع العمليات بتردد ٢,٤ جهاهرتز فقط. وتتطلب الطباعة عن بُعد اتصالًا عبر الإنترنت بطابعة HP متصلة بالويب، كما تتطلب استخدام الاتصال اللاسلكي واسع النطاق عقد توفير خدمة الأجهزة المحمولة يتم شراؤه على حدة. راجع موفر الخدمة لديك للتعرف على التغطية ومدى التوفر في منطقتك. راجع <http://www.hp.com/go/designjetmobility> للحصول على مزيد من التفاصيل.

يتوفر تطبيق HP Print Service Plugin لأجهزة Android™ المحمولة لأجهزة Android™ v.4.4 أو الأحدث. يتوفر التطبيق مجانًا من Google Play. يتوفر تطبيق الأجهزة المحمولة للتحكم عن بعد بالطابعة HP All-in-One المتكاملة لأجهزة iPad و iPhone و iPod Touch من Apple® التي تعمل بالإصدار iOS 7.0 أو الأحدث، ولأجهزة Android™ المحمولة التي تعمل بنظام v.4.4 Android™ أو الأحدث. يتوفر التطبيق المحمول HP All-in-One Printer Remote مجانًا من متجر Apple® App Store لأجهزة Apple® المحمولة ومن متجر Google Play لأجهزة Android™ المحمولة.

المواصفات الفنية

معلومات حول الطلب

المنتج	CQ890A	طابعة HP DesignJet T520 الإلكترونية بحجم ٣٤"
الملحقات	B3Q36A	عمود دوران لطباعة HP DesignJet T120/T520 بحجم ٣٤"
	J8021A	خامد الطباعة الاسلاكي HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
رؤوس الطباعة الأصلية من HP	C1Q10A	طقم استبدال رؤوس الطباعة HP 711 HP
خراطيش الحبر الأصلية من HP	CZ129A	خرطوشة طباعة الحبر الأسود HP 711 سعة ٣٨ مل
	CZ130A	خرطوشة طباعة الحبر السماوي HP 711 سعة ٢٩ مل
	CZ131A	خرطوشة طباعة الحبر الأرجواني HP 711 سعة ٢٩ مل
	CZ132A	خرطوشة طباعة الحبر الأصفر HP 711 سعة ٢٩ مل
	CZ133A	خرطوشة طباعة الحبر الأسود HP 711 سعة ٨٠ مل
	CZ134A	مجموعة ثلاثية لخراطيش الطباعة الحبر السماوي HP 711 سعة ٢٩ مل
	CZ135A	مجموعة ثلاثية لخراطيش الطباعة الحبر الأرجواني HP 711 سعة ٢٩ مل
	CZ136A	مجموعة ثلاثية لخراطيش الطباعة الحبر الأصفر HP 711 سعة ٢٩ مل

مواد طباعة التصميمات العرضية الأصلية من HP	C1860A C6035A	أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا م (١١٠ × ٤٥,٧ × ٢٤) (١٥٠ × ٢٤) قداً) م (١١٠ × ٤٥,٧ × ٢٤) (١٥٠ × ٢٤) قداً) م (١١٠ × ٤٥,٧ × ٢٤) (١٥٠ × ٢٤) قداً) م (١١٠ × ٤٥,٧ × ٢٤) (١٥٠ × ٢٤) قداً) م (١١٠ × ٤٥,٧ × ٢٤) (١٥٠ × ٢٤) قداً)
	C6019B	ورق مصقول من HP (معتمد من PEFC™) ١١ ١١٠ مم × ٤٥,٧ × ٢٤ م (١٥٠ × ٢٤) قداً)
	C6029C	ورق مصقول ثقيل الوزن من HP (معتمد من PEFC™) ١١ ١١٠ مم × ٤٥,٧ × ٢٤ م (١٥٠ × ٢٤) قداً)
	CZ987A	ورق صور ساتان فاخر من HP (معتمد من FSC®) ١١ ١١٠ مم × ٤٥,٧ × ٢٤ م (١٥٠ × ٢٤) قداً)

السياحة والدعم	U1W23E U1V85E	الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة ٣ سنوات من HP الاستجابة خلال ٤ ساعات والدعم بموقع العمل على مدار ١٣ ساعة * ٥ أيام لمدة ٣ سنوات من HP
	U1V90PE	الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة ستة واحدة بعد انتهاء الضمان من HP
	U1V93PE	الدعم بموقع العمل على مدار ١٣ ساعة * ٥ أيام والاستجابة خلال ٤ ساعات من الاتصال لمدة ستة واحدة بعد انتهاء الضمان من HP

تقدم خدمات دعم طابعات HP DesignJet حلولاً لبيئات الأعمال الحيوية - عمليات التركيب والصيانة والدعم الموسع، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من خدمات القيمة المضافة.

للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة hp.com/go/designjetsupport.

استخدم رؤوس الطباعة والأحبار الأصلية من HP لإختبار الجودة العالية المتوافقة الأداء الذي يمكن الاعتماد عليه الذي يتيح أوقات تعطل أقل. تم تصميم هذه المكونات الهامة وتركيبها معاً كنظام طباعة مُحسن لتوفير دقة خطية دقيقة بالإضافة إلى الألوان السوداء الداكنة.

للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة hp.com/go/OriginalHPInks.

للإطلاع على قائمة شاملة بمواد طباعة التصميمات العرضية من HP، يرجى مراجعة HPLFMedia.com.

٤. زمن الطباعة الألى. تمت الطباعة في الوضع السريع على الورق العادي باستخدام أحبار الأصلية.
٥. وقت الطباعة الميكانيكي باستخدام أحبار HP الأصلية. تم القياس باستخدام طابعة بحجم ٣٦".
٦. وقت الطباعة الميكانيكي باستخدام أحبار HP الأصلية. تم القياس باستخدام طابعة بحجم ٣٤".
٧. ١-/+ % من طول المنتج المحدد أو ٠,٢-/+ مم (أيهما أكبر) عند ٢٣ درجة مئوية (٧٣ درجة فهرنهايت) ورطوبة نسبية ٥٠ إلى ٦٠% والطباعة على مواد طباعة E/A٠ في الوضع الأفضل أو العادي باستخدام مادة البولي بروبيلين غير اللامعة من HP وأحبار HP الأصلية.
٨. تم القياس باستخدام أعشبية شفافة من HP.
٩. خراطيش الحبر القياسية مضمّنة مع الطابعة بحجم ٣٦". خراطيش الحبر التمهيدية مضمّنة مع الطابعة بحجم ٢٤".
١٠. معتمدة لتدفقات العمل التالية فقط: الطباعة عن طريق WJA و FTP و IPsec.
١١. رمز ترخيص FSC®-C017543 لعلامة FSC® التجارية، راجع fsc.org رمز ترخيص PEFC™/29-31-198 لعلامة PEFC™ التجارية، راجع pefc.org. قد لا تتوافر جميع المنتجات المعتمدة من FSC® أو PEFC™ في بعض المناطق.
١٢. يمكن إعادة التدوير من خلال برامج إعادة التدوير العمومية.
١٣. غير متوفر في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية.

الطباعة	سرعة ٣٥ ورقة للورق بحجم A1/D و٧٠ ورقة بحجم A1/D في الساعة السريعة: ٢٥,٦ م/دس (٢٧٥ قدم ^٢ /دس) على الورق المصقول* الأفضل: ٢٠,٣ م/دس (٢٥ قدم ^٢ /دس) على مواد الطباعة اللامعة دقة الطباعة تصل إلى ٢٤٠٠ × ١٢٠٠ نقطة محسّنة في البوصة الهوامش (علوي * سفلي * أسس * أيمن) اللقطة: ٥ × ٥ × ٥ مم (٢ × ٢ × ٢ × ٠,٢ × ٠,٢ × ٠,٢) الصفحة: ١٧ × ٥ × ٥ مم (٢ × ٠,٢ × ٠,٢ × ٠,٢ × ٠,٢ × ٠,٢) التقنية نفتّ الحبر حراريًا من HP أنواع الحبر صبغي (سماوي وأرجواني وأصفر)؛ صبغي (أسود) نقاط الحبر ٥,٥ بيكولتر (سماوي وأرجواني وأصفر)؛ ١٢ بيكولتر (أسود) رؤوس الطباعة ١ (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود) دقة طباعة ١-/+ ٧,٠ الخطوط الحد الأدنى لعرض ٠,٠٢ مم (٠,٠٠٠٨") (HP-GL/2 يمكن الوصول إليها) الخط الحد الأدنى لعرض ٠,٠٧ مم (٠,٠٠٢٨") (ISO/IEC 13660:2001(E))
---------	---

مواد الطباعة	المناولة التغذية بالورق والتغذية باللفات ودرج الإدخال وحماية مواد الطباعة ومقصي ألي الوزن ٦٠ إلى ٢٨٠ جم/م ^٢ (التقليم باللغة/البيدي): ٦٠ إلى ٢٢٠ جم/م ^٢ (درج الإدخال) الحجم طابعة بحجم ٢٤": اللغات: ٢٧٩ إلى ٦١٠ مم (١١ إلى ٢٤") الورق: ٢١٠ × ٢٧٩ إلى ٦١٠ × ١٨٩٧ مم (٨,٣ × ١١ إلى ٢٤ × ٧٤,٧") الورق القياسي: A4 و A3 و A2 و A1 و B و C و D الشمك حتى ١١,٨ مل
--------------	--

الذاكرة	سعة ١ جيبيات
إمكانات التوصيل	واجهات التوصيل بطاقة Fast Ethernet (100Base-T) وموصل Hi-Speed USB 2.0 (الأساسية) و Wi-Fi لغات الطباعة (قياسية) ٢/HP-GL و HP-RTL و HP PCL ٣ GUI و JPEG و CALS G٤ مسارات الطباعة برنامج تشغيل الطباعة و HP DesignJet Print & Share و Apple AirPrint و HP Instant Printing برامج التشغيل (مرفقة) برامج تشغيل لنظام AutoCAD 2000 وأعلى؛ برنامج تشغيل HP PCL 3 لنظام Mac OS X

الأبعاد (الطول * العرض * العمق)	الطابعة طابعة بحجم ٢٤": ٩٨٧ × ٥٣٠ × ٩٣٢ مم (٣٨,٩ × ٢٠,٩ × ٣٦,٧") طابعة بحجم ٢٤": ١١٣٣ × ٥٧٧ × ٦٦٦ مم (٤٤,٢ × ٢٢,٧ × ٢٤,٦")
الوزن	الطابعة طابعة بحجم ٢٤": ٣٤ كجم (٧٥ رطلاً) الشن طابعة بحجم ٢٤": ٥٠ كجم (١١٠,٢ رطلاً)

محتويات صندوق المنتج	طابعة HP DesignJet T520 ورأس الطباعة وخراطيش الحبر وحامل الطابعة ودليل مرجعي سريع وملصق الإعداد وبرنامج الإعداد وسللك الطاقة
النطاقات البيئية	درجة حرارة التشغيل: ٥ إلى ٤٠ درجة مئوية (٤١ إلى ١٠٤ درجة فهرنهايت) درجة حرارة التخزين: ٢٥٠ إلى ٥٥ درجة مئوية (-١٣٠ إلى ١٣١ درجة فهرنهايت) درجة الرطوبة أثناء التشغيل: ٢٠ إلى ٨٠% رطوبة نسبية ضغط الصوت: ٤٨ بل (A) (أثناء التشغيل)؛ ١٦ ديسبل (A) (استعداد) طاقة الصوت: ٦,٥ بل (A) (أثناء التشغيل)؛ ٣,٤ بل (A) (استعداد)

استهلاك الطاقة	> ٣٥ واط (طابعة)، > ٤,٥ واط (سكون)، > ٠,٣ واط (استعداد) فولطية الدخل (ضبط ألي) ١٠٠ إلى ٢٤٠ فولت تيار متردد (١٠٠-/+ %)، ٦٠/٥٠ هرتز (٣-/+ هرتز) ١٢٠٠ أمبير بعد أقصى
الاعتماد	الأمان الولايات المتحدة الأمريكية وكندا (معتمد من قبل CSA) والاتحاد الأوروبي (متوافقة مع LVD و EN 60950-1) وروسيا (GOST) وسنغافور (PSB) والصين (CCC) والمكسيك (NYCE) التوافق متوافق مع متطلبات الفئة B، بما في ذلك: الولايات المتحدة الكهرومغناطيسي الأمريكية (FCC) وكندا (ICES) والاتحاد الأوروبي (توجيهات EMC/R&TE) وأستراليا (ACMA) ونيوزيلندا (RSM) والصين (CCC) واليابان (VCCI)؛ معتمد بصفته جهاز من الفئة A: كوريا (KCC) البيئية معتمدة من ENERGY STAR و WEEE و EU RoHS و REACH و EuP و FEMP و EPEAT Bronze

الضمان	ضمان محدود لمدة سنة واحدة
--------	---------------------------



لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة
hp.com/go/designjetT520

حقوق الطبع والنشر لشركة HP Development Company, L.P لعام ٢٠١٥. المعلومات الواردة بهذه الوثيقة عرضة للتغيير دون إشعار. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريحة لهذه المنتجات والخدمات. ويجب عدم تفسير أي مما ورد هنا على أنه يشكل ضماناً إضافياً. تخلي شركة HP مسؤوليها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن الحذف وردت في هذا المستند.

تُعد ENERGY STAR وعلامة ENERGY STAR علامتين تجاريتين مسجلتين لمملوكيتين لوكالة حماية البيئة الأمريكية.

تُعد Adobe PostScript ٣ و Adobe PostScript و Adobe Systems Incorporated علامتين تجاريتين لشركة Adobe Systems Incorporated. تُعد Windows علامة تجارية في الولايات المتحدة لشركة Microsoft Corporation. تُعد Apple و Apple و Apple Mac علامتين تجاريتين لشركة Apple Computer, Inc مسجلتين في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

