

Base de encaixe HP Elite USB-C

HP Elite USB-C Docking Station



Nunca foi tão fácil criar um espaço de trabalho completo

Carregue o seu dispositivo, visualize o conteúdo em monitores duplos, acesse uma variedade de acessórios e conecte-se a uma experiência de PC desktop com uma conexão de cabo única para a base de encaixe HP Elite USB-C™.

Conectividade rápida e fácil habilitada através de USB-C™

Conecte o cabo anexado à porta USB-C™ do seu tablet e obtenha conectividade imediata para uma rede com fio, várias monitores¹ e todos os seus dispositivos - ao mesmo tempo - com DisplayPort, HDMI, RJ-45 e cinco portas USB.

Energia ativada

Continue trabalhando com uma passagem de energia que alimente seu dispositivo enquanto ele carrega.²

Construído para a empresa

Suporta gerenciamento de rede³ do seu dispositivo e base de encaixe com Wake on LAN integrado, Reinicialização PXE e autenticação 802.1x na base de encaixe, e obtenha segurança física de uma trava de segurança (trava vendida separadamente).

Estacione-o ou leve-o

Coloque a base compacta na sua mesa com impacto mínimo ao seu espaço de trabalho, ou leve-a junto com o seu tablet.

Descanse fácil

Obtenha o conforto da garantia limitada de um ano.

¹ Vendido separadamente.

² Consulte as Especificações rápidas do produto para saber as capacidades exatas de carregamento.

³ Necessário acesso à Internet e vendido separadamente.

Especificações



Base de encaixe HP Elite USB-C

Número do modelo	X7W54AA
Dimensões (A x L x P)	6 x 2,76 x 0,77 pol 152,4 x 70 x 19,6 mm
Peso	0,66 lb (0,3 kg)
Tensão operacional normal	19,5V
Potência operacional média	55 W
Potência operacional Máx.	62 W
Temperatura (Operacional)	32-104° F (0-40° C)
Temperatura (Sem operação)	40 a 158° F (-40 a +70° C)
Umidade relativa (Operacional)	5 %- 95 % HR, sem condensação
Umidade relativa (Sem operação)	Temperatura máxima da lâmpada molhada 90% RH, 84.2F (29° C)
Altitude (Operacional)	10000 ft (3048 m)
Altitude (Sem operação)	30000 ft (9144 m)
Choque (Operacional)	40 G, 2 ms, meio seno
Choque (sem operação)	240 G, 2 ms, meio seno
Vibração aleatória (Operacional)	0,21 gRMS
Vibração aleatória (Sem operação)	2,09 gRMS
Conteúdo do kit de opcionais	Base de encaixe HP Elite USB-C, cabo de alimentação AC, adaptador 65W A/C, documentação.

Inscreva-se para atualizações
hp.com/go/getupdated



Compartilhe com os colegas



Classifique este documento

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nada aqui deve ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.

USB Type-C™ e USB-C™ são marcas comerciais da USB Implementers Forum.

4AA6-3246PTL, Agosto 2017

