

# Base de encaixe HP Elite USB-C

HP Elite USB-C Docking Station



## Nunca foi tão fácil criar um espaço de trabalho completo

Carregue o seu dispositivo, visualize o conteúdo em monitores duplos, acesse uma variedade de acessórios e conecte-se a uma experiência de PC desktop com uma conexão de cabo única para a base de encaixe HP Elite USB-C™.

### **Conectividade rápida e fácil habilitada através de USB-C™**

Conecte o cabo anexado à porta USB-C™ do seu tablet e obtenha conectividade imediata para uma rede com fio, várias monitores<sup>1</sup> e todos os seus dispositivos - ao mesmo tempo - com DisplayPort, HDMI, RJ-45 e cinco portas USB.

### **Energia ativada**

Continue trabalhando com uma passagem de energia que alimente seu dispositivo enquanto ele carrega.<sup>2</sup>

### **Construído para a empresa**

Suporta gerenciamento de rede<sup>3</sup> do seu dispositivo e base de encaixe com Wake on LAN integrado Reinicialização PXE e autenticação 802.1x na base de encaixe, e obtenha segurança física de uma trava de segurança (trava vendida separadamente).

### **Estacione-o ou leve-o**

Coloque a base compacta na sua mesa com impacto mínimo ao seu espaço de trabalho, ou leve-a junto com o seu tablet.

### **Descanse fácil**

Obtenha o conforto da garantia limitada de um ano.

<sup>1</sup> Vendido separadamente.

<sup>2</sup> Consulte as Especificações rápidas do produto para saber as capacidades exatas de carregamento.

<sup>3</sup> Necessário acesso à Internet e vendido separadamente.

## Especificações



Base de encaixe HP Elite USB-C

<b>Número do modelo</b>	X7W54AA
<b>Dimensões (A x L x P)</b>	6 x 2,76 x 0,77 pol 152,4 x 70 x 19,6 mm
<b>Peso</b>	0,66 lb (0,3 kg)
<b>Tensão operacional normal</b>	19,5V
<b>Potência operacional média</b>	55 W
<b>Potência operacional Máx.</b>	62 W
<b>Temperatura (Operacional)</b>	32-104° F (0-40° C)
<b>Temperatura (Sem operação)</b>	40 a 158° F (-40 a +70° C)
<b>Umidade relativa (Operacional)</b>	5 %- 95 % HR, sem condensação
<b>Umidade relativa (Sem operação)</b>	Temperatura máxima da lâmpada molhada 90% RH, 84.2F (29° C)
<b>Altitude (Operacional)</b>	10000 ft (3048 m)
<b>Altitude (Sem operação)</b>	30000 ft (9144 m)
<b>Choque (Operacional)</b>	40 G, 2 ms, meio seno
<b>Choque (sem operação)</b>	240 G, 2 ms, meio seno
<b>Vibração aleatória (Operacional)</b>	0,21 gRMS
<b>Vibração aleatória (Sem operação)</b>	2,09 gRMS
<b>Conteúdo do kit de opcionais</b>	Base de encaixe HP Elite USB-C, cabo de alimentação AC, adaptador 65W A/C, documentação.

Inscreva-se para atualizações  
[hp.com/go/getupdated](http://hp.com/go/getupdated)



Compartilhe com os colegas



Classifique este documento

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nada aqui deve ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.

USB Type-C™ e USB-C™ são marcas comerciais da USB Implementers Forum.

4AA6-3246PTL, Agosto 2017

