

Base de acoplamiento HP Elite USB-C



HP Elite USB-C Docking Station



Crear un espacio de trabajo completo nunca ha sido más sencillo

Cargue el dispositivo, vea el contenido en pantallas dobles, acceda a una amplia gama de accesorios y conéctese a una experiencia de PC de escritorio con una sola conexión de cable a la base de acoplamiento HP Elite USB-C™.

Conectividad rápida y sencilla gracias a USB-C™

Conecte el cable adjunto al puerto USB-C™ de la tablet y obtenga conectividad inmediata a una red cableada, múltiples pantallas¹ y todos sus dispositivos, al mismo tiempo, con DisplayPort, HDMI, RJ-45 y cinco puertos USB.

Encendido

Siga trabajando con un pase de alimentación que alimenta el dispositivo mientras se carga.²

Creado para la empresa

Admite la capacidad de administración de red³ del dispositivo y la base de acoplamiento con Wake-on-LAN integrado, arranque PXE y autenticación 802.1x en la base de acoplamiento. Obtenga seguridad con una ranura de bloqueo de seguridad (se vende por separado).

Déjala o llévala

Coloque la base compacta en el escritorio con un impacto mínimo en el área de trabajo o llévala con su tablet.

Quédesse tranquilo

Tenga la seguridad de tener una garantía limitada de un año.

¹ Se venden por separado.

² Consulte el producto QuickSpecs para obtener las capacidades de carga exactas.

³ Se requiere acceso a Internet y se vende por separado.

Especificaciones



Base de acoplamiento HP Elite USB-C

Número de modelo	X7W54AA
Medidas (L x A x P)	6 x 2,76 x 0,77 in 152,4 x 70 x 19,6 mm
Peso	0,66 lb (0,3 kg)
Voltaje normal de funcionamiento	19,5V
Potencia de funcionamiento promedio	55 W
Potencia máxima de funcionamiento	62 W
Temperatura (operativo)	32-104° F (0-40° C)
Temperatura (no operativo)	40 a 158° F (-40 a +70° C)
Humedad relativa (operativo)	5 %- 95 % HR, sin condensación
Humedad relativa (no operativo)	90 % HR, 84,2° F (29° C) temperatura máxima de termómetro húmedo
Altitud (operativo)	10000 pies (3048 m)
Altitud (no operativo)	30000 pies (9144 m)
Choque (operativo)	40 G, 2 m, semionda sinusoidal
Choque (no operativo)	240 G, 2 m, semionda sinusoidal
Vibración aleatoria (operativo)	0,21 gRMS
Vibración aleatoria (no operativo)	2,09 gRMS
Contenidos opcionales del kit	Base de acoplamiento HP Elite USB-C, cable de corriente alterna, adaptador A/C 65W, Documentación

Suscríbase para recibir actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Comparta con sus colegas.

Califique este documento.

