

HP MFP S965dn



Udskrivning af meget store mængder, meget dygtige partnere

Udvid udskrivnings-, scannings- og kopieringsfunktionerne i kontormiljøer, hvor der udskrives store mængder, med denne HP-MFP, der kan udskrive op til 65 sider pr. minut. Efterbehandlingsmuligheder, ¹ flådeadministrationsværktøjer og sikkerhedsløsninger hjælper virksomheder til at øge ydeevnen.



The world's most preferred printers.



Følg en veldokumenteret vej til succes

- Spar op til 30 % på udskrivningsomkostningerne, og giv it-afdelingen tid til at fokusere på andre prioriteringer.²
- Bedre administration af dine aktiver. Vores eksperter i administrerede udskrivningstjenester hjælper dig til at få mest muligt ud af dine investeringer.
- Vi leverer den helt rigtige kombination af enheder, software og tjenester til forbedring af produktiviteten og strømlining af arbejdsgangene.
- Arbejd mere effektivt, og reducer de langsigtede omkostninger vha. løbende administrations- og supporttjenester.

Designet til produktionsmiljøer

- Bliv hurtigere færdig – gør dine medarbejdere i stand til at scanne dokumenter hurtigere vha. tosidet scanning i en enkelt arbejdsgang.
- Brug mindre tid på at påfylde forbrugsvarer vha. en effektiv MFP med højt normeret forbrug og papirkapacitet.
- Spar netværksplads, reducer trafikken, og bevar billedkvaliteten ved at komprimere størrelsen på de scannede PDF-filer.
- Beskyt de følsomme oplysninger, der sendes til din HP MFP S965dn, med den indbyggede sikre harddisk.

Finjusteret flådestyring

- Strømlin enhedsintegrationen med HP Web Jetadmin-funktionerne til registrering og fjernovervågning.³
- HP Universal-printerdriveren med medfølgende PCL 6 og PostScript-protokoller gør det nemt for alle at udskrive.
- Beskyt fortrolige dokumenter med funktioner til godkendelse på tværs af flåden og en centraliseret sikkerhedsløsning.⁴
- Du kan samle og strømline scanning af dokumenter samt afsendelse og sporing med HP Capture and Route.⁵

Hold virksomheden kørende

- Udskrivning, scanning, kopiering og fax⁶ ved hjælp af den store farveberørings-skærm med funktioner til forhåndsvisning og redigering i realtid.
- Send dokumenter via e-mail, og tilføj tekst direkte fra enheden med det store udtrækstastatur. Intet besvær, ingen forsinkelser.
- Giv brugerne mulighed for at arbejde hurtigere med direkte scanning og routing til e-mail og netværksmapper.
- Øg produktiviteten i miljøer med udskrivning i moderate mængder vha. professionelle efterbehandlingsmuligheder.¹

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	L5E81A HP L5E81A Black Developer
	L5E82A HP L5E82A Black Imaging Drum
	F5A47A HP F5A47A-toneropsamlingsbeholder
	F5A46A HP MFP S965 S975-hæfteklammepatroner
	F5A43A HP MFP S965 S975-hæfteklammepatroner
	F5A44A HP MFP S965 S975-hæfteklammepatroner
	F5A45A HP MFP S965 S975-hæfteklammepatroner
	F7L88A HP F7L88A-stempelpatron
tilbehør	L5E75A 3.500-arks HP-papirbakke med høj kapacitet
	L5E76A 3.000-arks HP-papirbakke med høj kapacitet
	L5E77A HP Paper Pass-udskriftsmodul
	L5E78A HP-faxenhed til udbakke
	L5E79A HP-udbakkekabinet
	L4R68A Beslagssæt til HP-kortlæser
	F2A05A HP-enhed til forhindring af krøl
	F2A55A HP Fax-udvidelsessæt
	F2A09A HP-foldeenhed
	F2A61A HP Imprint/Physical-stempelenhed
	F2A10A HP-indføringsbakke til 400 ark
	F1Z69A HP-indføringsbakke til langt papir
	F2A20A HP Paper Pass Output Relay-enhed
	F2A16A HP-hullemodul, 2 huller
	F2A17A HP-hullemodul, 2/3 huller
	F2A18A HP-hullemodul, 4 huller
	F2A19A HP-hullemodul, 4 huller – bred
	F2A12A HP-hulleenhed, 2 huller
	F2A13A HP-hulleenhed, 2/3 huller
	F2A14A HP-hulleenhed, 4 huller
	F2A15A HP-hulleenhed, 4 huller – bred
	F2A03A HP Saddle Stitch Finisher-hæftemaskine, 50 ark
	F2A04A HP Saddle Stitch Finisher-hæftemaskine, 100 ark
	F2A02A HP Color MFP-hæftemaskine/stabler, 100 ark
	F2A01A HP Color MFP-hæftemaskine/stabler, 50 ark
	F2A08A HP beskæringsenhed

Tekniske specifikationer

Model	HP MFP S965dn
produktnummer	F1J64A
Funktioner	Udskrivning, kopiering, scanning, faxning (som tilbehør)
Kontrolpanel	LCD-berøringsskærm på 25,65 cm (10,1") med WSVGA-farvegrafik og mulighed for justering af hældning, LED-bagbelysning og kontrast
Print	
Printhastighed	Op til 65 sider/min. Sort (A4)
Første side udskrevet fra dvaletilstand	På kun 20 sek.
Udskriftsopløsning	Op til 600 x 600 dpi, 1200 dpi, 9600 (tilsvarende) x 600 dpi; Standardopløsningen er 600 dpi Sort
Printteknologi	Laser
Printområde	Udskriftsmarginer: Top: 4 mm; Bund: 4 mm; Venstre: 2 mm; Højre: 2 mm
Printersprog	HP UPD (originale PS-, PCL 6-, PCL 5-formater); PCL 6-emulering, Adobe® PostScript®3™
Normeret forbrug pr. måned.,	Op til 500.000 sider (A4), Anbefalet antal sider pr. måned: 20.000 til 150.000
Duplexudskrift	Automatisk (standard)
Fonte og skriftsnit	80 skrifttyper til PCL, 139 skrifttyper til Adobe® PostScript®3
Processorhastighed	1,86 GHz; 600 MHz; 400 MHz
Tilslutning	
Standard	1 Gigabit Ethernet 10/100Base-TX/1000Base-T; 2 Hi-Speed USB 2.0-vært; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhed; 1 trådløs 802.11b/g/n-forbindelse; 1 serie I/F; ACRE I/F; Intern USB-port til chipkortlæser, tastatur og trådløse forbindelser
Understøttede netværksprotokoller	Via indbygget netværksløsning: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, EtherTalk; IPP; LPR; PSEVER/RPRINT til NetWare-miljøet; AppleTalk; FTP; HTTP; POP3
Trådløst	Ja, indbygget Wi-Fi 802,11b/g/n
Harddisk	Standard, 320 GB (harddiskkapaciteten kan variere, AES 256-kryptering kan fås [skal aktiveres på enheden])
Hukommelse	Standard: 3 GB; maksimum: 4 GB
Kopier	
Kopihastighed	Op til 65 sider/min. Sort (A4)
Kopiindstillinger	Antal sider, som kan gengives på ét ark: 2-i-1/4-i-1/8-i-1; Flere sider på ét ark i kombination med folderformat (2-i-1/4-i-1); Flere sider på ét ark, kantudskrivning; Flere sider på ét ark, centrerung; Margenforskydning (højre/venstre/øvre); Folderformat; Ilægning af omslag: maks. 2 omslagstyper, maks. 100 indsatte ark (med den rette overfladebehandling); Kopiering af to sider, fanekopiering, bogkopiering, bogopdeling, stempel, udskrivning af mønster, gentagelse af layout, forstørrelse af flere sider, spejlvending, udskrivning kant-til-kant , opgaveopbygning, kopiering til korrektur, originaler i forskellige størrelser; Største antal kopier: Op til 9.999 kopier; Kopiopløsning: Op til 600 x 600 dpi
Scan	
Scannerspecifikationer	Scannertype: Flatbed; Automatisk dokumentføder; Arkfødnig; Scan-inputmetoder: Scanning, kopiering, e-mail, fax via frontpanel (med tilbehør); Duplex ADF-scanning: Ja, enkelt dobbeltsidet automatisk dokumentføder (ADF); Største scanningsformat (flatbed, ADF): 297 x 432 mm; Optisk scanningsopløsning: Op til 600 x 600 dpi
Scan-filformat	Sort/hvid: TIFF, PDF, PDF/A, krypteret PDF, XPS; Farveudskrifter: TIFF i farver, JPEG, PDF, PDF/A, krypteret PDF, PDF med høj komprimering, XPS
Scanningshastighed	Op til 100 billeder pr. min.; duplex: Op til 200 billeder pr. min.
Område, der kan scannes	Flatbed: maksimal mediestørrelse: 297 x 432 mm Scanbart område (ADF): mindste mediestørrelse: 148,0 x 210,0 mm; maksimal mediestørrelse: 297 x 420 mm (manuel funktion til lange medier på op til 1000 mm kan kun bruges i sort/hvid)
Avancerede scannerfunktioner	Scan til netværk; Scan til USB; Scan til FTP; Scan til e-mail; Scan til mappe; Scan til SMB; Scan til pc; Send til gruppe; Send til fax
Bitdybde/gråtoneniveauer	10-bit/ 256
digital sending	Standard: Scan til e-mail; Scan til FTP-server; Scan til mappe
Fax	
Fax	Tilbehør
Papirhåndtering	
medietyper	Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, brevpapir, fortrykt papir, papir med huller, kraftigt papir, karton, faner, transparenter, etiketter, blankt papir, konvolutter, bannerpapir
Papirstørrelse	Brugerdefineret metrik: Multibypass-bakke: 90 x 140 til 305 x 1200 mm; Bakke 1, 2, 3: ikke brugerdefineret; Bakke 4: 100 x 148 til 297 x 432 mm Understøttet metrik: Multibypass-bakke: A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, A3W; Bakke 1: A4; Bakke 2: A4; Bakke 3: A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R; Bakke 4: A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R
Papirhåndtering	Standardinput: Bakke 1: 1.200 ark; Bakke 2: 800 ark; Bakke 3, 4: 500 ark; Multibypass-bakke: 100 ark; Automatisk tosidede udskrivning; Automatisk dokumentføder: 150 ark Standard udgang: 250-arks centerudbakke (hvis der ikke er installeret et efterbehandlingsmodul) Valgfrit/indput: Stor papirbakke til 3.000 ark, A3 (tilbehør); Stor papirbakke til 3.500 ark, A4 (tilbehør); 1-arks lang papirføder som tilbehør; Enhed til papirpassage ADF: Standard, 150 ark.
Papirkapacitet	bakke 1: 1.250 ark bakke 2: 850 ark Bakke 3 (tilbehør): Bakke 3, 4: 500 ark maksimum: Op til 6.700 ark
Kapacitet for udbakke	Standard: Op til 350 ark maksimum: Op til 4.350 ark
Papirvægt	Multibypass-bakke: 55 til 300 g/m²; Bakke 1, 2: 60 til 105 g/m²; Bakke 3, 4: 60 til 220 g/m² ADF: 35 til 128 g/m² (uden duplex); 50 til 128 g/m² (med duplex)
Kompatible operativsystemer	Windows® Server 2008-2012, Windows 715, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Mac OS X10.4, X10.5, X10.6, X10.7, X10.8, X10.9, X10.10; Novell iPrint og Citrix® (XenApp 5.0, 6.0, 6.5, 7.5)
Mulighed for mobil print	Nej
Minimumskrav til system	Windows: Understøttede klientoperativsystemer: Microsoft® Windows 10 Pro (32- og 64-bit); Traditionel UPD-funktion: Windows 10-skrivebordsprogrammer; moderne apps; Dynamisk UPD-funktion: Windows 10-skrivebordsprogrammer; Microsoft Windows 8/8.1 Pro, Enterprise 32-/64-bit; Traditionel UPD-funktion: Windows 8-skrivebordsprogrammer, moderne apps; Dynamisk UPD-funktion: Windows 8-skrivebordsprogrammer; Microsoft Windows 715 Starter, Home Premium, Professional, Enterprise og Ultimate; 32- og 64-bit; Understøttede serveroperativsystemer: Microsoft Windows Server 2012/2012 R2 i udgaverne Foundation, Essentials, Standard og Datacenter; Tjenester: Terminal Server, Cluster Server, Microsoft Windows Server 2008 R2 i udgaverne Datacenter, Enterprise og Standard; Tjenester: Terminal Server, Cluster Server, Microsoft Windows Server 2008 SP2 i udgaverne Datacenter, Enterprise og Standard; Arkitekturer: 32-/64-bit; Tjenester: Terminal Server, Cluster Server Mac
Sikkerhedsstyring	Adgangskodebeskyttelse til integreret webserver; Sikkert gennemsyn via SSL; HTTPS kan aktiveres på netværket, 802.1x; Ændring af gruppenavn, når der er skrivebeskyttet SNMP V1-adgang; SNMPv3; IPSec; Aktivering/deaktivering af porte via netværket; Administratoradgangskode er beskyttet; Mulighed for sletning af disken op til 7 gange (skal være aktiveret)
Printeradministration	HP Web Jetadmin; HP UPD

Model	HP MFP S965dn
produktnummer	F1J64A
Mål og vægt	
Printer mål (B x D x H) ¹	Minimum: 663 x 772 x 1218 mm maksimum: 2978 x 772 x 1276 mm
Printervægt	166 kg
Strømforsyning	krav: Indgangsspænding: 220–240 V AC, 50/60 Hz, 8 A Forbrug: 1840 W (maksimum), 1200 W (i drift), 208 W (klar), 160 W (opvarmning) 1 W (dvale), 0,2 W (slukket) strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning
certificeringer	ENERGY STAR®-certificeret; Blue Angel
Kassens indhold	HP MFP S965dn; Startvejledning (på cd); Strømkabel; Tonerpatron i sort; Fremkalder; Toneropsamlingsenhed; Billedbehandlingsvalse

Fodnoter

² Efterbehandlingstilbehøret skal købes separat.; ¹ De anslåede energi- og papirbesparelser er baseret på analyse af billedbehandling og udskrivning for udvalgte kunder der bruger HP's administrerede udskrivningstjenester, ved hjælp af indsamlede data om enheder og papirforbrug sammenlignet med faktiske data eller prognoser efter brug af de administrerede udskrivningstjenester. Resultaterne afhænger af de enkelte virksomhedsmiljøer, brugen af HP-produkterne og -tjenesterne samt andre faktorer. De samlede udskrivningsomkostninger varierer, afhængigt af virksomheden, og bør ikke anses som en angivelse af besparelser, du kan opnå. Ifølge brancheanalytikere opnås der typisk besparelser på op til 30 % med administrerede udskrivningstjenester.; ³ Visse funktioner i HP Web Jetadmin understøttes ikke på HP MFP S965.; ⁴ Sikkerheds løsninger kan kræve yderligere tilkøb hos HP eller en tredjepart.; ⁵ HP Capture and Route skal købes separat.; ⁶ Faxfunktionen kræver køb af ekstratilbehør.; ⁷ En enhed, som er kompatibel med FCC's klasse A, opfylder de mindre strenge krav til udledningsniveauer (højere udledning), som FCC tillader for et produkt, der anvendes i et virksomhedsmiljø. En enhed i FCC's klasse A må ikke markedsføres til brug i et beboelsesmiljø, og en enhed i FCC's klasse A bør ikke købes til brug i et beboelsesmiljø pga. den øgede risiko for RF-interferens.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer

¹ Udbakke på højre side er ikke trukket ud, multibypass-bakke ikke trukket ud, berøringsskærm i standardposition, tastatur er trukket tilbage.; ² anslået. Inkluderer fotoreceptor; forbrugsvarer er ikke inkluderet.

<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA6-3799DAE, Maj 2016

