

HP MFP S965dn



Grote afdrukvolumes, eersteklas partners

Vergroot de print-, scan- en kopieercapaciteit in documentintensieve kantoren met deze HP MFP, die tot 65 pagina's per minuut print. Bedrijven kunnen met afwerkingsopties, printerparkbeheertools en beveiligingsoplossingen hun performance verbeteren.



The world's most preferred printers.



Een beproefde methode voor succes

- Bespaar tot 30% op de printkosten en maak IT-tijd vrij voor andere prioriteiten.²
- Beheer uw apparatuur beter. Onze managed printservices experts helpen u om uw investeringen optimaal te benutten.
- Wij zorgen voor de juiste combinatie van apparaten, software en services om de productiviteit te verhogen en uw workflows te stroomlijnen.
- Werk efficiënter en verlaag de langetermijncosten dankzij dagelijks beheer en supportservices.

Ontworpen voor productieomgevingen

- Sneller klaar: teams kunnen gedrukte documenten sneller scannen door dubbelzijdig te scannen in één leesslag.
- Dankzij het hoge maandvolume en de grote papiercapaciteit van deze robuuste MFP vergt het bijvullen van supplies minder tijd.
- Gebruik minder netwerkruimte, beperk het netwerkverkeer en waarborg de weergavekwaliteit door gescande PDF-bestanden te comprimeren.
- Bescherm de gevoelige informatie die naar uw HP MFP S965dn wordt gezonden op de ingebouwde veilige vaste schijf.

Betere printerparkcontrole

- Stroomlijn apparaatintegratie met HP Web Jetadmin detectie- en remote bewakingsfunctionaliteit.³
- De HP Universal Print Driver met inbegrepen PCL 6- en PostScript-protocollen maakt printen gemakkelijker voor iedereen.
- Bescherm vertrouwelijke documenten met printerparkbrede authenticatie en een centrale beveiligingsoplossing.⁴
- Consolideer en stroomlijn het scannen, verzenden en traceren van documenten met HP Capture and Route.⁵

Maak uw bedrijf productiever

- Print, scan, kopieer en fax⁶ vanaf het kleurentouchscreen met live preview- en real-time bewerkingsfuncties.
- E-mail documenten en voeg direct tekst toe met het grote uitschuifbare toetsenbord. Geen moeite of vertraging.
- Gebruikers werken sneller omdat ze scans direct naar e-mail en netwerkmappen kunnen sturen.
- Verhoog de productiviteit in minder veeleisende productieomgevingen met professionele afwerkingsopties.¹

Accessoires, supplies en support

Supplies	L5E80A P L5E80A zwarte tonercartridge ca 83.000 pagina's
	L5E81A HP L5E81A Black Developer
	L5E82A HP L5E82A Black Imaging Drum
	F5A47A HP F5A47A verzamelcontainer voor toner
	F5A46A HP MFP S965 S975 nietjes-cartridges
	F5A43A HP MFP S965 S975 nietjes-cartridges
	F5A44A HP MFP S965 S975 nietjes-cartridges
	F5A45A HP MFP S965 S975 nietjes-cartridges
	F7L88A HP F7L88A stempelcartridge
accessoires	L5E75A HP high-capacity invoerlade voor 3500 vel
	L5E76A HP high-capacity invoerlade voor 3000 vel
	L5E77A HP papierdoorvoer outputmodule
	L5E78A HP uitvoerlade faxunit
	L5E79A HP uitvoerladekast
	L4R68A HP beugelkit voor kaartlezer
	F2A05A HP krulcorrectieunit
	F2A55A HP faxuitbreidingskit
	F2A09A HP vouwunit
	F2A61A HP imprint/fysiske stempelunit
	F2A10A HP invoerlade voor 400 vel
	F1Z69A HP invoerlade voor lang papier
	F2A20A HP Paper Pass Output Relay- eenheid
	F2A16A HP perforatiemodule, 2-gaats
	F2A17A HP perforatiemodule, 2/3-gaats
	F2A18A HP perforatiemodule, 4-gaats
	F2A19A HP perforatiemodule, 4-gaats, breed
	F2A12A HP perforatieunit, 2-gaats
	F2A13A HP perforatieunit, 2/3-gaats
	F2A14A HP perforatieunit, 4-gaats
	F2A15A HP perforatieunit, 4-gaats, breed
	F2A03A HP boekjesmaker met nietmachine voor 50 vel
	F2A04A HP boekjesmaker met nietmachine voor 100 vel
	F2A02A HP Color MFP nietmachine/uitvoer voor 100 vel
	F2A01A HP Color MFP nietmachine/uitvoer voor 50 vel
	F2A08A HP snijmodule

Technische specificaties

Model	HP MFP S965dn
bestelnr.	F1J64A
Functies	Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen (optie)
Bedieningspaneel	10,1-inch (25,65-cm) LCD-touchscreen kantelbaar WSVGA grafisch kleurendisplay, LED-backlight en contrastinstelling
Printen	
Printsnelheid	Tot 65 ppm Zwart (A4)
Eerste pagina vanuit slaapstand	Vanaf 20 sec
Printresolutie	Tot 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi, 9600 (equivalent) x 600 dpi; Standaardresolutie is 600 dpi Zwart
Printtechnologie	Laser
Printgebied	Printmarges: Boven: 4 mm; Onder: 4 mm; Links: 2 mm; Rechts: 2 mm
Printertalen	HP UPD (PS, PCL 6, PCL 5 standaard); PCL 6-emulatie, Adobe® PostScript® 3™
Maandelijks printvolume	Tot 500.000 pagina's (A4), Aanbevolen aantal pagina's per maand: 20.000 tot 150.000
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)
Fonts en lettertypen	80 lettertypen voor PCL, 139 voor Adobe® PostScript®3
Processorsnelheid	1,86 GHz; 600 MHz; 400 MHz
Interface mogelijkheden	
Standaard	1 Gigabit Ethernet 10/100Base-TX/1000Base-T; 2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Wireless 802.11b/g/n; 1 serieel I/F; ACRE I/F; Interne USB-poort voor IC-kaartlezer, toetsenbord en draadloze interface
Ondersteunde netwerkprotocollen	Via ingebouwde netwerkoplossing: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, EtherTalk; IPR, LPR; PSERVER/RPRINT voor de NetWare-omgeving; AppleTalk; FTP; HTTP; POP3
Draadloos	Ja, ingebouwd Wi-Fi 802.11b/g/n
Vaste schijf	Standaard, 320 GB (harde schijfcapaciteit varieert, AES 256 encryptie beschikbaar [moet op het apparaat worden ingeschakeld])
Geheugen	Standaard: 3 GB; maximum: 4 GB
Kopiëren	
Kopieersnelheid	Tot 65 ppm Zwart (A4)
Kopieerinstellingen	MultiShot – aantal verzamelde pagina's: 2-in-1 / 4-in-1 / 8-in-1; MultiShot – in combinatie met brochurestijl (alleen 2-in-1 / 4-in-1); MultiShot – rand printen; MultiShot – centreren; Marge wijzigen (rechts/links/boven); Brochurestijl; Voorblad invoegen: max 2 typen omslagen, max 100 invoegvellen (met de juiste finisher); Twee pagina's kopiëren, tabblad kopiëren, boek kopiëren, boekindeling, stempel, patroon printen, lay-out herhalen, vergroting van meer pagina's, spiegelen, randloos kopiëren, job build, proefkopie, heterogene originelen; Maximumaantal kopieën: Tot 9999 kopieën; Kopieerresolutie: 600 x 600 dpi
Scannen	
Scannerspecificaties	Scannertype: Flatbed; Invoer; Losse vellen; Invoermodi voor scannen: Scannen, kopiëren, e-mailen, faxen via frontpaneel (met accessoire); Dubbelzijdig scannen met documentinvoer: Ja, 1-pass dubbelzijdige invoer; Maximum scanformaat (flatbed, documentinvoer): 297 x 432 mm; Optische scanresolutie: 600 x 600 dpi
Bestandsformaat voor scannen	Voor zwart-wit: TIFF, PDF, PDF/A, versleutelde PDF, XPS; Voor kleur: TIFF in kleur, JPEG, PDF, PDF/A, versleutelde PDF, gecomprimeerde PDF, XPS
Scansnelheid	Tot 100 ipm; dubbelzijdig: Tot 200 ipm
Te scannen oppervlak	Flatbed: maximum mediaformaat: 297 x 432 mm Schangebied (documentinvoer): minimum mediaformaat: 148,0 x 210,0 mm; maximum mediaformaat: 297 x 420 mm (handmatig laden van lange media tot 1000 mm alleen in monochrome modus)
Geavanceerde scannerfuncties	Scannen naar netwerk; Scannen naar USB; Scannen naar FTP; Scannen naar e-mail; Scannen naar map; Scannen naar SMB; Scannen naar pc; Zend naar groep; Zend naar fax
Bitdiepte/ grijstinten	10-bits/ 256
digitale verzending	Standaard: Scannen naar e-mail; Scannen naar FTP-server; Scannen naar map
Faxen	
Faxen	Optioneel
Papierverwerking	
mediatypen	Dun papier, gewoon papier, kringlooppapier, gekleurd papier, briefpapier, voorbedrukt papier, geperforeerd papier, zwaar papier, kaarten, tabbladen, transparanten, etiketten, glanzend papier, bannermedia
Papierformaat	Aangepast, metrisch: Multi-bypass: 90 x 140 tot 305 x 1200 mm; Lade 1, 2, 3: geen customformaten; Lade 4: 100 x 148 tot 297 x 432 mm Ondersteund, metrisch: Multi-bypass: A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, A3W; Lade 1: A4; Lade 2: A4; Lade 3: A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R; Lade 4: A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R
Papierverwerking	Standaard invoer: Lade 1: 1200 vel; Lade 2: 800 vel; Lade 3, 4: 500 vel; Multi-bypass: 100 vel; Automatisch dubbelzijdig; Automatische documentinvoer: 150 vel Standaarduitvoer: Middelste uitvoerbak voor 250 vel (als geen finisher is geïnstalleerd) Optioneel/invoer: Optionele high-capacity invoerlade voor 3000 vel (A3); Optionele high-capacity invoerlade voor 3500 vel (A4); Optionele invoerlade voor 1 vel lang papier; Papierdoorvoersysteem Automatische documentinvoer: Standaard, 150 vel
Invoercapaciteit	lade 1: 1250 vel lade 2: 850 vel Lade 3 (optioneel): Lade 3, 4: 500 vel maximum: Tot 6700 vel
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 350 vel maximum: Tot 4350 vel
Papiergewicht	Multi-bypass: 55 tot 300 gr/m ² ; Lade 1, 2: 60 tot 105 gr/m ² ; Lade 3, 4: 60 tot 220 gr/m ² Automatische documentinvoer: 35 tot 128 gr/m ² (niet-duplexpad); 50 tot 128 gr/m ² (duplexpad)
Compatibele besturingssystemen	Windows® Server 2008-2012, Windows 7,15 Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Mac OS X10.4, X10.5, X10.6, X10.7, X10.8, X10.9, X10.10; Novell iPrint en Citrix® (XenApp 5.0, 6.0, 6.5, 7.5)
Mobiele printcapaciteit	Neer
Minimum systeemeisen	Windows: Ondersteunde clientbesturingssystemen: Microsoft® Windows 10 Pro 32-bits/64-bits; UPD traditionele modus: Windows 10 bureaubladapplicaties, moderne apps; UPD dynamische modus: Windows 10 bureaubladapplicaties; Microsoft Windows 8/8.1, Pro, Enterprise 32-bits/64-bits; UPD traditionele modus: Windows 8 bureaubladapplicaties, moderne apps; UPD dynamische modus: Windows 8 bureaubladapplicaties; Microsoft Windows 715 Starter, Home Premium, Professional, Enterprise en Ultimate; 32-bits en 64-bits; Ondersteunde serverbesturingssystemen: Microsoft Windows Server 2012/2012 R2 Foundation, Essentials, Standard, Datacenter; Services: Terminal Server, Cluster Server, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter, Enterprise en Standard Edition; Services: Terminal Server, Cluster Server, Microsoft Windows Server 2008 SP2 Datacenter, Enterprise en Standard Edition; Architecture: 32-bits/64-bits; Services: Terminal Server, Cluster Server Mac
Beveiligingsbeheer	Wachtwoordbeveiliging voor Embedded Web Server; Veilig browsen via SSL; Netwerkondersteuning HTTPS, 802.1x; Communitynaam wijzigen voor SNMP V1 alleen-lezen toegang; SNMP v3; IPsec; Netwerkpoort in/uitschakelen; Beveiliging met beheerwachtwoord; Mogelijkheid tot 7 maal wissen van schijf (moet worden ingeschakeld)
Printerbeheer	HP Web Jetadmin; HP UPD

Model	HP MFP S965dn
bestelnr.	F1J64A
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen printer (B x D x H) ¹	Minimum: 663 x 772 x 1218 mm maximum: 2978 x 772 x 1276 mm
Gewicht printer	166 kg
Voeding	vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V, 50/60 Hz, 8 A verbruik: 1840 Watt (maximum), 1200 Watt (actief), 208 Watt (standby), 160 Watt (voorverwarmd), 1 Watt (slaapstand), 0,2 Watt (uit) type voeding: Ingebouwde voedingsmodule
certificaten	ENERGY STAR®-gecertificeerd; Blauer Engel
Meegeleverd in de doos	HP MFP S965dn; Gids voor snelle installatie (op cd); Netsnoer; Zwarte tonercartridge; Ontwikkelaar; Opvangbak voor toner; Fotogevoelige rol

Voetnoten

¹ Afwerkingsopties moeten afzonderlijk worden aangeschaft.; ² Geschatte stroom- en papierbesparing gebaseerd op analyse van de imaging- en printing-omgeving van geselecteerde HP Managed Print Services klanten en verzamelde gegevens over apparaten en papierverbruik, in vergelijking met de echte post-MPS cijfers of prognoses. De resultaten zijn afhankelijk van de individuele omgeving, de manier waarop HP producten en diensten worden gebruikt en andere factoren. De totale printkosten van elk bedrijf zijn uniek en zeggen niets over de besparingen die u kunt behalen. Analisten menen dat met Managed Print Services gemiddeld tot 30% kan worden bespaard.; ³ Sommige functies van HP Web Jetadmin worden niet ondersteund op de HP MFP S965.; ⁴ Beveiligingsoplossingen moeten mogelijk apart worden gekocht bij HP of een derde partij.; ⁵ HP Capture and Route moet apart worden aangeschaft.; ⁶ Voor faxfunctionaliteit moet een optioneel accessoire worden aangeschaft.; ⁷ Een apparaat met FCC klasse A-emissie voldoet aan het minder strenge (hogere) emissieniveau dat door de FCC toegestaan is voor producten in een bedrijfsomgeving. FCC klasse A-apparaten mogen niet worden verkocht voor gebruik in een woonomgeving en FCC klasse A-apparaten mogen niet worden aangeschaft voor gebruik in een woonomgeving wegens de hogere kans op interferentie tussen communicatiesystemen.

Technische specificaties disclaimers

¹ Lade aan rechterzijde niet uitgeschoven, multi-bypasslade niet uitgeschoven, touchscreen in standaardpositie, toetsenbord ingeschoven.; ² Ongeveer. Inclusief fotoreceptor, zonder supplies.

<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA 4AA6-3799NLE, Mei 2016

