

HP MFP S975dn



Utskrifter i stora volymer, högvärdespartners

Utöka din utskrifts-, skannings- och kopieringskapacitet i kontorsmiljöer med stora volymer med denna HP MFP som skriver ut upp till 65 sidor per minut. Efterbehandlingsalternativ,¹ felavhjälpling och säkerhetslösningar hjälper företag att förbättra prestandan.



The world's most preferred printers.



Följ en beprövad väg mot framgång

- Spara upp till 30 % på utskriftskostnaderna och låt IT-avdelningen fokusera på andra prioriteringar.²
- Förbättra hanteringen av dina tillgångar. Våra Managed Print Services-expert hjälper dig att få ut mesta möjliga av investeringarna.
- Vi tillhandahåller den rätta kombinationen av enheter, programvara och tjänster för att förbättra produktiviteten och effektivisera arbetsflöden.
- Arbeta mer effektivt och sänk långsiktigt kostnaderna genom fortlöpande administrations- och supporttjänster.

Utformad för produktionsmiljöer

- Bli färdig snabbare – gör det möjligt för team att få utskrivna dokument snabbare med dubbelsidig skanning i ett svep.
- Ägna mindre tid åt att fylla på förbrukningsmaterial med hjälp av en slitstark MFP som erbjuder långa utskriftscyklar och hög papperskapacitet.
- Spara nätverksutrymme, minska trafiken och behåll bildkvaliteten genom att komprimera storleken på skannade PDF-filer.
- Skydda den känsliga information som skickas till din HP MFP S975dn med en inbyggd skyddad hårddisk.

Finjusterad, fullständig kontroll av hela skrivarebeståndet

- Effektivisera enhetsintegreringen med HP Web Jetadmins detekterings- och fjärrövervakningsfunktioner.³
- HP Universal Print Driver med PCL 6 och PostScript-protokoll gör det lätt för alla att skriva ut.
- Skydda konfidentiella dokument med fullständiga åtgärder för autentisering och en centraliserad säkerhetslösning.⁴
- Konsolidera och effektivisera skanning, sändning och spårning av dokument med HP Capture och Route.⁵

Håll igång verksamheten

- Skriv ut, skanna, kopiera och faxes⁶ med den stora färgpekskärmen med funktioner för förhandsgranskning och redigering i realtid.
- Skicka dokument via e-post och lägg till nyckelord direkt från enheten med det stora utdragbara tangentbordet. Inget krångel, inga dröjsmål.
- Låt användarna arbeta snabbare med direkt skanning och routning till e-post- och nätverksmappar.
- Öka produktiviteten i lätta produktionsmiljöer med tillval för professionell efterbehandling.¹

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

| | |
|-----------------------------|---|
| Förbrukningsartiklar | L5E80A HP L5E80A 14X LJ-tonerkasset, svart ~83 000 sidor |
| | L5E81A HP L5E81A Black Developer |
| | L5E82A HP L5E82A Black Imaging Drum |
| | F5A47A HP F5A47A, toneruppsamlingsenhet |
| | F5A46A HP MFP S965 S975 häftpatroner |
| | F5A43A HP MFP S965 S975 häftpatroner |
| | F5A44A HP MFP S965 S975, häftningsenhet |
| | F5A45A HP MFP S965 S975, häftningsenhet |
| | F7L88A HP F7L88A, stämpelpatron |
| tillbehör | L5E75A HP 3500-arksinmatningsfack med hög kapacitet |
| | L5E76A HP 3000-arksinmatningsfack med hög kapacitet |
| | L5E77A HP Paper Pass Output-modul |
| | L5E78A HP-faxenhet för utmatningsfack |
| | L5E79A HP-utmatningsfack med kabinett |
| | L4R68A HP-kortläsare – fästsats |
| | F2A05A HP korrigeringsenhet för böjt papper |
| | F2A55A HP faxexpansionssats |
| | F2A09A HP vikningsenhet |
| | F2A61A HP Imprint/fysisk stämplingsenhet |
| | F2A10A HP Inserter 400-arksmagasin |
| | F1Z69A HP matningsfack för långt papper |
| | F2A20A HP-papper, utmatningsfack, reläenhet |
| | F2A16A HP hålslagsmodul för 2 hål |
| | F2A17A HP hålslagsmodul för 2/3 hål |
| | F2A18A HP hålslagsmodul för 4 hål |
| | F2A19A HP bred hålslagsmodul för 4 hål |
| | F2A12A HP hålslagsenhet för 2 hål |
| | F2A13A HP hålslagsenhet för 2/3 hål |
| | F2A14A HP hålslagsenhet för 4 hål |
| | F2A15A HP bred hålslagsenhet för 4 hål |
| | F2A03A HP sadelhäftning, finisher 50-arks häftning |
| | F2A04A HP sadelhäftning, finisher 100-arks häftning |
| | F2A02A HP Color MFP 100-facks arksamlare med häftningsfunktion |
| | F2A01A HP Color MFP 50-facks arksamlare med häftningsfunktion |
| | F2A08A HP pappersskärarenhet |

Teknisk information

| | |
|-------------------------------------|--|
| Modell | HP MFP S975dn |
| produktnummer | F1J65A |
| Funktioner | Skriv ut, kopiera, skanna, faxes (tillval) |
| Kontrollpanel | 25,65 cm (10,1-tums) LCD-pekskärm WSVGA färggrafik med lutning, LED-bakgrundsbelysning och kontrastkontroll |
| Skriv ut | |
| Första sidan ut från viloläge | Så snabbt som 20 sek |
| Utskriftsupplösning | Upp till 600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi, 9 600 (motsvarande) x 600 dpi; Standardupplösningen är 600 dpi. Svart |
| Utskriftsteknik | Laser |
| Utskriftsområde | Utskriftsmarginaler: Överkant: 4 mm; Underkant: 4 mm; Vänster: 2 mm; Höger: 2 mm |
| Skrivarspråk | HP UPD (PS, PCL 6, PCL 5 Native); PCL 6-emulering, Adobe® PostScript®3™ |
| Kapacitet per månad, | Upp till 500 000 sidor (A4), Rekommenderad sidvolymer per månad: 20 000 till 1 500 000 |
| Duplexutskrift | Automatisk (standard) |
| Fonten och typsnitt | 80-teckensnitt för PCL, 139-teckensnitt för Adobe® PostScript®3 |
| Processorhastighet | 1,86 GHz; 600 MHz; 400 MHz |
| Anslutning | |
| Standard | 1 Gigabit Ethernet 10/100Base-TX/1000Base-T; 2 USB 2.0-värddar (hög hastighet); 1 USB 2.0-enhet (hög hastighet); 1 trådlöst 802.11b/g/n; 1 seriell I/F; STOR I / F; Intern USB för IC-kortläsare, tangentbord och trådlös funktion |
| Nätverksprotokoll som stöds | Via inbyggt nätverkslösning: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, EtherTalk; IPP, LPR; PSERVER/RPRINT för NetWare-miljön; AppleTalk; FTP; HTTP; POP3 |
| Trådlöst | Ja, inbyggt Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Härdisk | Standard, 320 GB (hårddiskkapaciteten kan variera, AES 256-kryptering tillgänglig [måste vara aktiverad på enheten]) |
| Minne | Standard: 3 GB; maximal: 4 GB |
| Kopiera | |
| Kopieringsinställningar | Antal samlade sidor för flera sidor per ark: 2-i-1/4-i-1/8-i-1; Kombination för multibild med broschyrstil (endast 2-i-1/4-i-1); Kantutskrift för multibild; Centrerung av multibild; Marginalväxling (höger/vänster/övre); Broschyrstil; Infogningar för omslag: max två typer av omslag, max 100 infogningsark (med rätt efterbehandlare); Dubbelsidig kopiering, flikkopiering, bokkopiering, bokdelning, stämpel, mönsterutskrift, upprepa layout, flersidig förstoring, spegel, helt utfallande kopia, jobbgenerering, korrekturkopia, original med blandad storlek; Maximalt antal kopior: Upp till 9 999 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 600 x 600 dpi |
| Skanna | |
| Skannerspecifikationer | Skannertyp: Flatbädd, ADM; Metod för inläsning vid skanning: Frontpanelsskanning, kopiering, e-post, fax (med tillbehör); Dubbelsidig ADM-skanning: Ja, ADM för dubbelsidigt i enkelpass; Maximalt skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 297 x 432 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 600 x 600 dpi |
| Filformat för skanning | För svartvitt: TIFF, PDF, PDF/A, krypterad PDF, XPS; För färg: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, krypterad PDF, PDF med hög komprimering, XPS i färg |
| Skanningshastighet | duplex: Upp till 200 bld/min |
| Skanningsbar yta | Flatbädd: största medieformat: 297 x 432 mm Skanningsbart område (ADM): minsta medieformat: 148,0 x 210,0 mm; största medieformat: 297 x 420 mm (manuellt läge för långa medier upp till 1 000 mm endast i monokromt läge) |
| Avancerade skannerfunktioner | Skanna till nätverk; Skanna till USB; Skanna till FTP; Skanna till e-post; Skanna till mapp; Skanna till SMB; Skanna till dator; Skicka till grupp; Skicka till fax |
| Bitdjup/gräskalenivåer | 10-bitars/ 256 |
| digital sändning | Standard: Skanna till e-post; Skanna till FTP-server; Skanna till mapp |
| Faxa | |
| Faxa | Tillval |
| Pappershantering | |
| medietyper | Tunt papper, vanligt papper, återvunnet papper, färgat papper, brevpapper, förtryckt papper, hålat papper, tjockt papper, kort, flik, OH-film, etiketter, glättat papper, banderollmaterial |
| Pappersstorlek | Anpassat format: Sidoinmatning: 90 x 140 till 305 x 1 200 mm; Fack 1, 2, 3: inte anpassat; Fack 4: 100 x 148 till 297 x 432 mm Format som stöds: Sidoinmatning: A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, A3W; Fack 1: A4; Fack 2: A4; Fack 3: A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R; Fack 4: A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R |
| Pappershantering | Standardinmatning: Fack 1: 1 250 ark; Fack 2: 850 ark; Fack 3, 4: 500 ark; Sidoinmatning: 100 ark; Automatisk dubbelsidig utskrift; Automatisk dokumentmatare: 150 ark Standardutmatning: 250-arks mittfack för utmatning (om ingen efterbehandlare är installerad) Tillval inmatning: 3 000-arks fack med hög kapacitet som tillval (A3); 3 500-arks fack med hög kapacitet som tillval (A4); 1-arks matningsfack för långt papper som tillval; Papperspasseringsenhet ADF: Standard, 150 ark |
| Inmatningskapacitet | fack 1: 1 250 ark fack 2: 850 ark Fack 3 (tillval): Fack 3, 4: 500 ark maximal: Upp till 6 700 ark |
| Utmatningskapacitet | Standard: Upp till 350 ark maximal: Upp till 4 350 ark |
| Pappersvikt | Sidoinmatning: 55 till 300 g/m ² ; Fack 1, 2: 60 till 105 g/m ² ; Fack 3, 4: 60 till 220 g/m ² ADF: 35 till 128 g/m ² (enkelsidigt); 50 till 128 g/m ² (dubbelsidigt) |
| Kompatibla operativsystem | Windows® Server 2008-2012, Windows 7.15, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Mac OS X10.4, X10.5, X10.6, X10.7, X10.8, X10.9, X10.10; Novell iPrint och Citrix® (XenApp 5.0, 6.0, 6.5, 7.5) |
| Kapacitet för mobil utskrift | Nej |
| Säkerhetshantering | Lösenordsskydd för inbäddad webserver Säker webbläsning via SSL; Nätverksaktiverad HTTPS, 802.1x; Community-namnändring vid SNMP V1 skrivskyddad åtkomst; SNMPv3; IPSec; Aktivering/inaktivering av nätverksportar; Skyddad med adminlösenord; Upp till 7 gånger disk erase-kapacitet (måste vara aktiverad) |
| Skrivarhantering | HP Web Jetadmin; HP UPD |

| | |
|--|---|
| Modell | HP MFP S975dn |
| produktnummer | F1J65A |
| Dimensioner och vikt | |
| Skrivarens mått (B x D x H) ¹ | Lägsta: 663 x 772 x 1 218 mm maximal: 2 978 x 772 x 1 276 mm |
| Skrivarens vikt | 166 kg |
| Strömförsörjning | krav: Inspänning: 220 till 240 VAC, 50/60 Hz, 8 A förbrukning: 1 840 W (maximalt), 1 284 W (i drift), 216 W (startklar), 160 W (föruppvärmning), 1 W (strömsparläge), 0,2 W (avstängd) typ av nätaggregat: Inbyggd nätadapter |
| certifieringar | ENERGY STAR®-certifierad; Blue Angel |
| Medföljer | HP MFP S975dn; Snabbstartguide (på CD); Strömkabel; Svart tonerkassett; Framkallningsenhet; Toneruppsamlingsenhet; Bildtrumma |

Fotnoter

¹ Efterbehandlingsalternativ måste köpas separat.; ² Beräknad pappers- och energibesparing baserat på analys av vissa HP Managed Print Services-kunders bildbehandlings- och utskriftsåtgärder med hjälp av data som samlas på enheter och pappersförbrukning, vid en jämförelse med faktiska exemplar eller projektioner efter MPS. Resultaten beror på unika företagsmiljöer, hur HP-produkter och tjänster används och andra faktorer. De totala utskriftskostnaderna är unika för varje företag och du bör inte sätta tillit till dem för att uppnå vissa besparingar. Enligt branschanalytiker är besparingar på upp till 30 % normalt med administrerade utskriftstjänster.; ³ Vissa funktioner i HP Web Jetadmin har inte stöd på HP MFP S975.; ⁴ Säkerhetslösningar kan kräva ytterligare inköp från HP eller tredje part.; ⁵ HP Capture och Route kräver ytterligare inköp.; ⁶ Faxkapacitet kräver inköp av tillvalstillbehör.; ⁷ En enhet med utsläppsvärden enligt FCC-klass A uppfyller mindre stränga krav på utsläpp (högre nivåer) som tillåts enligt FCC för produktanvändning i kommersiell miljö. En enhet i FCC-klass A kan inte marknadsföras för användning i bostadsmiljö och bör inte användas i en bostadsmiljö på grund av ökad risk för störningar i radiokommunikationen.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹ Höger utmatningsfack inte utfällt, sidoinmatningsfacket inte utdraget, pekskärm i standardläge, tangentbord infällt.; ² Ungefärlig. Innehåller fotoreceptor, innehåller inte förbrukningsartiklar.

<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri.

Publicerad inom EMEA 4AA6-3800SVE, Maj 2016

