

Stampante HP DesignJet Z2600 PostScript®



La stampante grafica HP da 24" ad alto impatto
più conveniente¹



BRILLANTE

Immagini accattivanti e resistenti all'acqua e allo sbiadimento³

- Eccezionale: l'inchiostro rosso cromatico HP completa la gamma di colori, ideale per cartelli e poster pubblicitari di grande effetto.
- Versatile: inchiostri fotografici pigmentati per foto, tessuti, materiali GIS, mappe e disegni tecnici.
- Colori affidabili, precisione delle linee, emulazione del colore HP Professional PANTONE®, supporto Adobe® PostScript®/PDF, HP-GL/2.
- Stampe resistenti all'acqua, al graffio e allo sbiadimento che durano fino a 200 anni con gli inchiostri HP Vivid Photo.³

FACILE

Funzionamento intuitivo, semplice e veloce

- La stampa con un solo clic è facile per tutti, grazie al software di stampa HP DesignJet Click.⁴
- Flessibile, intuitiva, senza necessità di formazione: schermo tattile a colori, anteprima di stampa, stampa diretta dall'unità flash USB, stampa e-mail
- Stampe fino a 3 volte più veloci⁵: risparmiate tempo grazie agli inchiostri HP Vivid Photo ad asciugatura rapida.
- Adattabile al vostro spazio di lavoro: questa stampante compatta e poco ingombrante può essere posizionata su un tavolo.⁶

CONVENIENTE

Riducete i costi con il sistema di stampa HP a 6 inchiostri²

- Fino al 20% di risparmio sul consumo di inchiostro, grazie al sistema di stampa ottimizzato a 6 inchiostri HP.²
- Cartucce senza manutenzione: il controllo automatico degli ugelli riduce le operazioni di pulizia e garantisce la qualità delle immagini.
- Meno interventi di manutenzione e stampe più convenienti grazie alle cartucce d'inchiostro HP da 300 ml.
- Ottimizzate l'utilizzo di supporti con la disposizione automatica di più immagini su un rullo, grazie al software di stampa HP DesignJet Click.

Per maggiori informazioni, visitate il sito
<http://www.hp.com/go/designjetZ2600>



¹ rispetto ad altre stampanti HP DesignJet serie Z.

² Consumo di inchiostro ridotto, in base al confronto tra la stampante HP DesignJet Z5600 PostScript® a sei inchiostri e la stampante Canon imagePROGRAF iPF8400S a otto inchiostri, utilizzate in una piccola copisteria nel marzo 2016.

³ Stime di resistenza allo sbiadimento di HP Image Permanence Lab basate su inchiostri HP Vivid Photo con la stampante HP DesignJet Z6200 Photo Production. Le prestazioni di resistenza all'acqua variano a seconda della stampante e del profilo di stampa. Test di resistenza all'acqua effettuato da HP Image Permanence Lab su una gamma di supporti HP, in conformità al metodo ISO 18935. Resistenza ai graffi basata su test interni HP con il metodo Taber su una gamma di supporti HP. Indice di resistenza allo sbiadimento per esposizioni in interni/lontano dalla luce solare diretta a cura di HP Image Permanence Lab e di Wilhelm Imaging Research, Inc. su una gamma di supporti HP. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.HPLFMedia.com/printpermanence>

⁴ Una volta selezionata l'immagine, stampa con un solo clic per stampare l'intero file senza modifiche alle impostazioni di stampa. Supporto di file PDF, JPEG, TIFF e HP-GL/2.

⁵ Rispetto alla stampante HP DesignJet Z2100 Photo da 24".

⁶ Il piedistallo HP DesignJet da 24" è un accessorio opzionale nell'area Asia-Pacifico e Giappone, mentre nelle altre aree viene fornito con la stampante.

Caratteristiche tecniche

Stampa	
Velocità massima di stampa	43 m ² /ora ¹
Risoluzione di stampa	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
Margini	Rotolo: 5 x 5 x 5 mm (senza bordo su supporti fotografici a rotolo); Foglio: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Tecnologia	Getto termico d'inchiostro HP
Tipi di inchiostro	Pigmentato
Colori inchiostro	6 (ciano, magenta, rosso cromatico, giallo, nero opaco, nero fotografico)
Alimentazione inchiostro	4 pl (pK, C), 6 pl (M, Y, mK, R)
Testine di stampa	3 (nero fotografico e ciano, magenta e giallo, nero opaco e rosso cromatico)
Precisione linea	+/- 0.1% ²
Larghezza minima linea	0,04 mm (HP-GL/2 indirizzabile)
Ampiezza linea minima garantita	0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) misurati su pellicola opaca HP
Supporti di stampa	
Gestione	Alimentatore a rotolo; Alimentazione carta; Vassoio di raccolta supporti; Taglierina automatica: (taglia tutti i supporti qualificati per le stampanti HP Z-series ad eccezione dei tessuti. Per l'elenco dei supporti qualificati, visitare il sito http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator .)
Tipi	Carta fotografica, materiale di stampa per belle arti, autoadesivi, striscioni e insegne, carta bond e patinata, retroilluminati
Peso	da 80 a 495 g/m ²
Dimensioni	Rotoli: Da 279 a 610 mm fogli: da 210 x 279 a 610 x 1676 mm Fogli standard: A4; A3; A2; A1
Applicazioni	Disegni al tratto; Rendering; Mappe; Ortofotografie; Display per punti vendita; Design grafico; Grafica aziendale; Poster; Foto; Opere d'arte digitali; Striscioni; Grafica per fiere ed eventi; Pellicole per pannelli luminosi
Memoria	RAM: 8 GB (virtuale) ³ Unità disco rigido: Standard, 160 GB
Connettività	
Interfacce (standard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Interfaccia certificato Hi-Speed USB 2.0 per stampare direttamente dall'unità flash USB; Slot EIO Jetdirect
Linguaggi di stampa (standard)	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/2, e HP-RTL
Percorsi di stampa	Driver stampante, server Web HP incorporato, stampa diretta da unità flash USB, stampa da e-mail, software di stampa HP DesignJet Click
Driver (inclusi):	Driver HP-GL/2, HP-PCL3GUI per Windows e Mac OS X; Driver PostScript per Windows, Linux e Mac OS X
Dimensioni (l x p x a)	
Stampante con supporto	1260 x 690 x 1050 mm
Imballata	1442 x 770 x 750 mm
Peso	
Stampante con supporto	62 kg
Imballata	91,5 kg
Contenuto della confezione	
	Stampante HP DesignJet Z2600 PostScript; Testine di stampa; Cartucce iniziali d'inchiostro; Supporto per stampante e vassoio di raccolta; Perno supporto rotolo; Guida di riferimento rapida; Guida all'installazione; Software di avvio; Cavo di alimentazione
Software disponibile	
	Driver della stampante, HP DesignJet Click, HP DesignJet Utility, HP Printer Utility con HP Color Center, HP DesignJet Excel Accounting Tool
Requisiti ambientali	
Temperatura di funzionamento	da 5 a 40°C
Temperatura di immagazzinaggio	da -25 a 55°C
Umidità di funzionamento	Da 20 a 80% RH
Acustica	
Pressione sonora	44 dB(A) (in stampa); 30 dB(A) (pronta); 22 dB(A) (modalità sleep)
Potenza sonora	5,9 B(A) (in stampa); 5,1 B(A) (pronta); 3,5 B(A) (modalità sleep)
Corrente	
Consumo	< 120 watt (in stampa); < 32 watt (pronta); 1,5 watt (modalità sleep); 0,1 watt (spenta)
Requisiti	Voltaggio di ingresso (autorilevazione) da 100 a 240 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max.
Certificazione	
Sicurezza	USA e Canada (certificazione CSA); EU (conformità a LVD e EN 60950-1); Russia/Kazakistan/Bielorussia (EAC); Singapore (PSB); Cina (CCC); Argentina (IRAM); India (BIS)
Elettromagnetico	Conformità ai requisiti per i prodotti di classe A, inclusi: Stati Uniti (normative FCC), Canada (ICES), Unione europea (direttiva EMC), Australia (ACMA), Nuova Zelanda (RSM), Cina (CCC), Giappone (VCCI), Corea (KCC)
Specifiche ambientali	ENERGY STAR®; WEEE; RoHS UE; RoHS Cina; REACH; EPEAT Bronze
Garanzia	Un anno di garanzia sull'hardware

¹ Frequenza massima di uscita per colorazione totale dell'immagine (file Bandes). Stampa in modalità veloce Economode oppure con carta per getto d'inchiostro HP Bright White (Bond), dimensioni massime rotolo, con inchiostri fotografici HP.

² +/- 0,1% della lunghezza del vettore specificato oppure +/- 0,2 mm (qualunque delle due sia la misura maggiore) a 23 °C, 50-60% di umidità relativa, A0su pellicola opaca HP in modalità migliorata o normale e con inchiostri HP Vivid Photo

³Sulla base di 640 MB di RAM

Informazioni sugli ordini

Prodotto

TOB52A Stampante HP DesignJet Z2600 PostScript

Accessori

CN538A Adattatori per rotoli con anima da 3 pollici HP DesignJet
CQ783A Perno supplementare per supporti in rotolo da 24"
G6H51B Scanner HP HD Pro da 42 pollici
G6H50B Scanner HP SD Pro da 44 pollici
J8025A Server di stampa HP Jetdirect 640n

Testine di stampa originali HP

F9J88A Testina di stampa nero opaco/rosso cromatico DesignJet HP 744
F9J87A Testina di stampa magenta/giallo DesignJet HP 744
F9J86A Testina di stampa nero fotografico/ciano DesignJet HP 744

Cartucce d'inchiostro originali HP

F9K00A Cartuccia Inchiostro Rosso Cromatico DesignJet HP 745, 130 ml
F9J98A Cartuccia Inchiostro Nero Fotografico DesignJet HP 745, 130 ml
F9J99A Cartuccia Inchiostro Nero Opaco DesignJet HP 745, 130 ml
F9J97A Cartuccia Inchiostro Ciano DesignJet HP 745, 130 ml
F9J95A Cartuccia Inchiostro Magenta DesignJet HP 745, 130 ml
F9J96A Cartuccia Inchiostro Giallo DesignJet HP 745, 130 ml
F9K06A Cartuccia Inchiostro Rosso cromatico DesignJet HP 745, 300 ml
F9K04A Cartuccia Inchiostro Nero Fotografico DesignJet HP 745, 300 ml
F9K05A Cartuccia Inchiostro Nero Opaco DesignJet HP 745, 300 ml
F9K03A Cartuccia Inchiostro Ciano DesignJet HP 745, 300 ml
F9K01A Cartuccia Inchiostro Magenta DesignJet HP 745, 300 ml
F9K02A Cartuccia Inchiostro Giallo DesignJet HP 745, 300 ml

La stampante HP DesignJet Z2600 PostScript® non è progettata per l'utilizzo di sistemi di alimentazione continua di inchiostro. La stampante HP DesignJet Z2600 PostScript® è progettata per l'utilizzo delle cartucce di inchiostro fino a esaurimento. Ricaricare le cartucce prima dell'esaurimento potrebbe causare un malfunzionamento della stampante e rendere nulla la garanzia della stampante HP e delle cartucce di inchiostro HP.

Materiali di stampa per grandi formati originali HP

Q1396A Carta inkjet universale HP, 610 mm x 45,7 m (24" x 150 piedi)
Q6579A Carta fotografica satinata universale HP ad asciugatura rapida, 610 mm x 30,5 m (24" x 100 piedi)
C6029C Carta patinata pesante HP 610 mm x 30,5 m (24" x 100 piedi)
C0F18A Confezione da 2 di polipropilene adesivo opaco HP per uso quotidiano, 610 mm x 22,9 m (24" x 75 piedi)
CG459B Carta fotografica HP Premium, opaca-610 mm x 30,5 m (24" x 100 piedi)

Servizio Assistenza Clienti

U9CU0E 2 anni di assistenza hardware onsite HP entro il giorno lavorativo successivo più trattamento supporti difettosi per DesignJet Z2600-24

U9CU1E 3 anni di assistenza hardware onsite HP entro il giorno lavorativo successivo più trattamento supporti difettosi per DesignJet Z2600-24

U9CU2E 4 anni di assistenza hardware onsite HP entro il giorno lavorativo successivo più trattamento supporti difettosi per DesignJet Z2600-24

U9CU3E 5 anni di assistenza hardware onsite HP entro il giorno lavorativo successivo più trattamento supporti difettosi per DesignJet Z2600-24

U9CU4PE 1 anno post-garanzia di assistenza hardware onsite HP entro il giorno lavorativo successivo più trattamento supporti difettosi per DesignJet Z2600-24

U9CU5PE 2 anni post-garanzia di assistenza hardware onsite HP entro il giorno lavorativo successivo più trattamento supporti difettosi per DesignJet Z2600-24

H4518E Servizio di installazione di rete HP per la serie esclusiva DesignJet

U1XV4E Manutenzione preventiva HP per assistenza hardware HP DesignJet

Utilizzate le testine di stampa e gli inchiostri fotografici HP Vivid per risultati uniformi e di alta qualità e prestazioni affidabili, con tempi di inattività ridotti e produttività migliorata. Questi componenti critici del sistema di stampa sono studiati e progettati per assicurare un'efficienza ottimale, offrire un'ampia gamma cromatica e una resistenza delle stampe allo sbiadimento di oltre 200 anni. Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/go/OriginalHPInks.

Per l'intera gamma di materiali di stampa HP per grandi formati, vedere HPLFMedia.com.

I servizi di supporto HP DesignJet offrono soluzioni per ambienti aziendali critici, quali installazione, supporto esteso e manutenzione, nonché una serie di servizi a valore aggiunto. Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/go/designjetsupport.

ECO Highlights

La sorprendente coerenza del colore consente di ridurre il numero di ristampe non necessarie.

Riciclo pratico e gratuito delle cartucce e testine di stampa HP¹

Carta certificata FSC®², gamma di supporti HP riciclabili con programma di ritiro³

Certificazione ENERGY STAR®. Registrato EPEAT Bronze per prodotti ambientalmente preferibili.



¹ La disponibilità del programma varia. Per informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/recycle>.

² Per informazioni relative al codice di licenza del marchio FSC®-C115319 di BMG, vedere <http://fsc.org>. Per informazioni relative al codice di licenza del marchio FSC®-C017543 di HP, vedere <http://fsc.org>. Non tutti i prodotti certificati FSC® sono disponibili in tutte le regioni.

³ La disponibilità del programma di ritiro dei supporti di grande formato HP può variare. Alcune carte riciclabili HP possono essere conferite nei comuni programmi di riciclo. È possibile che nella vostra zona non siano disponibili programmi di riciclo. Per informazioni, vedere <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>.

