

Stampante HP DesignJet Z5600 PostScript®

Stampa a più rotoli rapida ed efficiente, stampe grafiche da 44" di grande effetto



BRILLANTE

Immagini accattivanti e resistenti all'acqua e allo sbiadimento³

- Eccezionale: l'inchiostro rosso cromatico HP completa la gamma di colori, ideale per cartelli e poster pubblicitari di grande effetto.
- Versatile: inchiostri fotografici pigmentati per stampare materiali GIS, carte geografiche resistenti, disegni tecnici, foto, tessuti.
- Colori affidabili, precisione delle linee, emulazione del colore HP Professional PANTONE®, supporto Adobe® PostScript®/PDF, HP-GL/2.
- Le stampe durevoli e resistenti ad acqua, graffi e sbiadimento durano fino a 200 anni con gli inchiostri HP Vivid Photo.³

RAPIDA

Veloce, con un solo clic¹ e a più rulli

- Migliorate l'efficienza di caricamento dei supporti anche del 75%⁴ con la stampa a più rotoli automatica.
- Stampe più rapide anche del 39%: risparmiate tempo con i disegni tecnici grazie agli inchiostri HP Vivid Photo ad asciugatura rapida.
- Facile: stampa con un solo clic¹, touchscreen a colori, anteprima di stampa, stampa diretta dall'unità flash USB, stampa e-mail.
- Flessibile: supporta flussi di colore con Adobe® PostScript® originale e una vasta gamma di RIP.

CONVENIENTE

Riducete i costi con il sistema di stampa HP a 6 inchiostri²

- Fino al 20% di risparmio sul consumo di inchiostro, grazie al sistema di stampa ottimizzato a 6 inchiostri HP.²
- Cartucce senza manutenzione: il rilevamento del blocco e l'attivazione automatica degli ugelli riduce le operazioni di pulizia e garantisce la qualità delle immagini.
- Meno interventi di manutenzione e stampe più convenienti grazie alle cartucce d'inchiostro HP da 300 ml.
- Ottimizzate l'utilizzo di supporti con la disposizione automatica di più immagini su un rotolo, grazie al software di stampa HP DesignJet Click.

Per maggiori informazioni, visitate il sito
<http://www.hp.com/go/designjetZ5600>



HP DesignJet
25 years reinventing design

¹ Una volta selezionata l'immagine, un solo clic vi consente di stampare l'intero file senza modifiche alle impostazioni di stampa. Supporto di file PDF, JPEG, TIFF e HP-GL/2.

² Consumo di inchiostro ridotto, in base al confronto tra la stampante HP DesignJet Z5600 PostScript® a sei inchiostri e la stampante Canon imagePROGRAF IPF8400S a otto inchiostri, utilizzate in una piccola copisteria nel marzo 2016.

³ Stime di resistenza allo sbiadimento di HP Image Permanence Lab basate su inchiostri HP Vivid Photo con la stampante HP DesignJet Z6200 Photo Production. Le prestazioni di resistenza all'acqua variano a seconda della stampante e del profilo di stampa. Test di resistenza all'acqua effettuato da HP Image Permanence Lab su una gamma di supporti HP, in conformità al metodo ISO 18935. Resistenza ai graffi basata su test interni HP con il metodo Taber su una gamma di supporti HP. Indice di resistenza allo sbiadimento per esposizioni in interni/lontano dalla luce solare diretta a cura di HP Image Permanence Lab e di Wilhelm Imaging Research, Inc. su una gamma di supporti HP. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.HPLFMedia.com/printpermanence>

⁴ Basata su un'analisi interna HP delle offerte della concorrenza svolta nel marzo 2016, che ha confrontato la stampa su stampanti a rotolo singolo e la stampa su stampanti a due rotoli con commutazione automatica sulla stampante HP DesignJet Z5600 PostScript®, per processi che richiedono la commutazione tra due tipi di supporti.

⁵ Confronto con la stampante Canon imagePROGRAF IPF8400SE per stampe su carta patinata in modalità veloce.

Caratteristiche tecniche

Stampa	
Velocità massima di stampa	60 m ² /ora ¹
Risoluzione di stampa	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
Margini	Rotolo: 5 x 5 x 5 mm (senza bordo su supporti fotografici a rotolo); Foglio: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Tecnologia	Getto termico d'inchiostro HP
Tipi di inchiostro	Pigmentato
Colori inchiostro	6 (ciano, magenta, rosso cromatico, giallo, nero opaco, nero fotografico)
Alimentazione inchiostro	4 pl (pK, C), 6 pl (M, Y, mK, R)
Testine di stampa	3 (nero fotografico e ciano, magenta e giallo, nero opaco e rosso cromatico)
Precisione linea	±0,1% ²
Larghezza minima linea	0,04 mm (HP-GL/2 indirizzabile)
Ampiezza linea minima garantita	0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001 (E) misurati su pellicola opaca HP)
Supporti di stampa	
Gestione	Alimentazione automatica a due rotoli; Cambio intelligente del rotolo; Alimentazione carta; Vassoio di raccolta supporti; Taglierina automatica: (taglia tutti i supporti qualificati per le stampanti HP Z-series ad eccezione dei tessuti. Per l'elenco dei supporti qualificati, visitare il sito http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator .)
Tipi	Carta fotografica, materiale di stampa per belle arti, autoadesivi, striscioni e insegne, carta bond e patinata, retrorilluminati
Peso	da 80 a 495 g/m ²
Dimensioni	Rotoli: Da 279 a 1118 mm fogli: da 210 x 279 a 1118 x 1676 mm Fogli standard: A4; A3; A2; A1; A0
Applicazioni	Disegni al tratto; Rendering; Mappe; Ortofotografie; Display per punti vendita; Design grafico; Grafica aziendale; Poster; Foto; Opere d'arte digitali; Striscioni; Grafica per fiere ed eventi; Pellicole per pannelli luminosi;
Memoria	RAM: 64 GB (virtuale) ³ Unità disco rigido: 320 GB
Connettività	
Interfacce (standard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0 certificato; Slot accessorio EIO Jetdirect
Linguaggi di stampa (standard)	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/2, e HP-RTL
Percorsi di stampa	Driver stampante, server Web HP incorporato, stampa diretta da unità flash USB, stampa da e-mail, software di stampa HP DesignJet Click
Driver (inclusi):	Driver HP-GL/2, HP-PCL3GUI per Windows e Mac OS X; Driver PostScript per Windows e Mac OS X
Dimensioni (l x p x a)	
Stampante con supporto	1770 x 775 x 1050 mm
Imballata	1930 x 770 x 720 mm
Peso	
Stampante con supporto	86,5 kg
Imballata	119,5 kg
Contenuto della confezione	
Stampante HP DesignJet Z5600 PostScript; Testine di stampa; Cartucce iniziali d'inchiostro; Supporto per stampante e vassoio di raccolta; Perno supporto rotoli; Guida di riferimento rapida; Guida all'installazione; Software di avvio; Cavo di alimentazione	
Software disponibile	Driver per stampante, HP DesignJet Click, HP DesignJet Utility incluso HP Color Center, HP DesignJet Excel Accounting Tool
Requisiti ambientali	
Temperatura di funzionamento	da 5 a 40°C
Temperatura di immagazzinaggio	da -25 a 55°C
Umidità di funzionamento	Da 20 a 80% RH
Emissioni di rumore	
Pressione sonora	42 dB(A) (in stampa); 32 dB(A) (pronta); 22 dB(A) (modalità sleep)
Potenza sonora	6,0 B(A) (in stampa); 5,0 B(A) (pronta); 3,9 B(A) (modalità sleep)
Corrente	
Consumo	< 120 watt (in stampa); < 32 watt (pronta); 1,5 watt (modalità sleep); 0,1 watt (spenta)
Requisiti	Tensione in entrata (autorilevazione) da 100 a 240 V (±10%), 50-60 Hz (±3 Hz), max 2 amp
Certificazione	
Sicurezza	USA e Canada (certificazione CSA); EU (conformità a LVD e EN 60950-1); Russia/Kazakistan/Bielorussia (EAC); Singapore (PSB); Cina (CCC); Argentina (IRAM); India (BIS)
Elettromagnetico	Conformità ai requisiti per i prodotti di classe A, inclusi: Stati Uniti (normative FCC), Canada (ICES), Unione europea (direttiva EMC), Australia (ACMA), Nuova Zelanda (RSM), Cina (CCC), Giappone (VCCI), Corea (KCC)
Specifiche ambientali	ENERGY STAR®; WEEE; RoHS UE; RoHS Cina; REACH; EPEAT Bronze
Garanzia	Un anno di garanzia sull'hardware

¹ Frequenza massima di uscita per colorazione totale dell'immagine (file Bandes). Stampa in modalità veloce Economode oppure con carta per getto d'inchiostro HP Bright White (Bond), dimensioni maxime rotolo, con inchiostri fotografici HP.

² ±0,1% della lunghezza del vettore specificato oppure ±0,2 mm (qualunque delle due sia la misura maggiore) a 23 °C, 50-60% di umidità relativa, su pellicola opaca HP A0/E in modalità ottima o Normal e con inchiostri HP Vivid Photo

Informazioni sugli ordini

Prodotto	
T0B51A	Stampante HP DesignJet Z5600 PostScript
Accessori	
CN538A	Adattatori per rotoli con anima da 3 pollici HP DesignJet
G6H50B	Scanner HP SD Pro da 1118 mm
G6H51B	Scanner HP HD Pro da 1067 mm
J8025A	Server di stampa HP Jetdirect 640n
Q6709A	Perno supplementare per supporti in rotolo
Testine di stampa originali HP	
F9J86A	Testina di stampa nero fotografico/ciano DesignJet HP 744
F9J88A	Testina di stampa nero opaco/rosso cromatico DesignJet HP 744
F9J87A	Testina di stampa magenta/giallo DesignJet HP 744
Cartucce d'inchiostro originali HP	
F9K00A	Cartuccia Inchiostro Rosso Cromatico DesignJet HP 745, 130 ml
F9J98A	Cartuccia Inchiostro Nero Fotografico DesignJet HP 745, 130 ml
F9J99A	Cartuccia Inchiostro Nero Opaco DesignJet HP 745, 130 ml
F9J97A	Cartuccia Inchiostro Ciano DesignJet HP 745, 130 ml
F9J95A	Cartuccia Inchiostro Magenta DesignJet HP 745, 130 ml
F9J96A	Cartuccia Inchiostro Giallo DesignJet HP 745, 130 ml
F9K06A	Cartuccia Inchiostro Rosso cromatico DesignJet HP 745, 300 ml
F9K04A	Cartuccia Inchiostro Nero Fotografico DesignJet HP 745, 300 ml
F9K05A	Cartuccia Inchiostro Nero Opaco DesignJet HP 745, 300 ml
F9K03A	Cartuccia Inchiostro Ciano DesignJet HP 745, 300 ml
F9K01A	Cartuccia Inchiostro Magenta DesignJet HP 745, 300 ml
F9K02A	Cartuccia Inchiostro Giallo DesignJet HP 745, 300 ml

La stampante HP DesignJet Z5600 PostScript® non è progettata per l'utilizzo di sistemi di alimentazione continua di inchiostro. La stampante HP DesignJet Z5600 PostScript® è progettata per l'utilizzo delle cartucce di inchiostro fino a esaurimento. Ricaricare le cartucce prima dell'esaurimento potrebbe causare un malfunzionamento della stampante e rendere nulla la garanzia della stampante HP e delle cartucce di inchiostro HP.

Materiali di stampa per grandi formati originali HP

Q1956A	Carta patinata pesante HP, 1067 mm x 67,5 m (42" x 225 piedi)
Q8755A	Carta fotografica satinata ad asciugatura rapida HP Universal, 1067 mm x 61 m (42" x 200 piedi)
Q1398A	Carta inkjet universale HP, 1067 mm x 45,7 m (42" x 150 piedi)
COF20A	Confezione da 2 di polipropilene adesivo opaco HP per uso quotidiano, 1067 mm x 22,9 m (42" x 75 piedi)
CG460B	Carta fotografica HP Premium, opaca-14 mm x 30,5 m (36" x 100 ft)

Servizio Assistenza Clienti

- U9CS5E** 2 anni di assistenza hardware onsite HP entro il giorno lavorativo successivo più trattamento supporti difettosi per DesignJet Z5600-44
- U9CS6E** 3 anni di assistenza hardware onsite HP entro il giorno lavorativo successivo più trattamento supporti difettosi per DesignJet Z5600-44
- U9CS7E** 4 anni di assistenza hardware onsite HP entro il giorno lavorativo successivo più trattamento supporti difettosi per DesignJet Z5600-44
- U9CS8E** 5 anni di assistenza hardware onsite HP entro il giorno lavorativo successivo più trattamento supporti difettosi per DesignJet Z5600-44
- U9CS9PE** 1 anno post-garanzia di assistenza hardware onsite HP entro il giorno lavorativo successivo più trattamento supporti difettosi per DesignJet Z5600-44
- U9CTOPE** 2 anni post-garanzia di assistenza hardware onsite HP entro il giorno lavorativo successivo più trattamento supporti difettosi per DesignJet Z5600-44
- H4518E** Servizio di installazione di rete HP per la serie esclusiva DesignJet
- U1XV4E** Manutenzione preventiva HP per l'assistenza hardware HP DesignJet

Utilizzate le testine di stampa e gli inchiostri fotografici HP Vivid per risultati uniformi e di alta qualità e prestazioni affidabili, con tempi di inattività ridotti e produttività migliorata. Questi componenti critici del sistema di stampa sono studiati e progettati per assicurare un'efficienza ottimale, offrire un'ampia gamma cromatica e una resistenza delle stampe allo sbiadimento di oltre 200 anni. Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/go/OriginalHPinks.

Per l'intera gamma di materiali di stampa HP per grandi formati, vedere HPLFMedia.com.

I servizi di supporto HP DesignJet offrono soluzioni per ambienti aziendali critici, quali installazione, supporto esteso e manutenzione, nonché una serie di servizi a valore aggiunto. Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/go/designjetsupport.

ECO Highlights

La sorprendente coerenza del colore consente di ridurre il numero di ristampe non necessarie. Riciclo pratico e gratuito delle cartucce e testine di stampa HP¹ Carta certificata FSC®², gamma di supporti HP riciclabili con programma di ritiro³ Certificazione ENERGY STAR®. Registrato EPEAT Bronze per prodotti ambientalmente preferibili

¹ La disponibilità del programma varia. Per informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/recycle>.

² Per informazioni sul codice di licenza del marchio FSC®-C115319 di BMG, visitare il sito <http://fsc.org>. Per informazioni sul codice di licenza del marchio FSC®-C017543 di HP, visitare il sito <http://fsc.org>. Non tutti i prodotti certificati FSC® sono disponibili in tutte le regioni.

³ La disponibilità del programma di ritiro dei supporti di grande formato HP può variare. Alcune carte riciclabili HP possono essere conferite nei comuni programmi di riciclo. È possibile che nella vostra zona non siano disponibili programmi di riciclo. Per informazioni, visitare il sito <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>.

