

HP DesignJet Z5600 PostScript®-printer



**Snelle, efficiënte, hoogwaardige 44-inch
grafische printer met multi-rolinvoer**



HELDER

**Opvallende,
water-/lichtbestendige foto's³**

- Indrukwekkend: HP chromatische rode inkt breidt het kleurbereik uit en is ideaal voor hoogwaardige POP-signage en posters.
- Veelzijdig, met fotoinkt op pigmentbasis voor GIS, duurzame plattegronden, technische tekeningen en foto's, canvas.
- Betrouwbare kleuren, nauwkeurige lijnen: HP Professional PANTONE® kleuremulatie met Adobe® PostScript®/PDF, HP-GL/2.
- Duurzaam: met HP Vivid fotoinkt gemaakte prints zijn water- en krasbestendig, archiveerbaar en tot 200 jaar lichtbestendig.³

SNEL PRINTEN

**Snel printen met één klik¹,
multi-rolinvoer**

- De operator kan media tot 75% efficiënter laden⁴ dankzij automatische multi-rolinvoer.
- Print tot 39% sneller⁵, bespaar tijd bij het printen van technische tekeningen met sneldrogende HP Vivid fotoinkt.
- Gemakkelijk: printen met één klik¹, kleurentouchscreen, afdrukvoorbeeld, direct printen vanaf USB-flashdrive en via e-mail.
- Flexibele ondersteuning voor kleurenworkflows met echt Adobe® PostScript® en een ruime keuze aan RIP's.

BESPAAR

**Bespaar geld met HP printstelsysteem
met 6 inktkleuren²**

- Bespaar tot 20% op uw inktverbruik met het geoptimaliseerde printstelsysteem met 6 inktkleuren van HP.²
- Geen onderhoudscartridge: automatische druppeldetectie en vervanging van spuitmondjes betekenen een hoge kwaliteit met minder reiniging.
- Minder interventie van de operator en kosteneffectiever printen met 300-ml HP inktcartridges.
- Optimaliseer het mediagebruik door automatische rangschikking van meerdere foto's op een rol met HP DesignJet Click printersoftware.

**Meer informatie is beschikbaar op
<http://www.hp.com/go/designjetZ5600>**



¹ Printen met één klik, nadat de afbeelding is geselecteerd, indien het hele bestand zonder wijzigingen in de printinstellingen wordt geprint. Geldt voor pdf-, jpeg-, tiff- en HP-GL/2-bestanden.

² Lager inktverbruik is gebaseerd op een vergelijking uit maart 2016 van de HP DesignJet Z5600 PostScript® printer met 6 inktkleuren en de Canon imagePROGRAF IPF8400S printer met 8 inktkleuren bij gebruik in een kleine kopieershops.

³ Schatting van lichtbestendigheid door HP Image Permanence Lab gebaseerd op HP Vivid fotoinkt met de HP DesignJet Z6200 fotoproductieprinter. Waterbestendigheid varieert afhankelijk van de printer en het printprofiel. Waterbestendigheidstests van HP Image Permanence Lab op een reeks HP media volgens de ISO 18935-procedure. Krasbestendigheid is gebaseerd op interne HP tests volgens de Taber- en munttestmethode op een reeks HP media. Lichtbestendigheidswaarden voor binnen, niet in direct zonlicht, van HP Image Permanence Lab en Wilhelm Imaging Research, Inc. op een reeks HP media. Kijk voor meer informatie op <http://www.HPLFMedia.com/printpermanence>

⁴ Gebaseerd op intern concurrentieonderzoek van HP uit maart 2016, met een vergelijking van printers met één rol en printen met twee rollen en slim wisselen op de HP DesignJet Z5600 PostScript® printer met opdrachten waarbij tussen twee typen media wordt gewisseld.

⁵ In vergelijking met de Canon imagePROGRAF IPF8400SE printer op papier met coating, in conceptmodus.

Technische specificaties

Printen	
Maximale printsnelheid	60 m ² /uur ¹
Printresolutie	Tot 2400 x 1200-geoptimaliseerd dpi
Marges	Rol: 5 x 5 x 5 mm (randloos met fotopapier op rol); Vellen: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Technologie	Thermische HP inkjettechnologie
Typen inkt	Op pigmentbasis
Inktkleuren	6 (cyaan, magenta, chromatisch rood, geel, grijs, matzwart, fotozwart)
Inktdruppel	4 pl (pK, C), 6 pl (M, Y, mK, R)
Printkoppen	3 (fotozwart en cyaan, magenta en geel, matzwart en chromatisch rood)
Lijnaanwkeurigheid	±0,1% ²
Minimum lijndikte	0,04 mm (HP-GL/2 adresseerbaar)
Gegarandeerde minimum lijnbreedte	0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001 (E)) gemeten op HP Matte film
Media	
Verwerking	Automatische invoer van twee rollen; Slim wisselen tussen rollen; Invoer van losse vellen; Opvangbak voor media; Automatische mediasnijder (snijdt alle voor de HP Z-serie printer geschikte media, behalve canvas. Kijk voor gekwalificeerde media op http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator .)
Typen	Fotopapier, fine art media, zelfklevende media, banners en signs, bond en papier met coating, backlit
Gewicht	80 tot 495 gr/m ²
Formaat	Rollen: 279 tot 1118 mm vel OR losse vellen: 210 x 279 tot 1118 x 1676 mm Standaard vellen: A4; A3; A2; A1; A0
Applicaties	
Lijntekeningen; Renderings; Kaarten; Orthofoto's; Point-of-sale/display; Grafische ontwerpen; Kantoorafbeeldingen; Posters; Foto's; Digitale kunst; Banners; Materiaal voor beurzen/evenementen; Lichtbakken - film	
Geheugen	
RAM: 64 GB (virtueel) ³ Vaste schijf: 320 GB	
Interfacemogelijkheden	
Interfaces (standaard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerd; EIO Jetdirect accessoireslot
Printertalen (standaard)	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/2 en HP-RTL
Papierbanen	Printerdriver, HP Embedded Web Server, direct printen vanaf een USB-flashdrive, printen vanuit e-mail, HP DesignJet Click printersoftware
Drivers (meegeleverd)	HP-GL/2, HP-PCL3GUI drivers voor Windows en Mac OS X; PostScript-drivers voor Windows en Mac OS X
Afmetingen (b x d x h)	
Printer met onderstel	1770 x 775 x 1050 mm
Verzending	1930 x 770 x 720 mm
Gewicht	
Printer met onderstel	86,5 kg
Verzending	119,5 kg
Inhoud van de doos	
HP DesignJet Z5600 PostScript-printer; Printkoppen; Introductie-inktkartridges; Printerstandaard en opvangbak voor media; Rolinvoerassen; Naslaggids; Installatieposter; Opstartsoftware; Netsnoer	
Beschikbare software	
Printerdrivers, HP DesignJet Click, HP DesignJet Utility met HP Color Center, HP DesignJet Excel Accounting Tool	
Omgevingscondities	
Temperatuur, in bedrijf	5 tot 40 °C
Temperatuur, bij opslag	-25 tot 55 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 tot 80% rel
Geluid	
Geluidsdruk	42 dB(A) (printen); 32 dB(A) (standby); 22 dB(A) (slaapstand)
Geluidskracht	6,0 B(A) (printen); 5,0 B(A) (standby); 3,9 B(A) (slaapstand)
Voeding	
Verbruik	< 120 watt (printen); < 32 watt (standby); 1,5 watt (slaapstand); 0,1 watt (uit)
Vereisten	Netspanning (zelfinstellend) 100 - 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), max 2 A
Certificering	
Veiligheid	VS en Canada (CSA-gecertificeerd); EU (LVD- en EN 60950-1-compatibel); Rusland/Kazachstan/Wit-Rusland (EAC); Singapore (PSB); China (CCC); Argentinië (IRAM); India (BIS)
Elektromagnetisch	Compatibel met de vereisten voor Klasse A: VS (FCC-regels), Canada (ICES), EU (EMC-richtlijn), Australië (ACMA), Nieuw-Zeeland (RSM), China (CCC), Japan (VCCI), Korea (KCC)
Omgeving	ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; China RoHS; REACH; EPEAT Bronze
Garantie	Een jaar commerciële hardwaregarantie

¹ Maximum uitvoersnelheid voor kleuraanmaak bij 100% dekking (Bandes file). In conceptmodus met Economodus ingeschakeld, op HP Bright White inkjet papier (Bond), maximum rolformaat, met HP Vivid fotoinkt.

² ± 0,1% van de gespecificeerde vectorlengte of ± 0,2 mm (wat groter is) bij 23 °C, 50-60% relatieve luchtvochtigheid, op A0/E HP Matte film in Presentatie of Standaard modus met HP Vivid foto-inkt

Bestelinformatie

Product

TOB51A HP DesignJet Z5600 PostScript-printer

Accessoires

CN538A HP DesignJet 3-inch kernadapter
G6H50B HP SD Pro 1118-mm scanner
G6H51B HP HD Pro 1067-mm scanner
J8025A HP Jetdirect 640n printserver
Q6709A HP DesignJet 1118-mm as voor rolinvoer

Originele HP printkoppen

F9J86A HP 744 fotozwarte/cyaan DesignJet printkop
F9J88A HP 744 matzwarte/chromatisch rode DesignJet printkop
F9J87A HP 744 magenta/gele DesignJet printkop

Originele HP inktcartridges

F9K00A HP 745 chromatisch rode DesignJet inktcartridge, 130 ml
F9J98A HP 745 zwarte DesignJet fotoinktcartridge, 130 ml
F9J99A HP 745 matzwarte DesignJet inktcartridge, 130 ml
F9J97A HP 745 cyaan DesignJet inktcartridge, 130 ml
F9J95A HP 745 magenta DesignJet inktcartridge, 130 ml
F9J96A HP 745 gele DesignJet inktcartridge, 130 ml
F9K06A HP 745 chromatisch rode DesignJet inktcartridge, 300 ml
F9K04A HP 745 zwarte DesignJet fotoinktcartridge, 300 ml
F9K05A HP 745 matzwarte DesignJet inktcartridge, 300 ml
F9K03A HP 745 cyaan DesignJet inktcartridge, 300 ml
F9K01A HP 745 magenta DesignJet inktcartridge, 300 ml
F9K02A HP 745 gele DesignJet inktcartridge, 300 ml

De HP DesignJet Z5600 PostScript® printer werkt niet met continue inkttoevoersystemen. De HP DesignJet Z5600 PostScript® printer gebruikt inktcartridges totdat deze leeg zijn. Als de cartridges worden bijgevuld voordat ze leeg zijn, kan een printerstoring optreden en vervalt de garantie op de HP printer en de HP inkt.

Originele HP grootformaat printermedia

Q1956A HP Papier met coating, extra zwaar, 1067 mm x 67,5 m
Q8755A HP Universeel Instant-dry satijnglans fotopapier, 1067 mm x 61 m
Q1398A HP Universeel Bond Paper, 1067 mm x 45,7 m
C0F20A HP Everyday zelfklevend matte polypropyleen, 1067 mm x 22,9 m, 2-pack
CG460B HP Premium fotopapier, mat, 914 mm x 30,5 m

service en support

U9CS5E HP 2 jaar next business day on site met behoud van defecte media voor DesignJet Z5600-44
U9CS6E HP 3 jaar next business day on site met behoud van defecte media voor DesignJet Z5600-44
U9CS7E HP 4 jaar next business day on site met behoud van defecte media voor DesignJet Z5600-44
U9CS8E HP 5 jaar next business day on site met behoud van defecte media voor DesignJet Z5600-44
U9CS9PE HP 1 jaar post-warranty next business day on site met behoud van defecte media voor DesignJet Z5600-44
U9CTOPE HP 2 jaar post-warranty next business day on site met behoud van defecte media voor DesignJet Z5600-44
H4518E HP netwerkinstallatieservice voor high-end DesignJet serie
U1XV4E HP preventief onderhoud hardwaresupport voor HP DesignJet

HP Vivid fotoinkt en printkoppen bieden een consistent hoge kwaliteit en betrouwbare prestaties met minder downtime voor een hogere productiviteit. Deze kritische componenten van het printstelsel zijn samen ontworpen en geproduceerd voor optimale efficiëntie, een breed kleurbereik en prints die meer dan 200 jaar lichtbestendig zijn. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/OriginalHPInks.

Bekijk het complete HP grootformaat printermediaportefolio op HPLFMedia.com.

HP DesignJet Support Services bieden oplossingen voor bedrijfskritische omgevingen – installatie, uitgebreide ondersteuning, onderhoud en diverse value added services. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/designjetsupport.

Eco-voordelen

Baanbrekende kleurconsistentie voorkomt onnodig overmaken van prints
Gemakkelijke gratis recycling van HP inktcartridges en printkoppen¹
FSC®-gecertificeerd papier² en recyclebare HP media met een retourprogramma³
ENERGY STAR®-gekwificeerd. EPEAT Bronze-registratie voor een milieubewust product

¹ Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk op <http://www.hp.com/recycle> voor meer informatie.

² BMG-handelsmerkclicentcode FSC®-C115319, zie <http://www.fsc.org>. HP handelsmerkclicentcode FSC®-C017543, zie <http://www.fsc.org>. Niet alle FSC®-gecertificeerde producten zijn in alle regio's beschikbaar.

³ Het HP retourprogramma voor grootformaat media is niet in alle landen beschikbaar. Sommige recyclebare HP media kunnen worden gerecycled via gangbare recyclingprogramma's. Recyclingprogramma's zijn niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>.

