



مكدس HP PageWide XL عالي السرعة

حلول إنتاج مصممة خصيصاً لتتماشى مع سرعة طابعات HP PageWide XL



التنوع

- يمكن تكديس صفحات تصل إلى ١٠٢ × ١٢٢ سم (٤٠ × ٤٨ بوصة) والمواد من ٧٠ إلى ٢٠٠ جرام/متر مربع ووزن (١٩ إلى ٥٣ رطلاً)
- إتاحة معالجة موثوق بها للوسائط الصلبة بفضل سطح المكدس

سرعة عالية

- إن المكدس عالي السرعة HP PageWide XL مصمم لزيادة سرعة طابعات HP PageWide XL إلى الحد الأقصى

الدمج الكامل على الإنترنت

- توفر الاتصالات ثنائية الاتجاه بين الطابعة والمكدس عالي السرعة تشغيل موثوق فيه
- مراقبة حالة المكدس عالي السرعة من الطابعة أو برنامج HP SmartStream؛ تتوقف مهام الطباعة المنتظرة عند توقف المكدس عالي السرعة

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
hp.com/go/pagewidexlsolutions

المواصفات الفنية

استهلاك	الطاقة	٣٦,٥٧ وات (الحد الأقصى من الحملية العادية) ٨,٣٠ وات (الموتور هو الذي يعمل فقط) ٣٢ فولت تيار مستمر، ٥ أمبير
الاعتماد	مدى الفولتية	2009 :+A1 (الإصدار الثاني) IEC 60950-1 2009 :+A2 / EN60950-1 :2013 :+A11 :2006 :2009 2013 :+A1 :2010 :+A2 :2011 :2013 2011 :60950-1-07 +A1 .CAN/CSA-C22.2 No 2014 :2014 / ANSI/UL 60950-1 :+A2
	التأثير الكهرومغناطيسي	يتوافق مع متطلبات الفئة الأولى، وتشمل: الولايات المتحدة الأمريكية (FCC) (قواعد FCC)، كندا (ICES)، الاتحاد الأوروبي (توجيه EMC)، أستراليا ونيوزيلندا (RCM)، اليابان (VCCI)
	التأثير البيئي	متوافق مع علامة CE (وتتضمن لائحة حظر المواد الخطرة ومخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية وقانون تسجيل الكيماويات وتقييمها واعتمادها وحظرها). متوافق مع متطلبات القيود على المواد الواردة في لائحة حظر المواد الخطرة WW في الصين وكوريا والهند وفيتنام وتركيا وصربيا وأوكرانيا
الضمان		٩٠ يوماً

علم	السعة	تصل إلى ٥٠٠ صفحة
	الحد الأقصى لمقاس الصفحة	١٢٢ × ١٠٢ سم (٤٠ × ٤٨ بوصة)
	وزن الوسط	من ٧٠ إلى ٢٠٠ جرام/متر مربع (من ١٩ إلى ٥٣ رطل)
معالجة الورق	تكدس الصفحات	موجه لأعلى
	أقصى سرعة للمكدس	٣٠ صفحة مقاس A1/D في الدقيقة (أفقي)
	سرعة التكدس القصوى	الحد الأدنى من السرعة التي تدعمها الطابعة
	الحد الأقصى لجدم الصفحة الذي تدعمه طاولة المكدس	صفحات بعرض ٤٠ بوصة (رأسى بحجم E)
	الحجم الأدنى من حجم الصفحة التي يتم دعمها	مقاس A4 أفقي
	مجموعة الأوراق المدعومة	تدعم الطابعة مجموعة أوراق كاملة ذات قلب أسطوانة يصل إلى ٣ بوصة
الاتصال	الطاقة التي توفرها الطابعة عبر كابل التوصيل	
الأبعاد	الأبعاد مع التغليف	١٥٠٠ × ١٢٠٠ × ٨١٥ مم (٥٩ × ٤٧,٢ × ٣٢ بوصة)
	الأبعاد دون التغليف	١١٠٠ × ١٤٠٠ مم (٤٣,٣ × ٥٥,١ بوصة) ارتفاع قابل للتعديل وفقاً لإصدار الطابعة
الوزن	الوزن بالتغليف	١٦٠ كجم (٣٥٢ رطلاً)
	الوزن دون التغليف	١٠٧ كجم (٢٣٥ رطلاً)
التأثير البيئي	درجة حرارة التشغيل	٥ إلى ٤٠ درجة مئوية (٤١ إلى ١٠٤ درجة فهرنهايت)
	درجة الحرارة الموصى بها	من ١٥ إلى ٣٥ درجة مئوية (٥٩ إلى ٩٥ درجة فهرنهايت)
	رطوبة التشغيل	من ٢٠ إلى ٨٠٪ رطوبة نسبية، تعتمد على نوع الوسط
الخصائص الصوتية	ضغط الصوت	٥٦ ديسيبل (A) (يعمل عند 6 ips)
	طاقة الصوت (الطابعة)	٦٥ ديسيبل (A) (يعمل عند 15 ips)
		٧٠,١ بل (يعمل عند 6 ips)
		٨٠,١ بل (يعمل عند 15 ips)

معلومات طلب المنتج

مكدس سلسلة HP PageWide XL عالي السعة

CZ319A

المنتج



١ سطح لمعالجة الوسائط الصلبة

٢ مكدس HP PageWide XL عالي السعة مع سعة تصل إلى ٥٠٠ صفحة

٣ ارتفاع قابل للضبط

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

hp.com/go/pagewidexlsolutions

حقوق النشر © ٢٠١٦ لشركة HP للتطوير، وهي ذات شراكة محدودة. المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. تم ذكر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات HP في بيانات الضمان الصريحة المصاحبة لهذه المنتجات والخدمات. ولم يرد هنا ما يمكن تفسيره على أنه ضمان إضافي. HP غير مسؤولة عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو عمليات الحذف الموجودة هنا.

