



HP PageWide XL Stapler mit hoher Kapazität

Leistungsstarke Lösung, die speziell für die hohen Druckgeschwindigkeiten der HP PageWide XL Drucker ausgelegt ist



Vollständige Integration

- Zuverlässiger Betrieb durch bidirektionale Kommunikation zwischen Drucker und Stapler
- Statusüberwachung des Staplers über den Drucker oder die HP SmartStream-Software – bei einem Stopp des Staplers wird auch die Auftragswarteschlange angehalten

Hohe Geschwindigkeit

- Der HP PageWide XL Stapler mit hoher Kapazität ist so konzipiert, dass die Geschwindigkeit des HP PageWide XL Druckers optimal genutzt wird

Vielseitigkeit

- Stapelt Bögen in Formaten von bis zu 102 × 122 cm und Materialien mit einem Gewicht von 70 bis 200 g/m²
- Eine spezielle Vorrichtung ermöglicht die zuverlässige Verarbeitung steifer Medien

Weitere Informationen finden Sie unter:
hp.com/go/pagewidexlsolutions

Technische Daten

Allgemein	Kapazität	Bis zu 500 Seiten
	Maximales Seitenformat	102 × 122 cm
	Mediengewicht	70 bis 200 g/m ²
Papier-Handling	Stapelung der Blätter	Druckseite nach oben
	Maximale Stapelgeschwindigkeit	30 DIN A1-Blätter pro Minute (Querformat)
	Minimale Stapelgeschwindigkeit	Die minimale vom Drucker unterstützte Geschwindigkeit
	Maximale vom Staplertisch unterstützte Größe	Bögen mit einer Breite von 102 cm
	Minimale Blattgröße	DIN A4 Querformat
	Unterstützte Papiere	Alle Papiere, die vom Drucker unterstützt werden, mit 3-Zoll-Rollenkern
Konnektivität	Stromversorgung über den Drucker via Kommunikationskabel	
Abmessungen	Mit Verpackung	1.500 × 1.200 × 815 mm
	Ohne Verpackung	1.400 × 1.100 mm, Höhe passend zur Druckerversion einstellbar
Gewicht	Mit Verpackung	160 kg
	Ohne Verpackung	107 kg
Umgebung	Betriebstemperatur	5 bis 40 °C
	Empfohlene Temperatur	15 bis 35 °C
	Luftfeuchtigkeit	20 bis 80 % rF (je nach Medientyp)
Geräuschentwicklung	Schalldruck	56 dB(A) (bei 6 ips) 65 dB(A) (bei 15 ips)
	Schalleistung (Betrieb)	7,1 B(A) (bei 6 ips) 8,1 B(A) (bei 15 ips)

Strom	Verbrauch	36,57 W (maximale normale Last) 8,30 W (nur Motoren arbeiten)
	Spannungsbereich	32 V (Gleichspannung), 5 A
Zertifizierung	Sicherheit	IEC 60950-1:2005 (2. Ausgabe) +A1:2009 +A2:2013 / EN60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 +A1:2011 +A2:2014 / ANSI/UL 60950-1:2014
	Elektromagnetisch	Erfüllt die Anforderungen für Geräte der Klasse A, einschließlich: USA (FCC-Bestimmungen), Kanada (ICES), EU (EMV-Richtlinie), Australien und Neuseeland (RCM), Japan (VCCI)
	Umwelt	CE-Zeichen (einschließlich RoHS, WEEE, REACH); in Übereinstimmung mit den Anforderungen an WW RoHS-Materialeinschränkungen in China, Korea, Indien, Vietnam, in der Türkei, in Serbien und in der Ukraine
Garantie	90 Tage	

Bestellinformationen

Produkt	CZ319A	HP PageWide XL Serie – Stapler mit hoher Kapazität
----------------	--------	--



- 1 Vorrichtung zur Verarbeitung steifer Medien
- 2 HP PageWide XL Stapler mit hoher Kapazität für bis zu 500 Seiten
- 3 Verstellbare Höhe

Weitere Informationen finden Sie unter:
hp.com/go/pagewidexlsolutions

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieverklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

