



# Apiladora de gran capacidad HP PageWide XL

Solución de gran capacidad especialmente diseñada para mantener el ritmo de las velocidades de impresión de HP PageWide XL



## Integración en línea completa

- La comunicación bidireccional entre la impresora y la apiladora de gran capacidad permite un funcionamiento fiable
- Controle el estado de la apiladora de gran capacidad desde la impresora o el software HP SmartStream; la cola de trabajos se detiene cuando lo hace la apiladora

## Alta velocidad

- La apiladora de gran capacidad HP PageWide XL se ha diseñado para maximizar la velocidad de las impresoras HP PageWide XL

## Versatilidad

- Apile páginas hasta un máximo de 102 x 122 y materiales de 70 to 200 g/m<sup>2</sup> de peso
- Maneje de forma fiable el material de impresión rígido gracias a la cubierta de la apiladora

Para obtener más información, visite [hp.com/go/pagewidexlsolutions](http://hp.com/go/pagewidexlsolutions)

## Especificaciones técnicas

<b>General</b>	<b>Capacidad</b>	Hasta 500 páginas
	<b>Tamaño máximo de página</b>	102 x 122 cm
	<b>Peso del material de impresión</b>	De 70 a 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Manejo del papel</b>	<b>Apilamiento de hojas</b>	Hacia arriba
	<b>Velocidad de apiladora máxima</b>	30 A1/D por minuto (horizontal)
	<b>Velocidad de apilamiento mínima</b>	Velocidad mínima admitida por la impresora
	<b>Tamaño de hoja máximo admitido en la mesa de la apiladora</b>	Hojas de 101,6 cm de ancho (tamaño E vertical)
	<b>Tamaño de hoja mínimo admitido</b>	Horizontal A4
	<b>Conjunto de papel compatibles</b>	Conjunto de papel completo compatible con la impresora, núcleo de rollo de 7,62 cm
<b>Conectividad</b>	La impresora proporciona la alimentación a través de cable de comunicación	
<b>Dimensiones</b>	<b>Dimensiones con embalaje</b>	1500 x 1200 x 815 mm
	<b>Dimensiones sin embalaje</b>	1400 x 1100 mm de altura ajustable según la versión de impresora
<b>Peso</b>	<b>Peso con embalaje</b>	160 kg
	<b>Peso sin embalaje</b>	107 kg
<b>Medioambientales</b>	<b>Temperatura de funcionamiento</b>	De 5 a 40 °C
	<b>Temperatura recomendada</b>	De 15 a 35 °C
	<b>Humedad de funcionamiento</b>	20 % a 80 % HR, según el tipo de material de impresión
<b>Acústica</b>	<b>Presión acústica</b>	56 dB(A) (funcionamiento a 6 ips)
		65 dB(A) (funcionamiento a 15 ips)
	<b>Potencia acústica (impresión)</b>	7,1 B(A) (funcionamiento a 6 ips) 8,1 B(A) (funcionamiento a 15 ips)

<b>Alimentación eléctrica</b>	<b>Consumo</b>	36,57 W (carga normal máxima) 8,30 W (solo motores en funcionamiento)
	<b>Rango de voltaje</b>	32 V CC, 5 A
<b>Homologaciones</b>	<b>Seguridad</b>	IEC 60950-1:2005 (2.ª edición) +A1:2009 +A2:2013 / EN60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 +A1:2011 +A2:2014 / ANSI/UL 60950-1:2014
	<b>Electromagnéticas</b>	Compatible con los requisitos de la Clase A, incluidos: EE. UU. (reglamento de la FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva CEM), Australia y Nueva Zelanda (RCM), Japón (VCCI)
	<b>Medioambientales</b>	Marca CE (incluidas RoHS, WEEE, REACH). Conforme con los requisitos de restricción de materiales de WW RoHS en China, Corea, India, Vietnam, Turquía, Serbia y Ucrania
<b>Garantía</b>	90 días	

## Información sobre pedidos

<b>Producto</b>	CZ319A	Apiladora de gran capacidad serie HP PageWide XL
-----------------	--------	--



- 1 Cubierta para el manejo de material de impresión rígido
- 2 Apiladora de gran capacidad HP PageWide XL para un máximo de 500 páginas
- 3 Altura ajustable

Para obtener más información, visite [hp.com/go/pagewidexlsolutions](http://hp.com/go/pagewidexlsolutions)

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las establecidas en la declaración de garantía explícita que los acompaña. Nada de lo expuesto en este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no será responsable de los errores técnicos o editoriales ni de las omisiones contenidas en el presente documento.

