



Empileur haute capacité HP PageWide XL

Solution d'impression de sortie à haute capacité conçue spécifiquement pour fonctionner à la performance des imprimantes HP PageWide XL



Intégration en ligne complète

- La communication bidirectionnelle entre l'imprimante et l'empileur haute capacité permet un fonctionnement fiable
- Contrôlez l'état de l'empileur haute capacité à partir de l'imprimante ou du logiciel HP SmartStream ; la file d'attente se met en pause lorsque l'empileur haute capacité s'arrête

Haute performance

- L'empileur haute capacité HP PageWide XL est conçu pour maximiser la performance des imprimantes HP PageWide XL

Polyvalence

- Empile des pages jusqu'à 102 x 122 cm et d'un grammage de 70 à 200 g/m²
- Permet une manipulation fiable des supports épais grâce au plateau de l'empileur

Pour plus d'informations, consultez
hp.com/go/pagewidexlsolutions

Spécifications techniques

Généralités	Capacité	Jusqu'à 500 pages
	Format de page maximum	102 x 122 cm
	Grammage du support	70 à 200 g/m ²
	Gestion du papier	
Gestion du papier	Empilement des feuilles	Face vers le haut
	Performance maximum de l'empileur	30 A1 par mn (paysage)
	Performance d'empilement minimum	Vitesse minimum prise en charge par l'imprimante
	Format maximum de feuille supportée par la table d'empilement	Feuilles de 101,6 cm de large (portrait au format A0)
	Taille minimum de feuille supportée	A4 au format paysage
	Médias supportés	Tout média supporté par l'imprimante, avec un axe de rouleau de 3 pouces
Connectivité	Alimentation fournie par l'imprimante via un câble de communication	
Dimensions	Dimensions avec emballage	1 500 x 1 200 x 815 mm
	Dimensions sans emballage	1 400 x 1 100 mm, hauteur ajustable en fonction de la version de l'imprimante
Poids	Poids avec emballage	160 kg
	Poids sans emballage	107 kg
Environnementales	Température de fonctionnement	5 à 40 °C
	Température recommandée	15 à 35 °C
	Conditions d'humidité de fonctionnement	20 à 80 % d'humidité relative, en fonction du type de support
Acoustiques	Pression sonore	56 dB(A) (fonctionnant à 6 ips)
		65 dB(A) (fonctionnant à 15 ips)
	Niveau sonore (impression)	7,1 B(A) (fonctionnant à 6 ips) 8,1 B(A) (fonctionnant à 15 ips)

Alimentation	Consommation	36,57 W (charge normale maximum) 8,30 W (moteurs fonctionnant uniquement)
	Plage de voltage	32 Vdc, 5 A
Certifications	Sécurité	IEC 60950-1:2005 (2ème édition) +A1:2009 +A2:2013 / EN60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 +A1:2011 +A2:2014 / ANSI/UL 60950-1:2014
	Électromagnétique	Compatible avec les exigences de Classe A, y compris : É.-U. (Règles FCC), Canada (ICES), UE (Directive EMC), Australie et Nouvelle-Zélande (RSM), Japon (VCCI)
	Environnementales	Mention CE (y compris RoHS, WEEE, REACH). En conformité avec les exigences de restriction de matériaux WW RoHS en Chine, en Corée, en Inde, au Vietnam, en Turquie, en Serbie et en Ukraine
Garantie	90 jours	

Informations de commande

Produit	CZ319A	Empileur externe haute capacité HP PageWide XL
----------------	--------	--



- 1 Plateau pour manipuler les supports épais
- 2 Plateau d'empilage à capacité de jusqu'à 500 pages
- 3 Pied ajustable

Pour plus d'informations, consultez
hp.com/go/pagewidexlsolutions

© 2016 Copyright HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à changement sans préavis. Les seules garanties couvrant les produits et les services HP sont celles stipulées de façon explicite dans les déclarations de garantie accompagnant ces produits et services. Rien ici ne doit être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue pour responsable des omissions ou des erreurs techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.