



HP PageWide XL-stacker met hoge capaciteit

Uitvoeroplossing met hoge capaciteit die speciaal is ontworpen om de afdruksnelheden van de HP PageWide XL bij te houden



Volledige online integratie

- Communicatie in twee richtingen tussen de printer en de stacker zorgt voor een betrouwbare werking
- Controleer de status van de stacker vanuit de printer of de HP SmartStream-software; de taakwachtrij stopt met verwerking zodra de stacker is gestopt

Hoge snelheid

- De HP PageWide XL-stacker is ontworpen om de snelheid van HP PageWide XL-printers te optimaliseren

Veelzijdigheid

- Stapel pagina's tot 102 x 122 cm en materiaal met een gewicht van 70 tot 200 g/m²
- Betrouwbare verwerking van stijf materiaal dankzij de kap

Ga voor meer informatie naar
hp.com/go/pagewidexlsolutions

Technische specificaties

Algemeen	Capaciteit	Maximaal 500
	Maximale paginagrootte:	102 x 122 cm
	Mediagewicht	70 tot 200 g/m ²
Papierbehandeling	Stapelen	Bovenkant omhoog
	Maximale stapelsnelheid	30 A1/D per min. (liggend)
	Minimale stapelsnelheid	De minimale snelheid zoals ondersteund door de printer
	Maximale paginagrootte zoals ondersteund door de tafel van de stapelaar	Media tot aan 101,6 cm breed (E-formaat staand)
	Minimale ondersteunde paginagrootte	A4 liggend
	Ondersteunde papierset	Volledige papierset zoals ondersteund door de printer, met een rolkern van 76 mm
Verbinding	Stroom wordt geleverd door de printer via de communicatiekabel	
Afmetingen	Afmetingen met verpakking	1500 x 1200 x 815 mm
	Afmetingen zonder verpakking	1400 x 1100 mm, hoogte is aanpasbaar aan printermodel
Gewicht	Gewicht met verpakking	160 kg
	Gewicht zonder verpakking	107 kg
Milieu	Bedrijfstemperatuur	5 tot 40°C
	Aanbevolen temperatuur	15 tot 35°C
	Luchtvochtigheid bij in bedrijf zijn	20 tot 80% RH, afhankelijk van de mediasoort
Akoestisch	Geluidsdruk	56 dB(A) (bij 6 ips)
		65 dB(A) (bij 15 ips)
	Geluidsvermogen (afdrukken)	7,1 B(A) (bij 6 ips) 8,1 B(A) (bij 15 ips)

Voeding	Verbruik	36,57 W (maximale normale lading) 8,30 W (alleen motoren in werking)
	Spanningsbereik	32Vdc, 5 A
Certificering	Veiligheid	IEC 60950-1:2005 (2e editie) +A1:2009 +A2:2013 / EN60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013 CAN/CSA-C22.2 nr. 60950-1-07 +A1:2011 +A2:2014 / ANSI/UL 60950-1:2014
		Elektromagnetisch
	Milieu	CE-keurmerk (inclusief RoHS, WEEE, REACH). In overeenstemming met WW RoHS-voorschriften voor materiaalbeperkingen in China, Korea, India, Vietnam, Turkije, Servië en Oekraïne
Garantie	90 dagen	

Bestelgegevens

Product	CZ319A	HP PageWide XL-serie stacker met hoge capaciteit
----------------	--------	--



- 1 Kap voor verwerking van stijf materiaal
- 2 HP PageWide XL-stacker met hoge capaciteit tot 500 pagina's
- 3 Verstelbare hoogte

Ga voor meer informatie naar hp.com/go/pagewidexlsolutions

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De informatie in dit gegevensblad kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor producten en diensten van HP worden vermeld in de uitdrukkelijke garantieverklaringen die bij dergelijke producten en diensten worden geleverd. Niets uit dit document mag worden opgevat als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor fouten van technische of redactionele aard of ontbrekende informatie in dit document.

