



Укладчик большой емкости для HP PageWide XL

Вместительное решение для вывода продукции специально создано для того, чтобы соответствовать скорости работы принтера HP PageWide XL



Полная сетевая интеграция

- Двусторонняя связь между принтером и укладчиком большой емкости обеспечивает надежность работы.
- Отслеживайте состояние укладчика большой емкости с помощью принтера или ПО HP SmartStream; очередь заданий останавливается при остановке укладчика большой емкости.

Высокая скорость

- Укладчик большой емкости для HP PageWide XL разработан для повышения производительности принтеров HP PageWide XL.

Универсальность

- Укладывает листы размером до 102 x 122 см и носители весом 70–200 г/м².
- Наличие крышки укладчика обеспечивает надежную работу с жесткими носителями.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте hp.com/go/pagewidexlsolutions

Технические характеристики

Общие	Емкость	До 500 стр.
	Максимальный размер страницы	102 x 122 см
	Масса носителя	70–200 г/м ²
Работа с бумагой	Укладка листов	Лицевой стороной вверх
	Максимальная скорость работы укладчика	30 листов формата А1 в альбомной ориентации в минуту
	Минимальная скорость укладки	Минимальная скорость, поддерживаемая принтером
	Максимальный размер листа, поддерживаемый столом укладчика	Листы шириной до 102 см в книжной ориентации
	Минимальный поддерживаемый размер листа	Формат А4 в альбомной ориентации
	Поддерживаемые комплекты бумаги	Все комплекты бумаги, поддерживаемые принтером, с 3-дюймовыми втулками
Сетевые подключения	Питание от принтера через кабель связи	
Размеры	Размеры с упаковкой	1500 x 1200 x 815 мм
	Размеры без упаковки	1400 x 1100 мм, высота регулируется в зависимости от модели принтера
Масса	Масса с упаковкой	160 кг
	Масса без упаковки	107 кг
Условия окружающей среды	Рабочая температура	От 5 до 40 °С
	Рекомендуемая температура	От 15 до 35 °С
	Рабочая влажность	20–80 % отн. вл. в зависимости от типа носителя
	Акустические данные	
	Акустическое давление	56 дБ(А) (при работе со скоростью 15,24 см/с) 65 дБ(А) (при работе со скоростью 38,1 см/с)
	Акустическая мощность (при печати)	7,1 В(А) (при работе со скоростью 15,24 см/с) 8,1 В(А) (при работе со скоростью 38,1 см/с)

Мощность	Потребляемая мощность	36,57 Вт (при максимальной стандартной загрузке) 8,30 Вт (при работе только двигателей)
	Диапазон напряжения	32 В пост. тока, 5 А
Сертификация	Безопасность	IEC 60950-1:2005 (второе издание) +A1:2009 +A2:2013 / EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-07 +A1:2011 +A2:2014 / ANSI/UL 60950-1:2014
	Электромагнитные стандарты	Совместимость с требованиями класса А, в том числе: США (правила FCC), Канада (ICES), ЕС (директива EMC), Австралия и Новая Зеландия (RCM), Япония (VCCI)
	Условия окружающей среды	Маркировка CE (включая RoHS, WEEE, REACH). Соответствие требованиям об ограничении содержания вредных веществ WW RoHS в Китае, Корее, Индии, Вьетнаме, Турции, Сербии и Украине.
Гарантия	90 дней	

Как сделать заказ

Устройство	CZ319A	Укладчик большой емкости для HP PageWide XL
-------------------	--------	---------------------------------------------



- 1 Крышка для работы с жесткими носителями
- 2 Укладчик большой емкости для HP PageWide XL емкостью до 500 страниц
- 3 Регулируемая высота

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте hp.com/go/pagewidexlsolutions

© HP Development Company, L.P., 2016 г. В содержание данного документа могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Условия гарантии на продукцию и услуги HP определяются гарантийными талонами, предоставляемыми вместе с соответствующими продуктами и услугами. Никакая часть настоящего документа не может рассматриваться в качестве основания для дополнительных гарантийных обязательств. Компания HP не несет ответственности за технические и грамматические ошибки и неточности, которые могут содержаться в данном документе.

