



HP PageWide XL Yüksek Kapasiteli İstifleyici

Yüksek kapasiteli çıktı çözümleri, özellikle HP PageWide XL baskı hızlarına uyacak biçimde tasarlanmıştır



Tam çevrimiçi entegrasyon

- Yazıcı ve yüksek kapasiteli istifleyici arasındaki çift yönlü iletişim güvenli çalışmayı sağlar
- Yüksek kapasiteli istifleyici durumunu yazıcıdan veya HP SmartStream yazılımından izleyin; iş kuyruğu yüksek kapasiteli istifleyici durdurulduğunda kesilir

Yüksek hız

- HP PageWide XL Yüksek Kapasiteli İstifleyici; HP PageWide XL yazıcılarının hızını maksimize edecek biçimde tasarlanmıştır

Çeşitlilik

- 102 x 122 cm (40 x 48 inç) boyutuna kadar olan sayfaları ve 70 - 200 g/m² (19 - 53 lb) ağırlığına kadar olan malzemeleri istifleyin
- İstifleyici kapağı sayesinde sert malzemeleri güvenle kullanın

Daha fazla bilgi için lütfen bkz.
hp.com/go/pagewidexlsolutions

Teknik özellikler

Genel	Kapasite	En fazla 500 sayfa
	Maksimum sayfa boyutu	102 x 122 cm (40 x 48 inç)
	Kağıt ağırlığı	70 ile 200 g/m ² (19 ille 53 lb) arası
Kağıt kullanımı	Sayfa istifleme	Basılı yüz üstte
	Maksimum istifleyci hızı	Dakikada 30 A1/D (yatay)
	Minimum istifleme hızı	Yazıcı tarafından desteklenen minimum hız
	İstifleyci tablasında desteklenen maksimum sayfa boyutu	101,6 mm (40 inç) genişlikte sayfalar (E boyutlu dikey)
	Desteklenen minimum sayfa boyutu	A4 yatay
	Desteklenen sayfa seti	3 inçlik rulo çekirdeğine sahip yazıcı tarafından desteklenen tam kağıt seti
Bağlantı	Yazıcının iletişim kablosu üzerinden sağladığı güç	
Boyutlar	Ambalajlı boyutlar	1500 x 1200 x 815 mm (59 x 47,2 x 32 inç)
	Ambalajsız boyutlar	1400 x 1100 mm (55,1 x 43,3 inç), yazıcı modeline göre ayarlanabilen yükseklik
Ağırlık	Ambalajlı ağırlık	160 kg (352 lb)
	Ambalajsız ağırlık	107 kg (235 lb)
Çalışma Ortamı	Çalışma sıcaklığı	5 - 40 C° (41 - 104 F°)
	Önerilen sıcaklık	15 - 35 C° (59 - 95 F°)
	Çalışma ortamı nem oranı	%20 ila 80 RH, kağıt türüne bağlı olarak
Akustik	Ses basıncı	56 dB(A) (6 inç/sn çalışma hızında) 65 dB(A) (15 inç/sn çalışma hızında)
	Ses gücü (baskı)	7,1 B(A) (6 inç/sn çalışma hızında)
		8,1 B(A) (15 inç/sn çalışma hızında)

Güç	Tüketim	36,57 W (maksimum normal yük) 8,30 W (yalnızca motorlar çalışırken)
	Voltaj aralığı	32 Vdc, 5 A
Sertifika	Güvenlik	IEC 60950-1:2005 (2. Basım) +A1:2009 +A2:2013 / EN60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 +A1:2011 +A2:2014 / ANSI/UL 60950-1:2014
	Elektromanyetik	Aşağıdakiler dahil olmak üzere Sınıf A gereklilikleri ile uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya ve Yeni Zelanda (RCM), Japonya (VCCI)
	Çalışma Ortamı	CE işareti (RoHS, WEEE, REACH dahil). Çin, Kore, Hindistan, Vietnam, Türkiye, Sırbistan ve Ukrayna'daki WW RoHS malzeme kısıtlaması gereksinimleriyle uyumludur
Garanti	90 gün	

Sipariş bilgileri

Ürün	CZ319A	HP PageWide XL Serisi Yüksek Kapasiteli İstifleyci
-------------	--------	--



- 1 Sert malzemelerin kullanılmasını kolaylaştıran kapak
- 2 HP PageWide XL Yüksek Kapasiteli İstifleyci, 500 sayfaya kadar kapasiteye sahip
- 3 Ayarlanabilen yükseklik

Daha fazla bilgi için lütfen bkz.
hp.com/go/pagewidexlsolutions

© Telif Hakkı 2016 HP Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için yalnızca söz konusu ürün ve hizmetlere eşlik eden açık garanti belgelerinde belirtilen garantiler geçerlidir. Burada kullanılan hiçbir ifade ek garanti olarak yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

