



# HP Latex 1500 Yazıcı

**Ekonomik, 3,2 metrelik (126 inç) çok geniş HP Latex baskısı**



*Su bazlı benzersiz HP Latex Teknolojisi; gerçek uygulama esnekliği, yüksek görüntü kalitesi ve yüksek üretkenliği bir arada sağlamanın yanı sıra, operatörleriniz, işletmeniz ve çevre için çok daha iyi sürdürülebilir bir yaklaşım da sunar.<sup>1</sup>*

## Hızlı ve üretken çok geniş baskı uygulamaları

- Kendinden yapışkanlı folyo baskısını 45 m<sup>2</sup> (480 ft<sup>2</sup>)/sa iç mekan,<sup>2</sup> branda baskısını 74 m<sup>2</sup> (800 ft<sup>2</sup>)/sa dış mekan<sup>3</sup> kalitesinde yapın
- Canlı renklerdeki tekstil baskıları kısa sürede teslim edin; en fazla 24 m<sup>2</sup> (260 ft<sup>2</sup>)/sa;<sup>4</sup> delikli tekstil için isteğe bağlı mürekkep toplama takımı<sup>5</sup>
- İsteğe bağlı çift taraflı gündüz gece takımıyla çift taraflı arkadan aydınlatmalı baskı uygulamalarını otomatik olarak yapın<sup>6</sup>
- Riski azaltın, gecikmeleri ortadan kaldırın; baskılar,<sup>7</sup> baskıdan hemen sonra kurur ve çizmeye dayanıklıdır

## Her baskıda kaliteli sonuçlar

- Entegre spektrofotometre özelliği OMAS işlevini içeren yenilikçi HP teknolojiyle beklediğiniz renk ve kaliteyi elde edin
- Döşeme kenarlarını güvenle eşleştirin; gelişmiş özellikleri HP baskı kafalarının <=2 dE2000<sup>8</sup> renk tutarlılığı sağlamasına olanak tanır
- Art arda baskılarda kaliteyi koruyun; 1200 dpi HP Thermal Inkjet baskı kafaları ve otomatik püskürtücü değiştirme özelliği size bunu sağlar
- Zamanında ve düzenli HP Print Care önleyici bakımla, kullanım süresi boyunca yazıcıdan kaliteli sonuçlar elde edin

## Maliyetlerinizi düşürün ve kontrol altında tutun

- İşletme maliyetinizi ekonomik 5 litrelik HP mürekkep kartuşlarıyla düşürün
- Hızlı görsel kontroller yapın; erişilebilir baskı bölgesinde LED'li aydınlatma bulunur
- Baskı işlerinin yoğun olduğu ortamı, dahili baskı sunucusu uyarıları ve durum gösterge sinyalleriyle bir bakışta izleme kolaylığı
- Daha uzun süre gözetimsiz baskı olanağı; dayanıklı bir rulodan ruloya tasarım 150 m<sup>2</sup> (1600 ft<sup>2</sup>) hıza kadar branda baskısı sağlar

**Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:**  
[hp.com/go/Latex1500](http://hp.com/go/Latex1500)

**Topluluğa katılın, işinizi kolaylaştıran araçlar bulun ve uzmanlarla konuşun. Şu adresteki HP Latex Bilgi Merkezi'ni ziyaret edin:**  
[hp.com/communities/LKC](http://hp.com/communities/LKC)

<sup>1</sup> HP Latex Mürekkep teknolojisinin Aralık 2013 itibarıyla önde gelen pazar payına sahip rakipler ve yayınlanmış MSDS/SDS analizi ve/veya kurum içi değerlendirme ile karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Belirli niteliklerin performansı rakibe ve mürekkep teknolojisine/formüle göre değişebilir.

<sup>2</sup> 6 pas, 6 renkte ve %100. 45 m<sup>2</sup> (480 ft<sup>2</sup>)/sa için isteğe bağlı HP Latex 1500 Çift Rulo Kiti gerekir.

<sup>3</sup> 3 pas, 6 renkte ve %90.

<sup>4</sup> 12 pas, 6 renkte ve %170.

<sup>5</sup> HP Latex 1500 Mürekkep Toplayıcı Takımı, tekstil ve afiş baskısı için isteğe bağlı bir aksesuardur. HP Latex 1500 Yazıcının piyasaya çıkmasından sonra sunulacaktır.

<sup>6</sup> Çift taraflı arkadan aydınlatmalı uygulamalara baskı yapmak için isteğe bağlı HP Latex 1500 Çift Taraflı Gündüz Gece Takımı gereklidir. Onaylı branda ve kağıt malzeme kullanılırken, önden arkaya görüntü kayıt hassaslığı 2 mm veya üstüdür, bkz. [hp.com/go/mediasolutionslocator](http://hp.com/go/mediasolutionslocator).

<sup>7</sup> Solvent mürekkeplerle yapılan folyo ve branda baskıları ile Latex teknolojisi ile yapılan baskılar kıyaslandığında, Latex ile çizmeye dayanıklı yüksek kaliteli baskılar elde edersiniz. Çizmeye karşı dayanıklılık karşılaştırması, HP Latex Mürekkepler ve benzer özellikteki sert solventli mürekkep testlerine dayanmaktadır. Farklı malzemeler üzerinde HP Image Permanence Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen tahminler.

<sup>8</sup> Baskı işinde ölçülen renk farklılığının şu limit içinde olduğu görülmüştür: maksimum renk farkı (renklerin %95'i) <= 2 dE2000. Yansıtıcı ölçümler CIE standart ışıklandırıcı D50 altında ve CIE Taslak Standardı DS 014-6/E:2012 uyarınca CIEDE2000 standardına göre 943 renk hedefine göre yapılmıştır. Renklerin %5'i, 2 dE2000'den fazla değişkenlik gösterebilir. Aktarım modunda ölçülen arkadan aydınlatmalı malzemeler farklı sonuçlar verebilir.

# HP Latex 1500 Yazıcı (3,2 m / 126 inç)

**HP Latex Optimizer**  
Yüksek hızda yüksek  
görüntü kalitesi

## Uçtan uca süreklilik; daha iyi bir yaklaşım

HP Latex Teknolojisi operatörleriniz, işletmeniz ve çevre açısından önemli olan sertifikaların tümünü sağlar.<sup>9</sup>



UL ECOLOGO<sup>10</sup>

Su bazlı mürekkep kullanımı, tehlike uyarısı etiketi taşıyan ve yüksek kimyasal konsantrasyonu içeren mürekkeplere maruz kalınmasını önler ve havalandırma, depolama ve taşıma gerekliliklerinin karşılanmasını kolaylaştırır. HP Latex Mürekkepler, daha fazla farklılaşmaya olanak tanır; solvent ve UV kullanımına izin verilmeyen yerlerde kokusuz baskılar kullanılabilir.



UL GREENGUARD GOLD<sup>11</sup>

HP uçtan uca sürdürülebilirliği geniş format baskı alanı için tasarlanmaktadır.



HP Planet Partners Programı<sup>12</sup>  
HP Geniş Format Malzemeyi geri alma programı<sup>13</sup>



<sup>9</sup> HP Latex Mürekkep teknolojisinin Aralık 2013 itibarıyla önde gelen pazar payına sahip rakipler ve yayınlanmış MSDS/SDS analizi ve/veya kurum içi değerlendirme ile karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Belirli niteliklerin performansı rakibe ve mürekkep teknolojisine/formüle göre değişebilir.

<sup>10</sup> HP Latex Mürekkepleri için geçerlidir. UL 2801 için ECOLOGO® Sertifikasyonu, mürekkebin insan sağlığı ve çevresel çevresel faktörlerle ilgili bir dizi önemli kriteri karşıladığının göstergesidir (bkz. [ul.com/EL](http://ul.com/EL)).

<sup>11</sup> HP Latex Mürekkepleri için geçerlidir. UL 2818 için Gold Sertifikası, üretim sırasında mekan içindeki havaya düşük düzeyde kimyasal emisyonların yayılmasına ilişkin GREENGUARD standartlarıyla ilgili olarak onaylı olduğunu gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. [ul.com/gg](http://ul.com/gg) veya [greenguard.org](http://greenguard.org).

<sup>12</sup> Nasıl katılacağınızı ve HP Planet Partners programının bulunduğu bölgeleri öğrenmek için [hp.com/recycle](http://hp.com/recycle) adresini ziyaret edin; program bölgenizde geçerli olmayabilir. Bu programın olmadığı yerlerde ve program kapsamında olmayan diğer sarf malzemeleri için, yerel atık yetkililerine danışarak uygun atma yöntemlerini belirleyin.

<sup>13</sup> HP Geniş Format Malzemeyi geri alma programının kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Geri dönüştürülebilir bazı HP kağıtlar, yaygın olarak uygulanan programlar aracılığıyla geri dönüştürülebilir. Geri dönüştürme programları bölgenizde bulunmayabilir. Ayrıntılar için bkz. [HPLFMedia.com/hp/ecosolutions](http://HPLFMedia.com/hp/ecosolutions).

<sup>14</sup> Çizilmeye karşı dayanıklılık karşılaştırması, üçüncü nesil HP Latex Mürekkeplerin ve benzer özellikteki sert solventli mürekkep karşılaştırma testlerine dayanmaktadır. Tahmin ve hesaplamalar: Farklı bir malzeme grubu üzerinde HP Image Permanence Laboratuvarı tarafından yapılmıştır.

<sup>15</sup> HP Latex 1500 Yazıcının piyasaya çıkmasından sonra sunulacaktır.

## HP Latex Mürekkepler

Solvent mürekkeplerle yapılan folyo ve branda baskıları ile Latex teknolojisi ile yapılan baskılar kıyaslandığında, Latex ile çizilmeye dayanıklı yüksek kaliteli baskılar elde edersiniz<sup>14</sup>



## HP OMAS ve spektrofotometre

Güvenilir baskı kalitesi—  
beklediğiniz rengi ve kaliteyi elde edin



## HP Latex baskı kafaları

1200 dpi çözünürlük; yazıcının çalışma ömrü boyunca yüksek görüntü kalitesi sağlar



## Yüksek verimli fırınlama

Anında kuruma; baskılar yazdırıldıktan hemen sonra tamamen kurumuş durumdadır



## Otomatik bakım

Mürekkep püskürtme sisteminde oluşan hataları otomatik olarak algılayma yetenekleri ile değiştirme özelliği

HP Latex Teknolojisi

# HP Latex 1500 Yazıcı



## Yazıcı durumu işaretçisi

Baskı işlerinin yoğun olduğu ortamda bir bakışta üretim izleme



## Dahili baskı sunucusu

İş kuyruğunu etkin bir biçimde hazırlayın ve izleyin



## Rulodan kite serbest düşmeli (isteğe bağlı)<sup>15</sup>

Uzun bir baskı işinde, baskı işi sürdürülürken ilk kopyaların kesilip son işleme taşınmasını sağlar



## Mürekkep toplayıcı takımı (isteğe bağlı)<sup>15</sup>

Örgü afiş ve delikli tekstil gibi gözenekli malzemelere baskı yapın



## Çift rulo kiti (isteğe bağlı)

Çıktıyı ikiye katlayın ve kendinden yapışkanlı folyo ve 1,6 metreye (63 inç) kadar olan diğer rulolarla çalışırken gözetimsiz çalışma süresini uzatın



## Çift taraflı gündüz gece takımı (isteğe bağlı)

Her işiğe uygun, keskin renkli dış mekan reklam panoları için çift taraflı arkadan aydınlatmalı uygulamaları kolayca oluşturun; önden ya da arkadan aydınlatmalı olması fark etmez



## Malzeme tasarrufu sağlayıcı

Yükleme işleminde kağıdı koruyun ve tasarruf sağlayın

teknolojisi

## Teknik özellikler

<b>Baskı</b>	Baskı modları	16 m <sup>2</sup> /sa (170 ft <sup>2</sup> /sa) - Yüksek Doygunlukta Arkadan Aydınlatma (18 pas 6 renk %260) 24 m <sup>2</sup> /sa (260 ft <sup>2</sup> /sa) - Tekstil ve Kanvas (12 pas, 6 renk %170) 45 m <sup>2</sup> /sa (480 ft <sup>2</sup> /sa) - İç Mekan Yüksek Kalitesi (6 pas, 6 renk %100 / 6 pas 6 renk %120) 57 m <sup>2</sup> /sa (610 ft <sup>2</sup> /sa) - Dış Mekan Ekstra Kalite(4 pas, 6 renkte, %100) 74 m <sup>2</sup> /sa (800 ft <sup>2</sup> /sa) - Dış Mekan (3 pas, 6 renk, %90)
	Baskı çözünürlüğü	En fazla 1200 x 1200 dpi
	Mürekkep kartuşları	Siyah, camgöbeği, açık camgöbeği, açık macenta, macenta, sarı HP Latex Optimizer
	Kartuş boyutu	5 litre
	Renk tutarlılığı	Maksimum renk farkı (renklerin %95'i) <= 2 dE2000 <sup>16</sup> .
	<b>Malzeme</b>	Kullanımı
Malzeme türleri		Afişler, kendinden yapışkanlı folyolar, filmler, kağıtlar, duvar kağıtları, kanvas, örgü ve delikli tekstil (isteğe bağlı mürekkep toplayıcı) <sup>17</sup>
Rulo boyutu		3,2 m'ye (126 inç) kadar tek rulo, 2 x 1,60 m'ye (2 x 63 inç) kadar isteğe bağlı çift rulo
Rulo ağırlığı		160 kg'a (350 lb) kadar tek rulo 2 x 70 kg'a kadar (2 x 155 lb) isteğe bağlı çift rulo
Rulo çapı		En fazla 30 cm (11,8 inç)
Kalınlık		En fazla 0,4 mm (0,015 inç), varsayılan değer 2,0 mm'ye (0,08 inç) kadar, ayarlanabilir özel taşıyıcı yüksekliği
Çift taraflı opak		Kayıt hassasiyeti 5 mm/m (0,06 inç/ft), çift taraflı opak branda afişlere özel
Çift taraflı arkadan aydınlatmalı (isteğe bağlı)		2 mm (0,08 inç) kayıt hassasiyeti, <sup>18</sup> çift taraflı arkadan aydınlatmalı dış mekan reklam uygulamalarına özel
<b>Boyutlar (g x y x d)</b>	Yazıcı: 574 x 138 x 167 cm (228 x 54 x 66 inç)	
	Nakliye: 586 x 181 x 191 cm (231 x 71 x 75 inç)	
<b>Ağırlık</b>	Yazıcı: 1220 kg (2690 lb); ambalajlı 2000 kg (4410 lb)	
<b>Kutunun içeriği</b>	HP Latex 1500 Yazıcı, HP 881 Latex Yazıcı Kafaları, HP 871 Latex Yazıcı Kafası Temizleme Takımı, 126 inç mil (x2), kağıt tasarrufu sağlayıcı (x2), HP Internal Print Server, HP web kamerası, yazılım belgeleri, kullanıcı kılavuzu, malzeme kenar tutucuları (x4), Orijinal HP örnek malzemesi, temizlik malzemeleri, pnömatik tabanca	
<b>Çevre koşulları</b>	Standart kullanım koşulları: Sıcaklık: 15 - 30°C (59 - 86°F) Nem: %20-70 RH (yoğunlaşmayan) Optimum IQ kullanım koşulları: Sıcaklık: 20 - 25°C (68 - 77°F) Nem: %30-60 RH (yoğunlaşmayan)	
	<b>Güç tüketimi</b>	8 kW (tipik) - Yüksek Kaliteli İç Mekan modu (6 pas) 10 kW (tipik) - Dış Mekan modu (3 pas)
<b>Sertifika</b>	Güvenlik	IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada (CSA listeli); EU (LVD ve MD uyumlu, EN60950-1, EN12100-1, EN60204-1 ve EN1010); Rusya, Belarus ve Kazakistan (EAC); Avustralya, Yeni Zelanda (RCM)
	Elektromanyetik	ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya (ACMA), Yeni Zelanda (RSM) dahil A Sınıfı gereksinimler ile uyumlu
	Çevre koruma	WEEE, EU RoHS, China RoHS, REACH, CE işareti uyumlu
<b>Garanti</b>	Bir yıllık sınırlı donanım garantisi	



## Sipariş bilgileri

<b>Ürün</b>	K4T88A	HP Latex 1500 Yazıcı	
<b>Aksesuarlar</b>	T0F91A	HP Latex 1500 Çift Rulolu Takımı	
	M2J33A	HP Latex Eş Eksenli Kesiciler	
	P4P91A	HP Latex 1500 Çift Taraflı Gündüz Gece Takımı	
	Z3R57A	HP Latex 1500 Gündüz Gece Kenar Tutucu Takımı	
	Z3R58A	HP Latex 1500 Gündüz Gece Koruyucu Malzeme	
	W3U61A	HP Latex 1500 Rulodan Serbest Düşmeli Takım <sup>17</sup>	
	P4P92A	HP Latex 1500 Mürekkep Toplayıcı Takımı <sup>17</sup>	
	T0F92A	HP Latex 1500 Mürekkep Toplayıcı Köpük Takımı <sup>17</sup>	
	T4E58A	HP Latex 1500 Kağıt Tasarruf Sağlayıcı Takım	
	V8A82A	HP Latex 1500 Kenar Tutucu Takımı	
<b>Orijinal HP yazıcı kafaları</b>	D9Z41A	HP Scitex Onyx Thrive 211 RIP Yazılımı	
	L5E74A	HP Scitex Caldera Grand RIP v10 Yazılımı	
	CR327A	HP 881 Sarı/Macenta Latex Yazıcı Kafası	
	CR328A	HP 881 Camgöbeği/Siyah Latex Yazıcı Kafası	
	CR329A	HP 881 Açık Macenta/Açık Camgöbeği Latex Yazıcı Kafası	
	CR330A	HP 881 Latex Optimizer Yazıcı Kafası	
	<b>Orijinal HP mürekkep kartuşları ve bakım sarf malzemeleri</b>	CR331A	HP 881 5 litrelik Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu
		CR332A	HP 881 5 litrelik Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
		CR333A	HP 881 5 litrelik Sarı Latex Mürekkep Kartuşu
		CR334A	HP 881 5 litrelik Siyah Latex Mürekkep Kartuşu
CR335A		HP 881 5 litrelik Açık Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu	
CR336A		HP 881 5 litrelik Açık Macenta Latex Mürekkep Kartuşu	
CR337A		HP 881 5 litrelik Latex Optimizer Kartuşu	
G0Y99A	HP 871 Latex Yazıcı Kafası Temizleme Takımı		
<b>Orijinal HP geniş format baskı malzemeleri</b>	HP baskı malzemeleri, en iyi görüntü kalitesi, tutarlılık ve güvenilirlik sağlamak üzere HP Latex Mürekkepleri ve HP Latex yazıcılar ile birlikte tasarlanmıştır.		
	HP Kalıcı Parlak Yapışkanlı Folyo REACH <sup>19</sup> HP Arkadan Aydınlatmalı Polyester Film <sup>20</sup> HP Brandasız Dayanıklı Yumuşak Duvar Kağıdı REACH, <sup>19</sup> FSC® onaylı, <sup>21</sup> UL GREENGUARD GOLD Sertifikalı <sup>22</sup> HP Premium Poster Kağıdı <sup>20</sup> FSC® onaylı <sup>21</sup> HP Geniş Format Baskı Malzemeleri portföyünün tamamı için lütfen bkz. <a href="http://HPLFMedia.com">HPLFMedia.com</a> .		
<b>Servis sözleşmeleri</b>	HA151AC	HP Tam Kapsamlı Bakım Destek Sözleşmesi	
	HK965AC	HP Paylaşılan Bakım Donanım Destek Sözleşmesi	
	HK707AC	HP Yedek Parça ve Uzaktan Donanım Destek Sözleşmesi	
<b>Bakım takımları</b>	W0R39A / K4T88-67259	HP Latex 1500 Yazıcı Bakım Takımı	
	K4T88-67260	HP Latex 1500 Servis Bakım Takımı	
<b>Çalışma süresi takımları</b>	V8L81A / K4T88-67256	HP Latex 1500 Temel Çalışma Süresi Takımı	

<sup>16</sup> Baskı işinde ölçülen renk farklılığının şu limiti içinde olduğu görülmüştür: maksimum renk farkı (renklerin %95'i) <= 2 dE2000. Yansıtıcı ölçümler CIE standart ışık kaynağı D50 altında ve CIE Taslak Standardı DS 014-6/E:2012 uyarınca CIEDE2000 standardına göre 943 renk hedefine göre yapılmıştır. Renklerin %5'i, 2 dE2000'den fazla değişkenlik gösterebilir. Aktarım modunda ölçülen arkadan aydınlatmalı malzemeler farklı sonuçlar verebilir.

<sup>17</sup> HP Latex 1500 Yazıcının piyasaya çıkmasından sonra sunulacaktır.

<sup>18</sup> İsteğe bağlı HP Çift Taraflı Gündüz Gece Takımını gerektirir.

<sup>19</sup> Bu ürün, 16 Haziran 2014 tarihinde yayınlanan AB REACH yönetmeliğindeki XIV sayılı Ek tarafından belirlenen %0,1'in üzerindeki konsantrasyonda SVHC (155) olarak listelenen maddeleri içermez. HP ürünlerindeki SVHC durumunu belirlemek için şu adreste yayınlanmış olan HP REACH Bildirisi'ni inceleyin: [HP Baskı Ürünleri ve Tüketici Sarf Malzemeleri](http://HPBaski.Urunleri ve Tuketici Sarf Malzemeleri).

<sup>20</sup> HP Geniş Format Malzemeyi geri alma programının kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Bazı geri dönüştürülebilir HP kağıtları, yaygın olarak uygulanan programlar aracılığıyla geri dönüştürülebilir. Geri dönüştürme programları bölgenizde bulunmayabilir. Ayrıntılar için bkz. [HPLFMedia.com/hp/ecosolutions](http://HPLFMedia.com/hp/ecosolutions).

<sup>21</sup> BMG ticari marka kodu FSC®-C115319, bkz. [fsc.org](http://fsc.org). HP ticari marka lisans kodu FSC®-C017543, bkz. [fsc.org](http://fsc.org). Bazı FSC® sertifikalı ürünler bazı bölgelerde bulunmayabilir.

<sup>22</sup> UL 2818 için UL GREENGUARD GOLD Sertifikası, üretim sırasında mekan içindeki havaya düşük düzeyde kimyasal emisyonların yayılmasına ilişkin GREENGUARD standartlarıyla ilgili olarak onaylı olduğunu gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. [ul.com/gg](http://ul.com/gg) veya [greenguard.org](http://greenguard.org).

