

Monitor HP Retail



Stupite i vostri clienti con dispositivi di eccellenza

Offrite un'esperienza migliore a clienti e commessi con l'elegante famiglia di Monitor HP Retail, disponibili in diverse dimensioni e nelle opzioni touch e non-touch. I commessi apprezzeranno la tecnologia di semplice utilizzo, con cui sono già familiari, mentre i clienti potranno visualizzare prodotti e contenuti promozionali utili, nonché servirsi dei monitor per inserire con facilità i dati relativi ai programmi fedeltà o altre preferenze.



Ampio schermo per un'ampia gamma di applicazioni

Grazie allo schermo dal design sottile ed elegante, praticamente senza bordi e ad elevata risoluzione, questi display si adatteranno alla perfezione al vostro ambiente. La gamma di display con diagonale da 25,6 a 39,6 cm (da 10,1 a 15,6 in), le diverse opzioni di supporto e le versioni touch e non-touch vi daranno la flessibilità necessaria per rispondere alle esigenze dei vostri clienti e commessi.

Elevata resistenza per le aree a intenso transito di persone

Potete posizionare questi robusti display, resistenti alla polvere e facili da pulire, presso aree a elevato transito di persone; Collegateli a una piattaforma HP come display rivolti verso il cliente (customer-facing display, CFD), oppure utilizzateli come monitor indipendenti.

Facile interattività

La tecnologia capacitiva proiettata a dieci punti offre un'esperienza d'uso pratica e intuitiva che risponde a dita sia asciutte sia umide, con segnali acustici della tecnologia "beep-on-touch" che confermano la riuscita delle interazioni con lo schermo.

Servizio assistenza di eccellenza

Il vostro investimento IT è coperto da una garanzia limitata standard di tre anni e da HP Care Pack opzionali.¹


Specifiche dei Monitor HP Retail

Specifiche	Monitor HP Retail touch L7010t da 25,6 cm (10,1") (T6N30AA)	Monitor HP Retail L7014 da 35,5 cm (14") (T6N31AA)	Monitor HP Retail touch L7014t da 35,5 cm (14") (T6N32AA)	Monitor HP Retail touch L7016t da 39,6 cm (15,6") (V1X13AA)
Risoluzione nativa	1280 x 800 a 60 Hz	1366 x 768 a 60 Hz	1366 x 768 a 60 Hz	1366 x 768 a 60 Hz
Tempo di risposta	30 ms on/off (tipica)	16 ms on/off (tipica)	16 ms on/off (tipica)	8 ms on/off (tipica)
Area attiva del pannello	216,96 mm x 135,6 mm	309,4 mm x 173,95 mm	309,4 mm x 173,95 mm	216,96mm x 135,6mm
Angolo di visualizzazione	Orizzontale: 160 gradi; Verticale: 160 gradi (CR<10 tipico)	Orizzontale: 90 gradi; Verticale: 60 gradi (CR<10 tipico)	Orizzontale: 90 gradi; Verticale: 60 gradi (CR<10 tipico)	Orizzontale: 170 gradi; Verticale: 160 gradi (CR<10 tipico)
Tipo di display	ADS con retroilluminazione a LED	TN con retroilluminazione a LED	TN con retroilluminazione a LED	TN con retroilluminazione a LED
Luminosità	220 nit (con vetro)	200 nit (con vetro)	200 nit (con vetro)	360 nit (con vetro)
Regolabilità dell'inclinazione	Da -5 a +135 gradi	Da -5 a +135 gradi	Da -5 a +135 gradi	Da -5 a +135 gradi
Interfaccia/connesione	1 DisplayPort 1.2 Supporto per HDCP	1 DisplayPort 1.2 Supporto per HDCP	1 DisplayPort 1.2 Supporto per HDCP	1 DisplayPort 1.2 Supporto per HDCP
Tipo di pannello touch	Pannello touch capacitivo proiettato (fino a 10 punti)	N/D	Pannello touch capacitivo proiettato, > 10 punti	Pannello touch capacitivo proiettato, > 10 punti
Precisione di posizionamento touch	±1,0 mm per tutte le aree touch attive	N/D	±1,0 mm per tutte le aree touch attive	Entro 1,0 mm da ciascun obiettivo e limite Jitter del 10% sul movimento
Accuratezza della risoluzione touch	4096 x 4096	N/D	4096 x 4096	25 ppi (min.) Basato sulla definizione ppi (pixel per inch) WIN8
Dimensioni (LxPxA)	245,9 mm x 41,5 mm x 172,2 mm (9,7 in x 1,7 in x 6,8 in), non imballato e senza supporto	339,8 mm x 41,5 mm x 218 mm (13,4 in x 1,7 in x 8,6 in), non imballato e senza supporto	339,8 mm x 41,5 mm x 218 mm (13,4 in x 1,7 in x 8,6 in), non imballato e senza supporto	397,3 mm x 45 mm x 251,4 mm (15,6 in x 1,8 in x 9,9 in) non imballato e senza supporto
Peso	1,15 kg (2,54 lb), non imballato e senza supporto	1,68 kg (3,71 lb), non imballato e senza supporto	1,70 kg (3,76 lb), non imballato e senza supporto	3,0 kg (6,61 lb), non imballato e senza supporto
Contenuto kit opzioni	Testata del display HP Retail, opuscolo di installazione e CD con la documentazione.			
Assistenza e garanzia	La garanzia HP Peripheral Limited Warranty ha validità di tre (3) anni per la sostituzione avanzata di parti.			

Opzioni di configurazione

Monitor HP Retail touch da 39,6 cm (15,6")


Montato su un HP Retail System RP5 come CFD.



Sono necessari:


Kit cavi HP 700 mm per CFD su RP9 (V7563AA)

Collegato a un HP Retail System senza porta USB alimentata da 12 V.



Cavo HP 300 cm DP e USB da B ad A per L7016t, L7014t, L7010t (V4P96AA)
Supporto compatto HP (W0Q45AA)
Adattatore di alimentazione da 45 W (H6Y88AA)


Collegato a un HP Retail System RP5 con porta USB alimentata da 12 V.



Cavo Y di alimentazione DP e USB HP 300 cm per L7010t, L7014t, L7016t (V4P94AA)
Supporto per monitor HP per L7016t (W0Q45AA)

Monitor HP Retail touch da 35,5 cm (14")


Montato su un HP Retail System come CFD.



Sono necessari:


Kit cavi HP 700 mm per CFD su RP9 (V7563AA)

Collegato a un HP Retail System RP5 con porta USB alimentata da 12 V.



Cavo Y di alimentazione DP e USB HP 300 cm per L7010t, L7014t, L7016t (V4P94AA)
Supporto compatto HP (T6N33AA)

Collegato a un HP Retail System senza porta USB alimentata da 12 V.




Cavo HP 300 cm DP e USB da B ad A per L7016t, L7014t, L7010t (V4P96AA)
Supporto compatto HP (T6N33AA)
Adattatore di alimentazione HP da 45 W (H6Y88AA)


Opzioni di configurazione (continua)

Monitor HP Retail da 35,5 cm (14")


Montato su un HP Retail System come CFD.



Collegato a un HP Retail System RP5 con porta USB alimentata da 12 V.



Collegato a un HP Retail System o PC senza porta USB alimentata da 12 V.



Sono necessari:


Kit cavi HP 700 mm per CFD su RP9 (V7563AA)

Cavo di alimentazione DP e USB HP 300 cm per L7014 (V4P95AA)
Supporto per monitor HP per L7010t, L7014, L7014t (T6N33AA)


Cavo DisplayPort HP da 300 cm per L7014 (V4P97AA)
Supporto per monitor HP per L7010t, L7014, L7014t (T6N33AA)
Adattatore di alimentazione HP da 45 W (H6Y88AA)

Monitor touch retail HP L7010t da 25,6 cm (10,1")


Montato su un HP Retail System RP9 come CFD con una porta USB alimentata da 12 V.



Collegato a un HP Retail System RP5 con porta USB alimentata da 12 V.



Collegato a un HP Retail System o PC senza porta USB alimentata da 12 V.



Sono necessari:

Kit cavi HP 700 mm per CFD su RP9 (V7563AA)

Cavo Y di alimentazione DP e USB HP 300 cm per L7010t, L7014t, L7016t (V4P94AA)
Supporto per monitor HP per L7010t, L7014, L7014t (T6N33AA)

Cavo di alimentazione DisplayPort e USB HP 300 cm da B ad A per L7016t, L7014t, L7010t (V4P96AA)
Supporto per monitor HP per L7010t, L7014, L7014t (T6N33AA)
Adattatore di alimentazione HP da 45 W (H6Y88AA)

Opzioni e accessori consigliati

<p>Supporto per monitor HP per L7010t, L7014, L7014t</p>		<p>Utilizzate la base ad altezza fissa per posizionare il monitor in configurazioni indipendenti. Per ottenere la posizione di visione più adeguata, è possibile regolare l'inclinazione da -5° a +180°. Codice prodotto: T6N33AA</p>
<p>Supporto per monitor HP per L7016</p>		<p>Utilizzate la base ad altezza fissa per posizionare il monitor in configurazioni indipendenti. Per ottenere la posizione di visione più adeguata, è possibile regolare l'inclinazione da -5° a +180°. Codice prodotto: W0Q45AA</p>
<p>Kit cavi HP 700 mm per CFD su RP9</p>		<p>Utilizzate il kit per collegare il vostro display HP L7010t, L7014, L7014t o L7016t a un HP Retail System RP9 come display orientato ai clienti. Codice prodotto: V7563AA</p>
<p>Cavo Y di alimentazione DP e USB HP 300 cm per L7010t, L7014t e L7016t</p>		<p>Utilizzate il cavo per collegare il vostro display HP L7010t, L7014t o L7016t a un HP Retail System RP5 tramite il connettore di alimentazione USB in una configurazione indipendente. Codice prodotto: V4P94AA</p>
<p>Cavo di alimentazione DP e USB HP 300 cm per L7014</p>		<p>Utilizzate il cavo per collegare il vostro display HP L7014 a un HP Retail System RP5 tramite il connettore di alimentazione USB in una configurazione indipendente. Codice prodotto: V4P95AA</p>
<p>Cavo HP 300 cm DP e USB da B ad A per L7016t, L7014t e L7010t</p>		<p>Utilizzate il cavo per collegare il vostro HP L7010t, L7014t o L7016t a un HP Retail System RP5 senza il connettore USB 12 V, a un HP Desktop Mini o ad altri PC desktop in una configurazione indipendente. È necessario l'adattatore HP 45w CA Smart, numero di parte H6Y88AA, per l'alimentazione del monitor. Codice prodotto: V4P96AA</p>
<p>Cavo DP HP da 300 cm per L7014</p>		<p>Utilizzate il cavo per collegare il vostro HP L7014 a un HP Retail System RP5 senza il connettore USB 12 V, a un HP Desktop Mini o ad altri PC desktop in una configurazione indipendente. È necessario l'adattatore HP 45w CA Smart, numero di parte H6Y88AA, per l'alimentazione del monitor. Codice prodotto: V4P97AA</p>
<p>Adattatore HP 45w CA Smart</p>		<p>Utilizzate il cavo di alimentazione per collegare il vostro HP L7010t, L7014, L7014t o L7016t in configurazione indipendente quando collegato a un HP Retail System RP5 senza connettore di alimentazione USB 12 V, a un HP Desktop Mini o a un altro PC desktop. Codice prodotto: H6Y88AA</p>

1. Venduto separatamente. I livelli di servizio e i tempi di risposta per gli HP Care Pack possono variare in base all'ubicazione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto dell'hardware. Si applicano restrizioni e limitazioni. Per maggiori informazioni, consultare www.hp.com/go/cpc. I servizi HP sono regolati dai termini e dalle condizioni di servizio in essere di HP; tali termini e condizioni vengono forniti o indicati al cliente al momento dell'acquisto. In conformità alle leggi locali vigenti, il cliente può godere di ulteriori diritti legali, che non sono in nessun modo soggetti ai termini e alle condizioni di servizio di HP o della garanzia limitata HP fornita insieme al prodotto.

Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/POS

Per ulteriori informazioni su HP RP9 Retail System, visitare hp.com/us/en/retail-solutions/all-in-one-retail-systems

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o può costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti. ENERGY STAR è un marchio commerciale registrato di proprietà della United States Environmental Protection Agency. Per maggiori informazioni, consultare hp.com.

