

# Base de encaixe HP Elite USB-C™

HP Elite USB-C Dock



## Base de encaixe de passagem segura e flexível para o seu dispositivo móvel

Maximize a produtividade móvel no escritório com uma conexão de cabo USB-C™ com a Base de encaixe HP Elite USB-C™ pronto para empresas.<sup>1</sup> Ela fornece o carregamento do dispositivo<sup>2</sup> ao seu HP 3-em-1, destacável ou notebook, suporta até três monitores<sup>3</sup> e permite conectividade à sua rede e acessórios com fio.

<sup>1</sup> Compatível com portas multifuncionais USB-C™ (vídeo, carregamento e USB 3.1) e USB Type-C™. Habilitadas para Thunderbolt.

<sup>2</sup> Consulte as Especificações rápidas do produto para saber as capacidades exatas de carregamento.

<sup>3</sup> Vendido separadamente. Monitor único de até 4K (4096 x 2160 @ 60 Hz), monitores duplos de até 2K (2560 x 1600 @ 60 Hz), monitores triplos até FHD (1920x1200 @ 60Hz). A configuração real do monitor está sujeita à capacidade de vídeo da sua plataforma.

<sup>4</sup> Necessário acesso à Internet e vendido separadamente.

<sup>5</sup> Trava vendida separadamente.

## Multitarefa como um profissional

Conecte o cabo da base de encaixe à porta USB-C™ do seu dispositivo para carregá-lo<sup>2</sup> enquanto trabalha, acesse a sua rede com fio, e conecte-se a um monitor 4K ou até três monitores FHD, além dos seus acessórios, através das duas portas DisplayPort™, HDMI 2.0, RJ-45 e cinco portas USB.

## Construído para a empresa

Obtenha a segurança ideal a partir de uma base de encaixe livre que não possui memória flash interna. Ela suporta gerenciamento de rede com autenticação Wake on LAN<sup>4</sup>, PXE boot e 802.1x integrada e pode ser protegida fisicamente com um slot de trava.<sup>5</sup>

## Suporte de categoria mundial

Fique tranquilo com a garantia limitada de um ano.

## Especificaciones



Base de encaixe HP Elite USB-C

Número da peça	Z9R42AA
Dimensões (A x L x P)	7,79 x 2,71 x 0,87 pol. (198 x 69 x 22 mm)
<b>Peso</b>	0,769 lbs (0,355 kg)
Resolução <sup>1, 2</sup>	Monitor único: até 4096x2160 @ 60Hz Monitor duplo: até 2560x1600 @ 60Hz Monitor triplo: até 1920x1200 @ 60Hz
Componentes na frente	Uma porta USB 3.0 2 A porta USB-C™ 2 conecta-se a outros periféricos Conector de áudio combinado conecta a fone de ouvido Botão HI-RES com luz de fundo do LED -- usado para suportar resoluções de vídeo mais altas
Componentes laterais/atrás	Adaptador Smart AC Uma porta USB 3.0 alimentada <sup>2</sup> Duas portas USB 2.0 Porta Gigabit Ethernet <sup>2</sup> Uma porta HDMI 2.0 Duas portas DisplayPort Uma porta USB-C™ 3 se conecta aos computadores Slot de trava Kensington
Potência operacional normal	90W
Potência operacional média	65W
Potência operacional máx	100W
Perfil de fornecimento de energia (PD)	USB-C™ PD 3.0 suportando 5V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A e 20V/3A
Temperatura (operacional)	32 a 104 F (0 a +40C)
Umidade relativa (operacional)	0%~90%RH
Altitude (operacional)	10000 ft (3048 m)
Choque (operacional)	40G, duração 2ms, choque de onda de meio seno
Vibração aleatória (operacional)	1,043 grms
Sistemas operacionais	Win10, Win10 mobile
Conteúdo do kit de opcionais	Base de encaixe HP Elite USB-C™ Universal, cabo de alimentação CA, Adaptador 90W A/C, cabo USB-C™ (1 m), documentação

<sup>1</sup> Resoluções mais altas em 60Hz suportadas usando o botão "Hi-Res" do monitor para habilitar o modo DisplayPort de 4 raias.

<sup>2</sup> As portas USB funcionam em velocidade USB 2.0 e as funções Gigabit NIC funcionam em velocidades 10/100 quando a base de encaixe está no modo DisplayPort 4 raias.

<sup>3</sup> Suporta o modo DisplayPort™ Alt (vídeo, carregamento e USB 3.1) no conector USB-C™. Também compatível com portas USB Type-C™ habilitadas para thunderbolt.

