

# Base USB-C™ HP Elite

HP Elite USB-C Dock



## Base segura y flexible para su dispositivo móvil

Maximice la productividad móvil en la oficina con una conexión de cable USB-C™ a la Base USB-C™ HP Elite lista para empresas.<sup>1</sup> Proporciona la carga del dispositivo<sup>2</sup> HP 3 en 1, desmontable o notebook, soporta hasta tres pantallas<sup>3</sup> y permite la conectividad a su red cableada y accesorios.

### Realice tareas múltiples como un profesional

Conecte el cable de la base al puerto USB-C™ del dispositivo para cargarlo<sup>2</sup> mientras trabaja, accede a su red cableada y conecta una pantalla 4k o hasta tres pantallas FHD<sup>3</sup>, además de sus accesorios, a través de dos puertos DisplayPort™, HDMI 2.0, RJ-45 y cinco puertos USB.

### Creado para la empresa

Obtenga una seguridad óptima de una base sin controladores ni memoria flash interna. Soporta la capacidad de administración de la red con Wake en LAN<sup>4</sup> integrado, arranque PXE y autenticación 802.1x, y puede protegerse físicamente con una ranura de bloqueo.<sup>5</sup>

### Asistencia de primera línea

Cuente con la tranquilidad de garantía limitada de un año.

<sup>1</sup> Soporta puertos multifunción USB-C™ (video, carga y USB 3.1) y puertos USB -TypeC™ compatibles con Thunderbolt.

<sup>2</sup> Consulte las Especificaciones Rápidas del producto para obtener las capacidades de carga exactas.

<sup>3</sup> Se venden por separado. Pantalla única hasta 4K (4096 x 2160 @ 60 Hz), doble pantalla hasta 2K (2560 x 1600 @ 60 Hz), triple pantalla hasta FHD (1920x1200 @ 60Hz). La configuración real de la pantalla está sujeta a la capacidad de salida de video de su plataforma.

<sup>4</sup> Se requiere acceso a Internet y se vende por separado.

<sup>5</sup> El candado se vende por separado.

## Especificaciones



Base USB-C™ HP Elite

<b>Número de parte</b>	Z9R42AA
<b>Medidas (Alt. x Anch. x Prof.)</b>	7,79 x 2,71 x 0,87 in (198 x 69 x 22 mm)
<b>Peso</b>	0,769 lb (0,355 kg)
<b>Resolución<sup>1,2</sup></b>	Una pantalla: hasta 4096x2160 @ 60Hz Doble pantalla: hasta 2560x1600 @ 60Hz Triple pantalla: hasta 1920x1200 @ 60Hz
<b>Componentes frontales</b>	Un puerto USB 3.0 2 El puerto USB-C™ <sup>2</sup> se conecta a otros periféricos. El conector de audio combinado se conecta a los auriculares. Botón de alta resolución con retroiluminación LED - se utiliza para soportar resoluciones de pantalla más altas.
<b>Componentes laterales/traseros</b>	Adaptador inteligente de corriente Un puerto USB 3.0 con alimentación <sup>2</sup> Dos puertos USB 2.0 Puerto Ethernet Gigabit <sup>2</sup> Un puerto HDMI 2.0 Dos puertos DisplayPort Un puerto USB-C™ <sup>3</sup> se conecta a computadores Ranura de bloqueo Kensington
<b>Potencia normal de funcionamiento</b>	90W
<b>Potencia de funcionamiento promedio</b>	65W
<b>Potencia máxima de funcionamiento</b>	100W
<b>Perfil de suministro de energía (PD)</b>	USB-CTM PD 3.0 compatible con 5V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A y 20V/3A
<b>Temperatura (no operativo)</b>	32 a 104 F (0 a +40C)
<b>Humedad relativa (en funcionamiento)</b>	0 % ~ 90 % HR
<b>Altitud (en funcionamiento)</b>	10000 pies (3048 m)
<b>Choque (en funcionamiento)</b>	40G, 2 m de duración, choque de media onda senoidal
<b>Vibración aleatoria (en funcionamiento)</b>	1 gRMS
<b>Sistemas operativos</b>	Win10, Win10 móvil
<b>Contenido del paquete opcional</b>	Base HP Elite USB-C™, cable de alimentación de corriente, 90W adaptador de corriente, cable USB-C™ (1 m), documentación

<sup>1</sup> Las resoluciones más altas a 60Hz son compatibles con el botón Display "Hi-Res" para habilitar el modo DisplayPort de 4 vías.

<sup>2</sup> Los puertos USB funcionan a una velocidad de USB 2.0 y las funciones Gigabit NIC a velocidades de 10/100 cuando la base está en el modo DisplayPort de 4 vías.

<sup>3</sup> Soporta el modo DisplayPort™ Alt (video, carga y USB 3.1) a través del conector USB-C™. También es compatible con puertos USB Tipo-C™ Thunderbolt.

