

Base USB-C™ HP Elite

HP Elite USB-C Dock



Base segura y flexible para su dispositivo móvil

Maximice la productividad móvil en la oficina con una conexión de cable USB-C™ a la Base USB-C™ HP Elite lista para empresas.¹ Proporciona la carga del dispositivo² HP 3 en 1, desmontable o notebook, soporta hasta tres pantallas³ y permite la conectividad a su red cableada y accesorios.

Realice tareas múltiples como un profesional

Conecte el cable de la base al puerto USB-C™ del dispositivo para cargarlo² mientras trabaja, accede a su red cableada y conecta una pantalla 4k o hasta tres pantallas FHD³, además de sus accesorios, a través de dos puertos DisplayPort™, HDMI 2.0, RJ-45 y cinco puertos USB.

Creado para la empresa

Obtenga una seguridad óptima de una base sin controladores ni memoria flash interna. Soporta la capacidad de administración de la red con Wake en LAN⁴ integrado, arranque PXE y autenticación 802.1x, y puede protegerse físicamente con una ranura de bloqueo.⁵

Asistencia de primera línea

Cuente con la tranquilidad de garantía limitada de un año.

¹ Soporta puertos multifunción USB-C™ (video, carga y USB 3.1) y puertos USB -TypeC™ compatibles con Thunderbolt.

² Consulte las Especificaciones Rápidas del producto para obtener las capacidades de carga exactas.

³ Se venden por separado. Pantalla única hasta 4K (4096 x 2160 @ 60 Hz), doble pantalla hasta 2K (2560 x 1600 @ 60 Hz), triple pantalla hasta FHD (1920x1200 @ 60Hz). La configuración real de la pantalla está sujeta a la capacidad de salida de video de su plataforma.

⁴ Se requiere acceso a Internet y se vende por separado.

⁵ El candado se vende por separado.

Especificaciones



Base USB-C™ HP Elite

Número de parte	Z9R42AA
Medidas (Alt. x Anch. x Prof.)	7,79 x 2,71 x 0,87 in (198 x 69 x 22 mm)
Peso	0,769 lb (0,355 kg)
Resolución^{1,2}	Una pantalla: hasta 4096x2160 @ 60Hz Doble pantalla: hasta 2560x1600 @ 60Hz Triple pantalla: hasta 1920x1200 @ 60Hz
Componentes frontales	Un puerto USB 3.0 2 El puerto USB-C™ ² se conecta a otros periféricos. El conector de audio combinado se conecta a los auriculares. Botón de alta resolución con retroiluminación LED - se utiliza para soportar resoluciones de pantalla más altas.
Componentes laterales/traseros	Adaptador inteligente de corriente Un puerto USB 3.0 con alimentación ² Dos puertos USB 2.0 Puerto Ethernet Gigabit ² Un puerto HDMI 2.0 Dos puertos DisplayPort Un puerto USB-C™ ³ se conecta a computadores Ranura de bloqueo Kensington
Potencia normal de funcionamiento	90W
Potencia de funcionamiento promedio	65W
Potencia máxima de funcionamiento	100W
Perfil de suministro de energía (PD)	USB-CTM PD 3.0 compatible con 5V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A y 20V/3A
Temperatura (no operativo)	32 a 104 F (0 a +40C)
Humedad relativa (en funcionamiento)	0 % ~ 90 % HR
Altitud (en funcionamiento)	10000 pies (3048 m)
Choque (en funcionamiento)	40G, 2 m de duración, choque de media onda senoidal
Vibración aleatoria (en funcionamiento)	1 gRMS
Sistemas operativos	Win10, Win10 móvil
Contenido del paquete opcional	Base HP Elite USB-C™, cable de alimentación de corriente, 90W adaptador de corriente, cable USB-C™ (1 m), documentación

¹ Las resoluciones más altas a 60Hz son compatibles con el botón Display "Hi-Res" para habilitar el modo DisplayPort de 4 vías.

² Los puertos USB funcionan a una velocidad de USB 2.0 y las funciones Gigabit NIC a velocidades de 10/100 cuando la base está en el modo DisplayPort de 4 vías.

³ Soporta el modo DisplayPort™ Alt (video, carga y USB 3.1) a través del conector USB-C™. También es compatible con puertos USB Tipo-C™ Thunderbolt.

