



Решение на базе HP Latex 335 для печати и контурной резки

Расширьте свой бизнес за счет выполнения более широкого круга задач с помощью данного решения для печати и нарезки отпечатков шириной 163 см



Ваш идеальный вариант

- Теперь вы можете делать больше — нарезайте стикеры, персонализированные ткани, оконную графику; создавайте продукцию для помещений, которую невозможно создать с помощью сольвентных чернил.
- Благодаря входящему в комплект поставки набору HP Signage Suite вам не нужно обладать навыками дизайнера — воплощайте свои идеи в жизнь за три простых шага¹.
- Вам не потребуется дополнительное пространство — решение для печати и нарезки отпечатков HP использует столько же места, что и другие совмещенные устройства².

Печать и нарезание — без компромиссов

- Это надежное решение «два в одном» позволяет печатать И нарезать одновременно — а не печатать ИЛИ нарезать, как обстоит дело при сольвентной печати.
- Не нужно тратить время на ожидание — отпечатки выходят сухими, их можно сразу нарезать или ламинировать; нет необходимости ламинировать отпечатки, рассчитанные на кратковременное использование³.
- Увеличивайте тиражи за счет высокой точности нарезания, достигаемой благодаря использованию оптической системы позиционирования (OPOS).

Надежные, интегрированные рабочие процессы

- Печать и нарезание за пять простых шагов — благодаря входящему в комплект поставки процессору растровых изображений HP FlexiPRINT and CUT, а также удобному пользовательскому интерфейсу.
- Управление рабочими процессами из одной точки — изменение/печать заданий, в том числе нарезание штрихкодов без вмешательства оператора с помощью решения HP Barcode, без прерывания рабочих процессов.
- Простота эксплуатации в отличие от других устройств «два в одном» — комплексное решение HP работает как единое целое.

Дополнительные сведения см. на веб-сайте hp.com/go/Latex335printandcut

Вступайте в сообщество пользователей, ищите инструментальные средства, консультируйтесь со специалистами. Электронная база знаний HP Knowledge Center находится на сайте hp.com/communities/LKC

¹ Требуется учетная запись HP Applications Center, подключение к Интернету и подключенное к Интернету устройство. Дополнительные сведения см. на сайте hppublicationscenter.com

² С точки зрения требований к рабочему пространству решение HP для печати и нарезки отпечатков «два в одном» требует менее 1 м² дополнительного пространства по сравнению с комплексным решением по печати и нарезке отпечатков, полученных с помощью сольвентных чернил, имеющихся на рынке по состоянию на февраль 2017 г.

³ Устойчивость к царапинам, сопоставимая с той, которая получается при использовании чернил на основе твердых сольвентов на плакатах из самоклеящейся пленки и ПВХ, позволяет не ламинировать отпечатки, предназначенные для кратковременного использования. При оценке устойчивости к царапинам проводилось тестовое сравнение латексных чернил HP третьего поколения с соответствующими по характеристикам твердыми сольвентными чернилами. Оценка проводилась HP Image Permanence Lab на нескольких видах носителей.

Технические характеристики

Принтер HP Latex 335			
Печать	Режимы печати	50 м ² /ч — для рекламных щитов (2 прохода) 23 м ² /ч — для наружной печати с высокой скоростью (4 прохода) 17 м ² /ч — для печати изделий, предназначенных для наружного применения (6 проходов) 13 м ² /ч — для изделий, предназначенных для размещения внутри помещений (8 проходов) 10 м ² /ч — для высококачественной печати, предназначенной для размещения внутри помещений (10 проходов) 6 м ² /ч — для носителей с задней подсветкой, тканей и холстов (16 проходов) 5 м ² /ч — для печати высокой насыщенности с использованием тканей (20 проходов)	
	Разрешение печати	До 1200 × 1200 точек на дюйм	
	Поля	5 × 5 × 5 мм	
	Типы чернил	Латексные чернила HP	
	Картриджи с чернилами	Черный, голубой, светло-голубой, светло-пурпурный, пурпурный, желтый, оптимизатор HP Latex	
	Емкость картриджа	775 мл	
	Печатающие головки	6 (2 голубой/черный, 2 пурпурный/желтый, 1 светло-голубой/светло-пурпурный, 1 оптимизатор HP Latex)	
	Стабильность цветопередачи ⁴	Медиана ≤ 1 dE2000, 95 % цветов ≤ 2 dE2000	
	Носитель	Обработка	Подача рулона, приемная бобина, автоматический резак (для винила, бумажных носителей, полиэфирной пленки с задней подсветкой)
		Тип носителей	Плакаты, самоклеящийся винил, пленка, бумага, настенные покрытия, холст, синтетические материалы (для тканей, сетки и других пористых материалов необходима подкладка)
Размер рулона		Ширина рулонов от 254 до 1625 мм; ширина рулонов с полной поддержкой от 580 до 1625 мм	
Масса рулона		42 кг	
Диаметр рулона		250 мм	
Толщина		До 0,5 мм (19,7 мил)	
Сферы применения	Плакаты, персонализированные ткани, стенды, изделия для выставок и различных мероприятий, наружные вывески, напольная графика, плакаты для помещений, оформление интерьера, этикетки и наклейки, световые витрины (пленка), световые витрины (бумага), оформление для торговых точек, графика для транспортных средств, настенные переводные картинки, оконная графика		
	Сетевые подключения	Интерфейсы (стандартные)	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Размеры (Ш × Г × В)	Принтер	2561 × 840 × 1380 мм	
	Принтер в упаковке	2795 × 760 × 1250 мм	
Масса	Принтер	208 кг	
	Принтер в упаковке	290 кг	
Комплект поставки	Принтер HP Latex 335, печатающие головки, картридж обслуживания, подставка для принтера, ось, приемная бобина, набор для изменения фронтального натяжения, набор для самостоятельного обслуживания, краевые держатели, краткое справочное руководство, плакат по настройке, кабели электропитания		
	Условия окружающей среды	Рабочая температура	От 15 до 30 °C
Акустические данные	Рабочая влажность	20–80 % относительной влажности (без конденсации)	
	Акустическое давление	55 дБ (А) (при печати); 39 дБ (А) (в режиме ожидания); < 15 дБ (А) (в спящем режиме)	
	Акустическая мощность	7,4 В (А) (при печати); 5,7 В (А) (в режиме ожидания); < 3,5 В (А) (в спящем режиме)	
Мощность	Потребляемая мощность	2,6 кВт (при печати), 72 Вт (в режиме ожидания), < 2,5 Вт (в спящем режиме)	
	Требования	Входное напряжение (автоматическая подстройка) от 200 до 240 В (±10 %), двухжильный провод и защитное заземление; 50/60 Гц (± 3 Гц); два кабеля для подачи питания; 3 А для кабеля питания принтера; 16 А для кабеля питания устройства закрепления чернил	
Сертификация	Безопасность	Соответствует IEC 60950-1+A1+A2; США и Канада (присутствует в CSA); EC (соответствует LVD и EN 60950-1); Россия, Беларусь и Казахстан (EAC); Австралия и Новая Зеландия (RCM/C)	
	Электромагнитные стандарты	Совместимость с требованиями класса А, в том числе: США (правила FCC), Канада (ICES), ЕС (директива EMC), Австралия и Новая Зеландия (RCM), Япония (VCCI)	
	Экологические стандарты	ENERGY STAR, WEEE, RoHS (ЕС, Китай, Корея, Индия, Украина, Турция), REACH, REPEAT Bronze, OSHA, соответствие маркировке CE	
Гарантия	Однoletняя ограниченная гарантия на аппаратное обеспечение		
Резак HP Latex 163 см			
Нарезание	Тип разреза	Флюгерный нож с режимами TurboCut (турбонарезание) и Tangential (тангенциальный)	
	Ширина области нарезания	158 см	
	Скорость нарезания	До 113 см/с по диагонали	
	Ускорение	До 3 G по диагонали	
	Точность	0,2 % от движения или 0,25 мм (в зависимости от того, что больше)	
	Воспроизводимость	± 0,1 мм	
	Сила нарезания	Прижимающее усилие 0–400 г с шагом 5 г	
	Толщина разреза	0,05–0,25 мм; 0,8 мм при использовании приобретаемого отдельно лезвия, обработанного песком	

Сетевые подключения	Интерфейсы (стандартные)	USB и Ethernet (LAN)
	Габариты (Ш × Г × В)	Резак 1980 × 680 × 1145 мм Резак в упаковке 2110 × 480 × 670 мм
Масса	Резак	54 кг
	Резак в упаковке	78 кг
Комплект поставки	Резак HP Latex 163 см, подставка под резак, процессор растровых изображений HP FlexiPrint and Cut RIP, программное обеспечение управления резак HP Cutter Control, краткое справочное руководство, плакат по настройке, программное обеспечение с документацией, кабели питания, стандартный держатель (1 шт.), стандартные лезвия (2 шт.), отрезающий нож (1 шт.), фланцы для носителей (7,6 см, 2 шт.)	
Гарантия	Гарантия на оборудование 1 год после регистрации выполнения установки оборудования HP Latex авторизованным торговым представителем HP	

Как сделать заказ

Устройство	1LH37A	Решение на базе HP Latex 335 для печати и контурной резки	
Принадлежности	1UP26A	Расширенный комплект для резака HP Latex	
	1UP27A	Комплект держателей носителей (5,1 см) для HP Latex	
	1UX44A	Комплект стандартных лезвий для HP Latex	
	1UX45A	Комплект специальных лезвий для HP Latex	
	F0M56A	2-дюймовый шпиндель для принтеров HP Latex (163 см)	
	F0M58A	3-дюймовый шпиндель для принтеров HP Latex (163 см)	
	F0M59A	Комплект для самообслуживания принтера HP Latex 300/500	
	CZ677A	Печатающая головка латексной печати HP 831 (голубой и черный)	
	CZ678A	Печатающая головка латексной печати HP 831 (пурпурный и желтый)	
	CZ679A	Печатающая головка латексной печати HP 831 (светло-пурпурный и светло-голубой)	
CZ680A	Печатающая головка HP 831 для оптимизатора Latex		
Оригинальные печатающие головки HP	CZ694A	Картридж с черными латексными чернилами HP 831C (775 мл)	
	CZ695A	Картридж с голубыми латексными чернилами для HP 831C (775 мл)	
	CZ696A	Картридж с пурпурными латексными чернилами HP 831C (775 мл)	
	CZ697A	Картридж с желтыми латексными чернилами HP 831C (775 мл)	
	CZ698A	Картридж со светло-голубыми латексными чернилами HP 831C (775 мл)	
	CZ699A	Картридж со светло-пурпурными латексными чернилами HP 831C (775 мл)	
	CZ706A	Картридж с оптимизатором Latex для HP 831 (775 мл)	
	CZ681A	Картридж обслуживания принтера латексной печати HP 831	
	Оригинальные печатные материалы HP большого формата	Печатные материалы HP разрабатывались вместе с латексными чернилами HP и принтерами для латексной печати HP для обеспечения оптимального качества, целостности и устойчивости получаемого изображения.	
		Самокл. винил. пленка HP со стойким глянцем REACH [®]	
Пленка HP с задн. подсв.			
Бумага HP д/обоев 6/118X долг., гладкая REACH [®] , сертификат FSC [®] , сертификат UL GREENGUARD GOLD [®]			
Бумага HP высшего качества для плакатов Сертификация FSC [®] Полный портфель печатных материалов HP крупного формата см. на странице HPLFMedia.com .			
Обслуживание и поддержка	U9PN8E	Поддержка оборудования на месте на следующий рабочий день продолжительностью 2 года от HP с удержанием поврежденных печатных носителей для решения для печати и нарезки отпечатков HP Latex 335	
	U9PN9E	Поддержка оборудования на месте на следующий рабочий день продолжительностью 3 года от HP с удержанием поврежденных печатных носителей для решения для печати и нарезки отпечатков HP Latex 335	
	U9PP2PE	Поддержка оборудования на месте на следующий рабочий день продолжительностью 1 год после окончания гарантии от HP с удержанием поврежденных печатных носителей для решения для печати и нарезки отпечатков HP Latex 335	
	U9PP3PE	Поддержка оборудования на месте на следующий рабочий день продолжительностью 2 года после окончания гарантии от HP с удержанием поврежденных печатных носителей для решения для печати и нарезки отпечатков HP Latex 335	

⁴ Изменение цвета в напечатанном задании измерялось с учетом следующих ограничений: максимальная величина цветового различия (для 95 % цветовых оттенков) ≤ 2 dE2000. Показатели отражения получены на образце, выполненном 943 цветами, с использованием источника света D50, соответствующего стандарту CIE, и с учетом требований стандарта CIEDE2000, отраженных в проекте стандарта CIE DS 014-6/E:2012. Величина изменения 5 % цветовых оттенков может превосходить значение 2 dE2000. При измерении характеристик носителей, предусматривающих наличие задней подсветки, в режиме пропускания могут быть получены показатели, отличающиеся от приведенных.

⁵ Концентрация веществ, указанных в списке особо опасных веществ SVHC (155) согласно Приложению XIV Директивы ЕС REACH, опубликованной 16 июня 2014 г., в данном продукте не превышает 0,1 %. Подробнее о содержании SVHC в продуктах HP можно узнать из Декларации HP REACH, опубликованной на сайте [Печатная продукция и расходные материалы HP](http://Pечатная продукция и расходные материалы HP).

⁶ В некоторых регионах программа возврата широкоформатных носителей HP может не действовать. Некоторая бумага HP, пригодная для повторной переработки, может быть утилизирована по стандартным программам переработки. Программы переработки могут отсутствовать в вашем регионе. Дополнительные сведения см. на сайте HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.

⁷ Код лицензии товарного знака BMG: FSC[®]-C115319, см. на сайте fsc.org. Код лицензии товарного знака HP: FSC[®]-C017543, см. fsc.org. Продукты с сертификацией FSC[®] доступны не во всех регионах.

⁸ Сертификация UL GREENGUARD GOLD по стандарту UL 2818 свидетельствует о том, что в процессе использования продукции уровень выбросов химических веществ в воздух в закрытых помещениях соответствует стандартам сертификации UL GREENGUARD. Дополнительные сведения см. на сайте ul.com/gg или greenguard.org.



Примечание. Некоторые сертификаты могут распространяться только на принтер.

© HP Development Company, L.P., 2017 г. В содержание данного документа могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Условия гарантии на продукцию и услуги HP определяются гарантийными талонами, предоставляемыми вместе с соответствующими продуктами и услугами. Никакая часть настоящего документа не может рассматриваться в качестве основания для дополнительных гарантийных обязательств. Компания HP не несет ответственности за технические и грамматические ошибки и неточности, которые могут содержаться в данном документе. ENERGY STAR и логотип ENERGY STAR являются зарегистрированными товарными знаками Агентства США по охране окружающей среды.

