

Datasheet

Adaptador de energia HP 65W USB-C

HP 65W USB-C Power Adapter



Carregamento AC fácil através de USB-C™

Alimente e carregue o seu notebook ou tablet¹ da sua porta USB-C™ com o adaptador de energia HP 65W USB-C™.

Simples de usar

Conecte uma extremidade do adaptador à porta USB-C™ no seu dispositivo¹, e conecte o cabeçote AC em qualquer tomada disponível.

Fácil para transportar e armazenar

Guarde o adaptador compacto dentro do estojo de transporte do seu dispositivo para carregamento fácil e conveniente e alimentação sempre que precisar.

Suporte de categoria mundial

Fique tranquilo com a garantia limitada de um ano.

¹ Consulte as Especificações rápidas para saber sobre a compatibilidade do dispositivo.

Especificaciones



Adaptador de energia HP 65W USB-C

Número do modelo	1HE08AA
Dimensões sem o cabo DC	74 x 74 x 28,5 mm
Peso	220 g +/- 10 g
Eficiência de entrada	81,5% min em 115 Vac/ 230Vac @ 5V/3A 86,7% min em 115 Vac/ 230Vac @ 9V/3A 88% min em 115 Vac/ 230Vac @ 10V/5A 88% min em 115 Vac/ 230Vac @ 12V/5A 89% min em 115 Vac/ 230Vac @ 15V/4,33A 89% min em 115 Vac/ 230Vac @ 20V/3.25A
Faixa de frequência de entrada	47 ~ 63 Hz
Corrente AC de entrada	1.7A em 90 VAC e carga máxima
Potência de saída	65W
Saída DC	5V/9V/10V/12V/15V/20V
Tempo de espera	5ms em entrada 115 Vac
Limite da corrente de saída	<8,0A
Conector	USB Type-C
Temperatura operacional	32°F a 95°F (0° a 35°C)
Temperatura em operação (armazenamento)	-4 °F a 185°F (-20 ° a 85°C)
Altitude	0 a 16,400 ft (0 a 5000m)
Umidade	5% a 95%
Umidade do armazenamento	5% a 95%
EMI e certificações de segurança	Eg: *Marcação CE - compatibilidade total com as diretivas LVD e EMC *Normas de segurança mundial - IEC60950, EN60950, UL60950, Classe 1, SELV; Aprovações de órgãos - C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Class B, FCC Classe B, CISPR22 Classe B, CCC, NOM-1 NYCE. *MTBF - mais de 100.000 horas em condição ambiental de 25°C

