



Impresora HP Latex 3200

Dé una respuesta rápida a las necesidades urgentes con la impresión versátil HP Latex de hasta 3,2 m



Realice una gama variada de aplicaciones de gran calidad

- La versátil tecnología HP Latex y el Optimizador de HP Latex proporcionan una elevada calidad de imagen a velocidades de hasta 77 m²/hora¹
- La calidad superior en interiores supera a UV²: transiciones suaves, imágenes nítidas de gran calidad y protección de la textura del material de impresión
- Realice los exigentes trabajos de mosaicos con confianza: consistencia del color ≤ 1 dE2000 (95 % de los colores) en modo mosaico³

Mantenga la producción en sus instalaciones

- Responda a plazos cada vez más cortos sin renunciar a la calidad
- HP le ayuda a estar preparado con asistencia directa, incluido el diagnóstico remoto de HP⁴
- Mantenga el control, tanto en planta como en línea: aplicación HP Print Beat, indicador de estado de la impresora, HP Latex Mobile⁵

Consiga una mayor rentabilidad

- Puede ahorrar tiempo y dinero: con el mantenimiento automático, no es necesario el mantenimiento diario de los cabezales de impresión
- Reduzca los costes de mano de obra: un solo operario puede gestionar hasta cuatro impresoras al mismo tiempo
- Reduzca los residuos de materiales de impresión, HP Latex Media Saver ahorra hasta un metro lineal cada vez que carga un rollo

Para obtener más información, visite hp.com/go/Latex3200

Incorpórese a la comunidad, encuentre herramientas y hable con los expertos. Visite el Knowledge Center de HP Latex en hp.com/communities/LKC

¹ Impresión con el modo de alta calidad para interiores (6 pasadas, 6 colores, 100 %).

² En función de las pruebas internas de HP de las impresiones producidas con el modo de alta calidad en interiores (6 pasadas, 6 colores, 100 %) a 77 m²/h en comparación con el rendimiento similar de determinadas impresoras UV de menos de 400 000 USD a fecha de marzo de 2017.

³ La variación del color en un trabajo impreso, cuando se utilizan materiales de impresión optimizados para mosaicos, se ha medido para que tenga una diferencia máxima de color ≤ 1 dE2000 (95 % de los colores) en el modo "Optimizar para mosaico". Probado en papel pintado Ahlstrom 5087 con la condición de impresión estable en un material de impresión estable y una impresora nominal. Mediciones reflectivas de un objetivo de 943 colores de acuerdo con el iluminante estándar de la CIE D50, y conforme a la norma CIEDE2000, según el borrador de la norma de CIE D5 014-6/E:2012. El 5 % de los colores pueden experimentar variaciones superiores a las especificaciones mencionadas. Los sustratos retroiluminados medidos con el modo de transmisión pueden arrojar resultados diferentes.

⁴ El diagnóstico y la supervisión remotos de HP requieren una actualización del contrato de servicio con HP.

⁵ HP Latex Mobile es compatible con los sistemas operativos Android™ 4.1.2 o posterior y con iOS 7 o posterior, y requiere que la impresora y el smartphone o la tablet estén conectados a Internet.

Impresora HP Latex 3200 (3,2 m)

Optimizador de HP Latex

Elevada calidad de imagen a una gran velocidad

Sostenibilidad integral: un enfoque mejor

La tecnología HP Latex proporciona todas las certificaciones importantes para los usuarios, su negocio y el medioambiente⁶.



ECOLOGO de UL⁷

El uso de tintas con base agua elimina la exposición a tintas con etiquetas de advertencia de peligros y altas concentraciones de solventes. Además simplifica los requisitos de ventilación, almacenamiento y transporte.

Las tintas HP Latex permiten una mayor diferenciación: las impresiones inodoras llegan donde los disolventes y UV no pueden.



GREENGUARD GOLD de UL⁸

HP apuesta por la sostenibilidad integral en la impresión de gran formato.



Programa HP Planet Partners⁹
Programa de reciclaje para materiales de impresión de gran formato de HP¹⁰



Tintas HP Latex

Impresiones inodoras, con resistencia a los rasguños comparables a las tintas solventes en SAV y rótulos de PVC¹¹



OMAS y espectrofotómetro HP

Calidad de impresión fiable: consiga el color y la calidad que espera



Cabezales de impresión HP Latex

Resolución nativa de 1200 ppp: alta calidad de imagen durante todo el ciclo de vida de la impresora



Curado de gran eficacia

Secado instantáneo: las impresiones salen totalmente secas inmediatamente después de la impresión



Mantenimiento automático

Detección de gotas y sustitución de inyectores automáticas



⁶ Sobre la base de una comparativa de la tecnología de tintas de HP Latex con productos de la competencia de alta cuota de mercado en diciembre de 2013, y de análisis de MSDS/SDS o evaluaciones internas publicados. El comportamiento de atributos específicos puede variar según el competidor y la tecnología/formulación de las tintas.

⁷ Aplicable a tintas HP Latex. La certificación ECOLOGO® de UL según el estándar 2801 de UL demuestra que una tinta cumple una serie de atributos múltiples y criterios basados en el ciclo de vida relativos a consideraciones medioambientales y sobre salud humana (visite ul.com/EL).

⁸ Aplicable a tintas HP Latex. La certificación GREENGUARD GOLD de UL según el estándar 2818 de UL demuestra que los productos cumplen las normas de bajas emisiones de productos químicos en interiores durante el uso del producto especificadas por GREENGUARD de UL. Para obtener más información, visite ul.com/gg o greenguard.org.

⁹ Visite hp.com/recycle para ver cómo puede participar y para conocer la disponibilidad del programa HP Planet Partners; es posible que este programa no esté disponible en su zona. En el caso de que el programa no esté disponible, y para otros consumibles no incluidos en el programa, consulte con las autoridades de residuos locales para determinar el procedimiento de eliminación adecuado.

¹⁰ La disponibilidad del programa de reciclaje para materiales de impresión de gran formato de HP puede variar. Algunos papeles reciclables de HP se pueden reciclar mediante los programas de reciclaje que suele haber disponibles. Es posible que en su zona no existan programas de reciclaje. Si desea obtener más información, visite HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.

¹¹ Comparación de la resistencia a los rasguños basada en pruebas de la tercera generación de tintas HP Latex y tintas solventes representativas. Cálculos realizados por el HP Image Permanence Lab en una gama de materiales de impresión.

¹² La impresión de aplicaciones retroiluminadas a doble cara requiere el kit de día y noche a doble cara de HP Latex 3000 opcional. Precisión del registro de imagen de delante hacia atrás de 2 mm o mejor al utilizar rótulos de PVC y materiales de impresión de papel certificados; consulte hp.com/go/mediasolutionslocator.

¹³ HP Latex Mobile es compatible con los sistemas operativos Android™ 4.1.2 o posterior y con iOS 7 o posterior, y requiere que la impresora y el teléfono inteligente o la tablet estén conectados a Internet.

Tecnología HP

Impresora HP Latex 3200

Ejes de rollo doble

Doble productividad al trabajar con rollos de hasta 1,6 m



Kit recogedor de tinta (opcional)

Imprima sobre mallas, rótulos sin revestimiento y sobre textiles porosos



Kit de día y noche a doble cara (opcional)¹²

Producción sencilla de aplicaciones retroiluminadas a doble cara para expositores publicitarios exteriores con gran precisión del color en cualquier tipo de iluminación: frontal o de fondo




Luces de prueba

Las luces LED de la zona de impresión y de salida permiten la inspección sobre la marcha



Kit de ahorro de materiales de impresión

Ahorre hasta un metro lineal cada vez que cargue un rollo



Herramientas de supervisión de la impresora

Mejore la eficiencia operativa con el indicador de estado de la impresora, HP Latex Mobile,¹³ HP PrintBeat



Servidor de impresión interno

Gestione de forma eficiente la cola de trabajos y la configuración



Especificaciones técnicas

Impresión	Modos de impresión	27 m ² /h: materiales retroiluminados de alta saturación (18 pasadas 6c 230 %) 44 m ² /h: textiles y lienzos (10 pasadas 6c 170 %) 77 m ² /h: alta calidad en interiores (6 pasadas 6c 100 %) 120 m ² /h: exterior (3 pasadas 6c 80 %) 180 m ² /h: valla publicitaria (2 pasadas 4c 70 %)
	Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp
	Cartuchos de tinta	Negro, cian, cian claro, magenta claro, magenta, amarillo, Optimizador de HP Latex
	Tamaño del cartucho	10 litros
	Consistencia de color	Diferencia cromática máxima (95 % de los colores) ≤ 2 dE2000; ≤ 1 dE2000 en el modo "Optimizar para mosaico" ¹⁴
	Material de impresión	Manejo
Tipos de material de impresión		Rótulos, vinilos autoadhesivos, películas, papeles pintados, lienzos, mallas y textiles porosos con recolector de tinta opcional
Tamaño del rollo		Un solo rollo de hasta 3,2 m Rollo doble de hasta 2 x 1,6 m
Peso del rollo		Un solo rollo de hasta 160 kg Rollo doble de hasta 2 x 70 kg
Diámetro del rollo		Hasta 30 cm
Grosor		Hasta 0,4 mm, por defecto Hasta 2,0 mm, con configuración personalizada de la altura del carro
Sustratos opacos a doble cara		Precisión del registro de 5 mm/m, diseñada para rótulos aislantes de PVC a doble cara
Sustratos retroiluminados a doble cara (opcional)		Precisión del registro de 2 mm, ¹⁵ diseñada para aplicaciones de publicidad para exteriores en sustratos retroiluminados a doble cara
Dimensiones (ancho x fondo x altura)		Impresora: 598 x 172 x 187 cm Transporte: 586 x 193 x 216 cm
Peso		Impresora: 1750 kg; Transporte: 2510 kg
Contenido de la caja	Impresora HP Latex 3200, cabezales de impresión HP Latex 881, rollo de limpieza HP Latex 881, 2 ejes de 3,2 m, 2 ejes de doble rollo de 3,2 m, asistencia central para el rollo doble, servidor de impresión interna de HP, software de la documentación, manual del usuario, 4 sistemas de sujeción lateral del material de impresión, material de impresión de muestra original de HP, consumibles de limpieza, 2 soportes de eje, pistola de aire comprimido	
Rangos medioambientales	Condiciones de funcionamiento estándar: Temperatura: de 15 a 30 °C Humedad: de 20 a 70 % HR (sin condensación) Condiciones de funcionamiento de calidad de imagen óptima: Temperatura: de 20 a 25 °C Humedad: de 30 a 60 % HR (sin condensación)	
Consumo eléctrico	10 kW (típico): modo de alta calidad en interiores (6 pasadas) 11 kW (típico): modo de exterior (3 pasadas)	
Homologaciones	Seguridad	Compatible con IEC 60950-1+A1+A2; Estados Unidos y Canadá (certificación CSA); UE (compatible con LVD y MD, EN60950-1, EN12100-1, EN ISO13849-1, EN60204-1 y EN1010-1); Rusia, Bielorrusia y Kazajistán (EAC); Australia, Nueva Zelanda (RCM)
	Electromagnéticas	Compatible con los requisitos de Clase A, incluidos los de EE. UU. (reglas de FCC), Canadá (ICES), UE (directiva EMC), Australia (ACMA), Nueva Zelanda (RSM), Corea (KCC)
	Medioambientales	Compatible con WEEE, RUSP de la UE, RUSP de China, REACH, marca CE



Información para pedidos

Producto	1HA06A	Impresora HP Latex 3200
Accesorios	L5E74B	Software para Grand RIP HP Scitex Caldera v11
	D9Z41A	Software para RIP HP Scitex Onyx Thrive 211
	M2J33A	Cortadoras en línea HP Latex
	J8J14A	Kit de día y noche a doble cara de HP Latex 3000
	Z3R55A	Kit de soporte de bordes de día y noche de HP Latex 3000
	Z3R56A	Material de impresión del protector de día y noche de HP Latex 3000
	CZ065A	Kit recolector de tinta HP Latex 3000
	F1V49A	Kit de espumas del recolector de tinta HP Latex 3000
	1ML40A	Kit de soporte de bordes de HP Latex 3000
	CZ059A	Eje de fibra de carbono de HP Latex de 3,2 m
	G1K80A	Eje de rollo doble de HP Latex de 3,2 m
	T4E58A	Kit de ahorro de materiales de impresión de HP Latex
	Cabezales de impresión originales HP	CR327A
CR328A		Cabezal de impresión cian/negro HP Latex 881
CR329A		Cabezal de impresión magenta claro/cian claro HP Latex 881
CR330A		Cabezal de impresión del Optimizador de HP Latex 881
Consumibles de mantenimiento y cartuchos de tinta originales de HP	G0Y72A	Cartucho de tinta HP y 3M™ Latex 891 cian de 10 litros
	G0Y73A	Cartucho de tinta HP y 3M™ Latex 891 magenta de 10 litros
	G0Y74A	Cartucho de tinta HP y 3M™ Latex 891 amarillo de 10 litros
	G0Y75A	Cartucho de tinta HP y 3M™ Latex 891 negro de 10 litros
	G0Y76A	Cartucho de tinta HP y 3M™ Latex 891 cian claro de 10 litros
	G0Y77A	Cartucho de tinta HP y 3M™ Latex 891 magenta claro de 10 litros
	G0Y78A	Cartucho de tinta del Optimizador de HP y 3M™ Latex 891 de 10 litros
	CR339B	Rollo de limpieza de HP Latex 881
Materiales de impresión de gran formato originales de HP	Los materiales de impresión de HP se han diseñado en combinación con las tintas y las impresoras HP Latex para proporcionar unos niveles óptimos de calidad de imagen, uniformidad y fiabilidad.	
	Vinilo adhesivo brillante permanente HP REACH ¹⁶	
	Película de poliéster retroiluminada HP ¹⁷	
Papel HP suave y duradero sin PVC Murales de conformidad con la norma REACH ¹⁶ con certificación FSC ^{®18} y homologación GREENGUARD GOLD de UL ¹⁹		
Papel para pósteres HP Premium ¹⁷ con certificación FSC ^{®18}		
Para conocer toda la cartera de materiales de impresión de gran formato de HP, visite HPLFMedia.com .		
Cartera de servicios	Contrato de soporte de hardware completo de HP con mantenimiento preventivo y supervisión proactiva ²⁰	
	U9PT0E	Formación HP L1, L2 + aumento para L3X00 SVC ²⁰

¹⁴ La variación del color en un trabajo impreso, cuando se utilizan materiales de impresión optimizados para mosaicos, se ha medido para que tenga una diferencia máxima de color ≤ 1 dE2000 (95 % de los colores) en el modo "Optimizar para mosaico" en pruebas en papel pintado Ahlstrom 5087 con la condición de impresión estable en un material de impresión estable y una impresora nominal. Mediciones reflectivas de un objetivo de 943 colores de acuerdo con el iluminante estándar de la CIE D50, y conforme a la norma CIEDE2000, según el borrador de la norma de CIE DS 014-6/E:2012. El 5 % de los colores pueden experimentar variaciones superiores a las especificaciones mencionadas. Los sustratos retroiluminados medidos con el modo de transmisión pueden arrojar resultados diferentes.

¹⁵ La impresión de aplicaciones retroiluminadas a doble cara requiere el kit de día y noche a doble cara de HP Latex 3000 opcional. Precisión del registro de imagen de delante hacia atrás de 2 mm o mejor al utilizar rótulos de PVC y materiales de impresión de papel certificados; consulte hp.com/go/mediasolutionslocator.

¹⁶ Este producto no contiene sustancias calificadas como SVHC (155) según el anexo XIV de la directiva REACH de la UE publicada el 16 de junio de 2014 en concentraciones que superen el 0,1 %. Para determinar el estado de SVHC en productos HP, consulte la declaración de HP REACH publicada en HP Printing Products and Consumable Supplies.

¹⁷ La disponibilidad del programa de reciclaje para materiales de impresión de gran formato de HP puede variar. Algunos papeles reciclables de HP se pueden reciclar mediante los programas de reciclaje que suele haber disponibles. Es posible que en su zona no existan programas de reciclaje. Si desea obtener más información, visite HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.

¹⁸ Código de licencia de marca comercial de BMG FSC[®]-C115319, visite fsc.org. Código de licencia de marca comercial de HP FSC[®]-C017543, visite fsc.org. No todos los productos con certificación FSC[®] están disponibles en todos los países/regiones.

¹⁹ La certificación GREENGUARD GOLD de UL según el estándar 2818 de UL demuestra que los productos cumplen las normas de bajas emisiones de productos químicos en interiores durante el uso del producto especificadas por GREENGUARD de UL. Para obtener más información, visite ul.com/gg o greenguard.org.

²⁰ Consulte la disponibilidad por país.

