



## Impresora HP PageWide Pro 750dw Tabla de especificaciones

<b>Velocidad de impresión</b>	<b>Negro (ISO):</b> Hasta 35 ppm; <b>Color (ISO):</b> Hasta 35 ppm; <b>Primera página impresa en negro:</b> En solo 8,25 segundos; <b>Impresión de la primera página en color:</b> En solo 8,25 segundos; <b>Negro (borrador):</b> Hasta 55 ppm; <b>Color (borrador):</b> Hasta 55 ppm	<b>Dimensiones del producto</b>	<b>Ancho x fondo x alto:</b> 598 x 531 x 457 mm; 23,5 x 20,9 x 18,0 pulgadas; <b>Máximo:</b> 1524 x 891 x 532 mm; 60,0 x 35,1 x 21,0 pulgadas
<b>Resolución de impresión</b>	<b>Negro (óptima):</b> Hasta 1200 x 1200 dpi optimizados desde 600 x 600 dpi de entrada (en papel normal no especificado, papel HP Premium mate para presentaciones en inyección de tinta y papel HP mate para folletos en inyección de tinta); <b>Color (óptima):</b> Hasta 2400 x 1200 ppp optimizado desde 600 x 600 ppp de entrada (en Papeles fotográficos HP Advanced).	<b>Peso del producto</b>	50,20 kg; 110,67 lb
<b>Tecnología de impresión</b>	Tecnología HP PageWide con tintas pigmentadas	<b>Características de la garantía</b>	Garantía, servicio y soporte en el lugar de un año; un año de soporte técnico telefónico, chat y correo electrónico
<b>Controladores de impresora incluidos</b>	Windows PCL 6 Discrete; Mac PS; Windows HP UPD (PCL 6, PS); Linux; UNIX; SAP	<b>Conformidad de eficiencia de energía</b>	Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; Blue Angel, China CCC y CECP
<b>Cantidad de cartuchos de impresión</b>	4 (1 de cada color negro, cian, magenta, amarillo)	<b>Panel de control</b>	Pantalla táctil IR Color Graphic Display (CGD) de 4,3"
<b>Impresión sin bordes</b>	No	<b>Descripción de pantalla</b>	Pantalla táctil IR Color Graphic Display (CGD) de 4,3"
<b>Idiomas estándar de impresora</b>	HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulación HP Postscript nivel 3, Office nativo, P/L, JPEG, PCLM	<b>Software incluido</b>	Instalador de Windows para el controlador PCL 6 independiente con las herramientas del asistente de impresión; Instalador de Mac para el controlador PS con HP Utility; Estudio de participación de HP
<b>Funciones del software inteligente de la impresora</b>	Aplicaciones móviles HP; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor, vista previa de impresión, impresión automática a doble cara, impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9 y 16), intercalación, impresión de folletos, páginas de portada, selección de bandeja, escalado, orientación horizontal/vertical, escala de grises de alta calidad y solo tinta negra, modos de impresión general/oficina/profesional/presentación/máxima de ppp y accesos directos al panel de control	<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Windows 10 (32 y 64 bits), Windows 8/8.1 (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits), Windows XP SP3/Vista (compatible con el sistema heredado de 32 bits limitado), Mac OS X v10.12 Sierra, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, Linux (visite <a href="http://www.hp.com/go/linuxprinting">www.hp.com/go/linuxprinting</a> ), UNIX (visite <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> )
<b>Administración de impresoras</b>	HP Web Jetadmin; Servidor web integrado; Kit de recursos de administrador de impresora UPD de HP; Utilidad HP (Mac), HP JetAdvantage Security Manager opcional	<b>Sistemas operativos de red compatibles</b>	Windows 10 (32 y 64 bits), Windows 8/8.1 (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits), Windows XP SP3/Vista (compatible con el sistema heredado de 32 bits limitado), Mac OS X v10.12 Sierra, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, Windows Server 2016 de 64 bits, Windows Server 2012 R2/Terminal Services de 64 bits, Windows Server 2012 de 64 bits (compatibilidad con clúster y Terminal Services), Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1, versión Standard/Enterprise y compatibilidad con clúster), Windows Server 2008 de 64 bits (SP1, SP2, versión Enterprise y compatibilidad con clúster), Windows Server 2008 heredado de 32 bits (SP1, SP2, versión Standard/Enterprise, compatibilidad con clúster y Terminal Services), Windows Server 2003 heredado de 32 bits (versión Standard/Enterprise SP2), Windows Server 2003 heredado de 32 bits (SP1, SP2, compatibilidad con clúster y Terminal Services), Citrix (consulte también <a href="http://www.hp.com/go/citrix">http://www.hp.com/go/citrix</a> ) XenDesktop 5.0 y 7.X, Windows Server 2012/2012 R2/2008 R2 con Citrix XenApp 6.0/6.5/7.X, Windows Server 2008 Terminal Services con Citrix XenApp 5.0/XenApp 5.0 Feature Pack 2 y 3, cliente Novell para Open Enterprise Server 2/NetWare 6.5, cliente Novell iPrint v5.X ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ), Linux (para obtener más información, consulte <a href="http://www.hp.com/go/linuxprinting">http://www.hp.com/go/linuxprinting</a> ), SAP (para obtener más información, consulte <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ), UNIX (para obtener más información, consulte <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> ) e impresión móvil (para obtener más información, visite <a href="http://www.hp.com/go/mobileprinting">http://www.hp.com/go/mobileprinting</a> )
<b>Conectividad estándar</b>	2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Ethernet 10/100 Base-TX; 2 puertos módem RJ-11/línea telefónica; 802.11 b/g/n, estación de banda dual; NFC; Bluetooth inteligente; Wi-Fi Direct	<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	<b>PC:</b> Windows 10, 8.1, 8 y 7; procesador de 1 GHz de 32 o 64 bits, espacio disponible en el disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB y Microsoft Internet Explorer. Windows Vista: procesador de 800 MHz (32 bits solamente), espacio disponible en el disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB y Microsoft Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o superior (32 bits solamente): cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o de 233 MHz compatible, espacio disponible en el disco duro de 850 MB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB y Microsoft Internet Explorer 8; <b>Mac:</b> Apple OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite; 1,2 GB de espacio disponible en el disco duro como mínimo; Es necesaria una conexión a Internet; Puerto USB
<b>Capacidad de integración en red</b>	Sí, a través de Ethernet y conexión inalámbrica 802.11 b/g/n incorporados, banda dual	<b>Alimentación</b>	<b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente de alimentación universal interna (integrada); <b>Requisitos de alimentación:</b> Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); <b>Consumo de energía:</b> 63,4 vatios (impresión), 15,91 vatios (listo), 1,87 vatios (suspensión), 0,22 vatios (apagado)
<b>Capacidad inalámbrica</b>	Sí, WiFi 802.11 b/g/n integrada, banda dual	<b>Acústica</b>	<b>Emissiones de potencia acústica:</b> 7 B(A). <b>Emissiones de presión acústica:</b> 51 dBA (modo de impresión profesional). Inaudible (inactivo)
<b>Capacidad de impresión móvil</b>	Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Complemento de Android; Impresión Wi-Fi Direct; Google Cloud Print 2.0; Aplicaciones móviles; Windows 8/10; Windows 10 Mobile; Chromebook	<b>Ambiente operativo</b>	<b>Temperatura operativa:</b> Límites: 15 a 30°C; <b>Temperatura operativa recomendada:</b> 15 a 30°C; <b>Temperatura de almacenamiento:</b> Límites: -40 a 60°C; <b>Rango de humedad en inactividad:</b> 5 a 90% RH; <b>Humedad operativa, límites:</b> De 20 a 80% HR; <b>Humedad recomendada:</b> Entorno operativo: De 20 a 80% HR
<b>Memoria</b>	<b>Estándar:</b> 1.5 GB; <b>Máximo:</b> 1.5 GB	<b>Gestión de la seguridad</b>	Arranque seguro, Validación de integridad de Firewall, integridad de código de tiempo de ejecución, SSL/TLS (HTTPS), autenticación LDAP; Soluciones de autenticación de HP y de otros fabricantes opcionales (p. ej., lectores de distintivos), IPP sobre TLS; WPA2-Enterprise con cables; Autenticación inalámbrica 802.1x (EAP-TLS, LEAP y PEAP); autenticación de clave previamente compartida para conexión inalámbrica (PSK); Firewall, configuración certificada; Bloqueo del panel de control, EWS protegido con contraseña; Desactivación de protocolos y servicios inactivos; Syslog; Firmware firmado; configuración de administrador; Control de acceso de autenticación y autorización nativos; control de acceso a color nativo; Desconexión de autenticación configurable; Impresión de PIN UPD; Modo Mopy a través de impresión de PIN UPD; Compatible con HP JetAdvantage Security Manager opcional, Compatible con herramienta SIEM, impresión y escaneado cifrado, almacenamiento cifrado con eliminación segura, IPPS
<b>Velocidad del procesador</b>	1,5 GHz	<b>accesorios</b>	Bandeja para 500 hojas para HP PageWide (A7W99A); Soporte y bandeja para 500 hojas para HP PageWide (W1B50A); Soporte y 3 bandejas para 500 hojas para HP PageWide (W1B51A); Bandeja de papel de alta capacidad de 4000 hojas y soporte HP PageWide (W1B52A); Panel de control de bolsillo de integración de hardware HP de 4,3 pulgadas; Módulo de memoria HP de 128 GB
<b>Ciclo de trabajo<sup>2</sup></b>	<b>Mensual, A4:</b> Hasta 75.000 páginas	<b>Opciones de Servicio y Soporte técnico de HP</b>	Instalación de Care Packs de tres cuatro y cinco años
<b>Volumen de páginas mensuales recomendado<sup>3</sup></b>	2500 a 15000	<b>Aprenda más en</b>	<b>hp.com</b>
<b>Tipos de soportes admitidos</b>	Papel normal, HP EcoFFICIENT, Mate para presentaciones HP Premium de 120 g, Mate para folleto HP de 180 g, Brillante para folleto HP, Papeles fotográficos HP Advanced, Ligero de 60 a 74 g, Intermedio de 85 a 95 g, Gramaje medio de 96 a 110 g, Gramaje alto de 111 a 130 g, Gramaje muy alto de 131 a 175 g, Cartulina de 176 a 220 g, Etiquetas, Membrete, Sobre, Sobre pesado, Preimpreso, Preperforado, Color, Bond, Reciclado, Rugoso		
<b>Tamaños de soportes de impresión admitidos</b>	12 x 18; 11 x 17; RA3; A3; 8K; 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (UIS); oficio; oficio 216 x 340 mm; oficio 8.5 x 13; C4; SRA4; RA4 - R; Arch A-R; A4/3; A4 - R; Carta - R; 16K; 197 x 273 mm - R; 195 x 270 mm - R; Ejecutivo - R; A5 - R; 16K; 184 x 260 mm - R; B5 (UIS) - R; Arch A; declaración; Carta; RA4; A4; 5 x 8; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; 16K; 197 x 273 mm; 195 x 270 mm; 184 x 260 mm; Ejecutivo; B5 (UIS); B6 (UIS); 5 x 7; 4 x 6; 10 x 15 cm; A5; Doble tarjeta postal japonesa con rotación - R; A6; Tarjeta postal japonesa; Soportes de tamaño personalizado; Sobres; Sobre B5; Sobre núm. 10; Sobre japonés Chou núm. 3; Sobre japonés - abierto; Sobre C5; Sobre núm. 9; Sobre DL; Sobre monarca; Sobre C6; tarjetas; tarjeta índice 5 x 8; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; tarjeta índice 4 x 6; Doble tarjeta postal japonesa con rotación - R; tarjeta índice A6; tarjeta postal japonesa; Soportes de tamaño personalizado; Soportes fotográficos; Soportes fotográfico 4 x 6; 10 x 15 cm; Tarjetas fotográficas Hagaki		
<b>Tamaños de soportes personalizados</b>	La bandeja 1 admite soportes (99,06 mm a 304,8 mm) x (148,08 mm a 457,2 mm), La Bandeja tándem admite soportes (210,05 mm a 297,18 mm) x (148,08 mm a 215,9 mm), La bandeja universal admite soportes (210,05mm a 297,18mm) x (148,08mm a 431,8mm)		
<b>Manejo de papel</b>	Bandeja de 550 hojas; Bandeja multiuso de 100 hojas; Bandeja de salida de 500 hoj. (boca abajo); <b>Opciones de dúplex:</b> Automática (estándar); <b>Alimentador de sobres:</b> No (pero se alimentarán sobres a través de la bandeja multiuso); <b>Bandejas de papel estándar:</b> 2; <b>Capacidades de entrada:</b> Hasta 550 hojas Estándar; Hasta 10; Ninguno/a Transparencias; Hasta 200 + 40 para tamaño A5 y de mayor tamaño; Hasta 40 para tamaño más pequeño que A5; Hasta 1600 + 200 + 40 hojas etiquetas; Hasta 550 hojas oficio; <b>Capacidades de salida:</b> Hasta 500 hojas Estándar; Ninguno/a Transparencias; Hasta 200 tarjetas; Hasta 200 hojas etiquetas; Hasta 500 hojas oficio; Hasta 50 sobres; Ninguno/a		
<b>Contenido de la caja</b>	<b>Y3246C</b> Impresora HP PageWide Pro 750dw; Cartucho de configuración HP PageWide 992 negro (aprox. 6000 páginas); Cartucho de configuración HP PageWide 992 cian; Cartucho de configuración HP PageWide 992 magenta; Cartucho de configuración HP PageWide 992 amarillo (combinación CMY aprox. 3000 páginas); Cable de alimentación; Guía de instalación		

<sup>1</sup> Con tinta instalada, sin soportes en las bandejas <sup>2</sup> El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la solidez del producto comparada con la de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para satisfacer las necesidades de los grupos o individuos conectados. <sup>3</sup> HP recomienda que mantenga la cantidad de páginas impresas por mes dentro del rango declarado para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, basado en factores que incluyen la sustitución de consumibles y la vida útil del dispositivo o el largo de un plazo de garantía extendida. <sup>4</sup> Se pueden utilizar todos los soportes HP indicados como compatibles en la Guía de compatibilidad de consumibles de impresión con HP DesignJet, sin importar su peso HP SureSupply le avisa cuándo debe reemplazar un cartucho de impresión y lo ayuda a comprar por su zona o por Internet. Para obtener más información, visite [hp.com/learn/suresupply](http://hp.com/learn/suresupply). Solo disponible con consumibles HP originales; Requiere acceso a Internet.

