

Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M631dn Tabla de especificaciones

V⁹º*UZ%V+fzQ-Q-GUY<Vc*Z%<G-V+G<cmprime, copia, escanea / Si Q <U- V+		*G%VKZc;Vc-G-V	Alimentador multisufo de 100 hojas, alimentador de entrada de 550 hojas y alimentador automático de documentos de 150 hojas; Alimentador de salida de 500 hojas e impresión a doble cara. Opciones de dúplex: Automática (estándar); Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 150 hojas; Alimentador de sobres: Sí, 75 (opcional); Bandejas de papel estándar: 2; Capacidad de entrada: Hasta 650 hojas Estándar; Hasta 75 sobres; Capacidad de salida: Hasta 500 hojas Estándar; Hasta 75 sobres; Hasta 200 hojas Transparencias
BV Z%U;G;cVcUQ---V+U %	A4: Hasta 52 ppm; Carta: Hasta 55 ppm Negro; ⁶ Primera página impresa: En solo 5,4 segundos Negro; 8	áz%<v%U;Zc;Vc Gc*GKG	J8J63A Impresora multifunción HP LaserJet; Cartucho de tóner original HP LaserJet negro (rendimiento de ~11.000); CD con documentación y controladores de software; Documentación (guía de instalación de hardware); Cable de alimentación ¹
ZV+Z⁹º% U %c;VcUQ---V+U %	 Negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp	ág--<*%Z+c;Vc-VWQ- GZ	Cartucho de tóner original HP LaserJet 37A negro (rendimiento de 11.000) (CF237A); Cartucho original de tóner de alta capacidad HP LaserJet 37X negro (rendimiento de 25.000) (CF237X); Cartucho original de tóner de superalta capacidad HP LaserJet 37Y negro (rendimiento de 41.000) (CF237Y) ³
U⁹º%Z Z J Gc;VcUQ---V+U %	Láser	CUQV%+UZ%V+c;Vc---Z;*%<Z	Ancho x fondo x alto: 512 x 558 x 640 mm; 20,15 x 22 x 25,2 pulgadas; Máximo: 1030 x 808 x 865 mm (puerta lateral derecha de acceso a atascos abierta, puerta lateral izquierda de acceso a los cartuchos abierta, todos los alimentadores abiertos y extendidos, y AAD abierto); 40,5 x 31,7 x 34,1 pulgadas (puerta abierta de acceso a encravamientos del lado derecho, puerta abierta para consumibles del lado izquierdo, todos los alimentadores abiertos e extendidos, ADF abierto)
U⁹º%Z Z J G+c;Vc-V+Z⁹º% U %c;VcUQ---V+U %	FastRes 1200; 1200 x 1200 ppp	8V+Zc;Vc---Z;*%<Z	33,2 kg; 73,2 lb
ág%<U;G;c;Vc*G--<*%Z+c;VcUQ---V+U %	(negro)	ág-G<V<V+ <cU*G+c;Vc Gc;G-G%< G	Garantía de un año in situ al siguiente día hábil. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visite www.hp.com/support para conocer más sobre las galardonadas opciones de soporte de software.
5;U;ZQ+G+c+< %<G--c;VcUQ---V+Z+G	HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 disponible desde la Web únicamente), emulación HP postscript de nivel 3, impresión de PDF nativo (v 1.7), Apple AirPrint™	8G%G c;Vc*%<Z--K	Pantalla táctil color (CGD) de 8" (20,3 cm); pantalla con rotación (ángulo ajustable); botón de Inicio iluminado (para volver rápido al menú Inicio)
V⁹º*UZ%V+c;Vc+Z9-G-VcU%<V UUV%<Vc;Vc GcUQ---V+Z+G	Esta preva de impresión, impresión a doble cara, imprimir varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), compaginado, marcas de agua, almacenar trabajos de impresión, USB de fácil acceso	Cv+*%<U- U %c;Vc-G%<G G	Pantalla táctil color (CGD) de 8" (20,3 cm); pantalla con rotación (ángulo ajustable); botón de Inicio iluminado (para volver rápido al menú Inicio)
„QU%U+<c--G*U %c;VcUQ---V+Z+G+	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; Software HP Web JetAdmin; HP WS Pro Proxy Agent; Kit de recursos de administradores de impresoras para HP Universal Print Driver	Iz9-G-VcU%*%U;Z	HP Connected, HP Device Experience (DPE), controlador de impresora HP PCL 6, Instalador/Desinstalador de software HP, Pantalla de bienvenida de Mac OS (dirige a los usuarios a 123.HP.com o a OS App Source para el software de la impresora), Manuales del usuario en línea
U- Zc;Vc+*%G%VZf+c%*%Z Z G	Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) / Dispositivo de transferencia de carga (CCD)	V⁹º%<V+c;c<U-Z+c;Vc*G-G*V-V+	105 fuentes internas TrueType escalables en HP PCL, 92 fuentes internas escalables en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo de Euro integrado); 1 Fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 Fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); Hay soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de terceros; Fuentes para HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts
ZV+Z⁹º% U %c;Vc;V*%G%V;Z	Hardware: 600 x 600 ppp; Óptica: Hasta 600 ppp	IU+<VQ+<Z-V-G<U+Z+c%ZQ-G<U;V+	Visite www.hp.com/search para Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M631dn para todos los sistemas operativos
vdZ-QG<Zc;Vc--*%U+Z+c;Vc*%G%V;Z+	Envío digital; PDF de alta compresión, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS y PDF/A; Escaneo a USB de fácil acceso; PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A; Impresión desde USB de fácil acceso; PDF, PS, archivos listos para impresión (.pdm, .pcl, .cvt)	IU+<VQ+<Z-V-G<U+Z+c%ZQ-G<U;V+	Visite www.hp.com/search para Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M631dn para todos los sistemas operativos
Z+Z+c;Vc;Vc--<G;G;c;Vc;G<Z+c-G-Gc V+%G%V;Z	Aplicaciones del panel frontal: Copiado; Correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en USB; Guardar en memoria de dispositivo; guardar para SharePoint; Aplicaciones de plataforma de ampliación abierta (DPP); HP Scan o aplicación de usuario a través de TWAIN	ZV*%U+<Z+c%Q %UQ+Z+c;VcU+<VQ;G	PC: 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Para obtener más información sobre los requisitos de hardware del SO, consulte microsoft.com; Mac: 1,3 GB de espacio disponible en el disco duro; Internet; Para ver más información sobre los requisitos de hardware del SO, consulte Apple.com
U⁹ºGQ Zc;Vc+*%G%V;Z	ADF: 215,9 x 863,6 mm; 8,5 x 34,0 pulg. máximo; 68 x 147 mm, 2,7 x 5,8 in Minimos; Cama plana: 216 x 356 mm; 8,5 x 14 pulg.	U, UQV<G*U %	Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación de 115 a 220 V incorporada; Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada: 100 V a 127 V nominales (+/-10%), 50 - 60 Hz nominales (+/- 3 Hz), 12 A; Voltaje de entrada: 220 V a 240 V nominales (+/-10%), 50 - 60 Hz nominales (+/- 3 Hz), 6 A; Consumo de energía: 740 vatios (impresión/copia), 29,0 vatios (listo), 3,3 vatios (suspensión), <0,1 vatios (apagado automático/apagado manual) y <0,1 vatios (apagado manual) ²
BV Z%U;G;c;Vc+*%G%V;Z	Hasta 69 ppm/111 ipm (blanco y negro) y hasta 69 ppm/111 ipm (color) ¹¹ ; Impresión a doble cara: Hasta 111 ipm (blanco y negro) y hasta 111 ipm (color)	U, UQV<G*U %	Emisiones de potencia acústica: 6,9 Bel; Emisiones de presión acústica: 55 dB(A)
V⁹º*UZ%V+c;G%G;G+c;VcU+<V*%V--	Optimización de texto/imagen; Ajustes de imagen; Elaboración de trabajos; Configuración de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 dpi; Detección automática de color; Borrado de bordes; Aviso de trabajo; Supresión de página en blanco; HP Quick Sets	U, UQV<G*U %	Temperatura operativa: Límites: 15 a 32,5 °C; Temperatura operativa recomendada: de 15 a 27°C; Temperatura de almacenamiento: Límites: -20 a 40°C; Rango de humedad en inactividad: 10 a 90% RH; Humedad operativa: Límites: 10 a 80% RH; Humedad recomendada: Entorno operativo: 30 a 70% RH
vZ--QG<Zc;Vc--*%U+Z+c;Vc*%G%VZ %G<UZ	PDF, JPG, TIF, MTIF	U, UQV<G*U %	
8-Z9%U;G;c;Vc;VcU+c+f%U;V+<Vc;V+*%G Gc;VcU+<V+V+	Interno: 30 bits; Externo: 24 bits / 256	U, UQV<G*U %	
V⁹º*UZ%V+c+<V %<G-c;Vc;Vc/ Zc;U+U-G cccccccc	Enviar a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar a SharePoint; Enviar a FTP; Enviar a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL; Eliminación de páginas en blanco; Borrado de bordes; Detección automática del color; Recorte automático a contenido; PDF compacto	U, UQV<G*U %	
BV Z%U;G;c;Vc*Z-U;G	 Negro (A4): Hasta 52 cpm	U, UQV<G*U %	
ZV+Z⁹º% U %c;Vc*Z-U;G	 Negro (texto y gráficos): Hasta 600 x 600 ppp (escáner plano); Hasta 600 x 450 ppp (AAD); Hasta 600 x 600 ppp (escáner plano); Hasta 600 x 450 ppp (AAD)	U, UQV<G*U %	
A QV--ZcQ UQZc;Vc*Z-U;G+	Hasta 9999 copias	U, UQV<G*U %	
ZV+UQV%+UZ%G;Zc;Vc*Z-U;G	25 to 400%	U, UQV<G*U %	
áz%9U!~G*UZ%V+c;Vc*Z-U;G	Copia a doble cara, capacidad de expansión, ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez), orientación de contenido con orden N ascendente o n o Z, compaginación, folleto, elaboración de trabajos, borde a borde, almacenamiento de trabajos, Copiado de identificación, copiado de libros, copiado de A a B (diferentes tamaños de soporte)	U, UQV<G*U %	
áz%V*%<U;G;G;c;Vc+< %<G--	1 Hi-Speed USB 2.0; 2 USB host (1 directo y 1 externo accesible); 1 para red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 paquete de integración de hardware	U, UQV<G*U %	
ág-G*U;G;c;VcU%<V!-G*U %c;V%<V-	Sí, a través de servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Ethernet (de serie) que admite: 10Base-1, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (IEEE) admitido en enlaces Gig y Fast Ethernet; IPsec (de serie); Conectividad inalámbrica 802.11a/b/g/n (opcional).	U, UQV<G*U %	
8-V-G-G;Gc-G-Gc--GYGK-G-c;V%<V-	Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)	U, UQV<G*U %	
ág-G*U;G;c;VcU%G QY~U*G	Opcional, se activa con la compra de un servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A o un accesorio de conexión inalámbrica/NFC HP Jetdirect 3000w J8030A	U, UQV<G*U %	
ág-G*U;G;c;VcUQ---V+U %cQ JI	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Google Cloud Print 2.0	U, UQV<G*U %	
VQZ-U;G	 Estándar: 1,5 GB (impresora); 512 MB (escáner); Máximo: 2 GB en total	U, UQV<G*U %	
BV Z%U;G;c;V c--Z*%V+G;Z-	1,2 GHz	U, UQV<G*U %	
áU* Zc;Vc--GYGK;Z	Mensual, A4: Hasta 300.000 páginas	U, UQV<G*U %	
BZ *QV%<Vc- U;G+GcQV%*G V+c --V*ZQV%G;Z	5.000 a 30.000	U, UQV<G*U %	
U- Zc;Vc+Z-Z--V+c;G;QU<U+Z*	Papel (normal, ligero, bond, reciclado, gramaje alto, gramaje muy alto, cartulina, preimpreso, prepreferado, coloreado, rugoso, pesado y rugoso), mono transparencia, etiquetas, membrete, sobres, sobres pesados	U, UQV<G*U %	
k-GQGK;Vc+Z-Z--V+c;G;QU<U;Z	Alimentador 1: de 60 a 200 g/m ² ; Alimentador 2: de 60 a 120 g/m ²	U, UQV<G*U %	
UQGG Z+c;Vc+Z-Z--V+c;VcUQ---V+U %c;G;Q;U+Z;Z	Alimentador 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, sobres (C5, B5, C6, DL ISO), Postal (JIS simple y doble); alimentador 2: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K	U, UQV<G*U %	
UQGG Z+c;Vc+Z-Z--V+c;V--Z+G%U;Z;Z	Alimentador 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Alimentador 2: de 99 x 148 a 216 x 297 mm	U, UQV<G*U %	

¹ Cartuchos incluidos, rinde 11.000 páginas en negro basadas en ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes que se imprimen y otros factores. Para ver más detalles, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsufflies> ² Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valores de consumo de energía basados típicamente en medición de dispositivo de 115 V. ³ Los rendimientos promedio de color compuesto (C/M/A) y negro declarados se basan en ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsufflies> ⁴ Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19798. Los rendimientos reales pueden variar considerablemente según las imágenes que se imprimen y otros factores. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsufflies> ⁵ Basado en la imagen de prueba ITU-T estándar número 1 con resolución estándar y codificación MMR, el dispositivo de fax HP puede transmitir a 3 seg/página para V.34 y 6 seg/página para V.17 ⁶ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ⁷ Medido con la prueba de recursos ISO 24734, Alimentación de A5 en sentido horizontal. La velocidad puede variar en función del contenido, el equipo, la orientación del soporte y el tipo de soporte. ⁸ Medido con ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ⁹ Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores Energy Star se basan normalmente en la media del dispositivo de 115 V. ¹⁰ Basado en el método de BA TEC con las siguientes posibles excepciones: configuración de demora de suspensión de 1 minuto o menos, WiFi desactivado. ¹¹ Velocidades de escaneo medidas desde el ADF. Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación. ¹² El software de escaneo no se incluye. El controlador TWAIN y HP Scan están disponibles para su descarga en <http://hp.com/support>

Aprenda más en
hp.com

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos, Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países.

