

Karta produktu

Zakrzywiony monitor HP EliteDisplay S340c o przekątnej 86,4 cm (34")



Monitor pozwalający na jedyną w swoim rodzaju współpracę

Okiełznaj każde zadanie i wynieś współpracę ponad codzienne standardy dzięki pierwszemu zakrzywionemu monitorowi HP z certyfikatem Skype for Business® – HP EliteDisplay S340c. Panuj nad spotkaniami online, prezentacjami i arkuszami kalkulacyjnymi, korzystając z niezwykle szerokiego ekranu QHD. Prowadź stylowe konferencje, korzystając z wysuwanej kamery internetowej, mikrofonu oraz systemu audio Bang & Olufsen.



Spraw, że inni westchną z zachwytem

- Postaw na niezwykle cienki wyświetlacz QHD, który stanie się główną atrakcją każdego biurka. Bezkonkurencyjny wśród biznesowych rozwiązań HP zakrzywiony monitor o niebywalej przekątnej 86,36 cm (34"), współczynnikiem proporcji 21:9 oraz trójstronnej krawędzi micro-edge pozwala na maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni ekranu.

Bądź pionierem perfekcyjnej konferencji

- Współpracuj z innymi, wykorzystując krystalicznie czysty dźwięk i obraz zapewniany przez najlepszy monitor konferencyjny HP, jaki dotychczas powstał. Posiada on certyfikat Skype for Business®, wysuwaną kamerę internetową, ułatwiające prowadzenie konferencji skróty klawiaturowe, mikrofon, dwa głośniki oraz profesjonalnie dostrojony system audio Bang & Olufsen.

Zaloguj się swoim uśmiechem

- Poznaj proste i bezpieczne sposoby logowania, podłączając monitor do komputera z systemem Windows 10 za pośrednictwem rozwiązania Windows Hello. Zintegrowana, wysuwana kamera internetowa IR rozpoznaje twarz użytkownika i automatycznie loguje go do systemu – nie ma konieczności ręcznego wpisywania hasła.

Łącz USB-C™ – pełna wydajność komputera

- Zasilaj monitor¹ i wyświetlaj na nim treści, podłączając swój komputer stacjonarny, komputer przenośny, urządzenie konwertowalne lub mobilne HP Elite za pomocą pojedynczego złącza USB-C™.

Obejmuje

- Łącz się z najnowszymi i najlepszymi urządzeniami peryferyjnymi oraz swoimi najbardziej zaufanymi narzędziami za pośrednictwem portów DisplayPort™ 1.2 i HDMI do obsługi sygnału wideo, dwóch portów USB 3.0 typu downstream i jednego typu upstream do przesyłu danych oraz portu USB-C™ do przesyłu obrazu i zasilania monitora.
- Otwieraj i zamykaj wysuwaną kamerę internetową jednym dotknięciem, tak aby rejestrowała obraz tylko wtedy, gdy tego chcesz; zapobiegaj kradzieży za pomocą kodu PIN przydzielonego w programie HP Display Assistant.
- Skorzystaj z regulacji kąta nachylenia, aby dobrać najwygodniejszą pozycję lub zabierz monitor z biurka i zamontuj go na ścianie za pomocą uchwyty mocującego VESA.
- Zapewnij sobie pełen spokój, dzięki standardowej, trzyletniej ograniczonej gwarancji, która ochroni Twoją inwestycję informatyczną. Dostępne są również opcjonalne usługi HP Care, które pozwalają poszerzyć zakres ochrony gwarancyjnej.

Zakrzywiony monitor HP EliteDisplay S340c o przekątnej 86,4 cm (34")

Tabela specyfikacji



Oznaczenie produktu	V4G46AA;
Kolor produktu	Czarny i srebrny
Rozmiar wyświetlacza (przekątna)	86,36 cm (34")
Typ wyświetlacza	VA z podświetleniem LED
Aktywny obszar panelu	797,22 × 333,72 mm;
Kąt podglądu	178° w poziomie; 178° w pionie
Jasność	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	3000:1 statyczny; 5 000 000:1 dynamiczny ²
Wskaźnik odpowiedzi	6 ms (od szarości do szarości) ¹
Współczynnik kształtu	21:9
Rozdzielczość własna	WQHD (3440 × 1440 przy 60 Hz)
Obsługiwane rozdzielczości	3440 × 1440; 2560 × 1440; 1920 × 1200; 1920 × 1080; 1680 × 1050; 1600 × 1200; 1280 × 1024; 1280 × 720; 1024 × 768; 800 × 600; 720 × 400; 640 × 480
Funkcje wyświetlacza	Powłoka antyrefleksyjna; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika; Opcje sterowania
Kontrolki użytkownika	Menu; Minus („-“); Plus („+“) / sterowanie sygnałem wejściowym; OK/Auto; Zasilanie; Jasność; Kontrast; Ustawienia kolorów; Ustawienia obrazu; Opcje OSD; Zarządzanie; Język; Informacje; Sterowanie sygnałem wejściowym; Przywracanie ustawień fabrycznych
Sygnal wejściowy	1 port DisplayPort™ 1.2 (z obsługą HDCP); 1 port HDMI 2.0 (z obsługą HDCP)
Porty i złącza	1 port USB 3.0 (dwa typu downstream); 1 port USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, zasilanie do maks. 60 W) ¹
Moc wyjściowa	Napięcie wejściowe: 100–240 V
Zużycie energii	Klasa sprawności energetycznej: C; Aktywny obszar panelu: 797,22 × 333,72 mm; Pobór mocy włączonego urządzenia: 66 W; Roczne zużycie energii: 97 kWh; Zużycie energii (Oczekiwanie): 0,38 W; Zużycie energii (urządzenie wyłączone): 0,26 W; Opis poboru energii elektrycznej: 185 W (maks.), 70 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości); Rozdzielczość ekranu: WQHD (3440 × 1440 przy 60 Hz)
Wymiary ze stojakiem (szer. x głęb. x wys.)	80,98 × 47,65 × 19,82 cm
Wymiary bez stojaka (szer. x głęb. x wys.)	80,98 × 39,53 × 10,24 cm
Waga	11,14 kg (Z podstawą)
Ergonomia	Nachylenie: Od -5 do +20°
Kamera internetowa	Zintegrowana kamera HD 720p z dwoma mikrofonami i diodą LED
Multimedia	Cztery głośniki, 7 W na kanał; Najwyższej klasy system dźwięku Bang & Olufsen
Certyfikaty i zgodność z przepisami	CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS – Wietnam; MEPS – Australia i Nowa Zelandia; WEEE
Ochrona środowiska	Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Niska zawartość halogenu ³
Zawartość opakowania	Monitor; Przewód zasilania pr. zm.; Przewód HDMI; Płyta CD (zawiera instrukcję użytkownika, gwarancję, sterowniki); Przewód USB; Przewód USB Type-C™; Przewód DisplayPort; Uchwyt montażowy VESA; Zasilacz zewnętrzny; Śrubokręt typu L
Gwarancja	3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Zakrzywiony monitor HP EliteDisplay S340c o przekątnej 86,4 cm (34")

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Adapter graficzny HP UHD USB



Zwiększ wydajność pracy przez rozbudowanie swojego komputera biurowego o monitor UHD za pomocą adaptera graficznego HP UHD USB.

Oznaczenie produktu: N2U81AA

Zestaw blokady zabezpieczającej HP Business v2



Pomóż chronić obudowę przed niekontrolowanym użyciem i zabezpiecz komputer oraz ekran w miejscu pracy i w miejscach publicznych za pomocą zestawu blokady HP Businessv2.

Oznaczenie produktu: N3R93AA

Zestaw kabli HP DisplayPort



Możliwość połączenia złącza DisplayPort w komputerze biurowym HP dla firm ze złączem DisplayPort w monitorze.

Oznaczenie produktu: VN567AA

Pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji dla standardowego monitora przez 5 lat



Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem na miejsce w następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP. Usługa ta jest dostępna przez 5 lat.

Oznaczenie produktu: U7935E

Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.hp.eu/hpoptions

Zakrzywiony monitor HP EliteDisplay S340c o przekątnej 86,4 cm (34")

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ Maks. 60 W. Dokładne dane techniczne można znaleźć w części Moc wyjściowa w Skróconych specyfikacjach. Komputer musi być zgodny z napięciem wyjściowym monitora.

² Dołączony do zestawu uchwyt z technologią VESA zastępuje standardową podstawę. Elementy montażowe są sprzedawane oddzielnie.

³ Produkt sprzedawany osobno. Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługa jest aktywowana w dniu zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają stosownym warunkom i postanowieniom świadczenia usług HP przekazanym lub wskazanym klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe, zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki i postanowienia świadczenia usług HP lub gwarancja ograniczona HP dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.

Dane techniczne zastrzeżenia

¹ Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.

² Domyślna średnia wartość czasu reakcji od szarości do szarości wynosi 12,7 ms i może zostać zmniejszona nawet do 6,1 ms za pomocą menu monitora.

³ Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/monitors

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

