

Base de encaixe HP USB-C Universal



HP USB-C Universal Dock



Base de encaixe universal para espaços de trabalho fixos ou compartilhados

Transforme o seu notebook ou tablet HP em uma experiência desktop completa com a base de encaixe HP USB-C Universal, que apresenta carregamento USB-C™¹ e conexões para a sua rede, monitores 4K duplos e acessórios com uma conexão de cabo.

Expansão para todas as maneiras como você trabalha

Conecte os seus acessórios com uma parte de carregamento USB 3.0, três portas USB 2.0 e uma porta de carregamento/dados USB-C™. Monitores 4k duplos ou um monitor 5K² a partir de duas portas DisplayPort™. Use RJ-45 para Gigabit Ethernet e gerenciamento de rede.³

Gerenciamento de rede de categoria empresarial

Suporta gerenciamento de rede³ do seu dispositivo e base de encaixe com suporte de reinicialização PXE, Wake-on LAN, MAC Address Pass-Through, e comutação LAN/WLAN.⁴

Compatibilidade universal

Use uma base de encaixe para todos os seus dispositivos com suporte para notebooks e tablets de várias gerações. Conecte a sua base de encaixe através do cabo USB-C™ incluído ou o adaptador USB-C™ a USB-A incluído.

Aumente a potência da sua plataforma

Evite o tempo de inatividade com até 60W de potência para carregar e alimentar o seu notebook ou tablet conectado através da porta USB-C™ potente, ou selecione notebooks através do adaptador de base de encaixe opcional HP 4,5 mm e USB.¹

Clique ou ligue para o suporte

Obtenha o conforto da garantia limitada de um ano.

¹ Consulte as Especificações rápidas do produto para saber as capacidades exatas de carregamento. Disponível somente com a conexão direta do cabo USB-C™ na base de encaixe ou através do adaptador HP 4,5 mm e da base de encaixe USB, vendidos separadamente.

² Vendido separadamente.

³ Necessário acesso à Internet e vendido separadamente.

⁴ A comutação LAN/WLAN só é suportada no Windows 10 com plataformas selecionadas.

⁵ Trava vendida separadamente.

Especificações



Base de encaixe HP USB-C

Número da peça	1MK33AA
Número do modelo	HSA-B005DS
Dimensões	7,87 x 2,76 x 1,1 pol. (200 x 70 x 28 mm)
Peso	0,77 lb (0,350 kg)
Tensão operacional normal	19,5V
Potência operacional média	77W
Potência operacional Máx.	88W
Temperatura (Em operação)	32~104 °F (0~40 °C)
Temperatura (Sem operação)	-4~140°F (-20~+60°C)
Umidade relativa (Em operação)	5%~90% RH, sem condensação
Umidade relativa (Sem operação)	5%~95% RH, sem condensação
Altitude (Operação)	10000 ft (3048 m)
Altitude (sem operação)	30000 ft (9144 m)
Choque (Operação)	40G, 2ms, meio seno
Choque (Sem operação)	240G, 2ms, meio seno
Vibração aleatória (Operação)	~0.21Grms, 5~500 Hz
Vibração aleatória (Sem operação)	~2.09Grms, 5-500 Hz, Sem operação
Conteúdo do kit de opcionais	Base de encaixe HP USB-C™ Universal, cabo de alimentação CA, Adaptador 90W A/C, Adaptador USB-A a USB-C™ e documentação

Inscreva-se para atualizações
hp.com/go/getupdated



Compartilhe com os colegas



Classifique este documento

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nada aqui deve ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento. USB Type-C™ e USB-C™ são marcas comerciais da USB Implementers Forum. DisplayPort™ e o logotipo DisplayPort™ são marcas comerciais da Video Electronics Standards Association (VESA®) nos Estados Unidos e em outros países.

