

# Stampante HP Latex 115



**Accesso facile e conveniente alla stampa di grande formato da 54" per interni ed esterni**



## Ottenete un vantaggio competitivo producendo immagini di alta qualità

- Stampate una vasta gamma di insegne di alta qualità per interni ed esterni, anche su supporti non patinati e dai costi contenuti.
- Stupite tutti con gli inchiostri HP Latex disponibili in sei colori, progettati per garantire colori straordinariamente brillanti e transizioni omogenee.
- Stampe professionali ad alta risoluzione, fino a 1200x1200 dpi nativi.
- Date vita alle vostre idee con le soluzioni gratuite: HP Signage Suite<sup>2</sup> e HP WallArt Suite<sup>3</sup>.

## Consegna il giorno stesso: non rifiutate più nessun lavoro<sup>1</sup>

- Qualità a velocità elevata: 12 m<sup>2</sup>/ora per stampe da interni di alta qualità.<sup>5</sup>
- Riducete i tempi di attesa: le stampe escono asciutte dalla stampante e sono subito pronte per la finitura, l'installazione e per la consegna il giorno stesso.
- Grazie alle stampe resistenti ai graffi è possibile ridurre al minimo il rischio di danni ed evitare di ricorrere alla laminazione per le applicazioni a breve termine.<sup>4</sup>
- Consegnate in tutta tranquillità: le stampe per esterni durano fino a 5 anni se laminate, 3 anni se non laminate.<sup>4</sup>

## Funzionamento semplice e intuitivo

- Semplificate il funzionamento della stampante e guadagnate spazio/tempo con le funzionalità di manutenzione automatica e caricamento frontale dei supporti
- Tagliate le vostre stampe in modo semplice ed efficiente grazie alla taglierina automatica su asse X.
- Sostituite in autonomia le cartucce d'inchiostro HP Latex e le testine di stampa; scollegate la stampante senza il rischio di danneggiare la testina di stampa.
- Restate connessi con la stampante in tempo reale quando non siete in ufficio con l'app gratuita HP Latex Mobile.<sup>6</sup>

**Per maggiori informazioni, visitate il sito**  
<http://www.hp.com/go/Latex115>

<sup>1</sup> La stampante HP Latex 115 può essere impiegata per una serie estremamente ampia di applicazioni per uso interno ed esterno ed è in grado di offrire, in un solo dispositivo, un numero di applicazioni superiore rispetto alle tradizionali stampanti a eco-solvente o ad acqua.

<sup>2</sup> Richiede un account HP Applications Center, la connessione a Internet e un dispositivo dotato di connessione a Internet collegato. Per maggiori informazioni, visitate il sito <http://www.hpapplicationscenter.com>.

<sup>3</sup> Richiede un account HP WallArt, la connessione a Internet e un dispositivo dotato di accesso a Internet collegato. Per maggiori informazioni, visitate <http://www.hpwallart.com>.

<sup>4</sup> La resistenza ai graffi è paragonabile a quella degli inchiostri a base di solventi pesanti su vinile autoadesivo e striscioni in PVC. Stime di HP Image Permanence Lab su un'ampia gamma di supporti. Confronto della resistenza ai graffi in base ai test sugli inchiostri HP Latex e a base di solventi pesanti. Resistenza all'esposizione all'esterno testata in base a SAE J2527 utilizzando inchiostri HP Latex su una serie di supporti, tra cui i supporti HP; esposizione verticale in condizioni simulate da esterno, per specifiche temperature alte e basse, con esposizione diretta alla luce solare e all'acqua; le prestazioni possono variare in funzione delle condizioni ambientali. Indice di resistenza all'esposizione con laminazione utilizzando la Pellicola HP per laminazione lucida cast. I risultati possono variare in base al supporto specifico utilizzato.

<sup>5</sup> Modalità qualità da interni (8 passaggi a 6 colori).

<sup>6</sup> HP Latex Mobile è compatibile con la tecnologia Android™ 4.1.2 o versioni successive e con iOS 7 o versioni successive e richiede che la stampante e lo smartphone o il tablet siano collegati a Internet.

## Caratteristiche tecniche

<b>Stampa</b>	
Modalità di stampa	48 m <sup>2</sup> /h - Manifesto (a 2 passaggi) 16 m <sup>2</sup> /h - Esterni Plus (a 6 passaggi) 12 m <sup>2</sup> /h - Qualità da interni (a 8 passaggi) 10 m <sup>2</sup> /h - Alta qualità da interni (a 10 passaggi) 6 m <sup>2</sup> /h - Cartelloni retroilluminati, striscioni e tele (a 16 passaggi) 5 m <sup>2</sup> /h - Tessuti ad alta saturazione (a 20 passaggi)
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Margini	5 x 5 x 5 x 5 mm
Tipi di inchiostro	Inchiostri HP Latex
Cartucce d'inchiostro	Nero, ciano, ciano chiaro, magenta chiaro, magenta, giallo, HP Latex Optimizer
Dimensioni cartuccia	400 ml
Testine di stampa	6 (2 ciano/nero, 2 magenta/giallo, 1 ciano chiaro/magenta chiaro, 1 HP Latex Optimizer)
Uniformità del colore	Media $\leq$ dE2000, 95% di colori $\leq$ 2 dE2000
<b>Supporti di stampa</b>	
Gestione	Alimentazione a rotolo, rullo di avvolgimento (opzionale), tagliera automatica (per vinile, supporti di stampa in carta, pellicola in poliestere per retroilluminazione)
Tipi di supporto	Striscioni, vinili autoadesivi, pellicole, carta, rivestimenti murali, tele, materiali sintetici, (stoffe, reti, tessuti e altri materiali porosi che richiedono un rivestimento)
Dimensioni dei rulli	Rotoli da 254 a 1.371 mm (rotoli da 580 a 1.371 mm con supporto completo)
Grammatura rotolo	25 kg
Diametro rotolo	180 mm
Spessore	Fino a 0,5 mm
<b>Applicazioni</b>	
	Striscioni, espositori, grafica per fiere ed eventi, insegne per esterni, poster per interni, decorazioni per interni, pannelli luminosi (pellicola), pannelli luminosi (carta), realizzazioni murali, POP/POS, poster, grafica per veicoli
<b>Connettività</b>	
	Standard: Gigabit Ethernet (1000Base-T)
<b>Dimensioni (l x p x a)</b>	
Stampante:	2307 x 840 x 1380 mm
Stampante: (con imballo)	2553 x 762 x 1252 mm
<b>Peso</b>	
Stampante:	174 kg
Stampante: (con imballo)	257,5 kg
<b>Contenuto della confezione</b>	
	Stampante HP Latex 115, testine di stampa, cartuccia di manutenzione, piedistallo, perno centrale, kit manutenzione utente, supporti laterali, guida di riferimento rapido, guida all'installazione, documentazione software, RIP FlexiPrint BASIC HP Edition, cavi di alimentazione
<b>Requisiti ambientali</b>	
Temperatura di funzionamento	Da 15 a 30 °C
<b>Emissioni di rumore</b>	
	Pressione acustica: 54 dB(A) (in stampa) < 15 dB (A) (inattiva) Potenza acustica: 7,2 B(A) (in stampa) < 3,5 B (A) (inattiva)
<b>Corrente</b>	
Consumo	2,2 kW (in stampa); 70 Watt (pronta); < 2,5 Watt (inattiva)
Requisiti	Tensione d'ingresso (autorilevazione) 200-240 V ( $\pm$ 10%) due cavi e PE; 50/60 Hz ( $\pm$ 3 Hz); due cavi di alimentazione; 3 A max per stampante e 13 A max per polimerizzazione dell'inchiostro
<b>Certificazione</b>	
Sicurezza	Conformità IEC 60950-1+A1+A2; USA e Canada (certificazione CSA); UE (conformità a LVD ed EN 60950-1); Russia, Bielorussia, Kazakistan (EAC); Argentina (IRAM); Cina (CCC); India (BIS)
Elettromagnetico	Conformità ai requisiti per i prodotti di classe A, inclusi: Stati Uniti (normative FCC), Canada (ICES), Unione europea (direttiva EMC), Australia e Nuova Zelanda (RCM), Cina (CCC), Giappone (VCCI), Corea (KCC), Russia, Bielorussia e Kazakistan (EAC)
Specifiche ambientali	ENERGY STAR; WEEE; RoHS (UE, Cina, Corea, India, Ucraina, Turchia); REACH; EPEAT Bronze; OSHA; Conforme a marcatura CE
<b>Garanzia</b>	
	1 anno a condizione che la registrazione di fine installazione di HP Latex venga effettuata da un rivenditore HP autorizzato

## Informazioni sugli ordini

<b>Prodotto</b>	
1QE01A	Stampante HP Latex 115
<b>Accessori</b>	
F0M55A	Perno supporto rotoli da 2" per stampante da 54" HP Latex
F0M59A	Kit di manutenzione per l'utente HP Latex
W5A60A	Rullo di avvolgimento HP Latex da 54"
<b>Testine di stampa originali HP</b>	
CZ677A	Testina di stampa Latex ciano/nero HP 831
CZ678A	Testina di stampa Latex giallo/magenta HP 831
CZ679A	Testina di stampa Latex magenta chiaro/ciano chiaro HP 831
CZ680A	Testina di stampa Latex Optimizer HP 831
<b>Cartucce d'inchiostro originali HP e materiali di manutenzione</b>	
G0Y86A	Cartuccia di inchiostro Latex ciano HP 821 da 400 ml
G0Y87A	Cartuccia di inchiostro Latex magenta HP 821 da 400 ml
G0Y88A	Cartuccia di inchiostro Latex giallo HP 821 da 400 ml
G0Y89A	Cartuccia di inchiostro Latex nero HP 821 da 400 ml
G0Y90A	Cartuccia di inchiostro Latex ciano chiaro HP 821 da 400 ml
G0Y91A	Cartuccia di inchiostro Latex magenta chiaro HP 821 da 400 ml
G0Y92A	Cartuccia di inchiostro Latex Optimizer HP 821 da 400 ml
CZ681A	Cartuccia di manutenzione Latex HP 831
<b>Servizio Assistenza Clienti</b>	
U9TR5E	2 anni di assistenza hardware HP con riposta entro il giorno lavorativo successivo e trattenimento supporti difettosi per Latex 115
U9TR6E	3 anni di assistenza hardware HP con riposta entro il giorno lavorativo successivo e trattenimento supporti difettosi per Latex 115
U9TR9PE	1 anno di assistenza hardware HP post garanzia con riposta entro il giorno lavorativo successivo e trattenimento supporti difettosi per Latex 115
U9TS0PE	2 anni di assistenza hardware HP post garanzia con riposta entro il giorno lavorativo successivo e trattenimento supporti difettosi per Latex 115

