

HP Latex 115 printer



Maak gemakkelijk en voordelig 54-inch grootformatprints voor binnen en buiten



Win klanten met een schitterende weergavekwaliteit

- Print een breed scala aan hoogwaardige signage voor binnen en buiten, ook op voordelige media zonder coating.
- Maak indruk met zes kleuren HP Latexinkt: u produceert fantastische levendige kleuren en vloeiende overgangen.
- Produceer professionele prints met een hoge resolutie tot 1200 x 1200 dpi standaard.
- Breng uw ideeën tot leven dankzij gratis oplossingen, zoals de HP Signage Suite² of de HP WallArt Suite³.

Lever op dezelfde dag, accepteer elke opdracht¹

- Produceer een hoge kwaliteit bij hoge snelheden: 12 m²/uur voor indoorkwaliteit.⁵
- Minder wachttijd: prints komen droog uit de printer, klaar voor afwerking, installatie en levering op dezelfde dag.
- Vermijd het risico van beschadiging met krasbestendige prints zonder laminering voor kortdurende toepassingen.⁴
- Betrouwbaar resultaat – prints zijn buiten met laminering tot 5 jaar en zonder laminering 3 jaar lichtbestendig.⁴

Handige intuïtieve bediening

- Maak printen eenvoudiger en bespaar tijd/ruimte met automatisch onderhoud en de mogelijkheid om aan de voorzijde media te laden
- Snijd taken gemakkelijk en efficiënt met de automatische X-as mediasnijder.
- Vervang zelf HP Latex inktcartridges en printkoppen; schakel de printer uit zonder gevaar voor printkopschade.
- Blijf als u weg bent in real-time verbonden met de printer via de gratis HP Latex mobiele app.⁶

Meer informatie is beschikbaar op
<http://www.hp.com/go/Latex115>

¹ De HP Latex 115 printer produceert een zeer breed aanbod aan indoor- en outdoor-toepassingen met één apparaat en ondersteunt veel meer toepassingen dan traditionele eco-solventprinters of printers met inkt op waterbasis.

² Een HP Applications Center-account, een internetverbinding en een aangesloten internet-compatibel apparaat zijn vereist. Kijk voor meer informatie op <http://www.hpapplicationscenter.com>.

³ Een HP WallArt-account, een internetverbinding en een aangesloten internet-compatibel apparaat zijn vereist. Kijk voor meer informatie op <http://www.hpwallart.com>.

⁴ Krasbestendigheid is vergelijkbaar met die van hard-solvent inkt op zelfklevend vinyl en pvc-banner. Schattingen van HP Image Permanence Lab op een reeks media. Krasbestendigheid is getest met HP Latexinkt en gelijkwaardige hard-solventinkt.

Lichtbestendigheid buiten is getest volgens SAE J2527 met HP Latexinkt op diverse media, waaronder HP media; bij blootstelling in verticale stand onder gesimuleerde nominale buitencondities voor geselecteerde warme en koude klimaten, inclusief blootstelling aan direct zonlicht en water; de resultaten variëren naar gelang de omgevingscondities. Lichtbestendigheid bij laminering met HP Clear Gloss Cast Overlamineer. Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de specifieke media.

⁵ Indoorkwaliteitsmodus (8-pass 6-kleuren).

⁶ HP Latex Mobile is compatibel met Android™ 4.1.2 of hoger en iOS 7 of hoger, de printer en de smartphone of tablet moeten met internet verbonden zijn.

Technische specificaties

Printen	
Printmodi	48 m ² /uur – billboard (2-pass) 16 m ² /uur – outdoor Plus (6-pass) 12 m ² /uur – inoorkwaliteit (8-pass) 10 m ² /uur – hoge kwaliteit voor indoor (10-pass) 6 m ² /uur – backlit materiaal, textiel en canvas (16-pass) 5 m ² /uur – textiel met hoge verzadiging (20-pass)
Printresolutie	1200 x 1200 dpi
Marges	5 x 5 x 5 mm
Typen inkt	HP latexinkt
Inktcartridges	Zwart, cyaan, licht-cyaan, licht-magenta, magenta, geel, HP latex-optimizer
Cartridgegrootte	400 ml
Printkoppen	6 (2 cyaan/zwart, 2 magenta/geel, 1 licht-cyaan/licht-magenta, 1 HP latex-optimizer)
Kleurconsistentie	Gemiddeld ≤ 1 dE2000, 95% van de kleuren ≤ 2 dE2000
Media	
Verwerking	Rolnivoer; opwikkelspoel (optioneel); automatische mediasnijder (voor vinyl, media op papierbasis, backlit polyesterfilm)
Mediatypen	Banners, zelfklevend vinyl, film, papier, wandbekleding, canvas, synthetisch materiaal, (voor textiel, mesh en andere poreuze materialen is een drager nodig)
Rolformaten	Rollen van 254 tot 1371 mm (rollen van 580 tot 1371 mm met volledige ondersteuning) [10 to 54-in rolls (23 to 54-in rolls with full support)]
Rolgewicht:	25 kg (55 lb)
Roldiameter	180 mm (7.1 in)
Dikte	Tot 0,5 mm
Applicaties	Banners; Displays; Materiaal voor beurzen/evenementen; Signage voor buiten; Posters voor binnen; Interieuredecoratie; Lichtbakken - film; Lichtbakken - papier; Muurposters; POP/POS; Posters; Voertuigreclame
Interfacemogelijkheid en	Standaard: Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Afmetingen (b x d x h)	
Printer:	2307 x 840 x 1380 mm (91 x 33 x 54 inch)
Verpakking:	2553 x 762 x 1252 mm (100,5 x 30 x 49,5 inch)
Gewicht	
Printer:	174 kg (384 lb)
Verpakking:	257,5 kg (568 lb)
Inhoud van de doos	HP Latex 115 printer; printkoppen; onderhoudscartridge; printeronderstel; rolnivoeras; gebruikersonderhoudskit; kantgeleiders; handige naslaggids; installatieposter; documentatiesoftware; FlexiPrint BASIC HP Edition RIP; netsnoeren
Omgevingscondities	
Temperatuur, in bedrijf	15 tot 30 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	59 tot 86 %
Geluid	Geluidsdruk: 54 dB (A) (tijdens printen) < 15 dB (A) Geluidskracht: 7,2 B (A) (tijdens printen) < 3,5 B(A)
Voeding	
Verbruik	2,2 kW (printen); 70 watt (standby); < 2,5 watt (slaapstand)
Vereisten	Ingangsspanning (zelfinstellend) 200 tot 240 V (± 10%) twee-dradig en PE; 50/60 Hz (± 3 Hz); twee netsnoeren, max. 3 A voor de printer en max. 13 A per uitharding
Certificering	
Veiligheid	Compatibel met IEC 60950-1+A1+A2; VS en Canada (CSA-registratie); EU (LVD- en EN 60950-1-compatibel); Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan (EAC); Argentinië (IRAM); China (CCC); India (BIS)
Elektromagnetisch	Compatibel met de vereisten voor Klasse A: VS (FCC-regels), Canada (ICES), EU (EMC-richtlijn), Australië en Nieuw-Zeeland (RCM), China (CCC), Japan (VCCI), Korea (KCC), Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan (EAC)
Omgeving	ENERGY STAR; WEEE; RoHS (EU, China, Korea, India, Oekraïne, Turkije); REACH; EPEAT Bronze; OSHA; Compatibel met CE-merk
Garantie	1 jaar, mits de HP Latex End of Installation-registratie door een geautoriseerde reseller wordt uitgevoerd

Bestelinformatie

Product	
1QE01A	HP Latex 115 printer
Accessoires	
F0M55A	HP 2-inch rolnivoeras voor 54-inch Latexprinter
F0M59A	HP Latex gebruikersonderhoudskit
W5A60A	HP Latex 54-inch opwikkelspoel
Originele HP printkoppen	
CZ677A	HP 831 cyaan/zwarte Latex printkop
CZ678A	HP 831 gele/magenta Latex printkop
CZ679A	HP 831 licht-magenta/licht-cyaan Latex printkop
CZ680A	HP 831 Latex-optimizer printkop
Originele HP inktcartridges en onderhoudssupplies	
G0Y86A	HP 821 cyaan Latex inktcartridge, 400 ml
G0Y87A	HP 821 magenta Latex inktcartridge, 400 ml
G0Y88A	HP 821 gele Latex inktcartridge, 400 ml
G0Y89A	HP 821 zwarte Latex inktcartridge, 400 ml
G0Y90A	HP 821 licht-cyaan Latex inktcartridge, 400 ml
G0Y91A	HP 821 licht-magenta Latex inktcartridge, 400 ml
G0Y92A	HP 821 Latex optimizer-inktkartridge, 400 ml
CZ681A	HP 831 Latex onderhoudscartridge
Service en support	
HP 2 jaar HW-support op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Latex 115 U9TR5E	
HP 3 jaar HW-support op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Latex 115 U9TR6E	
HP 1 jaar post-warranty HW-support op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Latex 115 U9TR9PE	
HP 2 jaar post-warranty HW-support op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Latex 115 U9TS0PE	

