

# HP Latex 115 Yazıcı



**İç ve dış mekan 54 inç geniş format baskıya kolay, uygun fiyatlı erişim**



## Muhteşem görüntü kalitesiyle iş kazanın

- Çok çeşitli yüksek kaliteli iç ve dış mekan tabelalarını düşük maliyetli kaplamasız baskı malzemeleri üzerine dahi yazdırın.
- Altı renk HP Latex mürekkeple etkileyin—Muhteşem, canlı renkler ve pürüzsüz geçişler elde edebilirsiniz.
- 1200 x 1200 yerel dpi'ye kadar profesyonel, yüksek çözünürlüklü baskılar üretin.
- Ücretsiz çözümler—HP Signage Suite<sup>2</sup> çözümünden HP WallArt Suite<sup>3</sup> çözümüne—fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olur.

## Aynı gün teslimat yapın ve her türlü işi kabul edin<sup>1</sup>

- Yüksek hızda yüksek kalite elde edin—İç mekan kalitesi için 12 m<sup>2</sup>/sa (129 ft<sup>2</sup>/sa).<sup>5</sup>
- Bekleme süresini azaltın—baskılar son işlem, kurulum ve aynı gün teslimat için yazıcıdan kuru ve hazır çıkar.
- Çizilmeye karşı dayanıklı baskılarla hasar riskini en aza indirebilir, kısa süreli uygulamalar için laminasyon yapmayabilirsiniz.<sup>4</sup>
- Güvenle teslimat yapın—dış mekan baskıları laminasyonlu 5 yıl, laminasyonsuz 3 yıl dayanır.<sup>4</sup>

## Kolay ve sezgisel kullanımın keyfini çıkarın

- Yazıcıyı çalıştırmayı kolaylaştırın, otomatik bakım ve önden baskı malzemesi yükleme özellikleriyle zaman/yer kazanın
- Otomatik X eksenli kesiciyle kesme işlemlerini kolayca ve verimlilikle yapın.
- HP Latex mürekkep kartuşları ve baskı kafaları kendiniz değiştirin; yazıcı kafasına hasar verme riski olmadan yazıcıyı fişten çekin.
- Ücretsiz HP Latex Mobil uygulamasıyla uzaktayken olduğunuzda yazıcınızla gerçek zamanlı olarak bağlantı halinde olun.<sup>6</sup>

## Daha fazla bilgi için, lütfen

<http://www.hp.com/go/Latex115>

<sup>1</sup> HP Latex 115 Yazıcı, tek bir aygıtın geleneksel eko-solvent veya su bazlı yazıcıların üretebileceği farklı uygulama miktarından çok daha yüksek dış ve iç mekan uygulama çeşidi oluşturur.

<sup>2</sup> HP Applications Center hesabı, internet bağlantısı ve internet özelliği ve internete bağlı bir aygıt gerektirir. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hpapplicationscenter.com>.

<sup>3</sup> HP WallArt hesabı, internet bağlantısı ve internet özelliği ve internete bağlı bir aygıt gerektirir. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hpwallart.com>.

<sup>4</sup> Çizilme direnci, kendinden yapışkanlı vinil ve PVC afişlere sert çözücülü mürekkeplerle yapılan baskılarla karşılaştırılmıştır. Tahminler HP Image Performance Lab tarafından çeşitli ortamlar üzerinde yapılmıştır. Çizilmeye karşı direnç karşılaştırması, HP Latex Mürekkepler ve temsilî sert solventli mürekkeplerin testlerine dayanmaktadır. Dış mekan teşhirlerindeki kalıcılığı, HP ortamları dahil çeşitli ortamlarda HP Latex Mürekkepler kullanılarak SAE J2527 standardına göre test edilmiştir; doğrudan güneş ışığına ve suya maruz kalmayı da içeren belirli sıcak ve soğuk iklimler için simüle edilen nominal dış mekanda sergileme koşullarında, dikey yönelimde test edilmiştir; performans ortam koşullarındaki değişime bağlı olarak değişebilir. HP Şeffaf Parlak Koruyucu Kaplama kullanılarak laminasyonlu görüntü kalıcılığı. Sonuçlar belirli ortam performanslarına göre değişebilir.

<sup>5</sup> İç mekan kalitesi (8 geçişte 6 renk) modu.

<sup>6</sup> HP Latex Mobile, Android™ 4.1.2 veya üstü ve iOS 7 veya üstü ile uyumludur ve akıllı telefonun veya tabletin internete bağlı olmasını gerektirir.

## Teknik Özellikler

<b>Baskı</b>	
Baskı modları	48 m <sup>2</sup> /saat - Reklam Panosu (2 geçişli) 16 m <sup>2</sup> /saat - Dış Mekan Plus (6 geçişli) 12 m <sup>2</sup> /saat - İç Mekan Kaliteli (8 geçişli) 10 m <sup>2</sup> /saat - İç Mekan Yüksek Kaliteli (10 geçişli) 6 m <sup>2</sup> /saat - Arkadan Aydınlatmalılar, Kumaşlar ve Kanvaslar (16 geçişli) 5 m <sup>2</sup> /saat - Yüksek Doygunlukta Kumaşlar (20 geçişli)
Baskı çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi'ye kadar
Kenar boşlukları	5 x 5 x 5 mm
Mürekkep Tipleri	HP Latex Mürekkepler
Mürekkep kartuşları	Siyah, camgöbeği, açık camgöbeği, açık macenta, macenta, sarı, HP Latex İyileştirici
Kartuş boyutu	400 ml
Baskı kafaları	6 (2 camgöbeği/siyah, 2 macenta/sarı, 1 açık camgöbeği/açık macenta, 1 HP Latex İyileştirici)
Renk Tutarlılığı	Ortalama $\leq 1$ dE2000, renklerin %95'i $\leq 2$ dE2000
<b>Baskı ortamları</b>	
Kullanma	Rulo besleme; sarma makarası (isteğe bağlı); otomatik kesici (vinil, kağıt bazlı baskı malzemeleri, arkadan aydınlatmalı polyester film)
Ortam tipleri	Afişler, kendinden yapışkanlı viniller, filmler, kağıtlar, duvar kaplamaları, brandalar, sentetikler, (kumaşlar, file kumaşlar, dokumalar ve astar gerektiren diğer gözenekli malzemeler)
Rulo boyutları	254 - 1371 mm rulolar (580 - 1371 mm rulolar için tam destek) [10 to 54-in rolls (23 to 54-in rolls with full support)]
Rulo ağırlığı	25 kg (55 lb)
Rulo çapı	180 mm (7.1 in)
Kalınlık	0,5 mm'ye kadar
<b>Uygulamalar</b>	Afiş; Teşhir materyalleri; Sergi ve etkinlik grafikleri; Dış tabelalar; İç mekan posterleri; İç dekorasyon; Işık kutuları - film; Işık kabinleri - kağıt; Duvar resimleri; POP/POS; Poster; Araç resimleri
<b>Bağlanabilirlik</b>	Standart: Gigabit Ethernet (1000Base-T)
<b>Boyutları (e x d x y)</b>	
Yazıcı:	2307 x 840 x 1380 mm (91 x 33 x 54 inç)
Ambalaj:	2553 x 762 x 1252 mm (100,5 x 30 x 49,5 inç)
<b>Ağırlık</b>	
Yazıcı:	174 kg (384 lb)
Ambalaj:	257,5 kg (568 lb)
<b>Kutudakiler</b>	HP Latex 115 Yazıcı; baskı kafaları; bakım kartuşu; yazıcı sehпасı; mil; kullanıcı bakım takımı; kenar tutucular; hızlı başvuru kılavuzu; kurulum posterleri; yazılım belgeleri; FlexiPrint BASIC HP Edition RIP; güç kabloları
<b>Çevre koşulları</b>	
Çalıştırma sıcaklığı	15 - 30°C
Çalıştırma nemi	59 - 86°F
<b>Akustik</b>	Ses basıncı: 54 dB(A) (baskı) < 15 dB(A) Ses gücü: 7,2 B(A) (baskı) < 3,5 B(A)
<b>Güç</b>	
Tüketimi	2,2 kW (baskı); 70 W (hazır); < 2,5 W (uyku)
Gereksinimler	Giriş voltajı (otomatik derecelendirme) 200-240 V ( $\pm 10$ ) iki kablo ve PE; 50/60 Hz ( $\pm 3$ Hz); iki güç kablosu; Yazıcı için maksimum 3 A ve kütle başına maksimum 13 A
<b>Sertifika</b>	
Güvenlik	IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; ABD ve Kanada (CSA onaylı); AB (LVD ve EN 60950-1 uyumlu); Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan (EAC); Arjantin (IRAM); Çin (CCC); Hindistan (BIS)
Elektromanyetik	Aşağıdakiler dahil A Sınıfı şartlarıyla uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya ve Yeni Zelanda (RCM), Çin (CCC), Japonya (VCCI), Kore (KCC), Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan (EAC)
Çevre koruma	ENERGY STAR; AEEE; RoHS (AB, Çin, Kore, Hindistan, Ukrayna, Türkiye); REACH; EPEAT Bronze; OSHA; CE işareti uyumlu
<b>Garanti</b>	HP Latex Kurulum Sonu Kaydı bir HP yetkili bayi tarafından tamamlanırsa 1 yıl

## Sipariş bilgileri

<b>Ürün</b>	
1QE01A	HP Latex 115 Yazıcı
<b>Aksesuarlar</b>	
F0M55A	HP Lateks 54 inç Yazıcı için 2 inç Mil
F0M59A	HP Latex Kullanıcı Bakım Seti
W5A60A	HP Lateks 54 inç Alıcı Makara
<b>Orijinal HP baskı kafaları</b>	
CZ677A	HP 831 Camgöbeği/Siyah Lateks Yazıcı Kafası
CZ678A	HP 831 Sarı/Macenta Lateks Yazıcı Kafası
CZ679A	HP 831 Açık Macenta/Açık Camgöbeği Lateks Yazıcı Kafası
CZ680A	HP 831 Lateks Optimizasyon Baskı Kafası
<b>Orijinal HP mürekkep kartuşları ve bakım sarf malzemeleri</b>	
G0Y86A	HP 821 400 ml Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu
G0Y87A	HP 821 400 ml Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
G0Y88A	HP 821 400 ml Sarı Latex Mürekkep Kartuşu
G0Y89A	HP 821 400 ml Siyah Latex Mürekkep Kartuşu
G0Y90A	HP 821 400 ml Açık Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu
G0Y91A	HP 821 400 ml Açık Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
G0Y92A	HP 821 400 ml Latex İyileştirici Mürekkep Kartuşu
CZ681A	HP 831 Lateks Bakım Kartuşu
<b>Hizmet ve destek</b>	
HP 2 yıl Sonraki İş Günü Arızalı Ortam Alıkoyma Latex 115 Donanım Desteği U9TR5E	
HP 3 yıl Sonraki İş Günü Arızalı Ortam Alıkoyma Latex 115 Donanım Desteği U9TR6E	
HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Arızalı Ortam Alıkoyma Latex 115 Donanım Desteği U9TR9PE	
HP 2 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Arızalı Ortam Alıkoyma Latex 115 Donanım Desteği U9TS0PE	

