

HP Latex 115 Bas & Kes Çözümü



Bu kolay, uygun fiyatlı 54 inç HP Latex Bas & Kes Çözümü ile başlangıç yapın



HP çözümü —sınıfının en iyisi¹

- Daha fazla uygulama basın, tam basılı çıkartmalar büzülmez veya kıvrılmaz; solventlerin erişemeyeceği iç mekan alanlarına ulaşın.
- Yüksek hızda doğru kesme ve delme; LAN bağlantısı ve HP baskı malzemesi sepeti kolaylığının keyfini çıkarın.
- Tek bir noktadan en iyi duruma getirilmiş iş akışı yönetimi, barkod tümleştirme ile benzersiz yazılım içerir.
- 3 basit adımda tasarım uygulamaları—HP Signage Suite ile hiçbir tasarım becerisi gerekmez.²

Gerçek baskı VE kesme

- Bu güvenilir, çift aygıtlı çözümle —solventle baskı VEYA kesme yerine—aynı anda baskı VE kesme.
- Solvent bekleme süresinden kurtulun—baskılar kuru çıkar, gaz giderme süresi olmadan kesin/lamine edin ve ayn gün teslim edin.
- Kısa süreli uygulamalar için laminasyondan kurtulun—sert solventli mürekkeplere benzer çizilme dayanıklılığı.⁴

Kolay, güvenilir iş akışı

- 5 basit adımda basın ve kesin—RIP'ten kesme çizgileri ekleyin, önceden tanımlı kesme önayarları, kolay kullanıcı arabirimi.
- Verimli iş tanıma ve güvenilir, hatasız kesme—Optik Konumlandırma Sistemi (OPOS) ve HP Barcode.
- Diğer çift aygıtların karmaşıklığından kurtulun—bu eksiksiz HP çözümü tek bir çözüm olarak çalışmak için tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi için, lütfen

<http://www.hp.com/go/latex115printandcut>

¹ HP Latex Baskı ve Kesme çözümü ile tabanlı solvent teknolojisine sahip benzer maliyetli tümleşik baskı ve kesme çözümünün karşılaştırıldığı Şubat 2017 tarihli dahili HP testlerine dayanmaktadır.

² HP Applications Center hesabı, internet bağlantısı ve internet özelliği ve internete bağlı bir aygıt gerektirir. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hpapplicationscenter.com>.

³ Verimlilik ve çevre avantajlarının lider IDC pazar payına rakamlarına göre, Mart 2017) ve benzer fiyatlı solvent teknolojiye tabanlı tümleşik baskı ve kesme çözümleriyle karşılaştırılmasına dayanmaktadır. HP dahili verimlilik testi Şubat 2017 tarihinde yapılmıştır. HP Latex Baskı ve Kesme çözümü, bir mürekkebin insan sağlığına ve çevresel hususlara (bkz ul.com/EL) ile ilgili çeşitli çoklu öznelik, yaşam döngüsü tabanlı kriterlere uygun olduğunu gösteren UL 2801 standardı için UL ECOLOGO® Sertifikasyonunu karşılayan HP Latex mürekkepleri kullanmaktadır.

⁴ Kendinden yapışkanlı vinil ve PVC afişlerde sert solventli mürekkeplerle karşılaştırılabilir çizilme karşı direnç, kısa süreli tabelalar için laminasyonsuz kullanıma yönelik düşünebilirsiniz. Çizilmeye karşı direnç karşılaştırması, üçüncü nesil HP Latex Mürekkepler ve temsilî sert solventli mürekkeplerin testlerine dayanır. Tahminler HP Image Performance Lab tarafından çeşitli ortamlar üzerinde yapılmıştır.

Teknik Özellikler

Baskı	
Baskı modları	48 m ² /saat - Reklam Panosu (2 geçişli) 16 m ² /saat - Dış Mekan Plus (6 geçişli) 12 m ² /saat - İç Mekan Kaliteli (8 geçişli) 10 m ² /saat - İç Mekan Yüksek Kaliteli (10 geçişli) 6 m ² /saat - Arkadan Aydınlatmalılar, Kumaşlar ve Kanvaslar (16 geçişli) 5 m ² /saat - Yüksek Doğunlukta Kumaşlar (20 geçişli)
Baskı çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi'ye kadar
Kenar boşlukları	5 x 5 x 5 mm
Mürekkep Tipleri	HP Latex Mürekkepler
Mürekkep kartuşları	Siyah, camgöbeği, açık camgöbeği, açık macenta, macenta, sarı, HP Latex İyileştirici
Kartuş boyutu	400 ml
Baskı kafaları	6 (2 camgöbeği/siyah, 2 macenta/sarı, 1 açık camgöbeği/açık macenta, 1 HP Latex İyileştirici)
Renk Tutarlılığı	Ortalama ≤ 1 dE2000, renklerin %95'1 ≤ 2 dE2000
Baskı ortamları	
Kullanma	Rulo besleme; sarma makarası (isteğe bağlı); otomatik kesici (vinil, kağıt bazlı baskı malzemeleri, arkadan aydınlatmalı polyester film)
Ortam tipleri	Afişler, kendinden yapışkanlı viniller, filmler, kağıtlar, duvar kaplamaları, brandalar, sentetikler, (kumaşlar, file kumaşlar, dokumalar ve astar gerektiren diğer gözenekli malzemeler)
Rulo boyutları	254 - 1371 mm rulolar (580 - 1371 mm rulolar için tam destek) [10 to 54-in rolls (23 to 54-in rolls with full support)]
Rulo ağırlığı	25 kg (55 lb)
Rulo çapı	180 mm (7.1 in)
Kalınlık	0,5 mm'ye kadar
Uygulamalar	
	Afiş; Teşhir materyalleri; Sergi ve etkinlik grafikleri; Dış tabelalar; İç mekan posterleri; İç dekorasyon; Işık kutuları - film; Işık kabinleri - kağıt; POP/POS; Poster; Araç grafikleri; Özelleştirilebilir göysiler; Zemin grafikleri; Etiketler ve çıkartmalar; Duvar kaplamaları; Vitrin grafikleri
Bağlanabilirlik	
	Standart: Yazıcı: Gigabit Ethernet (1000Base-T); Kesici: USB ve Ethernet (LAN)
Boyutları (e x d x y)	
Yazıcı:	Yazıcı: 2307 x 840 x 1380 mm; Kesici: 1750 x 680 x 1145 mm (Yazıcı: 91 x 33 x 54 inç; Kesici: 68,9 x 26,8 x 45,1 inç)
Ambalaj:	Yazıcı: 2553 x 762 x 1252 mm; Kesici: 1880 x 480 x 670 mm (Yazıcı: 100,5 x 30 x 49,5 inç; Kesici: 74 x 18,9 x 26,4 inç)
Ağırlık	
Yazıcı:	Yazıcı: 174 kg; Kesici: 48 kg (Yazıcı: 384 lb; Kesici: 106 lb)
Ambalaj:	Yazıcı: 257,5 kg; Kesici: 69 kg (Yazıcı: 568 lb; Kesici: 152 lb)
Kutudakiler	
	Yazıcı: HP Latex 115 Yazıcı; baskı kafaları; bakım kartuşu; yazıcı sehpa; mil; kullanıcı bakım takımı; kenar tutucular; hızlı başvuru kilavuzu; kurulum poster; güç kabloları; Kesici: HP Latex 54 Basit Kesici; kesici sehpa; baskı malzemesi sepeti; HP FlexiPrint ve Cut RIP; HP Cutter Control yazılım; hızlı başvuru kilavuzu; kurulum poster; yazılım belgeleri; güç kabloları; standart tutucu (1); standart bıçaklar (2); kesme bıçağı (1); 3 inç baskı malzemesi flanşları (2'li set)
Çevre koşulları	
Çalıştırma sıcaklığı	Yazıcı: 15 - 30°C; Kesici: 15 - 35°C
Çalıştırma nemi	Yazıcı: 59 - 86°F; Kesici: 59 - 95°F
Akustik	
	Ses basıncı: Yazıcı: 54 dB(A); Kesici: 56 dB(A) (baskı) Yazıcı: < 15 dB(A) Ses gücü: Yazıcı: 7,2 B(A); Kesici: 7,0 B(A) (baskı) Yazıcı: < 3,5 B(A)
Güç	
Tüketimi	Yazıcı: 2,2 kW (baskı); 70 W (hazır); < 2,5 W (uyku); Kesici: 31 W (çalışma modu)
Gereksinimler	Yazıcı: giriş voltajı (otomatik derecelendirme) 200-240 V (±%10) iki kablo ve PE; 50/60 Hz (±3 Hz); iki güç kablosu; Yazıcı için maks 3 A ve küreleme başına maks 13 A; Kesici: 100-240 V (±%10); 50/60 Hz, maks 85 VA 2 A
Sertifika	
Güvenlik	IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; ABD ve Kanada (CSA onaylı); AB (LVD ve EN 60950-1 uyumlu); Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan (EAC); Arjantin (IRAM); Çin (CCC); Hindistan (BIS)
Elektromanyetik	Yazıcı: Aşağıdakiler dahil A Sınıfı şartlarıyla uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya ve Yeni Zelanda (RCM), Japonya (VCCI), Kore (KCC), Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan (EAC), Çin (CCC); Kesici: Aşağıdakiler dahil A Sınıfı şartlarıyla uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya ve Yeni Zelanda (RCM), Japonya (VCCI), Kore (KCC)
Çevre koruma	Yazıcı: ENERGY STAR; AEEE; RoHS (AB, Çin, Kore, Hindistan, Ukrayna, Türkiye); REACH; EPEAT Bronze; OSHA; CE işareti uyumlu; Kesici: AEEE, RoHS (AB); CE işareti uyumlu; REACH
Garanti	
	HP Latex Kurulum Sonu Kaydı bir HP yetkili bayi tarafından tamamlanırsa 1 yıl

HP Latex Temel Kesici

Kesme	
Kesim türü	TurboCut ve Tangential emülsiyonu modlarına sahip sürüklemeye-bıçağı
Kesim genişliği	135 cm 53,1 inç
Kesim hızı	En fazla 84 cm/sn diyagonal (737 mm boyutundan daha dar baskı malzemeleri için 113 cm/sn) En fazla 33 in/sn diyagonal (29 in boyutundan daha dar baskı malzemeleri için 44 in/sn)
Hızlanma	En fazla 0,9 G diyagonal (737 mm/29 in boyutundan daha dar baskı malzemeleri için 3 G)
Doğruluk	%0,2 hareket veya 0,25 in, hangisi daha büyükse %0,2 hareket veya 0,01 in, hangisi daha büyükse
Tekrarlanabilirlik	±0.1 mm ±0,004 in
Kesim gücü	0-400 gram aşağı güç, 5 gram adımlarla
Kesim kalınlığı	0,05 - 0,25 mm; isteğe bağlı zımparalı bıçakla 0,8 mm 0,002 - 0,01 in; isteğe bağlı zımparalı bıçakla 0,03 in

Sipariş bilgileri

Ürün	
1LH39A	HP Latex 115 Bas & Kes Çözümü

Aksesuarlar	
1UP26A	HP Latex Cutter Extended Kit
1UP27A	HP Latex 2-in Media Holder Kit
1UX44A	HP Latex Standard Blade Kit
1UX45A	HP Latex Specialty Blade Kit
F0M55A	HP Latex 54 inç Yazıcı için 2 inç Mil
F0M59A	HP Latex Kullanıcı Bakım Seti
W5A60A	HP Latex 54 inç Alıcı Makara

Orijinal HP baskı kafaları	
CZ677A	HP 831 Camgöbeği/Siyah Latex Yazıcı Kafası
CZ678A	HP 831 Sarı/Macenta Latex Yazıcı Kafası
CZ679A	HP 831 Açık Macenta/Açık Camgöbeği Latex Yazıcı Kafası
CZ680A	HP 831 Latex Optimizasyon Baskı Kafası

Orijinal HP mürekkep kartuşları ve bakım sarf malzemeleri	
G0Y86A	HP 821 400 ml Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu
G0Y87A	HP 821 400 ml Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
G0Y88A	HP 821 400 ml Sarı Latex Mürekkep Kartuşu
G0Y89A	HP 821 400 ml Siyah Latex Mürekkep Kartuşu
G0Y90A	HP 821 400 ml Açık Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu
G0Y91A	HP 821 400 ml Açık Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
G0Y92A	HP 821 400 ml Latex İyileştirici Mürekkep Kartuşu
CZ681A	HP 831 Latex Bakım Kartuşu

Hizmet ve destek	
HP 2 yıl Sonraki İş Günü Arızalı Ortam Alıkoyma Baskı ve Kesme Latex 115 Donanım Desteği U9TS3E	
HP 3 yıl Sonraki İş Günü Arızalı Ortam Alıkoyma Baskı ve Kesme Latex 115 Donanım Desteği U9TS4E	
HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Arızalı Ortam Alıkoyma Baskı ve Kesme Latex 115 Donanım Desteği U9TS7PE	
HP 2 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Arızalı Ortam Alıkoyma Baskı ve Kesme Latex 115 Donanım Desteği U9TS8PE	

