

Taulukot

HP Z24i G2, 60,96 cm:n (24 tuuman) näyttö



Täydellisyyttä hipovan yhdenmukaiset värit ja vahva suorituskyky

Siron, lävistäjältään 60,96 cm:n (24 tuuman) HP Z24i G2 -näytön avulla voit olla tuottava tehopakkaus. Tämä lähes saumaton WUXGA-näyttö on testattu tehtaalla ja todettu luotettavaksi ja kestäväksi. Sen ominaisuuksiin kuuluvat integroitu värikalibrointi, häiriötön ruutujen käyttö useammassa näytössä ja kattavat laiteliitännät.



Tehosta tuottavuutta erillisellä näytöllä joka projektia varten

- Useiden kolmisivuisella, kapealla reunuksella varustettujen näyttöjen¹ ansiosta voit suorittaa keskeytyksettä useita tehtäviä samanaikaisesti. IPS-näytön 1 900 × 1 200 kuvapisteen tarkkuus², kuvasuhde 16:10, 60,96 cm:n (24 tuuman) lävistäjä ja yli kaksi miljoonaa kuvapistettä takaavat henkeäsalpaavat näkymät.

Uskomattomat värit heti käyttöönotettaessa

- Tarkan yhdenmukaiset värit näyttöjen ja projektien välillä on helpompi saavuttaa kuin koskaan – tehtaalla suoritettu värikalibrointi on käytössä heti, kun laite otetaan käyttöön.

Laatua heti alusta

- Kaikki HP Z -näytöt testaan tarkasti niiden luotettavuuden ja kestävyuden varmistamiseksi. Lisäksi niille myönnetään HP Zero Bright Dot -takuu³ – HP:n kattavin kuvapistetakuu, jonka piiriin kuuluvat näytöt vaihdetaan, jos yksikin kirkas alipikseli vioittuu.⁴

Suuria ideoita pieniin tiloihin

- Hyödynnä käytettävissä oleva työtila parhaalla mahdollisella tavalla asentamalla tehokkaat koneet, kuten HP Z2 -minitehotyöasema⁵, suoraan näytön taakse, jotta saat aikaan tiiviin, vähän tilaa vievän ratkaisun.

Ominaisuudet

- Portit helppoa yhteyksien muodostamista varten: kaksiporttinen USB 3.0 -keskitin sekä VGA-, HDMI- ja DisplayPort™-liitännät, jotka on testattu käytettäväksi entisten, nykyisten ja tulevien HP-työasemien kanssa.
- Voit työskennellä mukavasti mukautettavien kallistus-, korkeudensäätö- ja sivuttaiskiertoasetusten ansiosta. Voit mukauttaa pysty- ja vaakänäkymiä kallistuskierroin ansiosta, kun käytät useita näyttöjä.
- Mukauta näyttö työskentelytapaasi sopivaksi HP Display Assistant -ohjelmistolla, joka mahdollistaa näytön jakamisen. Se auttaa myös ehkäisemään laitevarkauksia himmentämällä näytön, joka on irrotettu ilman lupaa.
- Virrankulutus ja kustannukset vähenevät, sillä älykkäällä, energiatehokkaalla, vähähalogeenisella laitteella on ENERGY STAR®- ja TCO-hyväksyntä sekä EPEAT® Gold -rekisteröinti, ja sen ominaisuuksiin kuuluvat elohopeaton näytön taustavalo ja arseniton näytön lasi.
- Mukauta kokonaisratkaisua HP-tarvikkeilla, jotka on suunniteltu ja testattu toimimaan näyttösi kanssa.
- Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejesi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Voit laajentaa suojaa valinnaisella HP Care -palvelulla.

HP Z24i G2, 60,96 cm:n (24 tuuman) näyttö

Taulukko teknisistä tiedoista



| | |
|---|---|
| Tuotenumero | 1J508A4; |
| Tuotteen väri | Musta |
| Näytön koko (lävistäjä) | 60,96 cm (24 tuumaa) |
| Näyttötyyppi | IPS, LED-taustavallo |
| Paneelin aktiivinen alue | 51,84 × 32,4 cm; |
| Katselukulma | 178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty |
| Kirkkaus | 300 cd/m ² |
| Kontrastisuhte | 1000:1 staattinen; 10000000:1 dynaaminen ¹ |
| Vasteaikasuhde | 5 ms (harmaasta harmaaseen) ^{1,3} |
| Kuvasuhde | 16:10 |
| Alkuperäinen tarkkuus | WUXGA (1 920 × 1 200 / 60 Hz) |
| Tuetut kuvatarkkuudet | 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 480; 640 x 480 |
| Näytön ominaisuudet | Häikäisemätön; IPS-tekniikka; Kielen valinta; LED-taustavalaistus; Säätitimet näytössä; Kallistuskierro; Plug and Play; Käyttäjän ohjelmoitavissa; Low Haze |
| Käyttäjätöiminnot | Kirkkaus; Kontrasti; Värien hallinta; Tulon ohjaus; Kuvan hallinta; Virta; Valikko; Hallinta; Kieli; Tietoja; Sulje; OK |
| Sisääntulosignaali | 1 VGA-liitäntä; 1 HDMI 1.4 -liitäntä; 1 DisplayPort™ 1.2 HDCP-tuki DisplayPort™- ja HDMI-liitäntöille |
| Portit ja liittimet | 3 USB 3.0 -porttia (yksi ylöspäin, kaksi alaspäin) ¹ |
| Virransyöttö | Tulojännite: 100–240 V AC |
| Virrankulutus | Energiatohokkuusluokka: A; Paneelin aktiivinen alue: 51,84 × 32,4 cm; Virrankulutus virta kytkettyinä: 25 W; Energiankulutus vuodessa: 36 kWh; Virrankulutus (Valmiustila): 0,5 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,3 W; Virrankulutuksen kuvaus: 40 W (enintään), 20 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: WUXGA (1 920 × 1 200 / 60 Hz) |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (l × s × k) | 53,88 × 20,5 × 46,3 cm |
| Tuotteen mitat ilman jalustaa (l × s × k) | 53,2 × 4,68 × 35,1 cm |
| Paino | 6,6 kg (jalustan kanssa) |
| Ergonomiset ominaisuudet | Kallistus: -5° – +22°; Kääntö: ±45°; Kallistuskierro: 90°; Korkeus: 150 mm |
| Sertifikaatit ja yhteensopivuus | MEPS (Australia ja Uusi-Seelanti); BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP; E-standby; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; KC; CoC (Meksiko); Microsoft WHQL -sertifiointi (Windows 10); MSIP; PSB; RCM; SEPA; SmartWay-kuljetuskumppanuus (vain P-Amerikka); TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE |
| Ympäristö | Arseeniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähaloogeninen |
| Energiansäästövaatimusten mukaisuus | ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Gold |
| Pakkauksen sisältö | Näyttö; Virtajohto; USB-johto (toinen pää A-tyypin urosliitin, toinen B-tyypin urosliitin); DisplayPort™ 1.2 -johto; CD-levy (mukana käyttöopas, takuu, ohjaimet); HP Display Assistant; VESA-sovitin seinäkiinnitystä varten |
| Takuu | Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa. |

HP Z24i G2, 60,96 cm:n (24 tuuman) näyttö

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP B300 PC -asennuskisko



Mukautu kokonaisvaltaisesti parempi ratkaisu HP B300 PC -asennuskiskolla, johon voidaan kiinnittää HP-työasema, HP Desktop Mini, HP Chromebox tai HP Thin Client (tietyt mallit) suoraan vuoden 2017 tai 2018 HP Elite- tai HP Z -näytön taakse.¹

Tuotenumero: 2DW53AA

5 vuotta, seur. arkipäivänä asennuspaikalla

Viiden vuoden takuu; jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U7935E



HP Z24i G2, 60,96 cm:n (24 tuuman) näyttö

Viestin alaviitteet

¹ Lisänäyttöjä vaaditaan ja ne on hankittava erikseen.

² Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

³ HP Pixel Policy -käytännön mukaisesti tässä näytössä ei ole kirkkaiden alipikseleiden virheitä. Lisätietoja on osoitteessa <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

⁴ HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.

⁵ Työasema hankittava erikseen. Vaatimuksena HP B500 -PC-kiinnityseline näyttöille, hankittava erikseen.

⁶ Kukin hankittava erikseen.

⁷ Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

⁸ EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

³ Tuotteen oletusarvo on 14,0 ms:n vasteaika, ja sitä voidaan säätää jopa 5,4 ms:iin näytön valikossa. Katso lisätietoja käyttöoppaasta.

Rekisteröidy päivitykset

www.hp.com/go/getupdated

