

Taulukot

HP Z24nf G2, 60,45 cm:n (23,8 tuuman) näyttö



Täydellisyttä hipovan yhdenmukaiset värit ja vahva suorituskyky

Siron, lävistäjältään 60,45 cm:n (23,8 tuuman) HP Z24nf G2 -näytön avulla voit olla tuottava tehopakkaus. Tämä lähes saumaton täysteräviirtonäyttö on testattu tehtaalla ja todettu luotettavaksi ja kestäväksi. Sen ominaisuuksiin kuuluvat integroitu värikalibrointi, häiriötön ruutujen käyttö useammassa näytössä ja kattavat laiteliiännät.



Tehosta tuottavuutta erillisellä näytöllä joka projektia varten

- Useiden kolmisivuisella, kapealla reunuksella varustettujen näyttöjen¹ ansiosta voit suorittaa keskeytyksettä useita tehtäviä samanaikaisesti. IPS-näytön 1 920 × 1 080 kuvapisteen tarkkuus², kuvasuhde 16:9, 60,45 cm:n (23,8 tuuman) lävistäjä ja yli kaksi miljoonaa pikseliä takaavat henkeäsalpaavat näkymät.

Uskomattomat värit heti käyttöönottaessa

- Tarkan yhdenmukaiset värit näyttöjen ja projektien välillä on helpompi saavuttaa kuin koskaan – tehtaalla suoritettu värikalibrointi on käytössä heti, kun laite otetaan käyttöön.

Laatua heti alusta

- Kaikki HP Z -näytöt testaan tarkasti niiden luotettavuuden ja kestävyysvarmistamiseksi. Lisäksi niille myönnetään HP Zero Bright Dot -takuu³ – HP:n kattavin kuvapistetakuu, jonka piiriin kuuluvat näytöt vaihdetaan, jos yksikin kirkas alipikseli vioittuu.⁴

Suuria ideoita pieniin tiloihin

- Hyödynnä käytettävissä oleva työtila parhaalla mahdollisella tavalla asentamalla tehokkaat koneet, kuten HP Z2 -minitehotyöasema⁵, suoraan näytön taakse, jotta saat aikaan tiiviin, vähän tilaa vievän ratkaisun.

Ominaisuudet

- Portit helppoa yhteyksien muodostamista varten: kaksiporttinen USB 3.0 -keskitin sekä VGA-, HDMI- ja DisplayPort™-liitännät, jotka on testattu käytettäväksi entisten, nykyisten ja tulevien HP-työasemien kanssa.
- Voit työskennellä mukavasti mukautettavien kallistus-, korkeudensäätö- ja sivuttaiskiertoasetusten ansiosta. Voit mukauttaa pysty- ja vaakänäkymiä kallistuskierroin ansiosta, kun käytät useita näyttöjä.
- Mukauta näyttö työskentelytapaasi sopivaksi HP Display Assistant -ohjelmistolla, joka mahdollistaa näytön jakamisen. Se auttaa myös ehkäisemään laitevarkauksia himmentämällä näytön, joka on irrotettu ilman lupaa.
- Virrankulutus ja kustannukset vähenevät, sillä älykkäällä, energiatehokkaalla, vähähälogeenisella laitteella on ENERGY STAR®- ja TCO-hyväksyntä sekä EPEAT® Gold -rekisteröinti, ja sen ominaisuuksiin kuuluvat elohopeaton näytön taustavalo ja arseniton näytön lasi.
- Mukauta kokonaisratkaisua HP-tarvikkeilla, jotka on suunniteltu ja testattu toimimaan näyttösi kanssa.
- Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejesi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Voit laajentaa suojaa valinnaisella HP Care -palvelulla.

HP Z24nf G2, 60,45 cm:n (23,8 tuuman) näyttö

Taulukko teknisistä tiedoista



Tuotteen väri	Musta
Näytön koko (lävistäjä)	60,45 cm (23,8 tuumaa)
Näyttötyyppi	IPS, LED-taustavallo
Paneelin aktiivinen alue	52,7 × 29,64 cm;
Katselukulma	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
Kirkkaus	250 cd/m ²
Kontrastisuhte	1000:1 staattinen; 10000000:1 dynaaminen ¹
Vasteaikasuhde	5 ms (harmaasta harmaaseen) ^{1,3}
Kuvasuhde	16:9
Alkuperäinen tarkkuus	FHD (1 920 × 1, 080 / 60 Hz)
Tuetut kuvatarkkuudet	1920 × 1080; 1680 × 1050; 1600 × 900; 1440 × 900; 1280 × 1024; 1280 × 800; 1280 × 720; 1024 × 768; 800 × 600; 720 × 480; 640 × 480
Näytön ominaisuudet	Häikäisemätön; IPS-tekniikka; Kielen valinta; LED-taustavalaistus; Säätitimet näytössä; Kallistuskierro; Plug and Play; Käyttäjän ohjelmoitavissa; Low Haze
Käyttäjätöiminnot	Kirkkaus; Kontrasti; Värien hallinta; Tulon ohjaus; Kuvan hallinta; Virta; Valikko; Hallinta; Kieli; Tietoja; Sulje; OK
Sisääntulosignaali	1 VGA-liitäntä; 1 HDMI 1.4 -portti; 1 DisplayPort™ 1.2 HDCP-tuki DisplayPort™- ja HDMI-liitäntöille
Portit ja liittimet	3 USB 3.0 -porttia (yksi ylöspäin, kaksi alaspäin) ¹
Virransyöttö	Tulojännite: 100–240 V AC
Virrankulutus	Energiatohokkuusluokka: A; Paneelin aktiivinen alue: 52,7 × 29,64 cm; Virrankulutus virta kytkettyinä: 23 W; Energiankulutus vuodessa: 34 kWh; Virrankulutus (Valmiustila): 0,5 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,5 W; Virrankulutuksen kuvaus: 35 W (enintään), 19 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: FHD (1 920 × 1, 080 / 60 Hz)
Tuotteen mitat jalustan kanssa (l × s × k)	53,88 × 20,5 × 46,3 cm
Tuotteen mitat ilman jalustaa (l × s × k)	53,88 × 4,38 × 32,19 cm
Paino	5,6 kg (jalustan kanssa)
Ergonomiset ominaisuudet	Kallistus: -5° – +22°; Kääntö: ±45°; Kallistuskierro: 90°; Korkeus: 150 mm
Sertifikaatit ja yhteensopivuus	MEPS (Australia ja Uusi-Seelanti); BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP; E-standby; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; KC; CoC (Meksiko); Microsoft WHQL -sertifiointi (Windows 10); MSIP; PSB; RCM; SEPA; SmartWay-kuljetuskumppanuus (vain P-Amerikka); TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE
Ympäristö	Arseeniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähaloogeninen
Energiansäästövaatimusten mukaisuus	ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Gold
Pakkauksen sisältö	Näyttö; Virtajohto; USB-johto (toinen pää A-tyypin urosliitin, toinen B-tyypin urosliitin); DisplayPort™ 1.2 -johto; CD-levy (mukana käyttöopas, takuu, ohjaimet); HP Display Assistant
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

HP Z24nf G2, 60,45 cm:n (23,8 tuuman) näyttö

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP B300 PC -asennuskisko



Mukautu kokonaisvaltaisesti parempi ratkaisu HP B300 PC -asennuskiskolla, johon voidaan kiinnittää HP-työasema, HP Desktop Mini, HP Chromebox tai HP Thin Client (tiedyt mallit) suoraan vuoden 2017 tai 2018 HP Elite- tai HP Z -näytön taakse.¹

Tuotenumero: 2DW53AA

HP:n 5 vuoden laitteistotuki,
tavalliset näytöt, seur. arkip.
as. til

Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U7935E



HP Z24nf G2, 60,45 cm:n (23,8 tuuman) näyttö

Viestin alaviitteet

¹ Lisänäyttöjä vaaditaan ja ne on hankittava erikseen.

² Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

³ HP Pixel Policy -käytännön mukaisesti tässä näytössä ei ole kirkkaiden alipikseleiden virheitä. Lisätietoja on osoitteessa <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

⁴ HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostopäivällä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.

⁵ Työasema hankittava erikseen. Vaatimuksena HP B500 -PC-kiinnityseläin näyttöille, hankittava erikseen.

⁶ Kukin hankittava erikseen.

⁷ Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

⁸ EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

³ Tuotteen oletusarvo on 14,0 ms:n vasteaika, ja sitä voidaan säätää jopa 5,4 ms:iin näytön valikossa. Katso lisätietoja käyttöoppaasta.

Rekisteröidy päivitykset

www.hp.com/go/getupdated

