



Escáner de superficie plana para documentos HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2

El escáner departamental A3 más rápido y seguro acelera el avance de sus negocios. Los recursos de alto rendimiento permiten aumentar la productividad de su oficina.^{1,4}



Remitente digital conectado a una PC de alto rendimiento

- Conecte el escáner a la PC a través de una interfaz estándar o utilícelo como remitente digital.

Logre más. Más rápido que nunca.

- Administre grandes volúmenes a velocidades impresionantes de hasta 120 ppm/240 ipm.¹
- Capture cada página con facilidad, incluso pilas de medios mixtos, con HP EveryPage y un sensor ultrasónico.²
- Confíe siempre en este escáner: recomendado para un máximo de 12.000 páginas al día.

El dispositivo de escaneo más seguro del mundo⁴

- La arquitectura de firmware HP FutureSmart puede escalar en todos los dispositivos y mejorar con el tiempo mediante nuevas funciones.
- Centralice el control de su entorno de escaneo con HP Web JetAdmin y mejore la eficacia de su negocio.³
- El disco duro seguro y de alto rendimiento de HP lo ayuda a proteger los datos confidenciales. Elimine archivos de forma segura.

Integre fácilmente soluciones de flujo de trabajo

- Ahorre tiempo y simplifique los trabajos de escaneo complejos con HP Scan.
- Defina perfiles de escaneo, escanee en la nube y en otros destinos y mejore las imágenes de forma automática.
- El OCR integrado crea archivos con función de búsqueda que se pueden escanear en varios destinos mediante la creación automática y avanzada de imágenes.
- Capture y organice documentos, tarjetas de presentación y otros archivos con un paquete completo de software.



HP Smart App

¹ Velocidades de escaneo medidas desde el AAD. Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software. ² HP EveryPage se conoce como HP Precision Feed en los dispositivos HP ScanJet presentados antes de mayo de 2013. ³ HP Web JetAdmin se puede descargar gratuitamente desde <http://www.hp.com/go/webjetadmin> ⁴ Según los recursos de seguridad de las impresoras de la competencia de la misma categoría, divulgados en la reseña de HP de 2016. Solo HP ofrece una combinación de recursos de seguridad que pueden supervisar, detectar y detener automáticamente ataques para luego validar por su cuenta la integridad del software en el reinicio. Para obtener una lista de impresoras, consulte <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para obtener más información: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>

Escáner de superficie plana para documentos HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2

Tabla de especificaciones

Escaneado color	Si	Dimensiones del producto	Ancho x fondo x alto: 602 x 635 x 287 mm; 23,7 x 25 x 11,3 pulg.; Máximo: 602 x 755 x 622 mm; 23,7 x 29,7 x 24,5 pulg.
Tecnología de escaneado	Dispositivo de carga acoplado (CCD) y sensor de imagen por contacto (CIS)	Peso del producto	21,4 kg; 47,2 lb
Tipo de escaneado	Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)	Características de la garantía	Un año de garantía de reparación in situ al siguiente día hábil, con soporte telefónico y web incluidos. La garantía puede variar según las leyes de cada país. Visite http://www.hp.com/support para obtener más información sobre las galardonadas opciones de soporte y servicio de HP en su región.
Resolución de escaneado	Hardware: Hasta 600 ppi; Óptica: Hasta 600 ppi	Panel de control	Pantalla LCD XGA 1024 x 768; Tecnología táctil ligera que admite interacciones basadas en gestos; Control de ajuste de brillo de pantalla; Ícono de inicio para volver rápidamente a la interfaz de usuario de la pantalla de inicio; Teclado virtual y teclado físico
Formato de archivos escaneados	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), TEXTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con búsqueda (OCR), PDF/A con búsqueda (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Escaneo a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), TEXTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con búsqueda (OCR), PDF/A con búsqueda (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Para HP Scan: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, Texto (.txt), texto enriquecido (.rtf), PDF con función de búsqueda (.pdf), PDF/A (.pdf); Para HP Easy Scan: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF con función de búsqueda, RTF, TXT; Para Linux: JPEG, PDF, PNG, PNM, PostScript, TEXT, TIFF	Software incluido	Navegador HP, pantalla de bienvenida de Mac OS (dirige a los usuarios a hp.com o OS App Source para el software de la impresora), manuales de usuario en línea. Descargar desde hp.com Red TWIN y solución de USB TWIN, HP Scan, ISIS, WIA, Kofax VRS Pro, Nuance PaperPort, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris
Modos de entrada de datos para escaneado	Aplicaciones del panel frontal: Correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en USB; Guardar en memoria de dispositivo; Aplicaciones de la plataforma Open Extensibility Platform (OXP); escaneo con software mediante HP Scan; aplicación de usuario a través de los controladores profesionales TWIN, ISIS, WIA o Kofax VirtualRescan (VRS)	Sistemas operativos compatibles	Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS Mac OS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto RT OS para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto RT OS para tablets)
Velocidad de escaneado	Hasta 120 ppm/240 ipm (byn), hasta 120 ppm/240 ipm (color)	Requisitos mínimos del sistema	2 GB de espacio disponible en el disco duro, requisitos de hardware del SO, consulte microsoft.com o 1.3 GB de espacio disponible en el disco duro; Internet; Para obtener más información sobre los requisitos de hardware del SO, consulte apple.com Para HP Scan: Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer, procesador de 2 GHz, RAM de 2 GB, monitor SVGA de 1024 x 768
Tamaño Máximo de Escaneo	ADF: 297 x 432 mm; Hasta 297 x 864 mm al seleccionar "tamaño de escaneado largo"; 11,7 x 17 pulg.; Hasta 11,7 x 34 pulg. al seleccionar "tamaño de escaneo largo"; Cama plana: 297 x 432 mm; 11,7 x 17 pulg.	Alimentación	Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna; Requisitos de alimentación: De 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 9 A; Consumo de energía: 21 vatios (listo), 1,2 vatios (suspensión), 0,3 vatios (apagado)
Funciones avanzadas del escáner	Optimizar texto/imagen; Ajustes de imagen; Trabajos combinados; Configuración de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 dpi; Detección automática de color; Borrado de bordes; Notificación de trabajo; Supresión de páginas en blanco; HP Quick Sets; HP EveryPage; Orientación automática; Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), recorte automático para página; Tonalidad automática	Acústica	Emisiones de potencia acústica: 3,6 B(A) (inactivo); En funcionamiento: 7,3 B(A), escaneo a color a una cara desde el AAD con papel A4 a 131 ppm
Escaneado ADF dúplex	Si	Ambiente operativo	Temperatura operativa: Límites: de 10 a 35°C; Temperatura operativa recomendada: de 10 a 35°C; Temperatura de almacenamiento: Límites: De -40 a 60 °C; Rango de humedad en inactividad: Hasta un 90 % de HR y de 30 a 60 °C (86 a 149 °F); Humedad operativa, límites: 15 a 80 % de HR sin condensación y de 10 a 35 °C (50 a 95 °F); Humedad recomendada: Entorno operativo: 15 a 80 % de HR sin condensación y de 10 a 35 °C (50 a 95 °F)
Capacidad del alimentador automático de documentos	Estándar, 200 hojas @ 75gsm	Gestión de la seguridad	Red: IPsec/Firewall (certificado, clave compartida previamente y autenticación Kerberos), certificados, lista de control de acceso, TLS (TLS 1.0/TLS 1.1 y TLS 1.2); Datos: HTTPS, IPP a través de TLS, WS* a través de TLS; Dispositivo: Credenciales encriptadas (clave privada), seguridad de administración: SNMPv3, HTTPS, WS* a través de TLS; Información de configuración del dispositivo; Seguridad de administración: SNMPv3, HTTPS, WS* a través de TLS; Seguridad FutureSmart: Kerberos, LDAP, PIN para 1000 usuarios, bloqueo del panel de control, soluciones de autenticación avanzada de HP y de terceros (por ej., lectores de credenciales), disco duro encriptado (AES128 o superior), PDF encriptado (utiliza el módulo criptográfico validado por FIPS 140 de Microsoft®), correo electrónico encriptado, borrado seguro de archivos y discos, ranura para candado de seguridad, deshabilitación de puerto USB, compartimiento HIP para soluciones de seguridad, HP Sure Start, detección de intrusiones, listas blancas. Administración: Administración de flota con HP Web JetAdmin, software HP Digital Sending, servidor web incorporado, aplicación de administración mediante el panel frontal, importar/exportar (PIN, libreta de direcciones locales, marcaciones rápidas), compatibilidad con configuración IPsec WJA-10 mediante el complemento IPsec
Ajustes de resolución de salida en ppp	75; 150; 200; 300; 400; 600	Accesorios	1 GB x 32 144 pines E5K48A, HDD HP con FIPS alto B5L29A, Módulo AA con puerto USB complementario B5L28A, Solución gubernamental de smart card CC543A, Lector de tarjeta de proximidad CZ208A, Lector de tarjeta de proximidad X3D03A, Servidor de impresión HP JetDirect 2900nw J8031A, Teclado HP opcional-danés A7W13A, Teclado HP opcional-alemán A7W13A, Teclado HP opcional-francés A7W13A, Teclado HP opcional-sueco A7W14A, Kit de sustitución de rodillo de AAD J8J95A
Versión TWIN	Versión 2.1	Opciones de Servicio y Soporte técnico de HP	Serv. HP 3 añ., sgte. día hábil+retenc. medios defect. SJ 9120fn2; Serv. HP 4 añ., sgte. día hábil+retenc. medios defect. SJ 9120fn2; Serv. HP 5 añ., sgte. día hábil+retenc. medios defect. SJ 9120fn2; Serv. posgarant. HP 1 añ., sgte. día hábil+retenc. medios defect. SJ 9120fn2; Serv. Inst HP c/nue impresora de grupo de trabajo
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits; 256		
Funciones estándar de envío digital	Escaneo para correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar para FTP; Enviar para fax de LAN; Enviar para fax de Internet; Libreta de direcciones locales; SMTP sobre SSL		
Conectividad	Estándar: Ethernet 10/100/1000; 1 host USB de alta velocidad (parte posterior); 1 host USB de alta velocidad (panel frontal); 1 USB de alta velocidad, compartimiento para integración de hardware (HIP), 1 puerto USB para dispositivo (posterior); opcional: Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A		
Puertos externos de Entrada/Salida	Ethernet 10/100/1000; 1 host USB de alta velocidad (parte posterior); 1 host USB de alta velocidad (panel frontal); 1 USB de alta velocidad, compartimiento para integración de hardware (HIP), 1 puerto USB para dispositivo (posterior)		
Preparada para trabajar en red	Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)		
Memoria	Estándar: 3584 MB (2560 MB en la placa principal y 1024 MB en el procesador del escáner)		
Velocidad del procesador	1,2 GHz / Disco duro seguro y de alto rendimiento HP estándar de 500 GB		
Ciclo de trabajo (diario)	Ciclo de trabajo diario recomendado: 12.000 páginas		
Tipos de soportes	AAD: Papel (normal, inyección de tinta, inyección de tinta para folletos/brillante), papel fotográfico; Escáner de superficie plana: Todos los medios del AAD, sobres, etiquetas, tarjetas, libros		
Gramajes de los soportes	45 a 199 g/m ²		
tamaños de los soportes	A3, Ledger, B4-JIS, legal, 8,5 x 13, carta, A4, B5-JIS, A5, B6-JIS, A6		
Contenido de la caja	L2763A Escáner de documentos HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2; Guía de instalación de hardware; HP N9120 fn2 HbCD para Mac y PC; CD de información normativa-Guía del usuario de HP; Cable de alimentación; Cable USB		

¹ Velocidades de escaneo medidas desde el AAD. Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software.



Aprenda más en
hp.com