

Taulukot

HP Z24n G2, 60,96 cm:n (24 tuuman) näyttö



Täydellisyyttä hipovan yhdenmukaiset värit ja vahva suorituskyky

Siron, lävistäjältään 60,96 cm:n (24 tuuman) HP Z24n G2 WUXGA -näytön avulla voit olla tuottava tehopakkaus. Tämä lähes saumaton näyttö on testattu tehtaalla ja todettu luotettavaksi ja kestäväksi. Sen ominaisuuksiin kuuluvat integroitu värikalibrointi, häiriötön ruutujen käyttö useammassa näytössä ja kattavat laiteliitännät, joihin kuuluu USB-C™.



Lisää tuottavuutta usealla näytöllä ilman häiriöitä

- Virtaviivaisempi sovellusten usean näytön¹ moniajo, kapea kolmisivuinen reunus ja mahdollisuus ketjuttaa jopa kolme näyttöä työasemaa kohden DisplayPortin™ avulla. Näyttävä 1 920 × 1 200 -resoluutio², 16:10-kuvasuhde ja yli kolme miljoonaa pikseliä.

Uskomattomat värit heti käyttöönotettaessa

- Tarkan yhdenmukaiset värit näyttöjen ja projektien välillä on helpompi saavuttaa kuin koskaan – tehtaalla suoritettu värikalibrointi on käytössä heti, kun laite otetaan käyttöön.

Laatua heti alusta

- Kaikki HP Z -näytöt testaan tarkasti niiden luotettavuuden ja kestävyuden varmistamiseksi. Lisäksi niille myönnetään HP Zero Bright Dot -takuu³ – HP:n kattavin kuvapistetakuu, jonka piiriin kuuluvat näytöt vaihdetaan, jos yksikin kirkas alipikseli vioittuu.⁴

Liitännät valmiina tulevaisuutta varten

- Pidä työtila siistinä yksittäisen USB-C™-kaapelin kautta toimivan video- ja datayhteyden avulla, joka on valmis HP-työasemien tulevia sukupolvia varten. VGA, HDMI ja DisplayPort™ ovat useiden sukupolvien kanssa yhteensopivia, ja kolmen portin USB 3.0 -keskitin mahdollistaa kätevän liitettävyyden laitteille.

Ominaisuudet

- Hyödynnä käytettävissä oleva työtila parhaalla mahdollisella tavalla asentamalla tehokkaat koneet, kuten HP Z2 -minitehotyöasema, suoraan näytön taakse, jotta saat aikaan tiiviin, vähän tilaa vievän ratkaisun.⁵
- Työskentele mukavasti mukautettavan kallistuksen, käännön ja jopa 150 mm:n korkeussäädön ansiosta. Yksinkertaista työnkulkua automaattisella kääntömekanismilla pysty- ja vaakankäymän välillä.⁶
- Mukauta näyttö työskentelytapaasi sopivaksi HP Display Assistant -ohjelmistolla, joka mahdollistaa näytön jakamisen. Se auttaa myös ehkäisemään laitevarkauksia himmentämällä näytön, joka on irrotettu ilman lupaa.
- Virransäätö ja kustannukset vähenevät, sillä älykkäällä, energiatehokkaalla, vähähaloogeenisella laitteella on ENERGY STAR®- ja TCO-hyväksyntä sekä EPEAT® Gold -rekisteröinti, ja sen ominaisuuksiin kuuluvat elohopeaton näytön taustavalo ja arseeniton näytön lasi.^{7,8}
- Mukauta kokonaisratkaisua HP-tarvikkeilla, jotka on suunniteltu ja testattu toimimaan näyttösi kanssa.⁹
- Voit rauhassa luottaa tietoteknisiiä investointejesi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Voit laajentaa suojaa valinnaisella HP Care -palvelulla.⁴

HP Z24n G2, 60,96 cm:n (24 tuuman) näyttö

Taulukko teknisistä tiedoista



Tuotenumero	1J509A4; 1J509AT
Tuotteen väri	Musta
Näytön koko (lävistäjä)	60,96 cm (24 tuumaa)
Näyttötyyppi	IPS, LED-taustavallo
Paneelin aktiivinen alue	51,84 × 32,4 cm;
Katselukulma	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
Kirkkaus	300 cd/m ²
Kontrastisuhte	1000:1 staattinen; 10000000:1 dynaaminen ¹
Vasteaikasuhte	5 ms (harmaasta harmaaseen) ^{1,3}
Kuvasuhde	16:10
Alkuperäinen tarkkuus	WUXGA (1 920 × 1 200 / 60 Hz)
Tuetut kuvatarkkuudet	1920 × 1200; 1920 × 1080; 1680 × 1050; 1600 × 900; 1440 × 900; 1280 × 1024; 1280 × 800; 1280 × 720; 1024 × 768; 800 × 600; 720 × 480; 640 × 480
Näytön ominaisuudet	Häikäisemätön; IPS-tekniikka; Kielen valinta; LED-taustavalaistus; Säätimet näytössä; Kallistuskierto; Plug and Play; Käyttäjän ohjelmitavissa; Low Haze
Käyttäjätöiminnot	Kirkkaus; Kontrasti; Värien hallinta; Tulon ohjaus; Kuvan hallinta; Virta; Valikko; Hallinta; Kieli; Tietoja; Sulje; OK
Sisääntulosignaali	1 DVI-D; 1 HDMI 1.4 -portti; 1 DisplayPort™ 1.2 HDCP-tuki DisplayPort™- ja HDMI-liitäntöille
Portit ja liittimet	1 analoginen äänilähtö; 3 USB 3.0 -porttia (muille laitteille); 1 USB 3.1 Type-C™ (sivulla, ulkoisille laitteille, virransyöttö jopa 10 W); 1 USB 3.1 Type-C™ (takana, ulkoisille laitteille ja tietokoneeseen liittämiseen, virransyöttö jopa 15 W) ¹
Virransyöttö	Tulojännite: 100–240 V AC
Virrankulutus	Paneelin aktiivinen alue: 51,84 × 32,4 cm; Virrankulutus virta kytkettynä: 36 W; Energiankulutus vuodessa: 53 kWh; Virrankulutus (Valmiustila): 0,5 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,3 W; Virrankulutuksen kuvaus: 92 W (enintään), 40 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: WUXGA (1 920 × 1 200 / 60 Hz)
Tuotteen mitat jalustan kanssa (l × s × k)	53,2 × 21,4 × 50,3 cm
Tuotteen mitat ilman jalustaa (l × s × k)	53,2 × 4,68 × 35,1 cm
Paino	7,2 kg (jalustan kanssa)
Ergonomiset ominaisuudet	Kallistus: –5° – +22°; Kääntö: ±45°; Kallistuskierto: 90°; Korkeus: 150 mm
Sertifikaatit ja yhteensopivuus	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP; FCC; ICES; ISC; ISO9241-307; Meksiko CoC; Microsoft WHQL -sertifiointi (Windows 10 ja Windows 7); MSIP; RCM; SmartWay-kuljetuskumppanuus (vain P-Amerikka); VCCI; WEEE
Ympäristö	Arseniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähaloogeeninen ²
Energiansäästövaatimusten mukaisuus	ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Gold
Pakkauksen sisältö	Näyttö; Virtajohto; USB-kaapeli, Type-C™ ja toisessa päässä A; DisplayPort™ 1.2 -kaapeli; CD-levy (mukana käyttöopas, takuu, ohjaimet); HP Display Assistant; VESA-sovitin seinäkiinnitystä varten
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

HP Z24n G2, 60,96 cm:n (24 tuuman) näyttö

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP B300 PC -asennuskisko



Mukautu kokonaisvaltaisesti parempi ratkaisu HP B300 PC -asennuskiskolla, johon voidaan kiinnittää HP-työasema, HP Desktop Mini, HP Chromebox tai HP Thin Client (tietyt mallit) suoraan vuoden 2017 tai 2018 HP Elite- tai HP Z -näytön taakse.¹

Tuotenumero: 2DW53AA

HP S100 -kaiutinpalkki



Täydennä tiettyjä vuosimallien 2017 ja 2018 HP ProDisplay-, HP EliteDisplay- ja HP Z -näyttöjä¹ täydellä stereoaänellä USB-liitäntään yhdistettävällä HP S100 -kaiutinpalkilla. Se sopii siististi näytön alle, joten työpöytätilaa säästyy.

Tuotenumero: 2LC49AA

HP:n yhden näytön telinevarsi



HP:n yhden näytön telinevarsi on täydellinen työelämän lisävaruste työpöydällesi. Tyylikäs ja virtaviivainen HP:n yhden näytön telinevarsi on suunniteltu täydentämään työskentelyäsi.

Tuotenumero: BT861AA

HP:n integroitu työkeskus minipöytä tietokoneille ja Thin Client -päätteille



Hyödynnä pienet tilat tehokkaasti käyttämällä HP:n IWC Desktop Mini / Thin Client -laitetta. Sen avulla voit luoda pienikokoisen työpöytäratkaisun yhdistämällä yhden näytön HP Desktop Mini-, HP Thin Client- tai HP Chromebox -tietokoneeseen¹, jolloin pääset kätevästi käyttämään tietokoneen liitäntöjä.

Tuotenumero: G1V61AA

HP Business PC Security -lukkosarja (v2)



Estä rungon muuntelu ja suojaat tietokone ja näyttö työtiloissa ja julkisilla paikoilla HP Business PC Security -turvalukkosarjalla v2.

Tuotenumero: N3R93AA

HP:n 5 vuoden laitteistotuki, tavalliset näytöt, seur. arkip. as. til

Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U7935E



HP Z24n G2, 60,96 cm:n (24 tuuman) näyttö

Viestin alaviitteet

¹ Lisänäyttöjä vaaditaan ja ne on hankittava erikseen.

² Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

³ HP Pixel Policy -käytännön mukaisesti tässä näytössä ei ole kirkkaiden alipikseleiden virheitä. Lisätietoja on osoitteessa <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

⁴ HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.

⁵ Työasema hankittava erikseen. Vaatimuksena HP B300 -PC-kiinnityseline näyttöille, hankittava erikseen.

⁶ Optimaalinen käyttö HP Display Assistantin ja Windows-käyttöjärjestelmän kanssa. Katso tarkat ohjeet käyttöoppaasta.

⁷ Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

⁸ EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net. Etsi aurinkokennokäyttöisiä varusteita generator-hakusanalla HP:n muiden valmistajien lisävarustekaupasta osoitteesta www.hp.com/go/options

⁹ Kukin hankittava erikseen.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

³ Tuotteen oletusarvo on 14,0 ms:n vasteaika, ja sitä voidaan säätää jopa 5,4 ms:iin näytön valikossa. Katso lisätietoja käyttöoppaasta.

Rekisteröidy päivitykset

www.hp.com/go/getupdated

