

Monitor 4K UHD HP LD5512 para Conferências



Um monitor imponente para o seu sucesso

Inspire grupos de pequena e média dimensão para a colaboração e produtividade, com o imponente Monitor 4K UHD HP LD5512.

Revele e partilhe os mais ínfimos detalhes com resolução 3840 x 2160 num monitor de 139,7 cm (55 pol.) que incorpora dois altifalantes.



Veja tudo

- Desfrute da excelente legibilidade dos seus conteúdos e da incrível qualidade de imagem, com mais de 8 milhões de píxeis e resolução 3840 x 2160. Desfrute de uma incrível experiência de visualização em toda a divisão graças a ângulos de visualização amplos de 178°.

Melhore a sua experiência de conferência com um PC concebido para conferências

- Emparelhe o monitor com um HP Elite Slice for Meeting Rooms, um PC de Colaboração HP com solução Intel Unite® opcional ou um HP Chromebox para tornar a sua sala de conferências diárias num centro de colaboração de excelência.

Configuração rápida e simplificada

- Ligue-se rapidamente à sua fonte de vídeo através de DisplayPort™, HDMI ou VGA. Desfrute de áudio em estéreo reproduzido por altifalantes de 6 W incorporados e controle as definições com o comando remoto.

Características

- Utilize o monitor instalado em um suporte¹ opcional em salas de conferências e espaços de trabalho onde necessita de apresentar dados e conteúdos em grande formato, ou instale-o² numa parede em espaços pequenos com o adaptador VESA integrado.¹
- Usufrua tranquilamente do seu equipamento, isto porque o mesmo é coberto por uma garantia limitada normal de três anos.

Monitor 4K UHD HP LD5512 para Conferências

Tabela de especificações



Cor do Produto	Preto e Prateado
Dimensão do ecrã (diagonal)	139,7 cm (55 pol.)
Tipo de ecrã	ADS com retroiluminação LED
Área ativa do painel	120,96 x 68,04 cm;
Ângulo de visualização	178° na horizontal; 178° na vertical
Luminosidade	350 cd/m ²
Relação de contraste	1200:1 estático ¹
Razão de resposta	8 ms cinza para cinza ¹
Proporção	16:09
Resolução nativa	UHD 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz)
Resoluções suportadas	3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Características do ecrã	Antirreflexo; Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controlos no ecrã; Plug and Play; Programável pelo utilizador; Controlo de recursos; Antiestático
Controlos de utilizador	Auto; Controlo de entrada; Menu; Menos ("-"); OK; Mais ("+"); Ligar/Desligar
Sinal de entrada	1 Porta VGA; 1 Porta HDMI 2.0; 2 Portas HDMI 1.4; 1 Porta DisplayPort™ 1.2 Suporte para HDCP em DisplayPort, HDMI e HDMI
Portas e Ligações	1 USB 2.0 ¹
Potência de entrada	Tensão de entrada: 100 a 240 V CA
Consumo de energia	Área ativa do painel: 120,96 x 68,04 cm; Descrição do Consumo de Energia: 130 W (máximo), 90 W (típico), 0,5 W (em modo de espera); Resolução do ecrã: UHD 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz)
Dimensões com suporte (L x P x A)	124,16 x 77,97 x 23,74 cm
Dimensões sem suporte (L x P x A)	124,16 x 72,12 x 69,9 mm
Peso	14,4 kg (Com suporte)
Multimédia	Dois altifalantes incorporados (6 W)
Certificação de conformidade	VCCI; Marcação J-Moss; 25JEITA-CP n.º 27 (compostos orgânicos voláteis); JIS C 61000-3-2; PSE (J60950)
Meio ambiente	Retroiluminação de ecrã sem mercúrio
Conformidade com standards de eficiência energética	Com certificação ENERGY STAR®
Conteúdo da embalagem	Cabo de alimentação de CA; Cabo DisplayPort™ 1.2; Documentação; Cabo HDMI
Garantia	Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças e mão de obra. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.

Monitor 4K UHD HP LD5512 para Conferências

Acessórios e serviços (não incluídos)

Montagem de parede de segurança HP DSD



A HP disponibiliza uma variedade de produtos opcionais (vendidos separadamente) concebidos para completar os nossos monitores e aumentar a experiência de computação de forma geral. A solução de Sinal Digital HP para Instalar em Parede com Libertação Rápida e Placa de Segurança é a mais recente opção concebida para ser utilizada com os ecrãs LCD de sinal digital da HP. O suporte de parede tem uma rotação de 90 para utilizar na vertical ou horizontal, e pode ser utilizado juntamente com um PC HP da série 8000 USDT ou compatível com thin client para criar uma solução completa para clientes HP.

Número do produto: Z2J20AA

Suporte HP, 5 anos, dia útil seguinte, apenas monitores extremamente grandes

Obtenha 5 anos de suporte de hardware para o seu dispositivo informático no local e no dia útil seguinte, prestado por um técnico qualificado da HP, caso não seja possível resolver o problema de forma remota.

Número do produto: UE370E



Monitor 4K UHD HP LD5512 para Conferências

Rodapés com mensagens

¹ Vendido como uma opção configurável no momento da compra.

² O suporte e o hardware de montagem em parede são vendidos em separado.

Especificações técnicas renúncias

¹ Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP, o desempenho real pode ser superior ou inferior.

Registre-se para atualizações

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. As informação apresentada está sujeita a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias de produtos e serviços da HP encontram-se definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nada do aqui apresentado deverá ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não é responsável por erros ou omissões técnicos ou editoriais aqui apresentados. ENERGY STAR® e a marca ENERGY STAR® são marcas comerciais registradas da U.S. Environmental Protection Agency (Agência para a Proteção Ambiental dos E.U.A.). DisplayPort™ e o logótipo DisplayPort™ são marcas comerciais propriedade da Video Electronics Standards Association (VESA®) nos E.U.A. e noutros países. USB Type-C™ é uma marca comercial da USB Implementers Forum.

