



Écran HP DreamColor Z27x G2 Studio

Donnez un coup de fouet à votre créativité avec l'écran HP DreamColor Z27x G2 Studio. Conçu pour les professionnels de la couleur, cet écran Quad HD de 27" de diagonale est doté de la technologie révolutionnaire HP DreamColor, d'une large gamme de couleurs, d'un colorimètre intégré et d'outils de gestion des flux de travail.



Les couleurs justes. Pour les perfectionnistes de la couleur.

- Une expérience précise, des couleurs éclatantes et des détails d'ombrage impressionnants avec la technologie HP DreamColor. Notre large spectre offre plus d'un milliard de couleurs avec une couverture DCI P3 à 99 % pour des transitions incroyablement fluides.

Davantage de temps pour la création. Moins de temps pour l'étalonnage.

- Obtenez des couleurs précises avec un capteur escamotable qui permet un étalonnage à la demande ou à intervalles réguliers. Libérez un temps précieux pour d'autres tâches et ne vous demandez plus si vos couleurs sont les bonnes : elles sont parfaites.

Conçu par des professionnels. Pour des professionnels.

- HP a travaillé avec les principaux studios d'effets visuels et d'animation pour créer des solutions conçues sur mesure pour un processus de conception optimal. Accélérez la réalisation de vos projets avec des balises à l'écran et une saisie sur clavier basculant entre vos périphériques.

Fonctionnalités

- Faites l'expérience d'une large gamme de couleurs éclatantes de précision avec une couverture Adobe RVB à 98 % et DCI P3 à 99 %. Travaillez avec des noirs d'encre, des détails d'ombrage pleins de nuance et un taux de contraste de 1500:1. Profitez d'une visualisation décalée du centre splendide grâce à une dalle IPS haute performance.
- Respectez facilement la planification en configurant un étalonnage automatique effectué en dehors des horaires de bureau. Harmonisez le colorimètre intégré avec votre propre instrument de référence pour une stabilité des couleurs à l'échelle du studio.
- Donnez la vie à vos idées et aux images que vous avez en tête sur un écran de 27" de diagonale avec une résolution Quad HD de 2560 × 1440 et un rapport hauteur/largeur de 16:9.
- Passez facilement d'un ordinateur à un autre grâce au commutateur KVM intégré et à un raccourci clavier.
- Gérez à distance un écran unique ou une flotte entière grâce à des outils intégrés qui vous permettent de modifier les paramètres, d'examiner les historiques d'étalonnage ou de mettre en place de nouvelles configurations via une connexion réseau.
- Choisissez parmi huit configurations de couleurs étalonnées en usine ou créez la vôtre.
- Superposez des balises standard de vidéo et de film et des masques de rapport hauteur/largeur DCI sur l'image pour évaluer le cadrage et protéger des zones. Créez vos propres balises personnalisées avec StudioCal XML.

Écran HP DreamColor Z27x G2 Studio Tableau de spécifications



Référence du produit	ZNJ08AA
Taille de l'écran (diagonale)	68,58 cm (27 pouces)
Type d'écran	IPS avec rétroéclairage LED
Zone de panneau active	23,49 x 13,21 in; 59,67 x 33,56 cm
Angle de visualisation	Horizontal 178°, vertical 178°
Luminosité	250 cd/m ² ¹
Rapport de contraste	Contraste statique : 1500:1 ¹
Temps de réponse	¹
Format de l'image	16:9
Résolution native	QHD (2 560 x 1 440 à 60 Hz)
Résolutions prise en charge	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1366 x 768; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2048 x 1080; 2560 x 1440; 2560 x 1600; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Fonctions d'affichage	Antireflet; Antistatique; In-Plane Switching (IPS); Sélection de la langue; Rétroéclairage LED; Commandes à l'écran; Plug and Play; Programmable par l'utilisateur
Commandes utilisateur	Luminosité; Contrôle des couleurs; Contraste; Quitter; Contrôle de l'image; Informations; Source d'entrée; Langue; Gestion; Menu; Commande PIP; Alimentation; Étalonnage; Contrôle des messages
Signal d'entrée	2 ports DisplayPort™ 1.1; 2 ports HDMI 2.0; (avec prise en charge HDCP)
Ports et connecteurs	1 port USB 3.0; 4 ports USB 3.0 (2 sur le côté, 2 à l'arrière); 1 port USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, alimentation fournie jusqu'à 15 W) ¹
Puissance d'entrée	Tension d'entrée : 100 à 240 V CA
Consommation électrique	160 W (maximum), 65 W (standard), 0,5 W (veille)
Dimensions avec socle (L x P x H)	25,27 x 9,76 x 22,55 in 64,21 x 24,8 x 57,28 cm
Dimensions sans socle (L x P x H)	25,27 x 3,24 x 15,04" 64,21 x 8,25 x 38,21 cm
Grammage	26,6 lb 12,1 kg Avec socle.
Caractéristiques pour l'ergonomie	Rotation : ± 45° ; Inclinaison : -5° à +20°
Environnementale	Verre d'écran sans arsenic; Rétroéclairage sans mercure
Contenu de l'emballage	Cordon d'alimentation secteur; Câble DisplayPort™ 1.2; Documentation; Câble HDMI; Câble USB Type-C™; Carte de garantie; Câble USB Type-B vers A; Câble USB Type-C™ vers A
Garantie	Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans pièces et main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent.

Reportez-vous à la section des clauses de non-responsabilité juridique importantes à la dernière page

Accessoires et services (non inclus)

Support de montage pour ordinateurs HP B500

Personnalisez une solution mieux adaptée grâce au support de montage pour écrans d'ordinateurs HP B500, qui vous permet de fixer votre station de travail HP, votre mini-ordinateur de bureau ou votre HP Chromebox, ou sélectionnez un client léger HP directement parmi certains modèles d'écrans HP Z 2017 et 2018¹.

Référence du produit : 2DW52AA

Verrou de sécurité HP Business PC



Ce dispositif pratique garantit la fixité de votre PC de bureau en verrouillant le capot du châssis et en l'attachant à un point d'ancrage. Le câble d'acier prévient la suppression non autorisée du clavier, du moniteur et des périphériques.

Référence du produit : PV606AA

Kit de câblage HP DisplayPort



Connecte le connecteur DisplayPort d'un PC de bureau professionnel HP au connecteur DisplayPort d'un écran.

Référence du produit : VN567AA

Service HP pour grand écran, échange jour ouvré suivant, 4 ans



Lorsque vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre le remplacement de votre appareil, le service d'échange avancé le jour ouvré suivant du matériel HP vous permet de reprendre vos activités dès que possible. Vous bénéficiez d'une assistance technique à distance pour vous aider à résoudre vos problèmes. Ensuite, si nécessaire, nous vous expédions une unité de remplacement le jour ouvré suivant¹, accompagnée d'un bordereau prépayé pour l'envoi de votre unité défectueuse.

Référence du produit

Notes sur la description marketing

Notes sur les spécifications techniques

¹ Toutes les spécifications techniques correspondent aux spécifications classiques fournies par les fabricants de composants HP. Les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.

² Verrou vendu séparément.

Inscrivez-vous pour les mises à jour Pour en savoir plus, consultez

hp.com/go/getupdated

hp.com

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques commerciales et sont la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans d'autres pays. USB Type-C™ est une marque commerciale d'USB Implementers Forum.

4AA7-2549, Avril 2018

